

PRACTICA SOBRE DIRECCIONES IPv6

Legajo: 90747 Nombre y Apellido: Galimberti Emilio

OBJETIVOS:

- Reconocer los diferentes tipos de direcciones IPv6
- Conocer las reglas de notación de una dirección IPv6
- Comprender el proceso de compresión y descompresión de direcciones IPv6
- Identificar y reconocer direcciones IPv6 configuradas en un equipo a través del sistema operativo Linux

INTRODUCCION

Esta práctica de laboratorio tiene por objetivo comprender el esquema de direccionamiento IPv6 aprendido en las clases teóricas.

ACTIVIDAD Nro. 1

A partir de las direcciones especificadas, indique a qué tipo pertenecen (unicast global, unicast de enlace-local, multicast, de documentación, etc.). Luego indique qué parte de la dirección corresponde al prefijo de red (primeros 64 bits) y qué parte corresponde al identificador de interfaz (64 bits restantes):

Dirección	Tipo	Prefijo de red	Identificador de interfaz
2800:3F0:4002:800::1010	Unicast	2800-03F0-4002-0800	0000-0000-0000-1010
FE80::21F:c6FF:FEB0:FE06	**Unicast	FE80-0000-0000-	021F-C6FF-FEB0-FE06
2001:DB8:100:200:ABCD::23AB	reservada		
::1	loop back		
FE80:5EFE:ABCD:230:34:AC45::23	Unicast de	FE80-5EFE-ABCD-	0034-AC45-0000-0023
FF01::1	multicast	FF01-0000-0000-	0000-0000-0000-0001
2001:4998:F00c:1fe::3000	Unicast	2001-4998-F00C-	0000-0000-0000-3000

ACTIVIDAD Nro. 2

Comprimir al máximo las siguientes direcciones IPv6:

Dirección	Dirección comprimida
2001:0DB8:00AC:0000:ABCD:0000:003A	2001:DB8:AC::ABCD:0:3A
FE80:5EB1:0000:0029:0000:0000:0000:0200	
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001	::1
2000:1234:0000:0000:0012:FAB0:0100:AB00	2000:1234::12:FAB0:100:AB00

ACTIVIDAD Nro. 3

Descomprimir al máximo las siguientes direcciones IPv6:

2001:498:FC:1FE::301	2001:0498:00FC:01FE:0000:0000:0000:0301
::	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
FC01:0:0:3::3	
2001:DB8:10:20:ABC::2AB	

ACTIVIDAD Nro. 4

Teniendo en cuenta el resultado del siguiente comando, responda:

```
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:14:22:aa:aa:88
          inet addr:172.16.4.4  Bcast:172.16.4.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: 2001:db8:300:300:214:22ff:feaa:aa88/64 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::214:22ff:feaa:aa88/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:319 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:27 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:30012 (29.3 KiB)  TX bytes:2530 (2.4 KiB)
          Interrupt:5

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:100 (100.0 B)  TX bytes:100 (100.0 B)
```

- a) ¿Qué comando se utiliza en Linux, para visualizar la información de las interfaces de red activas en un equipo?

`ifconfig`

- b) ¿Cómo se identifica en Linux una dirección IPv4?

``inet addr 172 16 4 4``

- c) ¿Cómo se identifica en Linux una dirección IPv6?

`**`inet6 addr``

- d) ¿Cuántas direcciones IPv6 posee configurada la interfaz Ethernet 0?

`2`

- e) Identifique las direcciones IPv6 que posee el equipo:

en eth0

1. Una dirección de alcance global (*Scope: Global*): ``2001:db8:300:300:214:22ff:feaa:aa88/64``.
2. Una dirección de enlace local (*Scope: Link*): ``fe80::214:22ff:feaa:aa88/64``.

f) Identifique a qué tipo pertenecen dichas direcciones IPv6:

g) Indique el prefijo de red de la dirección IPv6 de alcance global:

``2001:0db8:0300:0300`

h) Indique el identificador de interfaz de la dirección IPv6 de alcance global:

`0714:22ff:feaa:aa88`

i) ¿Existe alguna relación entre la dirección de capa de enlace y la dirección IPv6?

****Sí** existe una relación directa y matemática entre ambas a través del algoritmo EUII-64 (Extended

Fundamente su respuesta:

j) ¿Puede el equipo comunicarse con un host de Internet con la dirección IPv6 asignada?

****No** en la Internet pública real NO podrá comunicarse **

¿Por qué?

La dirección asignada pertenece al bloque ****`2001:0DB8::/32`**** el cual está reservado exclusivamente

k) ¿Se puede conocer la dirección de capa de enlace que posee el equipo?:

****Sí** se puede conocer directamente a partir de la salida del comando **

l) Determine la dirección física (de capa de enlace) que posee la interfaz eth0

La dirección física MAC (indicada en el campo ``HWaddr``) es:

Control de Cambios

Versión	Fecha	Comentario	Autor
1.0	Abril 2017	Versión Inicial	Ing. Gibellini Fabian