

```

101  -- Consulta 1
102  select u.nombre as nombre_usuario, g.nombre as nombre_grupo
103  from usuarios u
104  inner join usuario_grupo ug on u.id = ug.us_id
105  inner join grupo g on g.id = ug.gr_id;
106
107  -- Subconsulta 1
108  select nombre
109  from usuarios
110  where id in (select us_id from usuario_grupo where gr_id = 1);
111

```

Data Output Messages Notifications

	nombre_usuario character varying (25)	nombre_grupo character varying (25)
1	Marilyn	Maternal intensivo 1
2	Romel	Maternal 3
3	Mario	Maternal intensivo 1
4	Johann	Maternal intensivo 2
5	Monserate	Maternal 1
6	Lucio	Maternal 2
7	Martín	Maternal intensivo 1
8	Fricson	Maternal intensivo 1
9	Jairo	Maternal intensivo 3
10	Berni	Maternal 1

```
106
107 -- Subconsulta 1
108 select nombre
109 from usuarios
110 where id in (select us_id from usuario_grupo where gr_id = 1);
111
```

Data Output Messages Notifications



	nombre character varying (25)
1	Montserrat
2	Berni

```

112 -- Función de agregación 1
113 select g.nombre, count(ug.us_id) as total_usuarios
114 from grupo g
115 inner join usuario_grupo ug on g.id = ug.gr_id
116 group by g.nombre;
117

```

Data Output Messages Notifications



	nombre character varying (25)	total_usuarios bigint
1	Maternal 1	2
2	Maternal intensivo 3	1
3	Maternal 2	1
4	Maternal intensivo 1	4
5	Maternal intensivo 2	1
6	Maternal 3	1

```

118 -- Consulta 2
119 select u.nombre as nombre_usuario, g.nombre as nombre_grupo
120 from usuarios u
121 inner join usuario_grupo ug on u.id = ug.us_id
122 inner join grupo g on g.id = ug.gr_id
123 where g.nombre like '%intensivo%';
124
125 -- Subconsulta 2
126 select nombre
127 from usuarios

```

Data Output Messages Notifications



	nombre_usuario character varying (25)	nombre_grupo character varying (25)
1	Marilyn	Maternal intensivo 1
2	Mario	Maternal intensivo 1
3	Martín	Maternal intensivo 1
4	Fricson	Maternal intensivo 1
5	Johann	Maternal intensivo 2
6	Jairo	Maternal intensivo 3

```

125 -- Subconsulta 2
126 select nombre
127 from usuarios
128 where id in (select us_id from usuario_grupo where gr_id = 2);
129
130 -- Función de agregación 2
131 select g.nombre, max(ug.us_id) as maximo_usuario, min(ug.us_id) as minimo_usuario
132 from grupo g

```

Data Output Messages Notifications










SQL

	nombre character varying (25) 
1	Lucio

```

130 -- Función de agregación 2
131 select g.nombre, max(ug.us_id) as maximo_usuario, min(ug.us_id) as minimo_usuario
132 from grupo g
133 inner join usuario_grupo ug on g.id = ug.gr_id
134 group by g.nombre;
135
136 -- Consulta 3
137 select u.nombre as nombre_usuario, g.fecha_creacion

```

Data Output Messages Notifications










SQL

	nombre character varying (25) 	maximo_usuario integer 	minimo_usuario integer 
1	Maternal 1	10	5
2	Maternal intensivo 3	9	9
3	Maternal 2	6	6
4	Maternal intensivo 1	8	1
5	Maternal intensivo 2	4	4
6	Maternal 3	2	2

```

135
136 -- Consulta 3
137 select u.nombre as nombre_usuario, g.fecha_creacion
138 from usuarios u
139 inner join usuario_grupo ug on u.id = ug.us_id
140 inner join grupo g on g.id = ug.gr_id
141 where g.fecha_creacion between '2020-03-08' and '2022-03-08';
142
143 -- Subconsulta 2

```

Data Output Messages Notifications



	nombre_usuario character varying (25) 🔒	fecha_creacion date 🔒
1	Romel	2020-03-08
2	Monserate	2020-03-08
3	Lucio	2020-03-08
4	Berni	2020-03-08

```

142
143 -- Subconsulta 3
144 select nombre
145 from usuarios
146 where id in (select us_id from usuario_grupo where gr_id = 3);
147
148 -- Función de agregación 2

```

Data Output Messages Notifications



	nombre character varying (25) 🔒
1	Romel

```

148 -- Función de agregación 3
149 select g.descripcion, count(ug.us_id) as total_usuarios
150 from grupo g
151 inner join usuario_grupo ug on g.id = ug.gr_id
152 where g.descripcion like '%matutino%'
153 group by g.descripcion;
154
155
156

```

Data Output Messages Notifications



	descripcion character varying (75) 🔒	total_usuarios bigint 🔒
1	Grupo de maternal matutino	2
2	Grupo de maternal matutino días saba...	4

```

160 -- Consulta 1
161 select h.habitacion_numero, hs.nombres, hs.apellidos
162 from habitaciones h
163 inner join reservas r on h.habitacion_numero = r.habitacion
164 inner join huespedes hs on hs.id = r.huesped_id;
165
166 -- Subconsulta 1

```

Data Output Messages Notifications



	habitacion_numero integer	nombres character varying (45)	apellidos character varying (45)
1	2	Bryan	Moncada
2	2	Diana	Monroy
3	1	Ricardo	Montero
4	1	Sofía	Martinez
5	1	Yamilteht	Guami
6	1	Esther	Contreras
7	12	William	Mantilla
8	11	Carmen	Noguera
9	10	Anika	Jimenez
10	9	Belen	Orejuela

```

166 -- Subconsulta 1
167 select nombres, apellidos
168 from huespedes
169 where id in (select huesped_id from reservas where habitacion = 2);
170
171 -- Función de agregación 1

```

Data Output Messages Notifications



	nombres character varying (45)	apellidos character varying (45)
1	Diana	Monroy
2	Bryan	Moncada

```

171 -- Función de agregación 1
172 select h.habitacion_numero, count(r.huesped_id) as total_huespedes
173 from habitaciones h
174 inner join reservas r on h.habitacion_numero = r.habitacion
175 group by h.habitacion_numero;
176

```

Data Output Messages Notifications

SQL

	habitacion_numero [PK] integer	total_huespedes bigint
1	10	1
2	2	2
3	12	1
4	11	1
5	9	1
6	1	4

```

177 -- Consultas 2
178 select h.habitacion_numero, h.piso, hs.nombres, hs.apellidos
179 from habitaciones h
180 inner join reservas r on h.habitacion_numero = r.habitacion
181 inner join huespedes hs on hs.id = r.huesped_id
182 where h.piso = 4;
183
184 -- Subconsulta 2
185 select nombres, apellidos
186 from huespedes
187 where id in (select huesped_id from reservas where habitacion = 2);

```

Data Output Messages Notifications

SQL

	habitacion_numero integer	piso integer	nombres character varying (45)	apellidos character varying (45)
1	2	4	Bryan	Moncada
2	2	4	Diana	Monroy
3	1	4	Ricardo	Montero
4	1	4	Sofía	Martinez
5	1	4	Yamilteh	Guami
6	1	4	Esther	Contreras

```

188
189 -- Función de agregación 2
190 select h.habitacion_numero, avg(r.huesped_id) as promedio_huespedes
191 from habitaciones h
192 inner join reservas r on h.habitacion_numero = r.habitacion
193 group by h.habitacion_numero;
194
195 -- Consulta 3
196 select h.habitacion_numero, hs.nombres, hs.apellidos
197 from habitaciones h

```

Data Output Messages Notifications



	habitacion_numero [PK] integer	promedio_huespedes numeric
1	10	7.0000000000000000
2	2	9.5000000000000000
3	12	5.0000000000000000
4	11	6.0000000000000000
5	9	8.0000000000000000
6	1	2.5000000000000000

```

194
195 -- Consulta 3
196 select h.habitacion_numero, hs.nombres, hs.apellidos
197 from habitaciones h
198 inner join reservas r on h.habitacion_numero = r.habitacion
199 inner join huespedes hs on hs.id = r.huesped_id;
200
201 -- Subconsulta 3
202 select nombres, apellidos

```

Data Output Messages Notifications



	habitacion_numero integer	nombres character varying (45)	apellidos character varying (45)
1	2	Bryan	Moncada
2	2	Diana	Monroy
3	1	Ricardo	Montero
4	1	Sofía	Martinez
5	1	Yamilteh	Guami
6	1	Esther	Contreras
7	12	William	Mantilla
8	11	Carmen	Noguera
9	10	Anika	Jimenez
10	9	Belen	Orejuela

```
206 -- Función de agregación 3
207 select h.habitacion_numero, sum(h.precio_por_noche) as total_recaudado
208 from habitaciones h
209 inner join reservas r on h.habitacion_numero = r.habitacion
210 group by h.habitacion_numero;
211
212
```

Data Output Messages Notifications



	habitacion_numero [PK] integer	total_recaudado numeric
1	10	15.0
2	2	40.0
3	12	15.0
4	11	15.0
5	9	20.0
6	1	160.0

```

214  -- CONSULTAS - RELACIÓN MUNICIPIO Y PROYECTO
215
216
217  -- Consulta 1
218  select m.nombre as nombre_municipio, p.proyecto as nombre_proyecto
219  from municipio m
220  inner join proyecto_municipio pm on m.id = pm.municipio_id
221  inner join proyecto p on p.id = pm.proyecto_id;
222

```

Data Output Messages Notifications



	habitacion_numero [PK] integer	total_recaudado numeric
1	10	15.0
2	2	40.0
3	12	15.0
4	11	15.0
5	9	20.0
6	1	160.0

```

223
224  -- Subconsulta 1
225  select proyecto
226  from proyecto
227  where id in (select proyecto_id from proyecto_municipio where municipio_id = 1);
228

```

Data Output Messages Notifications



	proyecto character varying (50)
1	Proyectos en Fomento y Desarrollo Product...

```

228 -- Función de agregación 1
229 select m.nombre, count(pm.proyecto_id) as total_proyectos
230 from municipio m
231 inner join proyecto_municipio pm on m.id = pm.municipio_id
232 group by m.nombre;

```

Data Output Messages Notifications

	nombre character varying (45)	total_proyectos bigint
1	MUNICIPIO DE LOJA	1
2	MUNICIPALIDAD DE MACAHALA	1
3	MUNICIPIO DE OTAVALO	1
4	GAD MUNICIPAL QUITO	1
5	MUNICIPIO DE LATACUNGA	1
6	MUNICIPIO DE TENA	1
7	GAD MUNICIPAL DE CUENCA	1
8	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBA...	1
9	MUNIUCIPIO DE GUAYAQUIL	2

```

234 -- Consulta 2
235 select m.nombre as nombre_municipio, p.proyecto as nombre_proyecto
236 from municipio m
237 inner join proyecto_municipio pm on m.id = pm.municipio_id
238 inner join proyecto p on p.id = pm.proyecto_id
239 where m.nombre like '%GAD%';
240
241 -- Función de agregación 2
242 select m.nombre, min(pm.proyecto_id) as minimo_proyecto
243 from municipio m

```

Data Output Messages Notifications

	nombre_municipio character varying (45)	nombre_proyecto character varying (50)
1	GAD MUNICIPAL DE CUENCA	Proyectos de Gestión Ambiental
2	GAD MUNICIPAL QUITO	Proyectos en Fomento y Desarrollo Product...
3	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBA...	Proyectos de Gestión Ambiental

```

241 -- Función de agregación 2
242 select m.nombre, min(pm.proyecto_id) as minimo_proyecto
243 from municipio m
244 inner join proyecto_municipio pm on m.id = pm.municipio_id
245 group by m.nombre;
246
247 -- Consulta 3
248 select m.nombre as nombre_municipio, c.nombre as nombre_ciudad

```

Data Output Messages Notifications



	nombre character varying (45)	minimo_proyecto integer
1	MUNICIPIO DE LOJA	2
2	MUNICIPALIDAD DE MACAHALA	1
3	MUNICIPIO DE OTAVALO	3
4	GAD MUNICIPAL QUITO	2
5	MUNICIPIO DE LATACUNGA	2
6	MUNICIPIO DE TENA	1
7	GAD MUNICIPAL DE CUENCA	1
8	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBA...	1
9	MUNIUCIPIO DE GUAYAQUIL	1

```

246
247 -- Consulta 3
248 select m.nombre as nombre_municipio, c.nombre as nombre_ciudad
249 from municipio m
250 inner join ciudad c on m.ciudad_id = c.id;
251
252 -- Subconsulta 3
253 select proyecto

```

Data Output Messages Notifications



	nombre_municipio character varying (45)	nombre_ciudad character varying (45)
1	GAD MUNICIPAL QUITO	Quito
2	GAD MUNICIPAL DE CUENCA	Cuenca
3	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBA...	Ambato
4	MUNICIPALIDAD DE MACAHALA	Machala
5	MUNIUCPIO DE GUAYAQUIL	Guayaquil
6	MUNICIPIO DE OTAVALO	Otavallo
7	MUNICIPIO DE LOJA	Loja
8	MUNICIPIO DE MANTA	Manta
9	MUNICIPIO DE LATACUNGA	Latacunga
10	MUNICIPIO DE TENA	Tena

```

251
252 -- Subconsulta 3
253 select proyecto
254 from proyecto
255 where id in (select proyecto_id from proyecto_municipio where municipio_id = 3);
256
257 -- Función de agregación 3
258 select m.nombre, max(pm.proyecto_id) as maximo_proyecto

```

Data Output Messages Notifications



	proyecto character varying (50)	🔒
1	Proyectos de Gestión Ambien...	

```

256
257 -- Función de agregación 3
258 select m.nombre, max(pm.proyecto_id) as maximo_proyecto
259 from municipio m
260 inner join proyecto_municipio pm on m.id = pm.municipio_id
261 group by m.nombre;

```

Data Output Messages Notifications



	nombre character varying (45)	maximo_proyecto integer
1	MUNICIPIO DE LOJA	2
2	MUNICIPALIDAD DE MACAHALA	1
3	MUNICIPIO DE OTAVALO	3
4	GAD MUNICIPAL QUITO	2
5	MUNICIPIO DE LATACUNGA	2
6	MUNICIPIO DE TENA	1
7	GAD MUNICIPAL DE CUENCA	1
8	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBA...	1
9	MUNIUCIPIO DE GUAYAQUIL	3