

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS HospitalDB;  
USE HospitalDB;
```

```
CREATE TABLE Hospitais (  
    id_hospital INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cidade VARCHAR(100),  
    estado CHAR(2),  
    endereco VARCHAR(200)  
);
```

```
CREATE TABLE Especialidades (  
    id_especialidade INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE Medicos (  
    id_medico INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    crm VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
    telefone VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(100),  
    salario DECIMAL(10,2),
```

```
    id_especialidade INT NOT NULL,  
    id_hospital INT NOT NULL,
```

```
    FOREIGN KEY (id_especialidade)  
        REFERENCES Especialidades(id_especialidade),
```

```
    FOREIGN KEY (id_hospital)  
        REFERENCES Hospitais(id_hospital)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Pacientes (  
    id_paciente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cpf CHAR(11) UNIQUE,  
    data_nascimento DATE,  
    telefone VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(100),  
    endereco VARCHAR(200),  
    tipo_sanguineo VARCHAR(5),  
    alergias TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE Convenios (  

```

```
id_convenio INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
telefone VARCHAR(20),  
cobertura TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE PacienteConvenio (  
id_paciente_convenio INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
id_paciente INT NOT NULL,  
id_convenio INT NOT NULL,  
  
numero_carteira VARCHAR(50),  
  
FOREIGN KEY (id_paciente)  
REFERENCES Pacientes(id_paciente),  
  
FOREIGN KEY (id_convenio)  
REFERENCES Convenios(id_convenio)  
);
```

```
CREATE TABLE Consultas (  
id_consulta INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
data_consulta DATETIME NOT NULL,  
diagnostico TEXT,  
observacoes TEXT,  
valor DECIMAL(10,2),  
  
id_paciente INT NOT NULL,  
id_medico INT NOT NULL,  
  
FOREIGN KEY (id_paciente)  
REFERENCES Pacientes(id_paciente),  
  
FOREIGN KEY (id_medico)  
REFERENCES Medicos(id_medico)  
);
```

```
CREATE TABLE Medicamentos (  
id_medicamento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
fabricante VARCHAR(100),  
estoque INT,  
preco DECIMAL(10,2)
```

);

```
CREATE TABLE Receitas (  
  id_receita INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
  id_consulta INT NOT NULL,  
  
  data_receita DATE,  
  observacoes TEXT,  
  
  FOREIGN KEY (id_consulta)  
    REFERENCES Consultas(id_consulta)  
);
```

```
CREATE TABLE ReceitaMedicamento (  
  id_receita_medicamento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
  id_receita INT NOT NULL,  
  id_medicamento INT NOT NULL,  
  
  dosagem VARCHAR(100),  
  frequencia VARCHAR(100),  
  
  FOREIGN KEY (id_receita)  
    REFERENCES Receitas(id_receita),  
  
  FOREIGN KEY (id_medicamento)  
    REFERENCES Medicamentos(id_medicamento)  
);
```

```
CREATE TABLE Exames (  
  id_exame INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
  nome VARCHAR(100),  
  resultado TEXT,  
  data_exame DATE,  
  
  id_paciente INT NOT NULL,  
  id_medico INT NOT NULL,  
  
  FOREIGN KEY (id_paciente)  
    REFERENCES Pacientes(id_paciente),  
  
  FOREIGN KEY (id_medico)  
    REFERENCES Medicos(id_medico)
```

);

```
CREATE TABLE Quartos (  
    id_quarto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
    numero VARCHAR(10),  
    tipo VARCHAR(50),  
    capacidade INT,  
    status_quarto VARCHAR(50),  
  
    id_hospital INT NOT NULL,  
  
    FOREIGN KEY (id_hospital)  
        REFERENCES Hospitais(id_hospital)  
);
```

```
CREATE TABLE Internacoes (  
    id_internacao INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
    data_entrada DATETIME,  
    data_saida DATETIME,  
    motivo TEXT,  
  
    id_paciente INT NOT NULL,  
    id_quarto INT NOT NULL,  
  
    FOREIGN KEY (id_paciente)  
        REFERENCES Pacientes(id_paciente),  
  
    FOREIGN KEY (id_quarto)  
        REFERENCES Quartos(id_quarto)  
);
```

```
CREATE TABLE Setores (  
    id_setor INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Funcionarios (  
    id_funcionario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
    nome VARCHAR(100),  
    cpf CHAR(11),  
    cargo VARCHAR(100),  
    salario DECIMAL(10,2),
```

```
id_setor INT NOT NULL,  
id_hospital INT NOT NULL,  
  
FOREIGN KEY (id_setor)  
  REFERENCES Setores(id_setor),  
  
FOREIGN KEY (id_hospital)  
  REFERENCES Hospitais(id_hospital)  
);
```

```
CREATE TABLE Pagamentos (  
  id_pagamento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
  valor DECIMAL(10,2),  
  data_pagamento DATE,  
  forma_pagamento VARCHAR(50),  
  
  id_consulta INT,  
  
  FOREIGN KEY (id_consulta)  
    REFERENCES Consultas(id_consulta)  
);
```

```
CREATE TABLE UsuariosSistema (  
  id_usuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
  usuario VARCHAR(50) UNIQUE,  
  senha_hash VARCHAR(255),  
  nivel_acesso VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE Logs (  
  id_log INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
  acao TEXT,  
  data_log DATETIME,  
  
  id_usuario INT,  
  
  FOREIGN KEY (id_usuario)  
    REFERENCES UsuariosSistema(id_usuario)  
);
```