

Testr 2.0

Interface "Hashable" em Java

 [Voltar](#)

Deadline: Dia 14 de fevereiro de 2026 às 00:00 hora

Linguagem de Programação:

Descrição:

Java não define uma interface chamada "Hashable", mas todo objeto que será usado como chave em HashMap ou elemento em HashSet deve implementar corretamente:

- public int hashCode()
- public boolean equals(Object obj)

Esses métodos vêm da classe base Object.

Implemente uma classe Point2D que contenha as coordenadas x e y de um ponto e que possa ser usada como chave em um HashMap. Para isso, sobrescreva os métodos equals e hashCode. O método hashCode deve usar o método Double.hashCode para obter os valores hash de cada coordenada e combinar estes valores fazendo o XOR bit a bit entre os valores de hash.

Na main, leia um número inteiro n e depois n linhas contendo as coordenadas de um ponto e uma string associada. Crie objetos do tipo Point2D e armazene a respectiva string em um HashMap. Em seguida, leia um número inteiro m e uma sequência de m coordenadas. Mostre na tela as Strings associadas ou NAO_EXISTE, caso o ponto não tenha sido cadastrado.

Arquivos

Não existem arquivos

Enviar Resposta

Procurar...

Nenhum arquivo selecionado.

Upload

Relatório

Arquivo	java.zip
Data da Submissão	Dia 13 de dezembro de 2025 às 20:38 horas
Status	Success
Relatório	

Reavaliar

Entradas e Saídas

Entrada 1

```
3
5.5 3.3 agua
2.1 7.8 bola
0.0 0.0 casa
4
0.0 0.0
2.1 7.8
5.5 3.3
-1 -1
```

Saída 1

```
casa
bola
agua
NAO_EXISTE
```

Entrada 2

Saída 2

5
1 1 jose
-1 -1 maria
2 2 paulo
2 1 ana
3 -1 roberto
7
0 1
3 -1
2 1

NAO_EXISTE
roberto
ana
roberto
maria
NAO_EXISTE
paulo