DOCUMENTATION TECHNIQUE

Installation de GLPI sur Debian

Réalisé par : Emil Rastoder

Projet : Mise en place d'un outil de gestion de parc informatique

Système d'exploitation : Debian 12 ou Debian 13

Application : GLPI 11.0.8

Serveur web : Apache2

Base de données : MariaDB

Langage : PHP

1. Présentation de GLPI

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une application web open source permettant de gérer un parc informatique et d'assurer le suivi des demandes d'assistance.

GLPI permet notamment de :

Recenser les ordinateurs, imprimantes et équipements réseau.

Gérer les utilisateurs et leurs droits.

Suivre les incidents et les demandes d'assistance.

Gérer les logiciels et les licences.

Consulter l'historique des interventions.

L'objectif de cette installation est de mettre en place un serveur GLPI accessible depuis un navigateur web sur le réseau local.

2. Prérequis

Avant de commencer, il faut disposer de :

Une machine virtuelle ou un ordinateur avec Debian installé.

Un accès administrateur au système.

Une connexion Internet.

Un serveur web Apache2.

PHP et ses extensions nécessaires.

Une base de données MariaDB.

3. Mise à jour du système Debian

Avant d'installer les différents composants, il est nécessaire de mettre à jour la liste des paquets et le système.

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

Explication : apt update actualise la liste des paquets disponibles. apt upgrade -y installe les mises à jour disponibles.

4. Installation du serveur Apache2

Apache2 est le serveur web qui permettra d'accéder à GLPI depuis un navigateur.

```
sudo apt install apache2 -y
sudo systemctl enable --now apache2
sudo systemctl status apache2
```

Pour vérifier le fonctionnement d'Apache, ouvrir un navigateur et saisir l'adresse IP du serveur Debian. La page d'accueil par défaut d'Apache doit apparaître.

5. Installation de PHP et de ses extensions

GLPI utilise PHP pour fonctionner. Il faut donc installer PHP ainsi que les extensions nécessaires.

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-cli php-common php-
curl php-gd php-intl php-ldap php-mbstring php-mysql php-xml php-
zip php-bz2 php-apcu php-opcache -y
php -v
sudo systemctl restart apache2
```

La commande php -v permet de vérifier la version de PHP installée.

6. Installation de MariaDB

MariaDB est le système de gestion de base de données qui permettra à GLPI de stocker les informations de l'application.

```
sudo apt install mariadb-server -y
sudo systemctl enable --now mariadb
sudo systemctl status mariadb
```

7. Création de la base de données GLPI

Créer une base de données dédiée à GLPI ainsi qu'un utilisateur qui pourra y accéder.

```
sudo mariadb
```

Dans l'invite MariaDB, exécuter les commandes suivantes :

```
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY
'MotDePasseFort';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpiuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Remarque : remplacer MotDePasseFort par un mot de passe personnel et sécurisé. Il faudra le conserver pour l'installation web.

8. Téléchargement de GLPI

La version utilisée dans cette documentation est GLPI 11.0.8. Se placer dans le répertoire /var/www, télécharger puis extraire l'archive officielle.

```
cd /var/www
sudo wget https://github.com/glpi-
project/glpi/releases/download/11.0.8/glpi-11.0.8.tgz
sudo tar -xvzf glpi-11.0.8.tgz
```

Le dossier de l'application est maintenant disponible dans : /var/www/glpi

9. Configuration des permissions

Apache doit pouvoir lire les fichiers de GLPI. Attribuer la propriété des fichiers à l'utilisateur du serveur web, puis définir les permissions :

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/glpi
sudo find /var/www/glpi -type d -exec chmod 755 {} \\
sudo find /var/www/glpi -type f -exec chmod 644 {} \\
```

Ces permissions simplifiées conviennent à un laboratoire de test. Pour un serveur en production, appliquer une configuration plus restrictive et séparer les données et la configuration du code de l'application.

10. Configuration du serveur Apache

Créer un fichier de configuration Apache pour GLPI :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

Ajouter le contenu suivant :

```
<VirtualHost *:80>
ServerName glpi.local
DocumentRoot /var/www/glpi/public

<Directory /var/www/glpi/public>
Require all granted
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
```

```
RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

Enregistrer avec CTRL + O, valider avec Entrée, puis quitter avec CTRL + X.

```
sudo a2enmod rewrite
sudo a2ensite glpi.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl restart apache2
```

Si le résultat de apache2ctl configtest indique Syntax OK, la configuration Apache est valide.

11. Installation de GLPI depuis le navigateur

Récupérer l'adresse IP du serveur Debian :

```
hostname -I
```

Depuis un ordinateur connecté au même réseau, ouvrir un navigateur et saisir :

```
http://ADRESSE_IP_DU_SERVEUR
```

Remplacer ADRESSE_IP_DU_SERVEUR par l'adresse IP réelle de la machine Debian.

Dans l'assistant d'installation :

Choisir la langue française.

Accepter les conditions de la licence.

Sélectionner « Installer ».

Attendre la vérification des prérequis.

Renseigner les paramètres de connexion à la base de données.

Paramètres de connexion à la base de données :

Paramètre	Valeur
Serveur SQL	localhost
Utilisateur SQL	glpiuser
Mot de passe	Le mot de passe créé

SQL précédemment

Cliquer sur Valider, sélectionner la base de données glpi et lancer son initialisation. Une fois l'installation terminée, GLPI affiche un récapitulatif et les comptes utilisateurs par défaut.

12. Première connexion à GLPI

Après l'installation, accéder à l'interface de connexion de GLPI. Les identifiants administrateur par défaut sont :

```
Identifiant : glpi
Mot de passe : glpi
```

Après la première connexion, il est indispensable de modifier les mots de passe des comptes par défaut et de sécuriser les comptes utilisateurs.

13. Vérification du fonctionnement

Pour vérifier que l'installation est opérationnelle, effectuer les contrôles suivants :

Vérifier que le service Apache fonctionne.

Vérifier que MariaDB est actif.

Vérifier que la page de connexion GLPI s'affiche.

Vérifier que la connexion avec le compte administrateur fonctionne.

Vérifier que l'accès à la base de données est opérationnel.

Vérifier que l'interface GLPI permet de naviguer dans les différents menus.

```
sudo systemctl status apache2
sudo systemctl status mariadb
php -v
```

14. Conclusion

L'installation de GLPI sur Debian permet de disposer d'un outil centralisé pour la gestion du parc informatique et le suivi des incidents. Grâce à Apache2, PHP et MariaDB, l'application est accessible depuis un navigateur web sur le réseau local. Cette solution facilite le travail des techniciens informatiques en leur permettant de gérer les équipements, les utilisateurs et les demandes d'assistance depuis une seule interface.

15. Sécurité et recommandations

Modifier les mots de passe par défaut après l'installation.

Utiliser un mot de passe complexe pour MariaDB.

Effectuer régulièrement des sauvegardes de la base de données.

Maintenir Debian, PHP et GLPI à jour.

Configurer HTTPS avec un certificat SSL pour une utilisation en production.

Limiter les droits d'accès aux fichiers et répertoires de GLPI.

Attention : les permissions simplifiées de l'étape 9 conviennent à un laboratoire de test. Pour un serveur en production, il faut appliquer une configuration de permissions plus restrictive et séparer les fichiers de données et de configuration du code de l'application.

16. Sources

Documentation officielle GLPI : https://glpi-project.org/documentation/

Dépôt officiel GLPI : https://github.com/glpi-project/glpi

Page des versions GLPI : https://github.com/glpi-project/glpi/releases