



```
1  ✓ Create table TB_Tabela (  
2    ID integer primary key autoincrement,  
3    Nome text not null,  
4    Nasc text not null  
5    );  
6  
7  ✓ insert into TB_Tabela (ID, Nome, Nasc)  
8    values (20, "Maria", "20.03.2004"),  
9    (21, "Emily", "14.09.2015");  
10  
11  ✓ .mode column  
12  
13    update TB_Tabela set Nome = "Andrey"  
14    where ID = 20;  
15  
16    delete from TB_Tabela where Nome =  
17    "Andrey";  
18  
19    .print  
20    select * from TB_Tabela
```

Ln 15, Col 45 History



main.sql



Run





```
-- Loading resources from main.sql
```

```
ID    Nome    Nasc
```

```
--    -----
```

```
21    Emily    14.09.2015
```

```
SQLite version 3.39.4 2022-09-29 15:55:41
```

```
Enter ".help" for usage hints.
```

```
✶ █
```

Com delete



>\_ Console



Run





-- Loading resources from main.sql

ID	Nome	Nasc
----	------	------

--	-----	-----
----	-------	-------

20	Andrey	20.03.2004
----	--------	------------

21	Emily	14.09.2015
----	-------	------------

SQLite version 3.39.4 2022-09-29 15:55:41

Enter ".help" for usage hints.

➤

Sem delete



>\_ Console



Run

