Comercial La Estrella - API REST (Proyecto Fase 2)

Colección de pruebas del API.

Prerrequisitos: contenedor SQL Server levantado con docker compose y API corriendo con npm start (puerto 3000).

Para ejecutarla completa: botón Run de la colección y dejar el orden por defecto. Las carpetas 00 a 07 están pensadas para correr en secuencia. La carpeta 00 (carga inicial) solo se ejecuta una vez por base de datos: en una nueva corrida de la colección, desmarcarla en el Runner.

---

00 - Carga inicial del dataset (carga masiva)

Carga el dataset completo de Comercial La Estrella a través del API, una petición por tabla y en orden de dependencias (los catálogos primero). Cada petición envía un arreglo JSON a //bulk y se ejecuta en una sola transacción: si un registro falla, no entra ninguno.

DESGLOSE_VENTA se carga con ?historico=true: los triggers de esa tabla se desactivan solo durante la carga, porque el inventario del dataset ya es el valor final y volver a descontarlo lo dejaría incorrecto.

Ejecutar esta carpeta UNA sola vez sobre una base vacía. Para repetirla: docker compose down -v y docker compose up -d.

POST PAIS (3 registros)

```
http://localhost:3000/api/paises/bulk
```

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json
```


```
[{"codigo_pais":1,"nombre":"Guatemala"},{"codigo_pais":2,"nombre":"Mexico"},{"c
```


POST DEPARTAMENTO (32 registros)

```
http://localhost:3000/api/departamentos/bulk
```

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json
```


```
[{"codigo_departamento":1,"nombre":"Guatemala","codigo_pais":1},{"codigo_depart
```


POST MUNICIPIO (80 registros)

http://localhost:3000/api/municipios/bulk

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json


```
[{"codigo_municipio":1,"nombre":"Guatemala","codigo_departamento":1},{"codigo_m
```


POST TIPO_TIENDA (4 registros)

http://localhost:3000/api/tipos-tienda/bulk

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json


```
[{"codigo_tipo_tienda":1,"nombre":"Tienda de conveniencia"},{"codigo_tipo_tienc
```

POST TIPO_IDENTIFICACION (3 registros)

http://localhost:3000/api/tipos-identificacion/bulk

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json


```
[{"codigo_tipo_identificacion":1,"nombre":"DPI"},{"codigo_tipo_identificacion":
```


POST CARGO (4 registros)

http://localhost:3000/api/cargos/bulk

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json


```
[{"codigo_cargo":1,"nombre":"Gerente de tienda"},{"codigo_cargo":2,"nombre":"Su
```

[{"codigo_cargo":1,"nombre":"Gerente de tienda"},{"codigo_cargo":2,"nombre":"Su

POST CATEGORIA (10 registros)

http://localhost:3000/api/categorias/bulk

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json

[{"codigo_categoria":1,"nombre":"Bebidas"},{"codigo_categoria":2,"nombre":"Snac

POST MARCA (15 registros)

http://localhost:3000/api/marcas/bulk

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json

[{"codigo_marca":1,"nombre":"Norteña"},{"codigo_marca":2,"nombre":"Delisabor"},

POST ESTADO_VENTA (3 registros)

http://localhost:3000/api/estados-venta/bulk

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json

[{"codigo_estado":1,"nombre":"REGISTRADA"},{"codigo_estado":2,"nombre":"PAGADA"

POST METODO_PAGO (4 registros)

http://localhost:3000/api/metodos-pago/bulk

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

Body raw (json)

```
json
[{"codigo_metodo_pago":1,"nombre":"Efectivo"},{"codigo_metodo_pago":2,"nombre":
```

POST PERSONA (388 registros)

http://localhost:3000/api/personas/bulk

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json
[{"codigo_persona":1,"nombre":"Cristina","apellido":"Garcia","telefono":"593984
```

POST TIENDA (20 registros)

http://localhost:3000/api/tiendas/bulk

HEADERS

Content-Type application/json

Body raw (json)

```
json

[{"codigo_tienda":1,"nombre":"Comercial La Estrella Zona 1","direccion":"18 Ave
```

POST EMPLEADO (88 registros)

http://localhost:3000/api/empleados/bulk

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json

[{"codigo_empleado":1,"fecha_contratacion":"2021-09-15","codigo_tienda":1,"codi
```

POST CLIENTE (300 registros)

http://localhost:3000/api/clientes/bulk

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json
```


```
[{"codigo_cliente":1,"numero_identificacion":"3358880404","codigo_tipo_identifi
```


POST PRODUCTO (114 registros)

```
http://localhost:3000/api/productos/bulk
```

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json
```


```
[{"codigo_producto":1,"nombre":"Agua pura Original","descripcion":"Agua pura pr
```


POST CATALOGO_PRODUCTO (1424 registros)

http://localhost:3000/api/catalogo-producto/bulk

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json


```
[{"codigo_tienda":1,"codigo_producto":108,"precio_vigente":231.22,"existencia_a
```


POST VENTA (1500 registros)

http://localhost:3000/api/ventas/bulk

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json


```
[{"numero_venta":1,"fecha":"2026-08-23","codigo_estado":2,"codigo_cliente":10,"
```

POST DESGLOSE_VENTA parte 1 de 4 (922 registros) - modo histórico

http://localhost:3000/api/detalles-venta/bulk?historico=true

HEADERS

Content-Type	application/json

PARAMS

historico	true

Body raw (json)

json


```
[{"numero_venta":1,"codigo_producto":94,"cantidad":6,"precio_unitario":6.19,"su
```


POST DESGLOSE_VENTA parte 2 de 4 (922 registros) - modo histórico

http://localhost:3000/api/detalles-venta/bulk?historico=true

HEADERS

Content-Type	application/json

PARAMS

historico	true

Body raw (json)

```
json
[{"numero_venta":378,"codigo_producto":98,"cantidad":1,"precio_unitario":162.2,
```

POST DESGLOSE_VENTA parte 3 de 4 (922 registros) - modo histórico

```
http://localhost:3000/api/detalles-venta/bulk?historico=true
```

HEADERS

Content-Type	application/json

PARAMS

historico	true

Body raw (json)

```
json
[{"numero_venta":755,"codigo_producto":44,"cantidad":4,"precio_unitario":43.28
```

[{"numero_venta":755,"codigo_producto":44,"cantidad":4,"precio_unitario":45.28,

POST DESGLOSE_VENTA parte 4 de 4 (921 registros) - modo histórico

http://localhost:3000/api/detalles-venta/bulk?historico=true

HEADERS

Content-Type	application/json

PARAMS

historico	true

Body raw (json)

json

[{"numero_venta":1123,"codigo_producto":101,"cantidad":2,"precio_unitario":249.

POST PAGO (1389 registros)

http://localhost:3000/api/pagos/bulk

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json

[{"codigo_pago":1,"monto":114.88,"numero_venta":1,"codigo_metodo_pago":1},{"coc
```

GET Verificar: ventas cargadas

http://localhost:3000/api/ventas

GET Verificar: detalles de venta cargados

http://localhost:3000/api/detalles-venta

GET Verificar: pagos cargados

http://localhost:3000/api/pagos

01 - Preparación

Verifica que el API responde y guarda los ids de los estados.

GET API en línea (GET /)

http://localhost:3000/

GET Obtener ids de los estados de venta

http://localhost:3000/api/estados-venta

02 - CRUD (crear, leer, actualizar)

Una carpeta por cada una de las 19 tablas, en orden de dependencia. Cada registro creado guarda su id en una variable para las peticiones siguientes.

Países

POST Crear (POST)

http://localhost:3000/api/paises

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json

```
{"nombre":"Pais {{uniq}}"}
```

GET Listar todos (GET)

http://localhost:3000/api/paises

GET Obtener por id (GET)

http://localhost:3000/api/paises/

PUT Actualizar (PUT)

http://localhost:3000/api/paises/

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json

```
{"nombre":"Pais Editado {{uniq}}"}
```

Departamentos

POST Crear (POST)

http://localhost:3000/api/departamentos

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json

```
{"nombre":"Depto {{uniq}}","codigo_pais":}
```

GET Listar todos (GET)

http://localhost:3000/api/departamentos

GET Obtener por id (GET)

http://localhost:3000/api/departamentos/

PUT Actualizar (PUT)

http://localhost:3000/api/departamentos/

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```json
{"nombre":"Depto Editado {{uniq}}"}
```

Municipios

POST Crear (POST)

http://localhost:3000/api/municipios

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json

{"nombre":"Muni {{uniq}}","codigo_departamento":}
```

GET Listar todos (GET)

```
http://localhost:3000/api/municipios
```

GET Obtener por id (GET)

```
http://localhost:3000/api/municipios/
```

PUT Actualizar (PUT)

```
http://localhost:3000/api/municipios/
```

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json

```
{"nombre":"Muni Editado {{uniq}}"}
```

Tipos de tienda

POST Crear (POST)

http://localhost:3000/api/tipos-tienda

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json

```
{"nombre":"Tipo Tienda {{uniq}}"}
```

GET Listar todos (GET)

http://localhost:3000/api/tipos-tienda

GET Obtener por id (GET)

GET Obtener por id (GET)

http://localhost:3000/api/tipos-tienda/

PUT Actualizar (PUT)

http://localhost:3000/api/tipos-tienda/

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```json
{"nombre":"Tipo Tienda Editado {{uniq}}"}
```

Cargos

POST Crear (POST)

http://localhost:3000/api/cargos

HEADERS

Content-Type application/json

Body raw (json)

```json
{"nombre":"Cargo {{uniq}}"}
```

GET Listar todos (GET)

http://localhost:3000/api/cargos

GET Obtener por id (GET)

http://localhost:3000/api/cargos/

PUT Actualizar (PUT)

http://localhost:3000/api/cargos/

HEADERS

Content-Type application/json

Body raw (json)

json

```
{"nombre":"Cargo Editado {{uniq}}"}
```

Tipos de identificación

POST Crear (POST)

http://localhost:3000/api/tipos-identificacion

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json

```
{"nombre":"TipoId {{uniq}}"}
```

GET Listar todos (GET)

http://localhost:3000/api/tipos-identificacion

GET Obtener por id (GET)

http://localhost:3000/api/tipos-identificacion/

PUT Actualizar (PUT)

http://localhost:3000/api/tipos-identificacion/

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```json
{"nombre":"TipoId Editado {{uniq}}"}
```

Categorías

POST Crear (POST)

http://localhost:3000/api/categorias

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```json
{"nombre":"Categoria {{uniq}}"}
```

GET Listar todos (GET)

```
http://localhost:3000/api/categorias
```

GET Obtener por id (GET)

```
http://localhost:3000/api/categorias/
```

PUT Actualizar (PUT)

```
http://localhost:3000/api/categorias/
```

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json

{"nombre":"Categoria Editada {{uniq}}"}
```

Marcas

POST Crear (POST)

http://localhost:3000/api/marcas

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json

{"nombre":"Marca {{uniq}}"}
```

GET Listar todos (GET)

http://localhost:3000/api/marcas

GET Obtener por id (GET)

http://localhost:3000/api/marcas/

PUT Actualizar (PUT)

http://localhost:3000/api/marcas/

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json
```

```
{"nombre":"Marca Editada {{uniq}}"}
```

Estados de venta

POST Crear (POST)

http://localhost:3000/api/estados-venta

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json
{"nombre":"EST {{uniq}}"}
```

GET Listar todos (GET)

http://localhost:3000/api/estados-venta

GET Obtener por id (GET)

http://localhost:3000/api/estados-venta/

PUT Actualizar (PUT)

http://localhost:3000/api/estados-venta/

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json

{"nombre":"EST2 {{uniq}}"}
```

Métodos de pago

POST Crear (POST)

```
http://localhost:3000/api/metodos-pago
```

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json

{"nombre":"Metodo {{uniq}}"}
```

GET Listar todos (GET)

GET Listar todos (GET)

http://localhost:3000/api/metodos-pago

GET Obtener por id (GET)

http://localhost:3000/api/metodos-pago/

PUT Actualizar (PUT)

http://localhost:3000/api/metodos-pago/

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```json
{"nombre":"Metodo2 {{uniq}}"}
```

Tiendas

POST Crear (POST)

http://localhost:3000/api/tiendas

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json

```
{"nombre":"Tienda {{uniq}}","direccion":"Zona 5, Ciudad","telefono":"22224444",
```

GET Listar todos (GET)

http://localhost:3000/api/tiendas

GET Obtener por id (GET)

http://localhost:3000/api/tiendas/

PUT Actualizar (PUT)

http://localhost:3000/api/tiendas/

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json
{"telefono":"22225555"}
```

Personas

POST Crear (POST)

```
http://localhost:3000/api/personas
```

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json
{"nombre":"Ana","apellido":"Prueba","telefono":"55550000","correo":"ana{{uniq}}
```

POST Crear segunda persona, para el cliente (POST)

http://localhost:3000/api/personas

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json

```
{"nombre":"Luis","apellido":"Prueba","telefono":"55551111","correo":"luis{{unic
```

GET Listar todos (GET)

http://localhost:3000/api/personas

GET Obtener por id (GET)

http://localhost:3000/api/personas/

PUT Actualizar (PUT)

http://localhost:3000/api/personas/

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json
{"telefono":"55559999"}
```

Productos

POST Crear (POST)

http://localhost:3000/api/productos

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json
```

```
{"nombre":"Producto {{uniq}}","descripcion":"Producto de prueba CRUD","codigo_c
```

GET Listar todos (GET)

```
http://localhost:3000/api/productos
```

GET Obtener por id (GET)

```
http://localhost:3000/api/productos/
```

PUT Actualizar (PUT)

```
http://localhost:3000/api/productos/
```

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```json
{"descripcion":"Descripcion actualizada"}
```

Empleados

POST Crear (POST)

http://localhost:3000/api/empleados

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json

```
{"fecha_contratacion":"2025-01-10","codigo_tienda":,"codigo_cargo":,"codigo_per
```

GET Listar todos (GET)

http://localhost:3000/api/empleados

GET Obtener por id (GET)

http://localhost:3000/api/empleados/

PUT Actualizar (PUT)

http://localhost:3000/api/empleados/

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```json
{"fecha_contratacion":"2025-02-01"}
```

Clientes

POST Crear (POST)

http://localhost:3000/api/clientes

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json
{"numero_identificacion":"ID{{uniq}}","codigo_tipo_identificacion":,"codigo_per
```

GET Listar todos (GET)

```
http://localhost:3000/api/clientes
```

GET Obtener por id (GET)

```
http://localhost:3000/api/clientes/
```

PUT Actualizar (PUT)

```
http://localhost:3000/api/clientes/
```

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json
```

```
{"numero_identificacion":"ID2{{uniq}}"}
```

Catálogo de producto (precio y existencia por tienda)

POST Crear (POST)

http://localhost:3000/api/catalogo-producto

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json
{"codigo_tienda":,"codigo_producto":,"precio_vigente":20.5,"existencia_actual":
```

GET Listar todos (GET)

http://localhost:3000/api/catalogo-producto

GET Obtener por id (GET)

http://localhost:3000/api/catalogo-producto/,

PUT Actualizar (PUT)

http://localhost:3000/api/catalogo-producto/,

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```json
{"precio_vigente":25.5}
```

Ventas

POST Crear (POST)

http://localhost:3000/api/ventas

HEADERS

Content-Type application/json

Body raw (json)

```
json
{"codigo_estado":,"codigo_cliente":,"codigo_tienda":,"codigo_empleado":}
```

GET Listar todos (GET)

http://localhost:3000/api/ventas

GET Obtener por id (GET)

http://localhost:3000/api/ventas/

PUT Actualizar (PUT)

http://localhost:3000/api/ventas/

HEADERS

Content-Type application/json

Body raw (json)

```
json

{"fecha":"2025-03-01"}
```

Detalles de venta

POST Crear (POST)

http://localhost:3000/api/detalles-venta

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json

{"numero_venta":,"codigo_producto":,"cantidad":2,"precio_unitario":20.5,"subtot
```

GET Listar todos (GET)

http://localhost:3000/api/detalles-venta

http://localhost:3000/api/detalles-venta

GET Obtener por id (GET)

http://localhost:3000/api/detalles-venta/,

PUT Actualizar (PUT)

http://localhost:3000/api/detalles-venta/,

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```json
{"cantidad":3,"subtotal":61.5}
```

Pagos

POST Crear (POST)

http://localhost:3000/api/pagos

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json
{"monto":10,"numero_venta":,"codigo_metodo_pago":}
```

GET Listar todos (GET)

http://localhost:3000/api/pagos

GET Obtener por id (GET)

http://localhost:3000/api/pagos/

PUT Actualizar (PUT)

http://localhost:3000/api/pagos/

HEADERS

Content-Type application/json

Body raw (json)

```json
{"monto":15.5}
```

03 - Triggers (escenarios de validación)

Datos del escenario

POST Crear producto del escenario

http://localhost:3000/api/productos

HEADERS

Content-Type application/json

Body raw (json)

```json
```

{"nombre":"Producto Escenario {{uniq}}","descripcion":"Producto para probar tri

POST Crear su catálogo en la tienda: precio 35.50, existencia 5

http://localhost:3000/api/catalogo-producto

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json

{"codigo_tienda":,"codigo_producto":,"precio_vigente":35.5,"existencia_actual":

POST Crear venta REGISTRADA del escenario

http://localhost:3000/api/ventas

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json

{"codigo_estado":,"codigo_cliente":,"codigo_tienda":,"codigo_empleado":}

Escenario 1 - Inventario (fallo)

El trigger aborta la transacción y el API responde 400 con el mensaje Stock insuficiente.

POST POST detalle con cantidad 999 (mayor a la existencia)

http://localhost:3000/api/detalles-venta

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json

{"numero_venta":,"codigo_producto":,"cantidad":999,"precio_unitario":35.5,"subt

GET GET catálogo: la existencia sigue en 5

http://localhost:3000/api/catalogo-producto/,

Escenario 2 - Inventario (éxito)

El trigger descuenta el inventario automáticamente.

POST POST detalle con cantidad 2 (válida)

http://localhost:3000/api/detalles-venta

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json


```
{"numero_venta":,"codigo_producto":,"cantidad":2,"precio_unitario":35.5,"subtot
```


GET GET catálogo: la existencia bajó a 3

http://localhost:3000/api/catalogo-producto/,

Escenario 3 - Estado de venta (pagos parciales)

El trigger cambia el estado a PAGADA cuando la suma de los pagos cubre el total.

GET GET venta antes de pagar

http://localhost:3000/api/ventas/

POST POST abono 1: 30.00

http://localhost:3000/api/pagos

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```json
{"monto":30,"numero_venta":,"codigo_metodo_pago":}
```

GET GET venta tras abono 1 (sigue REGISTRADA)

http://localhost:3000/api/ventas/

POST POST abono 2: 30.00

POST POST abono 2: 30.00

http://localhost:3000/api/pagos

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```json
{"monto":30,"numero_venta":,"codigo_metodo_pago":}
```

GET GET venta tras abono 2 (sigue REGISTRADA)

http://localhost:3000/api/ventas/

POST POST abono 3: 11.00 (cubre el total de 71.00)

http://localhost:3000/api/pagos

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```
json

{"monto":11,"numero_venta":,"codigo_metodo_pago":}
```

GET GET venta tras abono 3 (ahora PAGADA)

http://localhost:3000/api/ventas/

04 - Vistas

GET Vista_Ventas_Ubicacion

http://localhost:3000/api/vista-ventas-ubicacion

GET Vista_Top_Productos

http://localhost:3000/api/vista-top-productos

GET Vista_Saldos_Pendientes

http://localhost:3000/api/vista-saldos-pendientes

05 - Carga masiva (demostración de transacción)

La carga masiva es transaccional: o entran todos los registros o ninguno.

POST POST /marcas/bulk con 3 registros

http://localhost:3000/api/marcas/bulk

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json


```
[{"nombre":"Bulk A {{uniq}}"},{"nombre":"Bulk B {{uniq}}"},{"nombre":"Bulk C {{
```


POST POST /marcas/bulk con un duplicado: se revierte todo

http://localhost:3000/api/marcas/bulk

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```json
[{"nombre":"Dup {{uniq}}"},{"nombre":"Dup {{uniq}}"}]
```

06 - Manejo de errores

El API no se cae con datos incorrectos: responde un error controlado.

POST POST con cuerpo vacío

```
http://localhost:3000/api/paises
```

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```json
{}
```

POST POST con una columna que no existe

http://localhost:3000/api/paises

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json

```
{"nombre":"X","columna_falsa":1}
```

POST POST con JSON mal formado

http://localhost:3000/api/paises

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json

```
{"nombre":
```

POST POST con nombre duplicado (restricción UNIQUE)

http://localhost:3000/api/paises

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

json

```
{"nombre":""}
```

GET GET de un id que no existe

http://localhost:3000/api/paises/999999

GET GET con un id no numérico

http://localhost:3000/api/paises/abc

POST POST detalle sin llaves

POST POST detalle sin llave

http://localhost:3000/api/detalles-venta

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```json
{"cantidad":1}
```

POST POST con llave foránea inexistente

http://localhost:3000/api/departamentos

HEADERS

Content-Type	application/json

Body raw (json)

```json
{"nombre":"Huerfano","codigo_pais":999999}
```

{ "nombre": "Ficticio", "codigo_pais": 999999 }

07 - CRUD (eliminar y limpieza)

Borra todo lo creado en las carpetas anteriores, en orden inverso a las dependencias, para poder volver a ejecutar la colección completa.

DELETE Pago del CRUD

```
http://localhost:3000/api/pagos/
```

DELETE Abono 1 del escenario

```
http://localhost:3000/api/pagos/
```

DELETE Abono 2 del escenario

```
http://localhost:3000/api/pagos/
```

DELETE Abono 3 del escenario

```
http://localhost:3000/api/pagos/
```

DELETE Detalle del CRUD

http://localhost:3000/api/detalles-venta/,

DELETE Detalle del escenario

http://localhost:3000/api/detalles-venta/,

DELETE Venta del CRUD

http://localhost:3000/api/ventas/

DELETE Venta del escenario

http://localhost:3000/api/ventas/

DELETE Catálogo del CRUD

http://localhost:3000/api/catalogo-producto/,

DELETE Catálogo del escenario

http://localhost:3000/api/catalogo-producto/,

DELETE Cliente

http://localhost:3000/api/clientes/

DELETE Empleado

http://localhost:3000/api/empleados/

DELETE Producto del CRUD

http://localhost:3000/api/productos/

DELETE Producto del escenario

http://localhost:3000/api/productos/

DELETE Persona (empleado)

http://localhost:3000/api/personas/

DELETE Persona (cliente)

http://localhost:3000/api/personas/

DELETE Tienda

http://localhost:3000/api/tiendas/

DELETE Municipio

http://localhost:3000/api/municipios/

DELETE Departamento

http://localhost:3000/api/departamentos/

DELETE País

http://localhost:3000/api/paises/

DELETE Tipo de tienda

http://localhost:3000/api/tipos-tienda/

DELETE Cargo

http://localhost:3000/api/cargos/

DELETE Tipo de identificación

http://localhost:3000/api/tipos-identificacion/

DELETE Categoría

http://localhost:3000/api/categorias/

DELETE Marca

http://localhost:3000/api/marcas/

DELETE Estado de venta

http://localhost:3000/api/estados-venta/

DELETE Método de pago

http://localhost:3000/api/metodos-pago/

GET Limpiar las marcas creadas por la carga masiva

http://localhost:3000/api/marcas