



EVALUATION ORACLE PL SQL GL3

2025 2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

QCM PL/SQL – (20 Questions)

1. PL/SQL est :

- A. Un SGBD
- B. Un langage de programmation procédural intégré à SQL
- C. Un système d'exploitation
- D. Un compilateur

2. Quelle section d'un bloc PL/SQL est facultative ?

- A. BEGIN
- B. END
- C. DECLARE
- D. Toutes les réponses

3. Quel opérateur est utilisé pour affecter une valeur à une variable ?

- A. =
- B. ==
- C. :=
- D. =>

4. Quel type de données est utilisé pour stocker un nombre ?

- A. CHAR
- B. NUMBER
- C. VARCHAR2
- D. DATE

5. Quel mot-clé permet de gérer les exceptions ?

- A. ERROR
- B. HANDLE
- C. EXCEPTION
- D. CATCH

6. Quelle instruction affiche un message dans PL/SQL ?

- A. PRINT
- B. DISPLAY
- C. DBMS_OUTPUT.PUT_LINE
- D. SHOW

7. Quel mot-clé permet de déclarer une constante ?

- A. FIXED
- B. CONSTANT
- C. CONST
- D. FINAL

8. Quelle boucle exécute un bloc tant qu'une condition est vraie ?

- A. LOOP
- B. FOR



- C. WHILE
- D. REPEAT

9. Le type %TYPE permet :

- A. De créer un tableau
- B. D'utiliser le type d'une colonne existante
- C. De déclarer une constante
- D. De créer un curseur

10. Le type %ROWTYPE permet :

- A. De stocker une ligne complète d'une table
- B. De stocker une seule colonne
- C. De stocker une date
- D. De stocker un curseur

11. Quel curseur est créé automatiquement par Oracle ?

- A. Curseur dynamique
- B. Curseur explicite
- C. Curseur implicite
- D. Curseur paramétré

12. Quelle commande valide définitivement une transaction ?

- A. SAVEPOINT
- B. COMMIT
- C. ROLLBACK
- D. VALIDATE

13. Quelle commande annule les modifications non validées ?

- A. CANCEL
- B. DELETE
- C. COMMIT
- D. ROLLBACK

14. Une fonction PL/SQL doit obligatoirement :

- A. Retourner une valeur
- B. Avoir un paramètre
- C. Utiliser un curseur
- D. Contenir une exception

15. Quelle instruction permet de créer une procédure ?

- A. CREATE FUNCTION
- B. CREATE PROCEDURE
- C. CREATE PACKAGE
- D. CREATE BLOCK

16. Quel est le mode de paramètre par défaut dans une procédure ?

- A. OUT
- B. IN OUT
- C. IN
- D. RETURN

17. Quel attribut de curseur indique le nombre de lignes traitées ?

- A. %ISOPEN
- B. %ROWCOUNT
- C. %FOUND
- D. %NOTFOUND

18. Quelle fonction convertit une chaîne de caractères en nombre ?

- A. TO_DATE
- B. TO_CHAR
- C. TO_NUMBER
- D. CAST_CHAR

19. Quel déclencheur (trigger) s'exécute pour chaque ligne affectée ?

- A. BEFORE STATEMENT
- B. AFTER STATEMENT
- C. FOR EACH ROW
- D. ON COMMIT

20. Dans PL/SQL, quelle structure permet d'effectuer un choix multiple ?

- A. IF...THEN...ELSE
- B. CASE
- C. A et B
- D. Aucune réponse

PARTIE B (12 POINTS)

EXERCICE 1 (5 POINTS)

Considérons le schéma de **SCOTT** avec les tables **EMP** et **DEPT** ayant les colonnes suivantes :

DEPT (DEPTNO, DNAME, LOC)

Où DEPTNO signifie le numéro du département, DNAME le nom du département et LOC la localité du département

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

EMP (EMPNO, ENAME, JOB, MGR, HIREDATE, SAL, COMM, #DEPTNO)

Où EMPNO signifie le matricule de l'employé, ENAME son nom, JOB sa fonction, MGR le matricule de son supérieur, HIREDATE sa date d'embauche, SAL son salaire, COMM sa commission s'il est vendeur (SALESMAN) et DEPTNO la colonne clé étrangère qui met en relation les tables DEPT et EMP.

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7369	SMITH	CLERK	7902	17/12/80	800		20
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	20/02/81	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	22/02/81	1250	500	30
7566	JONES	MANAGER	7839	02/04/81	2975		20
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	28/09/81	1250	1400	30
7698	BLAKE	MANAGER	7839	01/05/81	2850		30
7782	CLARK	MANAGER	7839	09/06/81	2450		10
7839	KING	PRESIDENT		17/11/81	5000		10
7844	TURNER	SALESMAN	7698	08/09/81	1500	0	30
7900	JAMES	CLERK	7698	03/12/81	950		30
7902	FORD	ANALYST	7566	03/12/81	3000		20
7934	MILLER	CLERK	7782	23/01/82	1300		10

NB : Toutes les données alphanumériques sont en majuscule

1°) Ecrire un programme qui permet de convertir un montant en FCFA en une devise étrangère. Le montant à convertir et le taux de change seront définis par l'utilisateur

2°) Créer une fonction **f_employes** qui reçoit le matricule et affiche le **nom**, la **fonction** et le **Salaire** de l'employé

3°) Ecrire la fonction nommée **F_PRIME** qui permet de calculer la prime dont le taux est de 20% du salaire de tout employé dont le matricule sera spécifié.

4°) Ecrire l'instruction SQL **SELECT** qui permet d'appeler la fonction de l'Exo N°3 pour afficher le matricule, le nom, le salaire mensuel, la prime et le salaire net de chaque employé de la table EMP de SCOTT.

5°) Créer une procédure **P_Modif** qui permet d'augmenter de 500\$ le salaire d'un employé de la table EMP de SCOTT dont le nom sera défini par l'utilisateur au moment de l'exécution de la procédure.

6°) Créer un trigger qui annule toute opération LMD sur un employé dont le salaire est supérieur à 2500.



EXERCICE 2 (7 POINTS)

Soit le schéma de la base de données d'Oracle suivant :

Emp (Empno, Ename, Job, #Mgr, Hiredate, Sal, Comm, #Deptno)

Dept (Deptno, Dname, Loc)

Salgrade (Grade, Losal, Hisal)

Remarque:

La colonne Mgr représente le numéro du supérieur hiérarchique (c'est un employé de la société).

Exprimez en SQL les requêtes suivantes :

1. Créez la table Emp.
 2. Ajoutez la contrainte qui vérifie pour la table Emp que la colonne Hiredate est inférieure ou égale à la date système.
 3. Insérez l'employé 'FABIAN', de code 7777, de salaire 4300, embauché aujourd'hui, affecté au département 30, ayant le même job que 'ALLEN' et son supérieur est l'employé numéro 7698.
 4. Mettez à 50 toutes les commissions nulles du département 10. Annulez cette transaction.
 5. Affichez les employés ayant le même salaire que 'MARTIN'.
 6. Affichez les départements qui ne contiennent aucun employé.
 7. Affichez les numéros des départements ayant plus que 3 employés.
 8. Affichez les numéros des employés dont les noms commencent par la lettre 'S' et contiennent 5 lettres.
 9. Affichez les numéros, les noms et les grades des employés dont le salaire est inférieur à la moyenne des salaires dans leurs départements.
 10. Supprimez les employés ayant une commission égale à zéro. Validez la transaction.
 11. Affichez les jobs ayant une moyenne des salaires supérieure à celle du job 'CLERK'.
-
1. Proposez la procédure **Employee_grade** qui retourne le grade d'un employé donné ainsi que son revenu annuel (Revenu annuel = salaire annuel + commission (si la commission est nulle, elle sera considérée égale à 200)).
Traitez le cas où l'employé fourni n'existe pas dans la table emp (il faut utiliser une exception prédéfinie).
Appelez la procédure pour afficher le grade et revenu annuel de l'employé numéro 7566.
 2. Proposez un bloc PL/SQL permettant d'afficher les noms des 3 derniers employés recrutés dans la société. Ce bloc permet également de calculer le cumul de leurs salaires et de l'afficher.
 3. Soit la table **Statistique** (Numdept number(4), nbreEmp number) déjà créée.
Proposez un trigger permettant de mettre à jour après chaque insertion d'un employé le nombre d'employés de son département dans la table statistique et de l'afficher.