



# Multisplit Luft/luftvärmepumpar för värme och kyla



Skapa värme och kyla genom att koppla upp till fem innedelar till en utomhusenhet



Effektivt, enkelt & tryggt

# Koppla upp till fem inomhusdelar till en utomhusdel

Multisplit är den perfekta lösningen för att få ett jämnare inomhusklimat. Vi har ett stort utbud av inomhusenheter vilket gör att du kan välja fritt för att hitta alternativ som passar just dig och ditt hem. I Daikins multisplit-system är det möjligt att koppla upp till fem inomhusdelar till en enda utomhusdel. Det sparar både pengar och utrymme. Inomhusdelarna kan ställas in på olika temperaturer, dock inom samma driftläge (kyla/värme). Du kan koppla längre rör mellan inomhus och utomhusenheten. Placera varje enhet där det passar dig och ditt hem bäst.

## Ett perfekt inomhusklimat

Med en och samma utomhusdel kan du värma upp eller kyla ner ett helt hus. Välj om du vill ha ett svalt och behagligt sovrum eller ett varmt och mysigt vardagsrum. Värme- och kylkapaciteten dimensioneras av din återförsäljare som ger dig förslag på system som passar ditt hus. Kontakta din återförsäljare för mer information.

## Flexibelt system – skalbart efter dina behov

- › **Upp till fem inomhusenheter** kan anslutas till **en utomhusenhet**
- › Varje inomhusenheter kan styras separat inom samma driftläge (kyla/värme)
- › Välj mellan ett stort utbud av vägg-, undertak-, och golvmonterade inomhusenheter
- › Använd särskilt utformade inomhusenheter med låg kapacitet framtagna för små rum eller ytor
- › **Planerar du att komplettera med en extra inomhusenhet vid ett senare tillfälle?** Det är inga problem om du väljer Daikin Multisplit



## Maximera din personliga komfort

- › Miljövänlig värme och kyla
- › Välj mellan olika modeller för att hitta den inomhusenheter som passar ditt rum bäst
- › Låg ljudnivå
- › Daikins egenutvecklade och patenterade swingkompressor har färre rörliga delar än andra fabrikat vilket ger bättre driftsäkerhet och ökad livslängd
- › Luftrenning



## Daikin Residential Controller För en aktiv livsstil

Med Daikins Residential Controller kan du justera rumstemperatur, fläkthastighet och driftläge från din smartphone. Dessutom kan du få en grundig översikt på hur systemet fungerar och hur mycket energi det förbrukar (gäller utvalda modeller). Anpassa systemet så att det passar din livsstil och komfortnivåer året runt. I appen ingår även röststyrning. Denna funktion erbjuder ännu mer komfort, enkelhet och smidighet. Röststyrning med flerspråksstöd ansluts enkelt till alla smarta enheter, inklusive Google Assistant och Amazon Alexa. Röststyrning på svenska kommer under 2021.

## Förstklassig luftrening Frisk & hälsosam luft

Alla våra luftvärmepumpar är utrustade med filter som renar luften. Vissa modeller har tagit luftreningen till en ny nivå och har inbyggd luftrenare med Flash Streamer-teknik\*. Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft. Solo R, Stylish R och Emura R har ett titanapatitfilter som bryter ner besvärande lukt från exempel tobak och husdjur.

Stylish R och Caldo II R har Flash Streamer som standard. Flash Streamer bryter ner allergener så som pollen och svampallergener samtidigt som den tar bort besvärande lukter. Detta resulterar i en renare luft och bättre luftkvalitet.

Emura R och Caldo II R har ett titanapatit- och ett silverallergenfilter. Silverallergenfiltret fångar upp allergener så som pollen för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft.

Framtidssäkrat!

## R-32: effektivare & bättre för miljön

Daikins multisplitsystem använder det nya effektiva och miljövänliga köldmediet R-32. Miljöpåverkan är upp till 80% lägre med köldmedium R-32 jämfört med R410A då GWP värdet endast är 675.



**R-32**

\*Daikins Flash Streamer teknik är inte en medicinsk utrustning och är ej avsedd att användas istället för medicinsk eller farmaceutisk behandling.



16 års trygghet

## Garantier & försäkring



Våra värmepumpar håller mycket hög kvalitet. Därför kan vi också erbjuda dig lång trygghet. Efter garantitidens slut erbjuds du en kompletterande försäkring som ger dig trygghet i upp till 16 år efter köpet. Värmepumpen måste garantiregistreras i Daikins garantiregistreringssystem Stand By Me för att garantin ska gälla och för att försäkring ska kunna erbjudas.

11 500 000  
stycken



Så många värmepumpar och kylanläggningar har Daikin tillverkat det senaste året. Det motsvarar all värmepumpsförsäljning under 187 år i hela Sverige. Många tillverkar värmepumpar, men endast ett fåtal gör det så helhjärtat som vi.

Daikin är marknadsledande inom tillverkning av klimatprodukter och arbetar ständigt för att utveckla mer miljövänliga och effektiva produkter och köldmedium. Vi levererar värmepumpar och kylanläggningar till villor, affärer och kontor världen över. Med över 90 års erfarenhet från branschen kan vi erbjuda en riktigt god servicenivå och kvalitetskontroll. Väljer du Daikin gör du rätt val för både plånboken och miljön.

Återförsäljaren

## Din Daikinexpert

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade köldmedietekniker som tar ansvar före, under och efter installationen. Experten ser över husets värmesystem och ger dig råd om vilken värmepump som blir bäst just för dig.

**Närmaste återförsäljare hittar du på [daikin.se](http://daikin.se). Där kan du även boka in ett kostnadsfritt hembesök.**



# Daikin Multisplit

I det stora utbudet av innedelar finns allt från golv- till väggmonterade enheter i olika utföranden och färgval. Enheterna har mjuka linjer och stilren design som gör att innedelen smälter in väl i olika miljöer. Se kombinations-tabellen för möjliga urval och hitta det bästa valet för dig och din bostad. Samtliga enheter använder det miljövänliga köldmediet R-32.



Caldo II R

- › Effektivitet i toppklass
- › WiFi-styrning ingår som standard
- › Titanapatit- samt silverallergenfilter rengör luften effektivt
- › Flash Streamer som standard
- › Närvarosensor ger alltid bästa komfort och ökar besparingen



Stylish R

- › A+++ för värme och kyla
- › WiFi-styrning ingår som standard
- › Flash Streamer med luftrening ingår
- › Värmekamera som styr luftströmmen dit där den behövs mest
- › Coandaeffekten gör att kallt luftdrag vid kyldrift undviks



FDXM-F inbyggd undertaksmodell

- › Lämplig för inbyggnad i undertak. En mycket diskret modell där endast utsläpps- och insugsgallren är synliga
- › Låg strömförbrukning
- › Automatisk filterrensgöring tillval



Solo R

- › Diskret och snygg väggmodell som passar in i all slags inredning
- › WiFi-styrning som tillval
- › Avfuktning



Emura R

- › Effektivitet i toppklass
- › WiFi-styrning ingår som standard
- › Titanapatit- samt silverallergenfilter rengör luften effektivt
- › Närvarosensor ger alltid bästa komfort och ökar besparingen



Origo R

- › Värmepumpen som ersätter ett av dina vanliga elektriska element
- › WiFi-styrning som tillval
- › Tack vare utblås i både över- och nederdel får du jämnare värme i huset och varma golv på köpet



Origo II R

- › Enhetsens ljudnivå är 20 dBA, vilket är tystare än en viskning
- › Heat+ sänker luftflödet och höjer temperaturen på utblåsluftens
- › Utblås i både över- och nederdel ger jämnare värme i huset och varma golv på köpet



FFA-A designkassett

- › En mycket diskret modell som fälls in i taket. Endast 8 mm sticker ut
- › Luftriktarna har individuell styrning för att passa alla typer av rum



2/3/4/5MXM-N

- › Upp till A+++ vid kyla och A++ vid värme
- › 2MXM är utrustad med swing-kompressor
- › Låg ljudnivå
- › Hög energieffektivitet

## Teknisk data



### Caldo II R



Inomhusenhets		FTXM	20R	25R	35R	42R	50R
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm		295x778x272			299x998x292
Vikt		kg		10,0			14,5
Luftfilter	Typ			Löstagbar/tvättbar			
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg/Tyst	m³/min	10,5/5,7/4,3	10,5/5,7/4,1	11,3/6,0/4,2	11,9/6,5/4,3
	Värme	Hög/Låg/Tyst	m³/min	9,3/6,2/5,1	9,8/6,3/4,9	9,8/6,5/4,9	12,4/6,5/4,9
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg/Tyst	dBA	41/25/19	45/29/19	45/30/21	44,0/36,0/27,0
	Värme	Hög/Låg/Tyst	dBA	39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/29/21
							43,0/34,0/31,0

### Solo R



Inomhusenhets		FTXP	20M	25M	35M	50M
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm		286x770x225		295x990x263
Vikt		kg		9		13,5
Luftfilter	Typ			Saranet / Titanapatit		
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg/Tyst	m³/min	9,8/5,9/4,4	10,1/6,1/4,4	11,5/4,5
	Värme	Hög/Låg/Tyst	m³/min	10,3/6,5/5,3	10,3/6,7/5,3	11,5/7,0/5,3
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg/Tyst	dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20
	Värme	Hög/Låg/Tyst	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21
						44/35/32

### Emura R



Inomhusdel		FTXJ	25MW/MS	35MW/MS	50MW/MS
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm		303x998x212	
Vikt		kg		12	
Luftfilter	Typ			Saranet / Titanapatit / Silverallergen	
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg/Tyst	m³/min	8,9/4,4/2,6	10,9/4,8/2,9
	Värme	Hög/Låg/Tyst	m³/min	11,0/6,3/3,8	12,4/6,9/4,1
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg/Tyst	dBA	38/25/19	45/26/20
	Värme	Hög/Låg/Tyst	dBA	41/28/19	45/29/20
					47/35/32

### Stylish R



Inomhusdel		FTXA	25BB/BT/BS/AW	35BB/BT/BS/AW	42BB/BT/BS/AW	50BB/BT/BS/AW
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm		295 x 798 x 189		
Vikt		kg		13		
Luftfilter	Typ			Saranet + titanapatat		
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg/Tyst	m³/min	11,5/6,1/4,6	11,9/6,1/4,6	13,1/7,2/4,6
	Värme	Hög/Låg/Tyst	m³/min	11,1/6,4/4,5	11,5/6,4/4,5	14,6/7,7/5,2
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg/Tyst	dBA	40/25/19	41/25/19	45/29/21
	Värme	Hög/Låg/Tyst	dBA			46/31/24

### ORGIO R



Inomhusenhets		FVXM	25F	35F	50F
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm		600x700x210	
Vikt		kg		14	
Luftfilter	Typ			Flyttbar/tvättbar/mögelsäker	
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg/Tyst	m³/min	8,2/4,8/4,1	8,5/4,9/4,5
	Värme	Hög/Låg/Tyst	m³/min	8,8/5,0/4,4	9,4/5,2/4,7
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg/Tyst	dBA	38/26/23	39/27/24
	Värme	Hög/Låg/Tyst	dBA	38/26/23	39/27/24
					45/36/32

### ORGIO II R\*\*



Inomhusenhets		FVXM	25A	35A	50A
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm		600x750x238	
Vikt		kg		17	
Luftfilter	Typ			Löstagbar/tvättbar	
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg/Tyst	m³/min	8,7/4,9/4,1	9,2/4,9/4,1
	Värme	Hög/Låg/Tyst	m³/min	9,2/5,6/4,1	9,8/5,6/4,1
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg/Tyst	dBA	38,0/25,0/20,0	39,0/25,0/20,0
	Värme	Hög/Låg/Tyst	dBA	38,0/25,0/19,0	39,0/25,0/19,0
					46,0/35,0/29,0

\*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti. \*\*Kan endast kopplas till 2MXM40/50 och 3MXM40/52.



## FDXM-F



Inomhusenhet	FDXM	25F3	35F3	50F3
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	200x750x620	200x1.150x620
Vikt		kg	21	30
Luftfilter	Typ		Flyttbar/tvättbar/mögelsäker	
Luftflöde	Kyla Hög/Låg	m <sup>3</sup> /min	8,7/7,3	12,0/10,0
	Värme Hög/Låg	m <sup>3</sup> /min	8,7/7,3	16,0/13,5
Fläkt - ytter statiskt tryck Nom.		Pa	30	40
Ljudtrycksnivå	Kyla Hög/Låg	dBA	35/27	38/30
	Värme Hög/Låg	dBA	35/27	38/30

## FFA-A



Inomhusenhet	FFA	25A	35A	50A
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	260x575x575	
Vikt		kg	16	17,5
Dekorationspanel			BYFQ60CW (vit panel) standardpanel / BYFQ60CS (grå panel)	
Luftfilter	Typ		Plastnät/mögelsäker	
Luftflöde	Kyla Hög/Låg	m <sup>3</sup> /min	9/6,5	10/6,5
	Värme Hög/Låg	m <sup>3</sup> /min	9/6,5	10/6,5
Ljudtrycksnivå	Kyla Hög/Låg	dBA	31/25	34/25
	Värme Hög/Låg	dBA	31/25	34/25

## 2/3/4/5MXM-N



Nyhet																		
Utomhusenhet	2MXM40N		2MXM50N		2MXM68N		3MXM40N8		3MXM52N8		3MXM68N9		4MXM68N9		4MXM80N9		5MXM90N9	
Kylkapacitet	Min / Max kW	kW	1,3-4,6	1,4-5,5	1,5-8,1	1,4-4,6	1,4-7,3	1,5-8,7	1,6-8,9	1,7-9,8	1,8-10,7							
Värmekapacitet	Min / Max	kW	1,0-4,8	1,1-6,4	1,4-11,0	1,1-5,1	1,1-8,3	1,4-11,1	1,4-11,1	1,3-11,6	1,3-12,1							
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm	550x765x285						734x958x340								
Vikt	Enhet		kg	36	41	60,0		57		62	63	67		68				
Ljudeffektsnivå	Kyla		dBA		60	61,0		59			61		64					
	Värme		dBA		62	61,0		59			61		64					
Ljudtrycksnivå	Kyla Nom./hög		dBA	-/46	-/48	48,0/-		46/-		48/-		49/-	52/-					
	Värme Nom./hög		dBA	-/48	-/50	48,0/-		47/-		48/-		49/-	52/-					
Driftsområde	Kyla Omgivning	Min.~Max.	°CTT							~10~46								
	Värme Omgivning	Min.~Max.	°CVT							~15~18								
Köldmedium	Typ									R-32								
	GWP									675								
Röranslutningar	Mängd	kg/TCO2Eq		0,88/0,60	1,15/0,78	2,00/1,35		1,80/1,2		2,00/1,4		2,40/1,6						
Värtska	OD	tum								1/4"								
	Gas	OD	tum	3/8"x2		3/8"x1 1/2"x1		3/8"x1 1/2"x2		3/8"x2 1/2"x2		3/8"x1 1/2"x1 5/8"x2						
Rörledningslängd	UE - IE	Max.	m	20		25 (1)				25								
Extra köldmediemängd		kg/m		0,02 (för rördragning över 20 m)				0,02 (för rördragning över 30 m)										
Nivåskillnad	IE - UE	Max.	m					15,0										
Strömförsörjning	Fas / Frekvens / Spänning	Hz/V						1~/50/230										
Ström - 50 Hz	Max amperestyrka i säkring (MFA)	A		10	13	16	10	13		16		20						

\*Anm: blå celler innehåller preliminära data. (!) För ett rum | Innehåller fluoriderade växthusgaser | Se separata ritningar för elektriska data | Se separata ritningar för driftsområde |

## Kombinationstabell

ANSLUTNINGSBARA INOMHUSENHETER	Väggmonterade												Undertak						Golvmonterad						Rundflöde	Fullständigt	Takupphängd	Dold golvmonterad					
	Stylish R FTXA-AW/S/T				Caldo II R FTXM-R				Emura R FTXJ-M				Solo R FTXP-M9				FDXM-F9		FBA-A9		CVXM-A	Origo II R FVXM-A	Origo R FVXM-F	FCAG-B	FFA-A9	FHA-A9	FNA-A9						
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	50	20	25	35	50	25	35	50	35	50	25	35	50	35	50	25	35	50	
2MXM40N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2MXM50N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM40N8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM52N8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM68N9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM68N9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80N9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90N9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti

# Återförsäljaren

## – din Daikinexpert

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade och tar ansvar före, under och efter installationen. De erbjuder även trygga serviceavtal.

**På daikin.se kan du boka ett kostnadsfritt hembesök med din närmaste återförsäljare.**

### Det här är Daikin

- Japanska Daikin startade 1924 – världsledande inom kyl- och värmekonst
- Daikin Europe etablerades 1967 – sedan 1973 i Ostend Belgien
- Daikin har sålts i Sverige sedan 1969
- Elva fabriker i Europa – fyra huvudfabriker
- 90 procent av produkterna som säljs i Sverige tillverkas i Europa
- Nästan alla komponenter tillverkas inom koncernen = total kvalitetssäkring

Din Daikinåterförsäljare

