

# ■ Guia Prático de Comandos Docker

Autor: Emmanoel Monteiro

## ■ Listar imagens

```
docker images
```

Mostra todas as imagens locais disponíveis.

## ■ Listar containers em execução

```
docker ps
```

Exibe todos os containers ativos.

## ■ Listar todos os containers

```
docker ps -a
```

Mostra inclusive containers parados.

## ■ Listar redes

```
docker network ls
```

Exibe as redes criadas e disponíveis.

## ■ Baixar imagem

```
docker pull node:18
```

Baixa a imagem especificada do Docker Hub.

## ■ Subir container

```
docker run -d -p 3000:3000 --name to-do-list node:18
```

Executa um container com base em uma imagem.

## ■ Liberar portas

```
docker run -d -p 8080:80 nginx
```

Mapeia a porta 8080 do host para a 80 do container.

## ■ Taggear imagem

```
docker tag to-do-list-api-em nomedousuario/to-do-list-api-em:1.0
```

Cria uma nova tag (nome e versão) para a imagem local. ■■ O nome do usuário deve estar em letras minúsculas, pois o Docker Hub diferencia maiúsculas e minúsculas.

## ■ Subir imagem para o Docker Hub

```
docker push nomedousuario/to-do-list-api-em:1.0
```

Envia a imagem para o repositório remoto no Docker Hub.

## ■ Atribuir rede

```
docker network connect minha-rede to-do-list
```

Conecta o container a uma rede existente.

## ■ Gerar imagem de container

```
docker commit to-do-list nova-imagem:2.0
```

Cria imagem com base em um container existente.

## ■ Buildar Dockerfile

```
docker build -t to-do-list-api-em:1.0 .
```

Cria imagem usando o Dockerfile.

### ■ Buildar Docker Compose

```
docker-compose build
```

Cria imagens definidas no docker-compose.yml.

### ■ Subir Docker Compose

```
docker-compose up -d
```

Executa containers definidos no Compose em background.

### ■ Parar Docker Compose

```
docker-compose down
```

Encerra e remove containers do Compose.

### ■ Entrar no container

```
docker exec -it to-do-list /bin/bash
```

Abre terminal interativo dentro do container.

### ■ Ver logs

```
docker logs -f to-do-list
```

Mostra logs em tempo real do container.

### ■ Parar container

```
docker stop to-do-list
```

Interrompe a execução do container.

### ■ Remover container

```
docker rm to-do-list
```

Remove container (precisa estar parado).

### ■ Remover imagem

```
docker rmi to-do-list-api-em:1.0
```

Exclui imagem local.

### ■ Ver detalhes da imagem

```
docker inspect to-do-list-api-em
```

Exibe informações detalhadas da imagem.

### ■ Limpar sistema

```
docker system prune -a
```

Remove tudo o que não está sendo usado.

## ■ Exemplo Prático: Publicando sua imagem no Docker Hub

### ■ Etapa 1 – Buildar a imagem local

```
docker build -t meu-container-docker:1.0 .
```

Cria a imagem a partir do Dockerfile presente na pasta atual.

## ■ Etapa 2 – Fazer login no Docker Hub

```
docker login
```

Autentica o usuário no Docker Hub.

## ■ Etapa 3 – Taguear a imagem para seu repositório

```
docker tag meu-container-docker:1.0
```

```
nomedousuario/meu-container-docker:1.0
```

Associa sua imagem local ao repositório remoto no formato `usuario/imagem:versao`. ■■ O nome deve ser exatamente igual ao usuário do Docker Hub, respeitando letras minúsculas.

## ■ Etapa 4 – Enviar a imagem ao Docker Hub

```
docker push nomedousuario/meu-container-docker:1.0
```

Faz o upload da imagem para o Docker Hub.

## ■ Etapa 5 – Verificar a imagem publicada

```
https://hub.docker.com/repository/docker/nomedousuario/meu-container-docker
```

Acesse o link no navegador e confirme o envio.

## ■ Dica final:

Use `docker --help` para explorar opções e comandos adicionais.