

■ Guia Prático de Comandos Docker

Autor: Emmanoel Monteiro

■ Listar imagens

```
docker images
```

Mostra todas as imagens locais disponíveis.

■ Listar containers em execução

```
docker ps
```

Exibe todos os containers ativos.

■ Listar todos os containers

```
docker ps -a
```

Mostra inclusive containers parados.

■ Listar redes

```
docker network ls
```

Exibe as redes criadas e disponíveis.

■ Baixar imagem

```
docker pull node:18
```

Baixa a imagem especificada do Docker Hub.

■ Subir container

```
docker run -d -p 3000:3000 --name to-do-list node:18
```

Executa um container com base em uma imagem.

■ Liberar portas

```
docker run -d -p 8080:80 nginx
```

Mapeia a porta 8080 do host para a 80 do container.

■ Renomear imagem

```
docker tag to-do-list-api-em emmanoelmonteiro/to-do-list-api-em:1.0
```

Cria nova tag (nome) para a imagem.

■ Atribuir rede

```
docker network connect minha-rede to-do-list
```

Conecta o container a uma rede existente.

■ Gerar imagem de container

```
docker commit to-do-list nova-imagem:2.0
```

Cria imagem com base em um container existente.

■ Buildar Dockerfile

```
docker build -t to-do-list-api-em:1.0 .
```

Cria imagem usando o Dockerfile.

■ Buildar Docker Compose

```
docker-compose build
```

Cria imagens definidas no docker-compose.yml.

■ Subir Docker Compose

```
docker-compose up -d
```

Executa containers definidos no Compose em background.

■ Parar Docker Compose

```
docker-compose down
```

Encerra e remove containers do Compose.

■ Entrar no container

```
docker exec -it to-do-list /bin/bash
```

Abre terminal interativo dentro do container.

■ Ver logs

```
docker logs -f to-do-list
```

Mostra logs em tempo real do container.

■ Parar container

```
docker stop to-do-list
```

Interrompe a execução do container.

■ Remover container

```
docker rm to-do-list
```

Remove container (precisa estar parado).

■ Remover imagem

```
docker rmi to-do-list-api-em:1.0
```

Exclui imagem local.

■ Ver detalhes da imagem

```
docker inspect to-do-list-api-em
```

Exibe informações detalhadas da imagem.

■ Limpar sistema

```
docker system prune -a
```

Remove tudo o que não está sendo usado.

■ Dica:

Você pode usar `docker --help` para ver ajuda detalhada sobre qualquer comando.

Este guia resume os comandos Docker mais usados no dia a dia de desenvolvimento e implantação de aplicações containerizadas.