

Guia | HEROES

1. UNO de los integrantes debe inicializar un proyecto de git en una carpeta llamada **heroes**
2. El mismo integrante debe crear un nuevo repositorio en su cuenta de GitHub e invitar como colaboradores a los demás integrantes
3. Acto seguido debe vincular el repositorio local con el repositorio remoto recién creado
4. Crear un archivo **README.md** con el título del proyecto y una sección con la lista de los integrantes del equipo
5. Guardar los cambios en la rama **master** y luego crear una llamada **develop**
6. Luego los demás integrantes deberán CLONAR el proyecto y trabajar sobre la rama **develop**
7. Cada integrante deberá editar el archivo README.md añadiendo, a lado de su nombre, su edad y ciudad de residencia.
8. Guardar los cambios en local y subirlos al remoto. Resolver el conflicto de la manera más beneficiosa para el grupo. Recuerden lo aprendido en la práctica anterior.
9. En esa rama UNO los integrantes (que no sea el que creó el repo) deberá crear una carpeta llamada **data** y dentro de ella un archivo llamado **heroes.json** y añadir el texto que se encuentra en **heroes.txt**.
10. Guardar los cambios y subirlos al remoto. Los demás bajan los cambios.
11. OTRO integrante, diferente a los anteriores creará un archivo llamado **package.json** y añadir el texto que se encuentra en **package.txt**
12. Guardar los cambios y subirlos al remoto. Los demás bajan los cambios.
13. OTRO integrante, diferente a los anteriores creará un archivo llamado **app.js** y añadir el texto que se encuentra en **app.txt**
14. Guardar los cambios y subirlos al remoto. Los demás bajan los cambios.
15. El integrante que creó el proyecto creará el archivo **.gitignore** con el texto que se encuentra en **gitignore.txt**
16. Guardar los cambios y subirlos al remoto. Los demás bajan los cambios.
17. Luego que todos hayan bajado los cambios, parados en la raíz del proyecto (donde se encuentra **app.js** y **package.json**) teclear en la terminal el siguiente comando:
npm install Esto creará la un carpeta llamada **node_modules** y un archivo llamado **package-lock.json** en la carpeta raíz del proyecto.
18. Luego cada cual puede ejecutar el comando **node app.js** Esto levantará el servidor en el puerto 3030.
19. Abrir el navegador y en la barra de direcciones escribir **localhost:3030**, esto equivale a la ruta raíz /. Debería verse el siguiente texto: *"Ni Superman, Iron Man o La Mujer Maravilla son tan importantes cómo las y los Heroes de carne y hueso que encontrarás en este sitio. Esperamos que ellas y ellos te sirvan como inspiración para poder cumplir tus objetivos. Recuerda: ¡nunca pares de creer en ti!"*
20. Probar las siguientes rutas:
 - a. **localhost:3030/heroes**
 - b. **localhost:3030/heroes/detalle/1**
 - c. **localhost:3030/heroes/bio/1**
 - d. **localhost:3030/heroes/bio/1/ok**
21. Probar con otros ids y con alguna ruta no contemplada