

AS400 服务外网访问设置（无外网固定 IP）

假设：AS400 ip: 192.168.188.188 子网：255.255.255.0 网关：192.168.188.254

路由器设置为：

1、端口映射 或者 DMZ 主机（**设置其一即可**）

①端口映射：把 AS400 主机的访问需要的端口映射到 WAN 口

内网地址	内网端口	协议	外网地址	外网端口	允许访问IP	备注	状态
192.168.188.188	1-65535	tcp	全部线路	1-65535			已停用
192.168.188.188	1-65535	udp	全部线路	1-65535			已停用

②DMZ 主机：把 AS400 主机完全暴露在外网

外网地址	内网地址	排除协议	排除端口	备注	状态
全部线路	192.168.188.188	不限		AS400TEST	已停用

2、动态域名绑定 WAN 口

服务商	域名	解析设置	解析网卡	MAC	更新结果	IP地址	状态
oray.com	sunsay521.gicp.net		wan1			--	已停用
3322.org	sairui.f3322.net		wan1		成功	222.67.177.101	已启用

可以使用供应商提供动态域名进行设置

3、5250 登录设置

配置 PC5250

系统名称：

sairui.f3322.net

属性

工作站标识

☐ 使用计算机名

☐ 使用 Windows 用户名

☒ 指定工作站标识

☐ 添加前缀以指示打印机或屏幕

☐ 避免此工作站上出现重复名称

☐ 避免与其他工作站上的名称重复

截断：

☐ 开始字符

☒ 结束字符

仿真类型

☒ 屏幕

大小：

27x132

打印机关联

☐ 打印机

设置...

☐ 绕过注册

☐ 自动重新连接

主机代码页：

1386 简体中文

端口号：

23

确定

取消

帮助

通过动态域名，全球各地的网络都可以访问 AS400 主机了。