

System-i(AS400) AS400,AS/400,SYSTEM

[HOME](#)

MQ	AMQ7307のメッセージの意味、理由コード2087MQマネージャ名が当AS400でない名前が出ている。以前接続していた名前である。 AMQ6119が出力されてコマンドが実行出来ない AMQ9208 戻りコード3426 AS400(290)→NT(932)の時、ABENDする。 AS400(CCSID5026)→UNIX(897)の時、UNIX側でABENDする。 ENDMQMでリスナーは終了しますか MQ データコード変換出来ず MQ異常終了(ジャーナル切替時、AMQCRSTA ロックWAIT) MQチャンネルの終了が出来ない MQチャンネル切断 MQ異常終了(NTサーバーからのデータ受取コード変換エラー) MQ異常終了 チャンネル・イニシエータの意味 相手側CCSID897, 932で対応出来るAS400のCCSIDは? AMQ9565, AMQ9599理由コード2087で異常終了 MQ Ver5.2でコマンドが使えないAMQ8101 メッセージ送信したものがそのまま返ってくる キューマネージャが削除出来ない(V5.3) MSMQと送受信出来ますか? AMQ7155が出力されMQコマンドが使用できない。 1マネージャに複数のチャンネルを作れますか?(V6.0) MQ送受信での文字変換時にバイナリが入っても問題ないですか? MQ チャンネル(SDR)接続でAMQ9202でエラーになる。リターンコード3447 MQ接続のMQOPENでリージョン2087がでる MQ エクスプローラをインストールしたいのですが MQのメッセージを無変換で送る方法 MQOPENでリージョン2087がでる WINDOWS/MQのチャンネルを切っても接続中でチャンネルが切れない MQマネージャが立ち上がらない場合がある(V6. 0) MQ通信でXMLは出来ますか? MQチャンネルの切断の検知をはやくするには CICS MQ2.0 ⇄ AS400 MQ V6. 0可能ですか? MQは切断されても再試行しますか? MQマネージャの作成が出来ない。(OS400:V5.4 MQ:V6.0) キューマネージャを複数立ち上げると 受信チャンネルの動きがおかしい 回線切断し副回線に切り替わる際にMQメッセージが欠落する事はある。 LAN2本使用した仮想IP定義に対してMQ接続しているが、物理LAN、1本を抜いた際に再度メッセージが流れるまでに6、7分掛かった。 JRNRCV削除可能検索は? MQプログラムコンパイル方法は? AMQ9259: ホスト'192.168.162.207(9417)'からの接続がタイムアウトになりました。? 相手がリスナー開始したが、送信チャンネルが接続されない MQのメッセージ長について MQ関連コマンドを使用する際の権限設定はどのようにすればいいの? CSD#3摘要によりカーソル位置付けが出来なくなった(PCOM4.3) PCOM5.0に上げるとSTRPCCMDで完了せずに次へ行ってしまう(SBMJOB状態になる)(PCOM5.0) PCOMで文字化けがおこる。(PCOM4. 3) PCSF5使用時、メッセージ、画面を出さなくする事は可能か(PCOM4. 3) エミュレータ3セッション目が立ち上がらない(PCOMV4.3) カーソルの動きがおかしい(PCOM V5. 0. 1) ハードコピーを押すと不正処理が出る(V5. 0. 1) ファイル転送でゼロ件の時、相手ファイルREPLACE可能か(PCOM4. 3) プリンターのページ設定が出来ない(PCOM4. 3) PCOM V5. 5にCSD#1を充てると立ち上がらなくなりUNINSTALLも出来なくなった PCOM V 4. 3起動しそのままおいておくと勝手にPCOMが終了してしまう。 PCOM V5. 5 CSD#1で突然カットアンドペーストが使用出来なくなってしまう。 PCOM V5. 6 半角カタカナの「ヲ」が入力出来ない。 PCOM V5. 6にバージョンアップによりPCSERR100が頻繁に出るようになった。 PCの辞書に存在する漢字がPCOMで表示されない。 回線が切れた場合、セッションはどのくらいで切断されるのですか 実行キー、ファンクションキーが効かなくなる。 携帯や通信カードを使いPCOMを使いたい PCOM V5. 8 PC転送の際、毎回ログオンを要求してくる。 PCOM V5. 8をXP-SP2へインストールした際セッション定義が保存できない エミュレータよりPDF出力する場合のファイル名について RUNQRY表示で27×132に画面が切り替わらない。 「CWB0999-予期しないエラー:予期しない戻りコード9052 274d」が出て繋がない PCのアカウント変更する事により、PCOM接続の際にユーザー、パスワードを聞いてくるようになった ACSでコピーしEXCELに張り付けた場合、セルごとに分かれたい ACSで固定フォントで画面サイズを自動変更する設定 UTF-8 BOM有りファイルをクライアントアクセスで可能か? ASCでのファイル転送方法は? ACSでのCSVファイル転送で、文字列の""囲みを止める方法は?
PCOM	

	Windows10にCSはインストール出来ない
PCOM-H	Host On-Demandでエラーが出力されセッションがつかない(V5. 07) Host On-Demandでリスト形式にするには？(V5. 07) Host On-Demand上で動かすとCPF5192, RPG1251が表示され画面が変わらない(V5. 07) アニメーションGIFがクライアントでは表示されない。(V5. 07) サーバー上のHost On-Demandを動かすと、スクロールバーが表示されてしまう(V5. 07) サーバー上のHost On-Demandを動かすとエラーが出た(V5. 07) スクリーンカスタマイザー、サブファイルの明細単位にmap定義が必要か？(V2. 07) スクリーンカスタマイザー、画面の出力項目に対して標識がついている場合2種類のmapが必要か？(V2. 07) スクリーンカスタマイザーでMAP定義した情報を他端末へ移したくどうまくいかない(V2. 07)
RPG	INVITE(送信勧誘)キーワードの時、指定時間以外に自動エンターがかかりループしてしまう INVITE(送信勧誘)キーワードの時、カーソル位置が取れない。 乱数発生方法 READ命令でEOFDLYを使用した際にループしてしまう。 物理ファイルにキーがある場合、論理ファイル読み込み順がデータの追加順にならない。 DSPOBJDコマンドでILRPGの作成元ソース情報が見えない。 RPGでファイルタイプ"O"に対してWRITEしたQRYが見えない。 RPGでAPI(QBNLPGM)をV4. 3では動いたがV5. 1ではABENDする 外部標識を使用しているがサブルーチンに渡らない。 画面プログラムを動かす前にPCOMの画面サイズを取得する事が出来ますか？(ABENDする為) キー値以外のレコードでロックがかかってしまう。 バッチジョブ(SBMJOB)でパラメータの受渡しがおかしい CRTBNDRPGのNULL値可能パラメータ*INPUTONLYにしても10進エラーでABENDしてしまう。 1つのPFIに対して2つの論理ファイルレコードロックがかかってしまう。 RPGプログラムから別のプログラムをCALLする際ライブラリーは指定出来ますか？ WRITE命令実行時にCPF5006が発生する。 CPF5008が頻繁にでるがどのような時に出るのか？ RPG上でシステム名を取得出来ますか？ RPG稼働時にCPF4128必要なオブジェクトを割り振ることができない。 バッチジョブ上で稼働しているRPGからRPGをCALLしている場合にSUBをリコンパイルした場合に新しいオブジェクトを参照する方法は有りますか？ PRTF上のキーワードPAGNBR(ページ)を途中でリセット出来ますか？ RPG上でファイルOPEN・CLOSEをユーザーコントロールしている場合でABENDした場合にファイルCLOSEする方法は RPGのF仕様書定義でIAとOで出力する違いは？ RPGでSQL FETCH命令で大量にLOGが出てしまう デバッグの停止位置を確認するには？ EOFDLY設定しているがデータゼロ件の場合、READ命令で停止しない 自分自身がどのライブラリーのオブジェクトか検索する事が出来ますか？
CL	バッチジョブ(SBMJOB)のJOBLOGを取りたい。 バッチジョブ(SBMJOB)でパラメータの受渡しがおかしい STRISDB中にCPF1015 *LIBL にデータ域 QIXADS が見つからない。 CL内でQVRDBF実行し終了後、有効になっていない CRTCLPGM時のソース・リスト・オプションを*SRCDBGにするとEVF3140のメッセージが出る(V5. 3) オリジナルで作成したコマンドの受渡しで小文字が大文字になってしまう。 コマンドで値を返す方法
TCP/IP	CLPでDCLF定義のファイルはどの時点でOPEN、CLOSEされていますか？ AS400のイーサネットワークダウン(エラーログ無し) AS400へつながらない。PINGは相手ルータまで通るが端末までは通らない CPYTOIMPF CSV変換した際、数字の後ろスペースをカット出来ないか？ CPYTOIMPFでエラーが出る。CCSID290から943へ変換できない。動く場合と動かない場合がある CSV変換した際、実際の桁数より2桁余分に取られるのは？ FTP 1号機から2号機に入れない。 FTPのログが化ける TCP/IPでファイル転送が出来ない イーサネット接続を2本に分けハブも2つに分けカスケードしない場合、既存のOUTQが出力されなくなった ストリーム・ファイルのクリアできますか？ PCOM V5. 5(CSDO)を使用する事によりTELENETジョブがダウンした。 FTPのRCMDでCLを起動しABENDした場合、ジョブがキャンセルされてしまう。 RUNRMTCMDでのログを止める事が出来ますか？ RUNRMTCMDのパスワードにCL変数渡しした際にエラーとなる。 RUNRMTCMDで応答がない PCよりFTPでGETするが426のエラーが出力されてダウンロード出来ない。 Windows NTサーバーへFTP接続しユーザーを入れたと451のエラーとなる。 CPYTOIMPFでエラーが出る(CPD4307, CPF4278) PASVエラーが出てしまう。(502) AS400からNTへファイル転送した場合、カナが文字化けしてしまう。 CPYTOIMPFでエラーが出る。(CPFA09D) TCP/IPアイドリング状態はどのくらいで切断されるのですか？ 複数クライアントの通信トレースを取りたい。 通信トレース印刷結果が文字化けしている。(セッションプリンター) 通信トレース印刷結果が文字化けしている。(RMTOUTQ) トレースを取ったが受信データしかない。(ソケット通信) 全銀TCP手順の処理状況60ソケット戻り値03430？ 全銀TCP手順の処理状況30ソケット戻り値00099？ 全銀TCP手順の処理状況30ソケット戻り値0 3426？ 全銀TCP手順の処理状況52-99？ 全銀TCP/IPで処理状況52-11が出る V24をTAと接続状態でLINEをオンに構成変更すると障害となります。 全銀ベーシック手順 CPI9380 処理状況:30 BSCEL戻りコード: 81 - 93 ダイアルアップTCP接続がつかない。 通信トレースをtxtファイルでpcへダウンロードしたい。 TEXTでダウンロードした場合に後ろスペースが詰まって改行コードが入ってしまう。 MAIL BOXはどこに有りますか？

QSYSWRK内のQTSMPCTLP,QTSMTPSRVPがずっと稼働している
デフォルトQMSFジョブ数変更するには？
API "QtmSendMail"でポー・フォンへ送信した場合文字化けを起す
API "QtmSendMail"でドコモへ送信した場合に件名が文字化けを起こす場合がある。
SMTPサーバーから「UNDELIVERABLE MAIL」と送信先へエラー通知が帰ってくる。
ストリームファイルへコピーする際、後ろ空白が詰って改行コードが入ってしまう。
AS/400のオブジェクトリンクを共有にするのには
PCからAS/400へPINGは通るがAS/400からPCへPINGが通らない
FTP速度が4Mbpsしか出ない
イーサネット回線定義の二重化 * HALF, * FULLどちらが速い？
FTP RCMDで起動したプログラム内のスプール属性はRTVJOBAで取得した属性とは違うの？
FTPのリモートコマンドでプログラムを起動された場合、プログラムで相手IPを取得する事が出来ますか？
FTPエラーコード451
メール出口が同じネットワークから違うセグメントに変えると出なくなった
API "QtmSendMail"はCCメール出来ますか
FTP受信で漢字が化けてしまう(LTYPE C 943)
FTP GET時TCP12B6のメッセージが出力される
FTP GET時TCP3D27のメッセージが出力される
FTPでJIS変換した際に文字化けを起こす漢字がある。
FTPで作成したスプールをCPYSPLF出来ない
FTPでログインできるがGET出来ない。
FTP PUT命令後エラーが発生しました。(V6.1)
PCからAS400へFTP転送した際に漢字が変わってしまう
イーサネット回線が10秒後に切れてしまう
ストリームファイル(CCSID5050)をFTP転送でGETする際LTYPE C 5050が効かない
FTP転送での送信レコードはどの順番に送られますか？
ストリームファイル(CCSID943)へ転送したがWRKLNKでの表示がおかしい。
CPYTOIMPFで後ろブランクがカットされなくなった。(V5.3)
Windowsサーバーへ転送する際、改行コードCRLF、LFが選択設定する事は可能ですか？
ストリームファイル(CCSID5050)をFTP転送でGETする際LTYPE C 5050が効かない
FTPでファイル名漢字使用出来ますか？
RUNRMTCMDのタイムアウト値変更方法は？
CPYTOIMPFとFTPでCCSID943ファイルに送った場合なぜ長さが違うの？
IFS上にQTEMPのようにジョブ単位に使う事は出来ませんか？
RUNRMTCMDでEXCELマクロが固まって動かない。
FTPIにより起動されるジョブ(QTFTP99999)の実行優先順位の変更方法は？
FTPログインした際にユーザー・プロファイルで指定した現行ライブラリー(CURLIB)が有効にならない
AS400間同士のFTPで10分ぐらいでクローズされてしまう。
SFTPは使用出来ますか？
SMTPサーバーが立ち上がらない
リモート・システム XXX.XXXXXX.XXX への TCP/IP 接続がクローズされました。理由コードは 2 です。
RUNRMTCMD使用する為のiAccess for Windows V7.1のWindowsサービス名は何？
RUNRMTCMDをファイアウォールから外すのは？
ストリームファイル(LOG等)全てPCへFTPするのはどうすればいいの？
NSLOOKUP文字化け(V6.1) NSLOOKUPが日本語環境で文字化けしてしまう(V6.1)
ナビゲータからセントラルシステムへ接続出来ない
経路のトレースを取るコマンドは？
仮想IP設定はAS400コマンドで出来ますか？
仮想IP設定した場合に 別サーバーへFTP接続(クライアント側)の場合、仮想IPからの接続となりますか？
仮想IP設定においてナビゲータでの関連ローカル・インターフェース選択後OK釦が押せない
仮想IPでの物理IPが切り替わった際のメッセージは出ますか？
仮想IPの割当基準？
IMPF上へPCからファイル転送(FTP)をする場合にCCSIDが819になりカナが見えない
UTF-8ファイルをWindowsよりFTPPUTするのは？
27×132に変更した際に罫線がずれてしまう。
INVITE(送信勧誘)キーワードの時、カーソル位置が取れない。
画面ファイルのサブファイルクリアが効かない
WINDOW画面のバックを消さない方法は？
画面のCSRLOCが効かない
APW *PAGES出力時、トレイが変わらず。前回出力されたトレイより出力される
OUTQがHOLDされてしまう(一部のスプール)CPF2619,CPF6DF4
PCOM CSD#2 → CSD#3に上げた場合、印刷速度が遅くなった(PCOM4.3)
エプソンのプリンターネットワークプリンターとして使用した場合文字化けしてしまう
出力待ち行列内のスプール全てがHOLDになる
漢字がAS400上で表示されているのと違う漢字が印刷される。(籠⇄箆)
リコープリンター(NX630N)プリンターでPAGESを使用した場合、不具合が有る。
AFP3130タイプ * IPDSプリンタージョブが終了しない。
IBM5587-K02リモートOUTQ不具合
IBM5587-K02リモートOUTQでPAGESの罫線印刷(MRGAPW)の時、罫線分とスプール分が別々に出力される。
IBM5573-J02で印刷巾が8インチ出力出来ない。
IBM5573-J02で 改ページがPRTF定義通りに出力出来ない。
AFPスプールをPDF形式に変換可能か
デバイスタイプ5553では横幅何文字打てますか？
AFPで使用出来るLINEキーワードのようにSCSタイプで使用出来るキーワードはありますか？(可変LINE)
RMTOUTQでAPWのMAGNIFY(1/4)を使用した場合文字がずれてしまう。
PCOM-J5.6 CSD1に5573-J02を接続しPDT5577を選択した場合、何も印刷されない。
リモートOUTQ接続5557-G02のトラクターを自動制御出来ますか？
リモートOUTQ接続5557-G02の手差しトレイでは自動で出来ますか？
リモートOUTQ接続5557-G02で上マージン設定出来ますか？
IBM5577-K02で(棚、桁)が印字されない。
リコープリンタをWSCSTで使用时、複数行改行(10行以上)を行っても無効となってしまう。
IBM5557-G02で有る項目のみOCR-Bフォント印刷したい。

システム

[MRGAPWでスプール・ファイルが存在しない場合、MONMSGは使用出来ないのか？](#)
[プリントファイルキーワードのLPIが効かない。](#)
[リコープリンターへ文字拡大制御を送っても効かない。](#)
[IBM5577-G02で文字化けしてしまう。](#)
[INFOPRINT SERVERを使用しPDFを作成したが文字化けが起きます。\(V5.1\)](#)
[INFOPRINT SERVERを使用しPDFを作成したが文字がずれている\(V5.1\)](#)
[INFOPRINT SERVERを使用しPDFを作成したがページ内に収まらない\(V5.1\)](#)
[INFOPRINT SERVERを使用しPDFを作成する際に印刷方向を設定出来ますか？\(V5.1\)](#)
[INFOPRINT SERVERを使用しPDFを作成したファイルの文字列が検索出来ない\(V5.1\)](#)
[リモートOUTQ内のスプールがページ指定出来ない。\(V5.3以下\)](#)
[APWのDRAW\(面取り\)を使用した際にDRAWで引いた罫線と重ならない。](#)
[APWの記号を使用した行がコンパイル時のLPI値と違っている。](#)
[APWで印刷装置タイプを＊PAGES使用した際に英小文字が文字化けする。](#)
[他メーカーのプリンターに対してリモートOUTQをESC／Pモードで印刷した場合、罫線と文字がずれてしまう。](#)
[富士通 PS5000シリーズ接続出来ますか？](#)
[リコー NX860Eへ出力する漢字を旧JIS使用にする方法](#)
[アラビア数字の横棒が出ない](#)
[APWマージ後、ページ巾が198なのに画面で見るとなぜ132で折り返すの？](#)
[スプールのMAX値変更方法は？](#)
[配信スプールがHOLDされてしまう。](#)
[RMTOUTQのWRITERが自動開始されない場合がある。](#)
[CPYSPLFでRUNのまま返って来ない\(V5.3\)](#)
[PRTFのPAGNBRキーワード使った場合に1ページから採番しなおす方法？](#)
[リモートOUTQプリンター印刷が遅い](#)
[リモートOUTQプリンターから出力されない](#)
[スプール保管・復元方法？](#)
[FTPで起動したプログラム内でCHGSPLFが出来ない\(RCMD\)](#)
[リモートOUTQジョブでRMTW000001となるのはなぜ？](#)
[WSG\(サイン・オン画面が文字化けする。\)](#)
[ジョブが終わらない](#)
[JOBのジャーナルを取りたい](#)
[全ユーザー・プロフィールが自動で満了になり＊DISABLEとなりってしまう\(V5. 1\)](#)
[Cコンパイル時、ライブラリーQSYSINCが見つからないのメッセージが出る](#)
[TOOLBOX\(V4. 2\)のオンライン・デバッグ環境\(DBGENV\) ABENDする。](#)
[対話型CPW値について](#)
[バージョン検索？](#)
[シリアル番号検索方法？](#)
[CLS定義の実行優先順位を変えてもサブミットされたジョブの実行優先順位が変わらない。](#)
[V5.1の漢字バージョン？](#)
[V5.3の漢字バージョン？](#)
[RSTLIB.RSTOBJでCPF3283が出力されてリストア出来ない](#)
[ジャーナルQSYS／QAUDJRNって何？](#)
[サインオン時に「メッセージ待ち行列 XXXXXXは別のジョブに割り振られている。」を消すには？](#)
[電源オンおよび電源オフ設定しているが実行されない](#)
[STRSSTのユーザーが使用不可となって使用出来ない。](#)
[複数クライアントの通信トレースを取りたい。](#)
[通信トレース印刷結果が文字化けしている。](#)
[WRKJOBSCDEのジョブ投入はマシーンが立ち上がらなくても投入されますか？](#)
[PTF適用日を調べたいが可能ですか？](#)
[仮想端末\(QPADEV9999\)の名前を変えますか\(パススルー\)](#)
[ストリームファイルの圧縮\(zip\)ファイルに出来ますか？](#)
[コピー中などのステータスメッセージを非表示にできますか？](#)
[ファイルアクセスログ取れますか](#)
[IFS上のファイルをエクスプローラで見た場合に日時が違っている](#)
[リモートジャーナルでN:1の関連付けは出来ますか？](#)
[RCVJRNEの出口プログラムで受信したジャーナルを消す事が出来ますか？](#)
[RCVJRNEジョブが終了してしまう。](#)
[SAVLIB、SAVOBJ使用時ロックがかからないように出来ますか？](#)
[SBMJOBの開始、終了のログギングを止めれますか\(DSPLOG上\)](#)
[SBMJOBでQTEMPのLDAを受け渡すことができますか？](#)
[iSeriesナビゲータで共有ファイルの解除が出来ない](#)
[CRTCLPGMのターゲットリリースを変えるとエラーとなる。\(V5.3\)](#)
[RSTLIB時にCPF3766\(所有者違い\)のメッセージが出力され復元出来ない](#)
[プリント出力がどのプリンターから出力されたか解る方法はありませんか？](#)
[RSTLIB、RSTOBJ時のCPF3723回避方法](#)
[プロセッサ・グループの調べ方](#)
[SAVFIには追加できますか？](#)
[イーサネットカード5706のスピードは？](#)
[イーサネットカードのMACアドレスを調べる方法](#)
[全銀手順通信のモードはBセンターの場合どう設定するのですか？](#)
[全銀手順通信で同じ資源名をAセンター、Bセンター両方使えますか？](#)
[全銀手順通信戻りコード82AB](#)
[GO POWERが実行されない](#)
[全銀ベーシック手順でCPF4712](#)
[SAVOBJでオブジェクトロック時再処理したいがCPF3761をMONMSG出来ないのか？](#)
[ディスクのユニット使用量バランスを取るにはどうすればいいの？](#)
[時刻合わせは可能ですか](#)
[Queryプランを見る事が出来ますか？](#)
[文字①丸\(角\)などを使うこと出来ますか？](#)
[全てのオブジェクト権限を変える方法は？](#)
[RSTLIBでファイルレバIDが違う場合に古いファイルが別名で出来ませんが回避方法は？](#)
[デバッグ中にプログラムをリコンパイルしても実行はオブジェクトは古いPGが稼働される\(V5. 3\)](#)
[監査ジャーナルの保管、復元方法は？](#)

SBMJOB でユーザー指定すると「ユーザー・プロフィール XXXXXX には認可されていない。」
 LTOを使った復元が遅い
 MSGQ満杯時回避方法は？
 MSGQを順次読み込む方法は？
 MSGQの中身をコピー出来ますか？
 MSGQのサイズは？
 エミュレーター以外のジョブでファイルロックや応答が無くなってしまった(V5.3)
 WRKSPFLコマンドでパラメータの * ALL指定が出来なくなる事は可能ですか？
 LTO装置、オレンジランプ点灯しテープ番号が！表示
 格納されているテープが初期設定されているかチェックする方法は？
 オブジェクトに対して監査対象されているかを調べる方法は？
 ジョブログ、ダンプの出力先変更方法は？
 OUTQが時系列に表示されない(V5.4)
 ライブラリーやファイル削除でDISK上の中身は物理的にクリアされてますか？
 UPS(停電等により)に切り替わった場合にAS400はどのような動きをしますか？
 API QSPGETFが無い(V5.4)
 WRKJOBSCDEで登録した内容を移行する方法は？
 活動ジョブ内に「SRVMON9999」が数十個活動してるがこれは何？(V5.4)
 ユーザー削除時にJOBSCDEで定義されている場合にチェックもしくは変更出来ないか？
 CRTDUPOBJ中に元ファイルを参照すると「必要なオブジェクトを割り振ることができない」になります。回避する方法は？
 挿入されたテープが初期設定されているかチェックする方法は？
 テープ・カートリッジの除去 (RMVTAPCTG) 後REJECTされ使用出来なくなる。
 テープ・カートリッジ上のテープ書込み保護チェック出来ますか？
 システム全体バックアップ内のSAVコマンド(オブジェクトの保管)でボリューム名指定が出てこず終了してしまう
 ユーザーを削除時にJOBSCDEで使用している場合チェック掛かりますか？
 ユーザー・プロフィールの移行方法は？
 QPRTJOB/USERのジョブ番号はいつ更新されるの？
 全銀TCPIP手順通信でX'OD' が次レコードの頭に設定されレコードが分かれてしまう。
 RMTWTRの実行優先順位を変更するにはどうすればいいの？
 LANカード2枚のうち1枚が故障した場合にクライアントの宛先を変えずに生きてるLANに接続可能ですか？
 SCSI接続のコンソールからはiSeriesナビゲータは使えないの？
 ソースエディターからスプールコピー(F15)で特定出来ない(V6.1)
 ユーザー・スペースは拡張出来ますか？
 JOBのデフォルト設定変更は？
 DDM TCP/IP 属性が出荷時状態に戻ってしまった。
 パフォーマンス測定ツールの開始方法
 テープから監査ジャーナルサーバーを復元したがDSPJRNで見えない
 自動開始ジョブ項目追加
 SBJMJOBで使用者と違うユーザーを使用した場合に権限エラーが出る
 CPU数、コア数検索方法は？
 XMLデータを取り込む方法は？
 QDCXLATEで変換した場合に龍、竜が反転してます。解決方法は？
 権限の高いジョブのジョブログが見えない
 サイオン画面から直接WRKOUTQを開いた際に他の画面に遷移させないことは可能か？
 パフォーマンス測定
 V24ポート 2745-001、2609-001の違い
 テープ装置 2. 5GBの初期設定出来ない
 バックアップをCDに出来るか？(V4. 3)
 一台のPCでオペレーション・コンソールを使って2台のAS400に接続可能ですか？
 V4.3マシンにオペレーションコンソールが接続出来ない
 オペレーションコンソールが接続出来ない。(V5.1)
 オペレーションコンソールが接続出来なくなった。(V5.1)
 システムアテンションランプ点灯、本体パネルに10112404のコード表示(9406-620)
 システムアテンションランプ点灯、本体パネルに10112240のコード表示(9406-620)
 複数V24ポートのどれに接続されているのか判断するコマンドは？
 DVD-RAMをイニシャライズした際にOPT1315が出力され処理出来ない
 DVDのボリュームIDを調べる方法は？
 DVDの中身を見たい場合はどうすればいいの？
 LPARの区画1つをミラーリングを外す事出来ますか？
 マシン本体にオレンジのランプ点灯、表示パネル”HMC-1”表示
 LTO ボリュームエラーとなる
 システムアテンション点灯、本体パネルにSRCB6005090のコード表示
 テープ装置でエラー(SRC63A09500)
 GO SAVE オプション21でテープライブラリーTAPMLB01を指定するとオプションが正しくなくて終了してしまう。
 V24ケーブル回線接続が障害となる。
 コンパイル(CRTBNDC)時、ライブラリーQSYSINCが見つからないのメッセージが出る
 C++コンパイラ(CRTBNDCPP)が存在しない。
 コンパイルでエラーが消えない(文字が化ける)
 ソケット通信で読込順はどうなるのですか？
 ソケット通信でデータが抜けたりする事はありますか？
 ソケット通信でコード変換は出来ますか？
 データ書込み時にデータのコード変換されますか？
 ソケット通信エラー時エラーNo.3426は何か？
 トレースを取ったが受信データしかない。(ソケット通信)
 ソケットキューはIPLするとクリアされますか？
 アクセス・パスの共有を外す事は可能ですか？
 RPGでファイル・タイプOの場合、WRITEしているが書き出されない、プログラム終了(CLOSE)時には書かれる。
 ファイルデータの修正(UPDDTA)出来るがCPYFは権限が無しとエラーが出てしまう。
 CPYFRMIMPFでCPF2845理由10でコピー出来ない
 ソースメンバーの最終変更ユーザーを調べる事出来ますか？
 DFU画面に項目説明を付けれますか？
 DDMファイルを使用したプログラムのコンパイル時、途中で異常終了してしまう。(V5.2)
 ストリームファイルの最終更新日付を取得できますか？

ハード

ILE-C

FILE

[ファイル更新プログラムでキー値以外の項目を更新しているが読み込みでLOOPしてしまう。](#)
[キー付き物理ファイルコピーした際、キー順な並んでしまう回避方法は](#)
[UPDDTA\(一時プログラムでのデータ更新\)で「検索されたレコードに正しくないデータが入っている。」表示されてしまう。](#)
[複数ライブラリーの同一ファイルの同期取る方法はありますか？](#)
[ストリームファイルへコピーする際、後ろ空白が詰って改行コードが入ってしまう。](#)
[AS/400のオブジェクトリンクを共有にするのには](#)
[オブジェクトリンクをSAVFで保管する方法](#)
[DDS定義のCOLHDGキーワードにおいて、文字列が20バイト以上は設定出来ないの？](#)
[ストリームファイルを含むディレクトリーを圧縮ファイルにする事が出来ますか？](#)
[CVTDBCS\(TOOLBOX\)以外でASCII→EVCDIC変換出来ますか\(256バイト超え\)](#)
[ジョブQWRWTSRVRでファイルが使用状態となりクリアとか出来ない](#)
[リモート・ジャーナル利用すれば遠隔AS/400にデータコピー出来るのですか？](#)
[STRJRNしたファイルはIPL後はENDJRNされるのですか？](#)
[同一キーの複数ファイルを一回で読む事は可能ですか？](#)
[RUNQRYで全項目画面上に表示されない](#)
[ENDJRNAP,ENDJRNPFしてもJRN及びJRNRCVを削除する事が出来ない。](#)
[ファイルがどのジャーナルに接続されているのか調べるのには](#)
[ファイルゼロ件コピーの時CPF2817が出る](#)
[ディレクトリー作成方法？](#)
[AS400のファイル定義をWindows DB2へ移せますか？](#)
[ファイルコピーが遅い\(V5.3\)](#)
[UPDDTA\(一時プログラムでのデータ更新\)監査ログをファイルへ落せますか？](#)
[物理ファイルの数字フィールドを論理ファイル定義で文字フィールドへ変換出来ますか？](#)
[Unicodeに変換出来ますか？](#)
[QUERYのページ桁数の変更方法は？](#)
[DDM使用時にパイプカットのメッセージ出るが？](#)
[QUERYで明細と合計行を同時にファイルへ落せますか？](#)
[5035ファイルから5026ファイルへ変換するのには](#)
[DDMF使用出来ない\(CPF9190 理由17\)](#)
[QUERYでJ-TYPEフィールドを分割しファイル出力した際にシフトコードの前にX'0016'が付くのはなぜ？](#)
[UPDDTAの監査ログ出力有無はどこで指定するの？](#)
[2ファイル同一仕様を結合する方法は？](#)
[WRKQRYのオプション作成、変更の場合はINPUTファイルはどのモードで開いていますか？](#)
[メモリー上にキャッシュされているファイルをクリアする方法は？](#)
[二度のオープン回避方法は](#)
[ファイルデータをUnicode\(UTF-8\)で落す方法は？](#)
[DFU監査ログの出力サイズを変えたい。](#)
[QRY定義をRTVQMQRyでソース変換した際にブレイク合計コマンドが出来ない](#)
[SQLの処理ログは見えますか？](#)
[DDMF使用時にRNx1011](#)
[STRQMQRyがエラーで動かない](#)
[CPYTOIMPFでプログラム QPOLCDTS でエラーが起こった。](#)
[DFU監査ログ ANKフィールドを入力値からスペースに変更した際にどの項目を変えたのか解りません。解る方法は？](#)
[CPYF *UPDADDを使用した際にCPD2825\(MBROPT\(*UPDADD\)は使用できない。\)が出力された。](#)
[LANカード2枚のうち1枚が故障した場合にクライアントの宛先を変えずに生きてるLANに接続可能ですか？](#)
[CPYFRMIMPFでストリームファイルが存在しない場合にバージョンにより違う](#)
[QUERY 管理機能書式の検索\(RTVQMFORM\)で作成されたソースを日付編集可能ですか？](#)
[論理ファイル定義について](#)
[CPYSPLFでのPDF化でエラー](#)
[DDSのタイプHは何？](#)

Client Access [クライアントアクセスのエミュレータ起動時にパスワード要求を回避出来ますか？](#)
[クライアントアクセス インストール方法\(iSeriesのIFSより\)](#)
[オペレーション・コンソールが固まってしまった。](#)
[オペレーション・コンソールが固まり再接続出来ない](#)
[オペレーション・コンソールのサインオン画面が出ない](#)
[cwblogon.exeを使用しユーザー・パスワードを設定しているがユーザー・パスワード入力画面が出る。](#)
[IBMDA400プロバイダーはローカルC/Pに登録されていません](#)
[PCOMのファイル転送プログラムPCSFT5.EXE に変わるものは？](#)
[iSeriesナビゲーターをログオフする事は可能ですか？](#)
[エミュレータ使用時、OSからのメッセージと実行キーが重なった場合に実行中のまま動かなくなる場合がある](#)
[クライアントアクセスv5.4のサービスパックを充てると文字化けや表示がおかしくなる。](#)
[クライアントアクセス、リモートコマンドに対してASよりコマンド発行した際に10秒ぐらいかかる。](#)
[SCSI接続のコンソールからはiSeriesナビゲータは使えないの？](#)
[クライアントアクセスVer6.1エミュレータ フリーズする](#)
[ナビゲータからセントラルシステムへ接続出来ない](#)
[RUNRMTCMD使用する為のクライアントアクセスVer6.1のWindowsサービス名は何？](#)
[クライアントアクセスをV5.4⇒V6.1にするとエミュレータがQUERYやPDMの検索途中で停止しフリーズしてしまう。](#)
COBOL [STRISDBを使用したデバッグで三階層目のソースが表示されない](#)
PC,Server [コンピュータ名からIPアドレスを検索出来ますか](#)
[ストアドプログラムでエラーとなる](#)
[AS400プラットフォームのDB2をPCへレプリケーション出来ますか？](#)
[AS400からPCサーバーのAPIを利用出来ますか？](#)
[AS400からPC SQLサーバー・データを読み込みますか？](#)
[AS400のファイル定義をWindows DB2へ移せますか？](#)
[OLEDB接続のSQLジョブはどれですか？](#)
[OLEDB接続のAPIジョブはどれですか？](#)
[OLEDB接続時のログインユーザーの参照ライブラリーはユーザープロフィールで定義した現行ライブラリー？](#)
[SQLコマンドに対してタイムアウトさせる事は可能ですか？](#)

[OLEDB接続が終了しているのにQZDASOINITがファイルをつかんだままとなっている](#)
[EXCEで漢字が入力出来ない](#)
[AS400から他のサーバー\(UNIX,Win\)のデータ・ベースアクセス出来ますか?](#)
[圧縮ファイルにパスワードを付ける方法](#)
[XPのようこそ画面で特定のユーザーを表示させない方法](#)

(*)社名、および製品名は各社の商標または、登録商標です。

- ・ **AMQ 7307** のメッセージの意味、理由コード **2087MQ** マネージャ名が当 **AS400** でない名前が出ている。以前接続していた名前である。

なぜ、以前の名前が出ているのかはわかりません。

NT 側に設定が有るかも？

キューのトリガーを *NO にして下さい。

-
- ・ **AMQ9208** 戻りコード **3426**

通信トラフィックが流れてるのでは？

-
- ・ **AS400 (290) → NT (932)** の時、**ABEND** する。

NT 側の **CCSID** を **037** にして下さい。

-
- ・ **AS400 (CCSID5026) → UNIX (897)** の時、**UNIX** 側で **ABEND** する。

プログラム上で **MQPUT** 時に **MDCSI** を指示して下さい。

-
- ・ **ENDMQM** でリスナーは終了しますか

終了しません

終了方法 CALL QMQM/AMQIQES4

CALL QMQM/AMQIQEM4

-
- ・ **MQ データコード変換出来ず**

MQ チャンネルの文字変換 *YES の指定洩れです。

-
- ・ **MQ 異常終了 (ジャーナル切替時、AMQCRSTA ロック WAIT)**

AMQALMP4 のプライオリティを変えて見てください。

CHGUSRPRF USRPRF(QMQM) SPCAUT(*JOBCTL)

QMQM DATA/QMINI の中にメンバー **QM INI** を追加して下さい

RUNPTY:

AMQALMP4=19

上記方法で変わらない場合、**SF65610** を当ててください

結果：変らず

-
- ・ **MQ チャンネルの終了が出来ない**

ENDMQM QUE マネージャ

CALL QMQM/AMQIQEJ4

CALL QMQM/AMQSTOP4 ('*FORC' '*ALL')

P T F 情報：SF62265,SF63483,SF62897

・ **MQチャネル切断される**

P T F で S F 5 4 7 1 9 があれば落ちる場合があります。

P T F : S F 6 5 6 1 0 , S F 6 5 7 6 6 当ててください。

・ **MQ異常終了**

ネットワーク上に変な信号発生かルーターでカットされているのでは？

・ **MQ異常終了（N Tサーバーからのデータ受取コード変換エラー）**

MQ マネージャーの C C S I D が 2 9 0 になっていた為

5 0 2 6 に変更せよ

・ **チャネル・イニシエータの意味**

これをスタートかける事により、トランスミッションキューに送信すればチャネルが開始されます。

・ **相手側 C C S I D 8 9 7 , 9 3 2 で対応出来る A S 4 0 0 の C C S I D は？**

一度 5 0 3 5 で行って下さい。

・ **A M Q 9 5 6 5 , A M Q 9 5 9 9 理由コード 2 0 8 7 で異常終了**

リモート側のMQ マネージャー名が間違っていた。

・ **MQ Ver5.2でコマンドが使えないAMQ8101**

端末のCCSIDを5035に変更すればO K

・ **メッセージ送信したものがそのまま返ってくる**

送信チャネル定義でのリモート・キュー名が相手の送信キュー名となっていた

・ **キューマネージャーが削除出来ない(V5.3)**

EDTFで/QIBM/UserData/qmq/qmgrs/の下のカキューマネージャーを削除し

さらにEDTFで/QIBM/UserData/qmq/mps.ini/の下のカ5行を削除する

・ **MSMQと送受信出来ますか？**

W I N 側ホストインテ グレーションサーバー内の、MSMQ-MQSeries ブリッジを利用すれば可能です

・ **AMQ7155が出力されMQ コマンドが使用できない。**

Ver6.0

1.WRKLNK OBJ('/QIBM/ProdData/mqm/lib')

2. amqpcert.lic 欄へ 2 を入れて実行する。

3. F15キーを押す

4. 選択欄へ3を入れ、C C S I D を 5 0 3 5 に変更し実行して下さい

・ **1 マネージャーに複数のチャネルを作れますか？(V6.0)**

* T M Q を複数作成キューとチャンネルを作れば可能です。

- MQ送受信での文字変換時にバイナリが入っても問題ないですか？

文字で変換されるから、その部分は保障されません。

0 E, 0 F とヒットした場合は、その位置がカットされ後ろが前にずれます。

- MQ チャンネル (S D R) 接続で A M Q 9 2 0 2 でエラーになる。リターンコード 3 4 4 7

ターゲット機のファイアーウォールにひっかかっている。

- MQ接続のMQOPENでリージョン2087がでる

* R M T の Q に電送キュー指定が抜けている
(T M Q を指定する)

- MQ エクスプローラをインストールしたいのですが

MQ Windows CDからインストール

- MQのメッセージを無変換で送る方法は

CRTMQMCHL CVTMSG(*NO)
CHGMQMCHL CVTMSG(*NO)

- MQOPENでリージョン2087がでる

* R M T の Q に電送キュー指定が抜けている
(T M Q を指定する)

- W I N D O W S / MQのチャンネルを切っても接続中でチャンネルが切れない

MQ チャンネルの変更

- 非接続メッセージ速度を * N O R M A L に変更する
- ハートビートインターバルの時間を短くすれば 相手の切断を早く関知できる

- MQマネージャーが立ち上がらない場合がある。(V 6 . 0)

原因不明のバグ (P T F 作成中)

対策

MQ マネージャー再起動により稼働します

- MQ通信でXMLは出来ますか？

データとして扱いますので編集し送受信して下さい

- MQチャンネルの切断の検知をはやくするには

ハートビートインターバルを短くすればOKです。

- CICS MQ2.0 ⇔ A S 4 0 0 MQ V 6 . 0 可能ですか？

可能です

- MQは切断されても再試行しますか？

チャンネル設定により行われます。(デフォルトは以下の通りです)

①チャンネル設定で短期インターバル再試行される。(60秒20回) これで接続されなければ
長期インターバル再試行に変わります

②長期インターバル 20分間隔

-
- MQマネージャーの作成が出来ない。(OS400 : V5.4 MQ : V6.0)

V 5. 4 よりシステム設定値の初期値が変更されている為

S Y S V A L Q L O C A L E を * N O N E にすれば作成出来ます。

-
- キューマネージャーを複数立ち上げると 受信チャネルの動きがおかしい

チャネル作成時にポートを分けて リスナーの開始時にポートを指定すると 正常に稼働する。

-
- 回線切断し副回線に切り替わる際にMQメッセージが欠落する事はある。

非持続メッセージ速度 *NORMALに設定すると欠落はなくなります(双方で指定が違う場合は*NORMAL優先)

-
- LAN2本使用した仮想IP定義に対してMQ接続しているが、物理LAN、1本を抜いた際に再度メッセージが流れるまでに6, 7分掛かった。

チャネルの送信側のローカル通信アドレスパラメータに仮想IPを設定して下さい

-
- JRNRCV削除可能検索は？

MQLOGの中を参照

AMQ7460,AMQ7462を参照し、レシーバー表示前を削除可能です

WRKMQM マネージャー名

オプション23

-
- MQプログラムコンパイル方法は？

CRTRPGMOD MODULE(QTEMP/MQGET) SRCFILE(SRCLIB/QRPGLESRC)

CRTPGM PGM(OBJLIB/MQGET) MODULE(QTEMP/MQGET) BNDSRVPGM((QMQM/LIBMQM *IMMED))

-
- AMQ9259: ホスト'192.168.162.207(9417)'からの接続がタイムアウトになりました。？

ハートビートエラー

ハートビートインターバルが1秒定義となっている為、2秒以内に応答がない場合チャネルを切断し再接続致します。

-
- 相手がリスナー開始したが、送信チャネルが接続されない

送信チャネルの再試行は最初の10分は60秒起きに行っていますが、これを過ぎると、20分起きに切り替わります。

-
- MQのメッセージ長について

512バイトの送受信で行いたい場合は、データ長、MQヘッダー、伝送ヘッダーと、約+300バイトが必要となります。デフォルトの4MBで行ってください。4MB

-
- MQ関連コマンドを使用する際の権限設定はどのようにすればいい？

ユーザープロフィールのグループ・プロファイルが補足グループへQMQMADMを追加して下さい

- ・ **AMQ 6 1 1 9**が出力されてコマンドが実行出来ない

CCSIDを5035で実行してください

- ・ **CSD # 3**摘要によりカーソル位置付けが出来なくなった(PCOM4.3)

修正ファイルIC27612をあてて下さい。

- ・ PCOM5.0に上げるとSTRPCCMDで完了せずに次へ行ってしまう (SBMJOB状態になる)

PCSW.S.EXE入れ替え (修正ファイル)

- ・ PCOMで文字化けがおこる。

PCSWIN.INIの中身を変更 (正常に稼動しているセッションをコピーする。)

セッションの立上順番で1 = A 2 = B・・・正常稼動分をコピーして下さい。

- ・ PCSFT5使用時、メッセージ、画面を出さなくする事は可能か

不可能です。

- ・ エミュレータ3セッション目が立ち上がらない(PCOMV4.3)

環境

WRKSYSVAL QAUTOVRT 160セッション

DSPUSRPRF QUSER 最大許容記憶域 *NOMAX

修正ファイル (PCSFNT, DLL)

- ・ カーソルの動きがおかしい (PCOM V5.0.1)

修正ファイルIC29851

- ・ ハードコピーを押すと不正処理が出る (V5.0.1)

PCSPREF.DLL置き換え

- ・ ファイル転送でゼロ件の時、相手ファイルREPLACE可能か

不可能です。

- ・ プリンターのページ設定が出来ない

*.wsのファイルのプリンターセクションへUseDefault=Y追加してください。

- ・ PCOM V5.5にCSD # 1を充てたら動かなくなった。

OS: Windows XP

立上げ時にエラー画面が出力される。

UNINSTALLが途中で固まってしまう。

IC34026.MSPをダウンロードし修正プログラムを適用すれば解決

- ・ PCOM V4.3起動しそのままおいておくと勝手にPCOMが終了してしまう。

W95 P C O M (V 4 . 3)

事例無し

調査結果、P C が自動で再起動されていた。

-
- ・ P C O M V 5 . 5 C S D # 1 で突然カットアンドペーストが使用出来なくなってしまう。

W 2 0 0 0 P C O M V 5 . 5 C S D # 1 でカットアンドペースト10数回使用でるとコピーが出来なくなってしまう。

P C O M を再起動すれば、又10数回使用できる。

修正ファイルを適用すればOK pcsedit.dll

-
- ・ P C O M V 5 . 6 半角カタカナの「ヲ」が入力出来ない。

C S D # 1 を充てる事により解消する

-
- ・ P C O M V 5 . 6 にバージョンアップによりPCSERR100が頻繁に出るようになった。

P C O S

W i n d o w s X P

メッセージ

PCSERR100-Windowsグローバルメモリー・ヒープからXXXXXバイトのメモリーの割り振りに失敗しました。

1つ以上のWindowsアプリケーションをクローズして再試行してください。

状況

W i n d o w s 再起動しないと立ち上がらない。

C S D を充てても同様、V 5 . 7 でも結果は同じである。

解消方法(2003/10/27)

V 5 . 6 の場合最新のC S D を充てISB3を充てて下さい。(解消するかどうかはまだ確認出来ない)

V 5 . 7 の場合C S D # 1 を充てて様子を見てください。

-
- ・ P C の辞書に存在する漢字がP C O M で表示されない。

その漢字コードは使用出来ないため新たにA S 4 0 0 , P C へ外字登録してください。

-
- ・ 回線が切れた場合、セッションはどのくらいで切断されるのですか

CHGTELNAのセッション・キープ・タイムアウト時間です。

但し、P C O M でアクションした場合にはその時点で切れます。(ジョブは残りますが)

-
- ・ 実行キー、ファンクションキーが効かなくなる。

文字入力出来、カーソルも動くが実行キー、ファンクションキーが効かなくなる。

P C O M V 5 . 1 V 5 . 0 V 5 . 7 P C W 2 0 0 0 , X P , W 9 8

原因

ネットワークかP C に問題があるのでしょうか。

-
- ・ 携帯や通信カードを使いP C O M を使いたい

PC

手動ダイヤルアップし接続後P C O Mを接続する。
(PCOMの構成インターフェイスはL A Nにする。)

AS/400

経路指定を追加する。(P C のアドレス、ルーターアドレス)

ルーター

相手の認証情報を追加する。

-
- ・ P C O M V 5. 8 P C 転送の際、毎回ログオンを要求してくる。

バグ

修正ファイル有り (I C 4 3 2 6 0)

-
- ・ P C O M V 5. 8 をXP-SP2へインストールした際セッション定義が保存できない

バグ

修正ファイル有り (IC43034、IC44238)

-
- ・ エミュレータよりP D F 出力する場合のファイル名について

編集→ウインドウ設定のセッション名などを変更すればかわり変わります

-
- ・ R U N Q R Y 表示で2 7 × 1 3 2 に画面が切り替わらない。

表示後F 2 2 キーを押して下さい。

-
- ・ 「CWB0999-予期しないエラー:予期しない戻りコード9052 274d」が出て繋がらない

MY Documents¥IBM¥Client Access¥Emulator¥privateの中に以下のファイルが残っていると
「CWB0999-予期しないエラー:予期しない戻りコード9052 274d」メッセージがでて繋がらなくなります

.cwblmsrv.pid

-
- ・ P C のアカウント変更する事により、P C O M 接続の際にユーザー、パスワードを聞いてくるようになった

新ユーザーと認識されます。ナビゲータにてデフォルトユーザーを変更して下さい

-
- ・ ACSでコピーしEXCELに張り付けた場合、セルごとに分かれたい

コピー表をキーボードに割当るか釦を作成して下さい

-
- ・ ACSで固定フォントで画面サイズを自動変更する設定

通信→構成→設定→自動サイズ変更を「はい」に設定

-
- ・ Windows10にCSはインストール出来ない

P-COM V12は可能です

-
- ・ UTF-8 BOM有りファイルをクライアントアクセスで可能か？

出来ません
ASCは可能

・ **ASCでのファイル転送方法は？**

a c s b u n d l e . j a r / P U R G I N = d o w n l o a d / u s r i d = Q S E C O F R C : ¥ U T F 8 . d t f x

・ **A C SでのC S Vファイル転送で、文字列の""囲みを止める方法は？**

ありません
CSVをA S 4 0 0で作成しTXTで転送する

・ **Host On-Demandでエラーが出力されセッションがつかない**

キャッシュ・クライアント除去を実行して下さい。

キャッシュクライアントとダウンロードクライアントと両方使用した場合に発生します。

・ **Host On-Demandでリスト形式にするには**

U I Mコードで定義して下さい（サンプル QUSRTOOL/QATTUIM(T0011PN5)

： P A N E L E N B G U I = Y E Sを追加して下さい

・ **H o s t - O n - D e m a n d上で動かすとCPF5192,RPG1251が表示され画面が変わらない**

調査中（画面復元 * Y E S にするとなる模様）

・ **アニメーションG I Fがクライアントでは表示されない。**

ブラウザーまかせの為、解らない

・ **サーバー上でHost On-Demandを動かすと、スクロールバーが表示されてしまう**

テンプレート画面を大きくすればOK

sc_global

・ **スクリーンカスタマイザー、サブファイルの明細単位にm a p定義が必要か？**

タグ設定を使用すれば、いりません

・ **スクリーンカスタマイザー、画面の出力項目に対して標識がついている場合2種類のm a pが必要か？**

必要です。

・ **スクリーンカスタマイザーでM A P定義した情報を他端末へ移したけりうまくいかない**

customの中身全部移して下さい。

サーバー経由の場合、必要ありません。

・ **I N V I T E（送信勧誘）キーワードの時、指定時間以外に自動エンターがかかりループしてしまう**

自動送信と実行キーが同一タイミングの時、このような事が起きる場合がある。

対処方法：メジャーコード＝'0 4 1 2'が発生した場合、ダミーREADをかける（READ ファイル名）

効果なし

：メジャーコード：オフセット4 0 1～4 0 4バイト目

実際'0 3 1 0'で回避出来ない為、強制終了にした

-
- ・ READE命令でEOF D L Yを使用した際にループしてしまう。

READE命令でキー対象外のデータが追加された時点でE O F 命令が無視され、データ無し
の標識が返されて次のデータを読むことが出来なくなってしまう。

E O F D L Yを使用する場合は、R E A D E 命令は適していない

-
- ・ 物理ファイルにキーがある場合、論理ファイル読み込み順がデータの追加順にならない。

論理ファイル読み込み順をデータの追加順にしたい場合は、L F 定義にキーワードF I F Oを
追加して下さい。（同一キーの時、先入先出し順に読み込みます。）

-
- ・ DSPOBJDコマンドでI L E R P Gの作成元ソース情報が見えない。

D S P P G Mコマンドで見る事が出来ます。

情報をファイルに落す事は出来ません。

-
- ・ RPGでファイルタイプ"O"に対してWR I T EしたがQ R Yで見えない。

コンパイル時にO Sがブロック化処理をしてしまう場合にこのような現象になります。（コンパイルリストに掲載）

回避方法

- ・ C R T P F , C H G P F のパラメータFRCRATIO（強制書き出しレコード数）を1にする。
- ・ R P G内でO P E N , C L O S E する。C L O S E する事により書かれます。

-
- ・ RPGでA P I（Q B N L P G M I）をV 4 . 3では動いたがV 5 . 1ではA B E N D する。

メッセージM C H 3 6 0 1でA B E N D してしまう。

原因

取得情報が5 0 3バイトから3 3 9 5バイトに増えている為

-
- ・ 外部標識を使用しているがサブルーチンに渡らない。

メインR P Gで外部標識をオンにしたが外部サブルーチンに渡らない。

- ・ 外部標識はL R 標識をO N にしないと外部に渡らない。

-
- ・ 画面プログラムを動かす前にP C O Mの画面サイズを取得する事が出来ますか？（A B E N D する為）

P C O M画面サイズ2 4 × 8 0 か2 7 × 1 3 2 かを判別する事が出来ますか？

有りません。

対処方法

ダミー画面の2 7 × 1 3 2 画面を作りWR I T E L M O N M S G をすれば解ります。

-
- ・ キー値以外のレコードでロックがかかってしまう。

更新ファイルの R E A D E 命令でキー値以外（読むはずの無い）のレコードでロックがかかってしまう。

原因

データが存在しない時、データの有無判定の為キー値に近いレコードを読見込みこのような現象が起きます。

データが存在した時や C H A I N の場合は、このような現象は起きません。

対処方法

S E T L L を使いデータ有無判定を行うようにして下さい。

- ・ 自分自身がどのライブラリーのオブジェクトか検索する事が出来ますか？

出来ません。

方法としては D S P J O B のプログラムスタックから取得するしか有りません。

- ・ バッチジョブ（S B M J O B）の J O B L O G を取りたい。

SBMJOB のパラメータを以下の値にして実行して下さい、

LOG(4 00 *SECLVL) LOGCLPGM(*YES)

- ・ バッチジョブ（S B M J O B）でパラメータの受渡しがおかしい

文字列の場合、3 2 バイトを超える場合にスペースで有れば保証はされません。

回避方法

最終バイトに何か値を入れておけば回避出来ます。

- ・ STRISDB中にCPF1015 *LIBL にデータ域 QIXADS が見つからない。

ライブラリーリスト上に Q T E M P が無い場合にこのメッセージが出ます

- ・ CL内でO V R D B F 実行し終了後、有効になっていない

活動化グループから一旦抜けている為、有効では有りません

対処方法

OVRDBF パラメータ OVRSCOPE(*JOB)にする。

- ・ C R T C L P G M 時のソース・リスト・オプションを * S R C D B G にするとEVF3140のメッセージが出る（V 5 . 3）

DSPJOBLOGで以下の確認をして下さい

「CPF3213 ファイル EVFEVENT のメンバー数が使用できる最大数を超過している」というメッセージが出ていれば下記の処理を実行するば O K です。

CHGPF FILE(EVFEVENT) MAXMBRS(*NOMAX) を実行して下さい

- ・ オリジナルで作成したコマンドの受渡しで小文字が大文字になってしまう。

パラメーター定義（PARM）の値のケース(CASE)を*MIXED にして下さい。

- ・ コマンドで値を返す方法

パラメータのキーワードとC Lのキーワードを合わす
C LはR E T U R Nで終わるようにする。

```
CRTCMD CMD(A A A/C M D C M D) PGM(A A A/C M D P G M) SRCFILE(A A A/Q C M D S R C)
ALLOW(*IREXX *BREXX *IPGM *BPGM)
```

- ・ CLPでのD C L F定義のファイルはどの時点でO P E N, C L O S Eされていますか？

初期読込時O P E N
E N D P G MでC L O S E

- ・ CRTBNDRPGのN U L L値可能パラメータを*INPUTONLYにしても1 0進エラーでA B E N Dしてしまう。

L O W - V A L U E値をセットしてもN U L Lとは判断出来ない模様。

R P Gで%NULLIND 組み込み関数を使用しないと効果は有りません。(CPYF,FTP,WRKDBMも駄目)

対策

数値の修正パラメータを設定し1 0進エラーを回避する事が出来ます。但し、本来L O W - V A L U E
が入らない項目で1 0進エラーが起きてもA B E N Dしないので要注意

- ・ 1つのP Fに対して2つの論理ファイル更新時レコードロックがかかってしまう。

お互いの論理ファイル上に絶対読まれないキー値を設定されているがロックがかかってしまう。

原因

最低、一回レコードを読み判断する為このような現象が起こる。(キー値以外も読み込む)

- ・ RPGプログラムから別のプログラムをC A L Lする際ライブラリーは指定出来ますか？

フィールドに"ライブラリー／プログラムID"をセットしC A L L フィールドで使用して下さい。

- ・ WRITE命令実行時にC P F 5 0 0 6が発生する。

ファイル &1 にレコードが見つからなかった。

F仕様書の定義オプションでレコードNo.を使用している際に起きます。削除されたレコード

に対してはWRITE可能ですが、新たなレコードNo.に対してWRITEの際に発生します。

F仕様書 U F A

回避方法

O V R D B Fを使用し書き込み用のF仕様書を追加する。

F仕様書 O

- ・ CPF5008が頻繁にでるがどのような時に出るのか？

永遠このメッセージが出力され自動応答"C"されている

- ・ 自動エンター (I N V I T E) を使用したサブファイルを書き込み後別レコードでE X F M Tした際に出力される

- ・ RPG上でシステム名を取得出来ますか？

出来ません。

C LでR T V N E T Aを使用し取得して下さい。

-
- ・ RPG稼動時にCPF4128必要なオブジェクトを割り振ることができない。

別のジョブでファイルコピー中のコピー元ファイルに発生する

CPYF のERRLV(1)にすれば回避する事が出来ます

-
- ・ バッチジョブ上で稼動しているR P GからR P GをC A L Lしている場合にS U Bをリコンパイルした場合に新しいオブジェクトを参照する方法はありますか？

Mainプログラムを再起動する方法しかありません。

- ・ C LからR P G, C A L Lの場合は入れ替わります
- ・ R P GからC L, C A L Lの場合は入れ替わらない
- ・ R P GからR P G, C A L Lの場合は入れ替わらない

-
- ・ PRTF上のキーワードP A G N B R (ページ) を途中でリセット出来ますか？

```
00100A      R HEDER
00110A                                150
00120A  01                                PAGNBR
00130A                                +1'頁'
```

標識 01オンでリセットされます。

標識 01オフでカウントアップされます

-
- ・ R P G上でファイルO P E N・C L O S Eをユーザーコントロールしている場合でA B E N Dした場合にファイルC L O S Eする方法は

RCLRSC

-
- ・ R P GのF仕様書定義でI AとOで出力する違いは？

IAはレコード単位、Oはバッファリング

- ・ IA：書き込む毎にファイル上に出力されます。
- ・ O：はバッファサイズに到達した時点でファイルに出力されます。
ファイル定義内の強制書き出しレコード数... FRCRATIO 1とすればI Aと同様になる。

-
- ・ RPGでS Q L F E T C H命令で大量にL O Gが出てしまう

SQL7963

端末単位でデバッグモードになっている場合に出力されます。

-
- ・ デバッグの停止位置を確認するには？

DSPMODSRC

-
- ・ EOFDLY設定しているがデータゼロ件の場合、READ命令で停止しない

F仕様書KEY設定している為、レコード順で読込指定にして下さい

- ・ 乱数発生方法

CALLB CEERAN0 (&A &B)

&A : 32BIT 2 進数

&B : 64 B I T F L O A T

- ・ I N V I T E (送信勧誘) キーワードの時、カーソル位置が取れない。

自動で実行された時は、カーソル位置やサブファイルレコード番号等は取れません。

- ・ 画面ファイルのサブファイルクリアが効かない

クリアの際に I N V I T E キーワードを外して下さい

- ・ WINDOW画面のバックを消さない方法は?

いずれかのレコード内にASSUMEキーワードを追加して下さい。

WINDOW枠の外の文字がそのまま残ります。

- ・ 画面のCSRLOCが効かない

CRTDSPF DFRWRT(*NO) =>*YES

- ・ A S 4 0 0 のイーサネットワークダウン(エラーログ無し)

P T F M F 2 3 3 7 4 , 2 5 1 0 8 , 2 5 1 1 2 , 2 2 9 6 2

イーサネット・アダプター 1 個に対して 4 0 ユーザーぐらいが理想

ADDTCPIFC

STRTCP

STRTCPSPVR *TELENET

- ・ A S 4 0 0 へつながらない。PINGは相手ルータまで通るが端末までは通らない

経路指定で相手ルータと端末の I P も登録して下さい。

経路宛先	サブネット・マスク	次ぎのホップ	優先インターフェイス	
192.168.140.1	*HOST	192.168.2.90	*NONE	相手ルーター
192.168.140.0	255.255.255.0	192.168.2.90	192.168.2.100	相手 L A N
192.168.2.90	: 構内ルーター			
192.168.2.100	: A S 4 0 0 イーサカード			

- ・ CPYTOIMPF CSV変換した際、数字の後ろスペースをカット出来ないか?

出来ません

- ・ CPYTOIMPFでエラーが出る。C C S I D 2 9 0 から 9 4 3 へ変換できない。動く場合と動かない場合がある

V 4 . 3 のバグ

対処方法 ・ ストリームファイルを 8 9 7 に変える

- ・ D D S 内にタイプ O を設ける

-
- ・ CSV変換した際、実際の桁数より 2 桁余分に取りられるのは？

ZONEの場合、桁数プラス 2 B Y T E 取られる

P A C K の場合は、桁数プラスサイン部

-
- ・ F T P 1 号機から 2 号機に入れない。

2 号機で F T P サーバーが稼動していない

STRTCPSVR *FTP

-
- ・ F T P のログが化ける

P C O M のセッションパラメータのホストコードを 9 3 9 にする。

CHGJOB CSSID(5035)に変える

CHGSYSVAL QCSSID(65535)～5 0 2 6 に変える 注意：基幹システムのコードが変わってしまう

-
- ・ TCP/IPでファイル転送が出来ない (Pcom4.3)

P C O M C S D # 3 を摘要して下さい。

HOSTS.SAMの中身を修正して下さい。

IP アドレス ホスト名

192.168.1.158 S101xxxM

HOSTS で拡張子無しで保存する。

-
- ・ イーサネット接続を 2 本に分けハブも 2 つに分けカスケードしない場合、既存の O U T Q が出力されなくなった

TCP/IP 経路の追加 (ADDTCPRTE) で経路を追加してください。

経路宛先 プリンターアドレス

サブネット * H O S T

次ぎのホップ イーサンの T C P / I P

結論 うまくいかない

上記パラメータに優先インターフェイスの追加 イーサンの T C P / I P

上記パラメータに重複経路優先順位の追加 デフォルト 5 を 6 に変える

AS400の一時テーブルにマックアドレスが保管されている為、以下の処理実行

1. E N D T C P
2. イーサネット ライン・オフ
3. ハブ O F F → O N
4. L I N E O N
5. S T R T C P

結論 うまくいかない

イーサネットカード単位にセグメントを分けないと無理みたいです。

-
- ・ ストリーム・ファイルのクリアできますか？

出来ません

- ・ P C O M V 5. 5 (C S D 0) を使用する事により T E L E N E T ジョブがダウンした。

P S E 1 0 3 9 メッセージが頻繁に出て、ジョブ Q T G T E L N E T S が異常終了した。(P S E 1 2 0 2)

C S D # 1 を充てる事で解消するが P C O M が立ち上がらなくなったり U N I N S T A L L が出来なくなった。

-
- ・ F T P の R C M D で C L を起動し A B E N D した場合、ジョブがキャンセルされてしまう。

ジョブ記述の Q T M F T P S の照会メッセージに対する応答を「 * R Q D 」に変えれば Q S Y S O P R で応答待ちになります。

1. CHGJOB JOB(QUSRSYS/QTMTFPTS) INQMSGRPY(*RQD)
2. ENDTCPSVR SERVER(*FTP)
3. STRTCPSVR SERVER(*FTP)

-
- ・ R U N R M T C M D でのログを止める事が出来ますか？

止める事は出来ません。

対処方法

O V R P R T F Q Y S P R T を H O L D し D L T S P L F して下さい。

-
- ・ R U N R M T C M D のパスワードに C L 変数渡しした際にエラーとなる。

O S 4 0 0 のバージョンとクライアントアクセスのバージョン違いによりパスワード無効となる。

クライアントアクセス入れ替える事により解決

-
- ・ R U N R M T C M D で応答がない

O S 4 0 0 : V 5. 1 W i n d o w s X P - P R O : クライアントアクセス V. 5. 1

ファイアーウォールを外すと O K となった。

-
- ・ P C より F T P で G E T するが 4 2 6 のエラーが出力されてダウンロード出来ない。

4 2 6 - U N A B L E T O C O N V E R T D A T A F R O M C C S I D 6 5 5 3 5 T O C C S I D 9 3 2 : R E A S
O N 3 0 2 8

原因

漢字コード変換エラーです。データ内容を確認してください。

-
- ・ W i n d o w s N T サーバーへ F T P 接続しユーザーを入れると 451 のエラーとなる。

考えられる原因

サーバー側でユーザー登録がされていない。

大文字、小文字が原因等が考えられる。

I P チェック等が入ってる場合

-
- ・ C P Y T O I M P F でエラーが出る (C P D 4 3 0 7 , C P F 4 2 7 8)

ファイの項目に属性タイプ ' J ' が存在していた為

対処方法

O タイプに変更すれば O K

-
- ・ P A S V エラーが出てしまう。(5 0 2)

5 0 2 P A S V c o m m a n d n o t I m p l e m e n t e d

ログイン後 S E N D P A S V コマンドを発行してください

- ・ AS400からN Tヘファイル転送した場合、カナが文字化けしてしまう。

P U T 前に L T Y P E C 9 4 3 を実行して下さい。

- ・ CPYTOIMPFでエラーが出る。(CPFA09D)

CPFA09D プログラム QP0LCDTS でエラーが起こった。

漢字コード変換エラーで良くできます。

シフトコードを確認して下さい。

- ・ TCP/IPアイドリング状態はどのくらいで切断されるのですか？

1 2 0 分です。(CFGTCPの3番を参照) B

- ・ APW *PAGES出力時、トレイが変わらず。前回出力されたトレイより出力される

現段階では、不可能です。

トレイの固定は可能。C R T A P W 時、トレイの指定を行う。

C R T O U T Q 時、T R N S F O R M を * N O とする。

- ・ O U T Q が H O L D されてしまう (一部のスプール) CPF2619,CPF6DF4

P T F 有り

- ・ 漢字がA S 4 0 0 上で表示されているのと違う漢字が印刷される。(籠⇄箆)

プリンター側の漢字コードがオリジナル (J I S 90) になっている。

J I S 78にすれば修復出来ます。

以下の漢字が入れ替わります

鯔⇄鰯、砒⇄礮、迺⇄邇、鶯⇄鶯、蕊⇄蕊、蠅⇄蠅、蛭⇄蛭、靱⇄靱、桧⇄檜、攪⇄攪、賤⇄賤、俛⇄儘、竈⇄竈
壺⇄壺、藪⇄藪、淮⇄灌、砺⇄礪、箆⇄籠、諫⇄諫、桡⇄檣、頸⇄頸、涛⇄濤

兎⇄兎、楨⇄楨、遙⇄遙、瑤⇄瑤

- ・ リコープリンター (N X 6 3 0 N) プリンターでP A G E S を使用した場合、不具合が有る。

罫線が出ない。縦横指定がうまくいかないなどの不具合が発生した

リコーのプリンターはP A G E S 対応してなく、5 5 7 5 対応になっている為このような現象が起きた

対処方法

ワークステーション・カスタマイズのソースをIBM提供のIBM 5 5 7 5 から復元し拡張コード

を設定して下さい。これでS C S タイプは解決しますがA P W のP A G E S タイプは無理のよう

です。

- ・ A F P 3 1 3 0 タイプ* I P D S プリンタージョブが終了しない。

ジャム後、再出力が出来ずジョブを終了しようとしたが終了出来ない。

電源を切断したがジョブが終了出来なく（ライターも）再接続出来ない。

対処方法

電源は切らないように！

A F P の問題のように思えます。個別 P T F を充てて下さい。

・ IBM5587-K02リモートOUTQ不具合

APWのPAGES出力でカセット1指定しているのにもかかわらず前トレイに切り替わり

印刷が止まるかずれた状態で出力されてしまう。電源を入れ直せば正常に戻る。

対処方法

おそらくプリンターのせいでしょうがトレースを取らないと言えない。

再現可能でしたらAS400側でトレースを取って下さい。

・ IBM5587-K02リモートOUTQでP A G E Sの罫線印刷（MR G A P W）の時、罫線分とスプール分が別々に出力される。

カセットの用紙サイズが違ってページ内に収まらない為、マージ出来ていない状態 で出力されていた。

対処方法

カセットの用紙サイズを正常に戻す。

・ I B M 5 5 7 3 - J 0 2 で印刷巾が8インチ出力出来ない。

プリンター設定内容 エミュレーション 5577、折り返し無し

P C O M （ V 5 . 1 ） セッション使用した場合に巾 7 . 5 インチで折り返してしまう。

対処方法

1. 5 5 7 7 の P D T ファイルを使用して下さい。（使用しない場合は、プリンター設定により変わります）

2. エミュレーションを E S C - P に変更し P D T ファイルも E S C - P を使用する。

・ I B M 5 5 7 3 - J 0 2 で改ページがP R T F 定義通りに出力出来ない。

P C O M （ V 5 . 1 ） セッション接続で P D T 5 5 7 7 選択

プリンター設定内容 エミュレーション 5 5 7 7

原因

プリンター、WSのプリンターセクションに U s e D e f a u l t = Y を追加してた為

対処方法

U s e D e f a u l t = Y をカットし再起動してください。

・ AFPスプールをP D F 形式に変換可能か

V e r 4 . 3 では不可能です。

V e r 5 . 1 から可能となります。（スプール全て）但し、ズレが発生します。

必要ライセンス 5722IP1 5722AP1-1 5769AF1 5722SS1-36,37,38

プリンターデバイスを作成し使用すると I F S エリアに作成されます。

- ・ デバイスタイプ 5 5 5 3 では横幅何文字打てますか？

204文字迄です。

[リモートOUTQ定義](#)の場合は230文字出力出来ます。

-
- ・ A F Pで使用出来るL I N EキーワードのようにS C Sタイプで使用出来るキーワードはありますか？（可変L I N E）

有りません。

-
- ・ RMTOUTQでA P WのM A G N I F Y（1／4）を使用した場合文字がずれてしまう。

原因

[ワークステーションカスタマイズ](#)のソースを* I B M P A G E Sを使用してした場合M A G N I F Yキーワードを正しく印字しない場合が有ります。

解決方法

基本ソースを* I B M P A G E S 3 0 0を使用してください。

従来の* I B M P A G E SはD B C S対応が完全では無いため新たにV 4.3の途中から* I B M P A G E S 3 0 0を作成したそうです。

-
- ・ P C O M - J 5.6 C S D 1 に5573-J02を接続しP D T 5 5 7 7を選択した場合、何も印刷されない。

修正ファイル有り

-
- ・ リモートOUTQ接続5 5 5 7 - G 0 2のトラクターを自動制御出来ますか？

[ワークステーションカスタマイズ](#)のI N I T P R I N Tの最終行に制御コードを追加して下さい。

1B7E1000020101 下トラクター

1B7E1000020102 上トラクター

1B7E1000020201 オートフィーダー

-
- ・ リモートOUTQ接続5 5 5 7 - G 0 2の手差しトレイでは自動で出来ますか？

出来ません。（カスタマイズオブジェクト）

-
- ・ リモートOUTQ接続5557-G02で上マージン設定出来ますか？

出来ません。（カスタマイズオブジェクト）

-
- ・ I B M 5 5 7 7 - K 0 2で(株)、(有)が印字されない。

P C O M 5. 5にてプリンターセッションを構成し印刷するが(株)、(有)が印字出来ません。

PCSWIN.INIファイルの最後に全て大文字で下記を追加して下さい。

[DBCS]

CP943_IBM=Y

注意：p c o mがバージョンアップをしている場合パーソナルコミュニケーションの

p r i v a t e内でなくA p p l i c a t i o n D a t a ¥Personal Communicationsの場合が有りま

すのでこのpcswin.iniを修正して下さい。

- ・ リコーレーザ[®] プリンタをW S C S Tで使用时、複数行改行（10行以上）を行っても無効となってしまう。

OS/400のバグ (V4.3,V5.1)です。(PTF有り)

-
- ・ I B M 5 5 5 7 - G 0 2で有る項目のみO C R - Bフォント印刷したい。

- ・ プリンター設定でプリンター駆動ルーチンをレベルE にして下さい。

- ・ 項目の開始位置にX'03061B7E06000111'を又、終了桁位置にX'03061B7E06000100'を重ね印刷して下さい。

-
- ・ MRGAPWでスプール・ファイルが存在しない場合、MONMSGは使用出来ないのか？

出来ません。

直前でCHGSPLFAを使用し判定してください。

-
- ・ プリントファイルキーワードのL P Iが効かない。

SCSタイプは効きません。

-
- ・ リコープリンターへ文字拡大制御を送っても効かない。

指定制御コードの後に等倍の制御コードが追加されている（OS400により）

回避方法

SCSコードを使うか、WSCST上のFONTSCALEを外しプログラムで全てに対して文字サイズを設定する。

-
- ・ IBM5577-G02で文字化けしてしまう。

リモートOUTQプリンターのネットワークボックスが接触不良の為

-
- ・ INFOPRINT SERVERを使用しPDFを作成したが文字化けが起きます。(V5.1)

PTF最新を充てて下さい(5722SS1,5722IP1,5722AP1)

-
- ・ INFOPRINT SERVERを使用しPDFを作成したが文字がずれている(V5.1)

APWスプールをPDF変換した際に文字が罫線内に収まらず左にずれている。

原因

M R G A P Wの印刷位置指定を* A F P D Sにしていた為、* S C Sで実行すればOK

-
- ・ INFOPRINT SERVERを使用しPDFを作成したがページ内に収まらない(V5.1)

連続用紙サイズで印刷したスプールをPDF変換した際に用紙内に収まらない。

対処方法

P S F 定義の用紙サイズをB 4にし、スプールの印刷方向を横長で作成して下さい。

P R T F の場合 ページ回転を90

A P Wの場合 印刷方向はHにして下さい。

-
- ・ INFOPRINT SERVERを使用しPDFを作成する際に印刷方向を設定出来ますか？(V5.1)

V 5 . 1では出来ません。V 5 . 2から可能です。

・ **INFOPRINT SERVER**を使用し**P D F**を作成したファイルの文字列が検索出来ない(V5.1)

Acrobat Readerを使用し漢字の文字列を検索したが検索出来ない。

V5.3に至っても未だ検索は出来ません。現在、修正中らしい

・ **リモートOUTQ**内の**スプール**が**ページ**指定出来ない。(V5.3以下)

出来ません。指定しても1ページから出力されます。

[参考ツール](#)

[リモートOUTQとは](#)

・ **APW**の**D R A W R** (面取り) を使用した際に**D R A W**で引いた罫線と重ならない。

M R G A P W時に印刷装置タイプを* P A G E Sにして下さい。

・ **APW**の記号を使用した行がコンパイル時の**L P I**値と違っている。

仕様上、記号を使用している行は**L P I**が7. 5となります。

・ **A P W**で印刷装置タイプを* P A G E S使用した際に英小文字が文字化けする。

C C S I D (5 0 2 6) C H R I D (1 1 7 2 2 9 0) の仕様では不可能です。

・ 他メーカーのプリンターに対して**リモートOUTQ**を**E S C / P**モードで印刷した場合、罫線と文字がずれてしまう。

通常**E S C / P**モードでは**C P I 1 5**が対応されていなく**A N K**文字が詰まった状態でずれ、半角カナが出力されません。

対処方法

各メーカーで拡張機能命令が作成されている事が有ります。そのコードを**W S C S T**内に設定すれば**O K**

・ **富士通 P S 5 0 0 0**シリーズ接続出来ますか？

出来ません。富士通マシンのみ対応 (サーバーも富士通)

・ **リコー N X 8 6 0 E**へ出力する漢字を旧**J I S**使用にする方法

対処方法

- ・ プリンターを旧**J I S**変更
- ・ ワークカスタマイズを新**J I S**へ変更する (5 5 7 5)

:EBCASCCSID.

:EBCASCCSIDE

EBCDICCSID=5026

ASCIICCSID=943.

:EBCASCCSIDE

EBCDICCSID=5035

ASCIICCSID=943.

:EEBCASCCSID.

・ **アラビア数字**の横棒が出ない

I II IIIのようになる。

ネットワークプリンターのワークステーションカスタマイズがゴシックとなっていた為

・ **APW**マージ後、ページ巾が1 9 8なの画面で見るとなぜ1 3 2で折り返すの？

A P Wのプリントファイル定義が1 3 2となってるからです。

回避方法

M R G A P Wの直前でO V R P R T Fでページサイズを変えれば解消出来ます。

例. OVRPRTF FILE(QPAPWPRT) TOFILE(QAPS/QPAPWPRT) PAGESIZE(*N 198) CPI(15)

・ スプールのM A X値変更方法は？

例. Q U E R Yリスト

CHGPRTF FILE(QPQUPRFIL) MAXRCDS(*NOMAX)

・ 配信スプールがH O L Dされてしまう。

原因

シャットダウン時にS N D（送信）状態の場合にシステムがH O L Dしてしまう。
（プリンターが紙切れなどで停止中の場合）

対処方法

シャットダウン前にW R I T E Rを停止すればR D Y状態となります（E N D W T R）

・ RMTOUTQのW R I T E Rが自動開始されない場合が有る。

原因

IPL時Writerの起動プライオリティが低くタイムアウトを起し立ち上がらない場合が有ります。

解決策

省略時の待ち時間をを増やして下さい(デフォルト30)

CHGCLS CLS(QGPL/QSPL4) DFTWAIT(60)

・ CPYSPLFでR U Nのまま返って来ない(V5.3)

O Sのバグ、A P Wで漢字が長い場合に発生する事が事例としてあがってます。

個別P T F：SI24699

・ PRTFのPAGNBRキーワード使った場合に1ページから採番しなおす方法？

D D Sソース上でPAGNBRキーワードの行に標識を付け、その標識をO NでWRITEした場合にリセットされます

・ リモートO U T Qプリンター印刷が遅い

プリンター用プールサイズ（メモリーが）小さい為、遅くなっている

WRKSYSSTSで大きくして下さい（プール4）

・ リモートOUTQプリンターから出力されない

以下の処理をそれぞれ試してみてください。

① WRITERを停止し再起動してみてください。

② プリンター、プリントサーバーの電源を入れなおし、WRITERを停止し再起動してみてください。

・ スプール保管・復元方法？

SAVOBJ OBJ(OUTQ) SPLDTA(*ALL)

RSTOBJで復元（V 6. 1以上）

注意：スプール属性そのまま保管しますので復元した場合もスプールはシステム内に一個しか復元出来ません。

-
- ・ FTPで起動したプログラム内でCHGSPLFが出来ない(RCMD)

CHGSPLFA FILE(SPLFILE) JOB(QPRTJOB/USER) SPLNBR(*LAST)

QPRTJOB：固定

USER：ログインユーザー

- ・ リモートOUTQジョブでRMTW000001となるのはなぜ？

同一名のリモートOUTQ定義がある場合にこのようになります。

- ・ PCOMCSD#2 → CSD#3に上げた場合、印刷速度が遅くなった(PCOM4.3)

可能性はあります。

- ・ エプソンのプリンターネットワークプリンターとして使用した場合文字化けしてしまう

プリンターに5577のエミュレータが必要

- ・ 出力待ち行列内のスプール全てがHOLDになる

PTF SF62139,SF58153,SF63786適用して下さい

- ・ WSG (サイン・オン画面が文字化けする。)

CHGWSGA DSPSGN(*YES) CCSID(00932)

STRTCPSVR *WSG

http://192.168.1.158:5061/WSG

- ・ ジョブが終わらない

ENDJOBABNを使用してください。

- ・ JOBのジャーナルを取りたい

設定

CRTJRNRCV JRNRCV(XXXXXX/ACGJRN1)

CRTJRN JRN(QSYS/QACGJRN) JRNRCV(XXXXX/ACGJRN1)

CHGSYSVAL QACGLVL *JOB (中止したい時は、*NONEにする。)

集計

DSPJRN JRN(QACGJRN) FROMTIME('2001/03/01') ENTCTYP(JB) OUTPUT(*OUTF

ILE) OUTFILE(ODKLIB/ODKACG)

実行管理機能手引き 15章参照

- ・ 全ユーザー・プロフィールが自動で満了になり*DISABLEDとなってしまう(V5.1)

全ユーザー・プロフィールが*DISABLED、パスワード満期*YESとなってしまう。

原因

ジョブ・スケジュールにANZDFTPWDコマンドが入っており週期で変更されていた。

オペレーション・ナビゲータをインストールする際に入った模様

ジョブ名 QSYSWZDRA30

・ Cコンパイル時、ライブラリーQSYSINCが見つからないのメッセージが出る

iSERIES V5.1 CRTBNDC, CRTBNDCPPでライブラリーQSYSINCが見つからない
というメッセージが出力される

原因

5722SS1のプロダクト・オプション13（オープン・ネス）がインストールされていない為

・ TOOLBOX（V4.2）のオンライン・デバッグ環境（DBGENV）ABENDする。

EVXD022が見つからないというメッセージが表示されABENDする。

TOOLBOX V4.2 iSERIES V5.1

障害報告有り（要PTF適用）

・ 対話型CPW値について

能力値を超えるとQSYSOPRにCPI1479のメッセージが出力され、それと同時にCSINTXXジョブが走り
パフォーマンスがかなり下がります。ジョブタイプINT等のジョブを終了しCPW値を下げて60分間は元
に戻りません。

・ バージョン検索？

DSPSFWRSC(ソフトウェア資源の表示) → F11キー

・ シリアル番号検索方法？

WRKSYSVAL QSRLNBR

・ CLS定義の実行優先順位を変えてもサブミットされたジョブの実行優先順位が変わらない。

サブシステム定義とCLS定義が関連付けされていない。

調査

サブシステム定義の経路指定定義を表示し（WRKSBSD）順序番号9999 QCMD QSYS *ANY

のOPT欄に5を入れ詳細を表示して下さい。その中でCLS定義が変更したものと一致しているか調べる

変更

CHGRTGE（経路指定項目変更）を使用し変更して下さい。

・ V5.1の漢字バージョン？

JIS90です。（JIS第一、第二水準）

・ V5.3の漢字バージョン？

JIS90です。（JIS第一、第二水準）

- ・ RSTLIB,RSTOBJでCPF3283が出力されてリストア出来ない

別マシンにオブジェクトを被せる場合に発生します。

回避方法

パラメータを以下の指定にしてください。

MBROPT (*ALL) ALWOBJDIF (*ALL)

注意：物理ファイルのみのリストアの場合、既存の物理ファイルは

別名になり論理ファイル全て別名に従属してしまいます。

-
- ・ ジャーナルQSYS/QAUDJRNって何？

監査ジャーナルです。

停止方法

1. CHGOBJAUD OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL) OBJAUD(*ALL)
2. SYSVALのQAUDCTL値を*NONEにしてください

-
- ・ サインオン時に「メッセージ待ち行列 XXXXXは別のジョブに割り振られている。」を消すには？

CHGUSRPRF(XXXXXX) DLVRY (*HOLD)

-
- ・ 電源オンおよび電源オフ設定しているが実行されない

サブシステムQCTL内でQSYSSCD ジョブが実行中でないと処理できません。

終結処置開始 (STRCLNUP) をしてください。もしくはGO CLEANUPで設定してください

-
- ・ STRSSTのユーザーが使用不可となって使用出来ない。

原因

DSTユーザーが満期となっています。

回避方法

CHGDSTPWDでリセットしSTRSSTを起動してパスワードを設定してください。

-
- ・ 複数クライアントの通信トレースを取りたい。

複数のIP指定は出来ません。

1台か回線全て指定しか出来ません。

-
- ・ 通信トレース印刷結果が文字化けしている。(セッションプリンター)

画面

CTRL + F 3で小文字が表示できます。

印刷

プリンターセッションのホストコードを939にしてください。

-
- ・ 通信トレース印刷結果が文字化けしている。(RMTOUTQ)

1. PCOMのホストコードページを939にする。
2. サインオン後CHGJOB CCSID(5035)を行う
3. OVRPRTF FILE(QPCSMPT) CHRID(1172 1027)
4. この状態で通信トレースを取って出力してください。

- ・ WRKJOBSCDEのジョブ投入はマシンが立ち上がらなくても投入されますか？

例、w e e k l y 設定で祭日にマシンを立ち上げず翌日立ち上がった際に祭日分は流れますか？

パラメータの回復処置の指定によります。デフォルトは流れます。

パラメータをパラメータを*SBMHLD、*NOSBMにすれば回避出来ます。

- ・ PTF適用日を調べたいが可能ですか？

GO LICPGMでログを見れば解りますが、C L E A N U P 適用していれば削除されています。

D S P P T F で結果をファイルに落せば状況日で判断出来ます。

- ・ 仮想端末(QPADEV9999)の名前を変えれますか(パススルー)

QPADEV9999の端末名を変えたい。

1. WRKCFGSTS *DEV QPADEV*
2. 構成変更オフにする。
3. オプション9 で変更

- ・ ストリームファイルの圧縮（z i p）ファイルに出来ますか？

シェルコマンドを使用すれば可能です。(QSH CMD(jar))

- ・ コピー中などのステータスメッセージを非表示にできますか？

プログラム単位やジョブ単位では出来ません。

システム、ユーザー単位は可能です。

システム単位： SYSVALの変更 QSTSMMSGの値を* N O N E へ変えて下さい。

ユーザー単位： CHGUSRPRF USRPRF(AAA) USROPT(*NOSTSMMSG)

- ・ ファイルアクセスログ取れますか

取れます

SYSVALのQAUDCTL(監査制御)の設定によりとる事が可能です。

[詳細](#)

- ・ I F S 上のファイルをエクスプローラで見た場合に日時が違っている

世界標準時となっています。S Y S V A L 値を変更して下さい。

QUTCOFFSET 値を+ 9 : 0 0 として下さい

- ・ リモートジャーナルでN：1の関連付けは出来ますか？

ソース側：N ターゲット側：1

出来ません。1対1です。

- ・ RCVJRNEの出口プログラムで受信したジャーナルを消す事が出来ますか？

出来ません。

S E Q を保存するしかありません

- ・ RCVJRNEジョブが終了してしまう。

ジャーナルレシーバーが切り替わる際に終了します。

対処方法

出口プログラムの第二パラメータの1 B Y T E 目が" 3 "の時、再起動して下さい。

-
- ・ SAVLIB、S A V O B J 使用時ロックがかからないように出来ますか？

S A V A C T パラメータを * L I B、* S Y S D F N にすれば O K です。

-
- ・ SBMJOBの開始、終了のログギングを止めれますか(DSPLOG上)

S B M J O B が多い為ログギングを止めたいのだが

システム上不可能

-
- ・ SBMJOBでQ T E M P の L D A を受け渡すことができますか？

出来ません。

-
- ・ iSeriesナビゲータで共有ファイルの解除が出来ない

「CPF68B - 値 X X X X X X X X X の文字が正しくない。」のメッセージが出力され解除できない。

C C S I D (5 0 3 5) のユーザーを作成しそのユーザーでログインすれば O K

-
- ・ CRTCLPGMのターゲットリリースを変えるとエラーとなる。(V5.3)

CPF0814 イセンス・プログラム 5769-SS1 のオプション 9 が導入されていない。

実際は 5 7 2 2 - S S 1 の間違い

対処方法

C D (D 2 9 6 2 - 0 1) より 5 7 2 2 - S S 1 オプション 9 を導入して下さい

-
- ・ RSTLIB時にCPF3766（所有者違い）のメッセージが出力され復元出来ない

RSTLIB SAVLIB(QHRM) DEV(TAP01) MBROPT(*ALL) ALWOBJDIF(*ALL)

-
- ・ プリント出力がどのプリンターから出力されたか解る方法がありますか？

無いです。

-
- ・ RSTLIB、RSTOBJ時 のCPF3723回避方法

&4 は &3 の &2 &1 を所有している

S A V L I B、S A V O B J 前に相手側に存在する所有者に変更する。

QSYS,QSECOFR,QPGMRなど

CHGOBJOWN OBJ(PGM01) OBJTYPE(*PGM) NEWOWN(QSYS)

-
- ・ プロセッサー・グループの調べ方

WRKLICINF

-
- ・ SAVFには追加できますか？

出来ません

- ・ イーサーネットカード5706のスピードは？

MAX 1G

- ・ イーサーネットカードのMACアドレスを調べる方法

WRKLINDで該当の回線に5：表示で実行して下さい

ローカル・アダプター・アドレスがMACアドレスとなります

- ・ 全銀手順通信のモードはBセンターの場合どう設定するのですか？

Aセンター側に合わせて下さい。

Aセンターから送信の場合は、連絡モード

Aセンターから受信の場合は、照会モード
で設定して下さい。

- ・ 全銀手順通信で同じ資源名をAセンター，Bセンター両方使えますか？

両方同時には使用できない。どちらかオンにすれば可能です。

- ・ 全銀手順通信戻りコード82AB

権限エラー

*IOSYSCFGを追加して下さい

- ・ GO POWERが実行されない

CLEANUPで終結処理を実行して下さい

- ・ 全銀ベーシック手順でCPF4712

転送完了後CPF4712が出る

原因

相手の切断が早すぎた場合にこのメッセージが出ます

- ・ SAVOBJでオブジェクトロック時再処理したいがCPF3761をMONMSG出来ないのか？

残念ながら出来ません

- ・ ディスクのユニット使用量バランスを取るにはどうすればいいの？

STRASPBAL ASP(1) TYPE(*CAPACITY) TIMLMT(240)

確認

WRKDSKSTS

- ・ 時刻合わせは可能ですか

可能です

- ・ CHGNTPA RMTSYS (XXX. XXX. XXX. XXX)
XXX. XXX. XXX. XXX：NTPサーバー

- ・ ENDTCPSVR *NTP

- ・ STRTCPSVR *NTP

ログ：DSPJOB JOB(QTOTNTP)

- ・ Queryプランを見る事が出来ますか？

i Series ナビゲータのデータ・ベースより見えます

- 文字①Tel(有)などを使うこと出来ますか？

使えます。

エミュレータのホストコードページを1399, 1390にして下さい。表示上だけで印刷物も出力したい場合はシステムファイル、ジョブのCCSIDを変更する必要があります

もう一点は外字登録で使用する方法です

- 全てのオブジェクト権限を変える方法は？

GRTOBJAUT

- RSTLIBでファイルレベルIDが違う場合に古いファイルが別名で出来ますが回避方法は？

パラメータのALWOBJDIF(*FILELVL)

- デバッグ中にプログラムをリコンパイルしても実行はオブジェクトは古いPGが稼動される (V5.3)

OSのバグ

対処方法

WRKJOBのメニュー18で活動化グループ名を以下のコマンドへセットしクリアして下さい
RCLACTGRP ACTGRP(QTESAGRP)

- 監査ジャーナルの保管、復元方法は？

SAVOBJ,RSTOBJ

- SBMJOBでユーザー指定すると「ユーザー・プロファイルXXXXXXXXには認可されていない。」

指定したユーザーの方が権限が高い場合にこのメッセージが出ます (CPD1616)

対処方法

指定したユーザーにSBMJOBを実行しようとしているユーザー権限を追加してください
EDTOBJAUT OBJ(HRM) OBJTYPE(*USRPRF)

- LTOを使った復元が遅い

順序番号を指定すれば速くなります。

- MSGQ満杯時回避方法は？

MSGQFULL (*WRAP)

但し、配布が*HOLDになっていると折り返す事が出来ません。

- MSGQを順次読み込む方法は？

1. RCVMSG MSGTYPE(*NEXT) MSGKEY(*TOP)
 2. RCVMSG MSGTYPE(*NEXT)
-

- MSGQの中身をコピー出来ますか？

バックアップを取りたい

出来ません。

内容を印刷してください。

・ MSGQのサイズは？

16Mbyte（折り返しサイズです）

・ エミュレーター以外のジョブでファイルロックや応答が無くなってしまった（V5.3）

原因：WRKSPLFで*ALL指定実行し、負荷が掛かった模様

・ WRKSPLFコマンドでパラメータの*ALL指定を出来なくする事は可能ですか？

出来ません。代替りのコマンドを作成して下さい。

・ LTO装置、オレンジランプ点灯しテープ番号が！表示

テープ装置をクリーニングして下さい

・ 格納されているテープが初期設定されているかチェックする方法は？

- ① DSPTAP DEV(TAPMLB01) VOL(VOLNAME) SEQNBR(1 1) OUTPUT(*OUTFILE) OUTFILE(QTEMP/CHKTAP)
- ② MONMSG MSGID(CPF6772) EXEC(D0)
SNDPGMMSG MSG('初期設定されていません。')
ENDDO

・ オブジェクトに対して監査対象されているかを調べる方法は？

DSPOBJD

・ ジョブログ、ダンプの出力先変更方法は？

CHGPRTFでOUTQを変更して下さい。

ジョブログ印刷装置ファイル：QPJOBLOG
ダンプ印刷装置ファイル：QPPGMDMP、QPSRVDMP

・ OUTQが時系列に表示されない(V5.4)

V5.4よりJOBLOGサーバー機能が追加されてQSYS系のJOBについてはJOBLOGサーバーを使用するために特にIPL時に時系列が乱れる

・ ライブラリーやファイル削除でDISK上の中身は物理的にクリアされてますか？

クリアされません

クリア方法

- ・ スクラッチインストール
- ・ 大容量のデータ書込み

・ UPS（停電等により）に切り替わった場合にAS400はどのような動きをしますか？

SYSVAL QUPSDLYTIM値間は正常稼動いたしますが、その数値超過後復旧しない場合はシャットダウンします。

・ API QSPGETFが無い（V5.4）

非サポートAPI QSPGETF V5.4より廃止

S A V O B J でスプールを取る事が可能となり提供を廃止しました。

・ WRKJOBSCDEで登録した内容を移行する方法は？

QUSRSYS/QDFTJOBSCD(*JOBSCD)を保管し移行先で復元して下さい

既に登録されてるものに追加する場合はR S T O B J のオプションを*NEWにして下さい

・ 活動ジョブ内に「SRVMON 9 9 9 9」が数十個活動してるがこれは何？(V5.4)

ソフトウェア・エラー監視（ロギング）

停止方法：S Y S V A L 値QSFWERRLOGを*NOLOGにすれば稼働停止します

・ ユーザー削除時にJ O B S C D E で定義されている場合にチェックもしくは変更出来ないか？

出来ません

ジョブ投入されなくなります。

・ ユーザー・プロフィールの移行方法は？

保管

機密保護データの保管（SAVSECDTA）でsavf保管します。

復元

ユーザー・プロファイル復元（RSTUSRPRF）

上記で保管したsavfより復元します

・ QPRTJOB/USERのジョブ番号はいつ更新されるの？

QPRTJOB のジョブ番号は 24時間以上の使用がないときにカウント・アップされます。

・ 全銀TCPIP手順通信でX'O D 'が次レコードの頭に設定されレコードが分かれてしまう。

改行コードX'O D O A 'が入っており2レコードに分割された模様

全銀TCPIP手順通信ではX'O A 'はカットされるがX'O D 'は残ってしまう為

・ RMTWTRの実行優先順位を変更するにはどうすればいいの？

クラスQSPL4の実行優先順位を変更してください

・ LANカード2枚のうち1枚が故障した場合にクライアントの宛先を変えずに生きてるL A Nに接続可能ですか？

仮想I Pを振る事により可能です

・ CPYFRMIMPF でストリームファイルが存在しない場合にバージョンにより違う

V5.3,V5.4 CPFA0D4 CPF2817で停止

V6.1 CPI2805-00,CPC2955-00でエラーとならない

・ QUERY 管理機能書式の検索（RTVQMFORM）で作成されたソースを日付編集可能ですか？

出来ません。

・ 論理ファイル定義について


```

A      K STNCD
A      S BTNCD      VALUES(001 002) ⇒ 001 or 002
A      TRIKESI      COMP(EQ ' ')
A      KEIJYOKBN     COMP(EQ ' ')

```

```

A      K STNCD
A      S BTNCD      VALUES(001)
A      TRIKESI      COMP(EQ ' ')
A      KEIJYOKBN     COMP(EQ ' ')
A      S BTNCD      VALUES(002)
A      TRIKESI      COMP(EQ ' ')
A      KEIJYOKBN     COMP(EQ ' ')

```

(BTNCD=001 AND TRIKESI=' ' AND KEIJYOKBN=' ') OR
(BTNCD=002 AND TRIKESI=' ' AND KEIJYOKBN=' ')

・ CPYSPLFでのPDF化でエラー

```

CPYSPLF FILE(Z9Z132BA) TOFILE(*TOSTMF) JOB(ジョブ番号/ジョブ名/ユーザー名)
      SPLNBR(4) TOSTMF('/home/TEST.pdf')      WSCST(*PDF) STMFOPT(*REPLACE)

```

CPFCE06理由 1

PDF変換でmsgCPFCE06 RC1を受け取る原因は、PDF変換する事前開始ジョブ
QCTXDMON

実行時のコード化文字セット ID(CCSID)が "5035" でない場合です。

次の手順で、PDF変換する事前開始ジョブがコード化文字セット

ID(CCSID) "5035"

で実行するように変更してください。

1. PDF変換を処理するユーザー・プロファイルを作成する

デフォルトではPDF変換はユーザー・プロファイル QUSER で処理します。

ここではPDF変換を処理するためのユーザー・プロファイルを作成します。

次の何れかの方法で新規に作成してください。

(1) ユーザー・プロファイル QUSER をコピーしながら QUSER2 を新規作成する

- a) WRKUSRPRF USRPRF(QUSER)を実行。
- b) 「F21= 援助レベルの選択」で「援助レベル」を"2= 中間"に変更。
- c) QUSERに「3= コピー」を選択し、次のパラメーターを指定して新規作成。

```

- ユーザー・プロファイル(USERPRF) : QUSER2
- ユーザー・パスワード(PASSWORD) : *NONE
- コード化文字セット ID(CCSID)   : 5035

```

(2) CRTUSRPRFコマンドでユーザー・プロファイル QUSER2 を新規作成する

```

- CRTUSRPRF USRPRF(QUSER2) PASSWORD(*NONE) CCSID(5035)

```

2. PDF変換のための事前開始ジョブを終了する

- ENDPJ SBS(QUSRWRK) PGM(QSYS/QCTXDMON) OPTION(*IMMED)
 - WRKACTJOB SBS(QUSRWRK) JOB(QCTXDMON)
- 「F14= 組み込み」で QCTXDMON が終了したこと（存在しないこと）を確認。

3. PDF変換のための事前開始ジョブのユーザー・プロファイルの値を変更する

CHGPJE SBSD(QSYS/QUSRWRK) PGM(QSYS/QCTXDMON) USER(QUSER2)

4. PDF変換のための事前開始ジョブを開始する

- STRPJ SBS(QUSRWRK) PGM(QSYS/QCTXDMON)

- WRKACTJOB SBS(QUSRWRK) JOB(QCTXDMON)

「F14= 組み込み」で QCTXDMON が開始したこと（存在している）を確認。

次回IPLから事前開始ジョブはCCSID"5035"で開始いたします。再設定は不要で

す。

CPYSPLFによるPDF変換処理でご確認ください。

-
- ・ SCSI接続のコンソールからはi S e r i e sナビゲータは使えないの？

使えません

-
- ・ CRTDUPOBJ中に元ファイルを参照すると「必要なオブジェクトを割り振ることができない」になります。回避する方法は？

CHGPF で 最大ファイル待機時間 WAITFILE を伸ばして下さい

-
- ・ 挿入されたテープが初期設定されているかチェックする方法は？

D S P T A P コマンドを使用しMNMSGを行って下さい
CPF6772

-
- ・ テープ・カートリッジの除去 (RMVTAPCTG) 後 R E J E C T され使用出来なくなる。

CHGTAPCTG DEV(TAPMLB01) CTG(BLK001) CGY(*NOSHARE)

-
- ・ テープ・カートリッジ上のテープ書込み保護チェック出来ますか？

DSPTAPCTG DEV(TAPMLB01) OUTPUT(*OUTFILE) OUTFILE(QTEMP/TAPF)

出力されたファイル上に書込み保護区分が有ります。

-
- ・ システム全体バックアップ内のSAVコマンド(オブジェクトの保管)でボリューム名指定が出てこず終了してしまう

F10キーを押し改ページを押せばパラメータが出てきます。

SAV単独での実行時は、DEV欄の設定はDEV('/QSYS.LIB/TAPMLB01.DEVD')

-
- ・ ユーザーを削除時にJOBSCDEで使用している場合チェック掛かりますか？

掛かりません。

調査も一個ずつチェックが必要です。

もし、使用ユーザーが削除されてた場合にはスケジュール実行されず異常終了となります。

-
- ・ V 2 4 ポート 2 7 4 5 - 0 0 1、2 6 0 9 - 0 0 1の違い

2 7 4 5 - 0 0 1 : 同期 6 4 K b p s 非同期 1 1 5 . 2 K b p s P C I 2 回線アダプター

2609-001 : 19.2Kbps

使用する際の違いは有りません。

・ テープ装置 2. 5GBの初期設定出来ない

装置 6385 R・WRITE 32,26,16,13,2.5GB

READ ONLY 1.2GB,525MB

6382 13GB未満

6383 8GB以下のWRITEが駄目

・ バックアップをCDに出来るか？(V4.3)

AS400のCD装置は、使用出来ません。

SAVFを使用しPCへBINARY転送し、PCでWRITEして下さい。

・ 一台のPCでオペレーション・コンソールを使って2台のAS400に接続可能ですか？

無理です。

後ろのポートを差し替えすればOKです。オペレーションコンソールの定義そのまま繋がります。

・ V4.3マシーンにオペレーションコンソールが接続出来ない

AS400のパネルをマニュアルモードに切替(01B-M)に機能コードを21にし実行して下さい。

その後、接続可能となります。

・ オペレーションコンソールが接続出来ない。(V5.1)

ケーブルを2台で繋ぎ替えを行うと繋がってたものが繋がらなくなった。

対処方法

ケーブルを挿したままでIPLをして下さい。

[全銀手順通信](#)

・ オペレーションコンソールが接続出来なくなった。(V5.1)

DSTユーザーが妥当性検査ラー・・・というメッセージが出力され接続出来ない。

iSeriesV5.1 クライアントアクセスV5.1

対処方法

最新サービスパックS110914適用したが効果なし

uninstallし再インストール後 接続出来た。

・ システムアテンションランプ点灯、本体パネルに10112404のコード表示(9406-620)

内部UPS電源エラー

・ システムアテンションランプ点灯、本体パネルに10112240のコード表紙(9406-620)

冷却ファン故障

- ・ 複数V24ポートのどれに接続されているのか判断するコマンドは？

ありません。

-
- ・ DVD-RAMをイニシャライズした際にOPT1315が出力され処理出来ない

光ディスク・ボリューム &1 は書き込み保護されている。

以下の原因が考えられます。

- ・ 実際、書き込み保護されている。
- ・ ケース付きDVD-RAMでない。
- ・ 装置不良

-
- ・ DVDのボリュームIDを調べる方法は？

コマンドWRKOPTVOL を使用して下さい。

-
- ・ DVDの中身を見たい場合はどうすればいいの？

DSPOPTを使用してください。

例. SAVLIB, SAVOBJした場合

DSPOPT VOL(ボリュームID) DATA(*SAVRST) PATH(ライブラリー名)

PAT H名が解らない場合はWRKOPTVOL 実行後、選択11（オブジェクト・リンクの処理）で判明します。

-
- ・ LPARの区画1つをミラーリングを外す事出来ますか？

出来ます

-
- ・ マシン本体にオレンジのランプ点灯、表示パネル”HMC-1”表示
V5.3

原因 ：HMC コンソールと接続が切れた場合

復帰方法：HMC コンソールにて下記操作を行う

1. サービス・フォーカルポイント
2. サービス・ユーティリティー
2. 1 メニュー選択済み
サービス・ユーティリティーシステム・アテンションLED選択
3. アクティブを非アクティブにする。

-
- ・ LTO ボリュームエラーとなる

- ・ REJECTされる。
- ・ 重複となる

装置の電源を切り再起動して下さい

-
- ・ システムアテンションSRCB6005090(V5.4)

ディスクエラー

- ・ テープ装置でエラー(SRC63A09500) v 6.1

ジョブをキャンセルする事でライセンスに不具合が発生した模様
このエラーは、キャンセル時とは限らないそうです。

対処方法

このエラーが出ると I O プロセッサのリセットが必要だそうです。
ただ、このテープ装置の資源は記憶域制御装置と一緒にしている為
個別にリセットは出来ません。よって I P L しかありません。

このエラーコードに対する個別 P T F が出てるそうです。適用した方が
いいですねとの事です。(MF53318,MF54215,MF5513)

- ・ V24ケーブル回線接続が障害となる。

2 5 ピンを 9 ピンへアダプター使用し変換接続を行った。

A S 4 0 0 では 9 ピンは対応されていない
メッセージCPI5936、CPI5938、CPI59F1、CPI9380、CPI8EA5

- ・ サーバー上 のHost On-Demandを動かすとエラーが出た (V 5 . 0 7)

Microsoft Internet Explorer の JVM レベル 3 1 6 5 以上でないと動きません。

- ・ C++コンパイラー (C R T B N D C P P) が存在しない。

i S E R I E S V e r 5 . 1 で 5 7 2 2 - W S 1 (C + + コンパイラー) が入ってるのに C R T B N D C P P でコンパイラーが
存在しないメッセージが表示される。

対処

5 7 2 2 - S S 1 プロダクト 3 3 P A S E を導入してください。

- ・ C コンパイルでエラーが消えない (文字が化けてる)

i S E R I E S V e r 5 . 1 コンパイル (C R T B N D C) でエラーが消えない。文字化けを起こす

C C S I D = 5 0 2 6 P C O M ホストコードページ 9 3 0 (日本語英数カナ拡張コード)

対処

1. P C O M 又はクライアントアクセスのホストコードページを 9 3 9 (日本語英数小文字拡張) にする。
2. J O B の C C S I D を 5 0 3 5 にする。
3. ソースファイルの C C S I D を 5 0 3 5 にする。

- ・ ソケット通信で読込順はどうなるのですか？

非同期の為、順序は保証されません。

- ・ ソケット通信でデータが抜けたりする事は有りますか？

抜けたりする事は有りません。

但し、ブロッキングにより途中で切れて次のメッセージの頭に続きが送られてくる場合

があります。

・ **ソケット通信でコード変換は出来ますか？**

出来ません

・ **データ書込み時にデータのコード変換されますか？**

__R o p e n時のC C S I Dにより変換される場合があります。

・ **ソケット通信エラー時エラー№3 4 2 6は何か？**

ソースファイルQ S Y S I N C / S Y S (E R R N O) の中に説明が有ります。

・ **全銀T C P手順の処理状況6 0ソケット戻り値0 3 4 3 0？**

P I N Gが通らない状態です。

・ **全銀T C P手順の処理状況3 0ソケット戻り値0 0 0 9 9？**

相手側で切断されています。(準備が出来ていない場合等)

・ **全銀T C P手順の処理状況3 0ソケット戻り値0 3 4 2 6？**

相手側で切断されてます。(T C P / I PヘッダーF I Nを受信)

・ **全銀T C P手順の処理状況5 2 - 9 9？**

以下のような原因で出ます。

相手ファイルが存在しない。

圧縮ファイルI Dが違う

・ **ダイヤルアップT C P接続がつかない。**

端末I Pアドレス動的割当なのにルーターのW A N側I Pアドレスを設定していた為
(繋がる相手もいる。)

・ **通信トレースをtxtファイルでp cへダウンロードしたい。**

1. C R T P F F I L E (Q G P L / A A A) R C D L E N (1 3 2) I G C D T A (* Y E S)
2. C P Y S P L F で上記ファイルへコピーする。
3. P C O M のファイル転送の変換テーブルを 1 0 2 7 日本語英数小文字拡張に変更しダウンロードしてください。

・ **TEXTでダウンロードした場合に後ろスペースが詰まって改行コードが入ってしまう。**

回避方法

TRIM 0を指定して下さい

使用方法

相手がA S / 4 0 0 「 quote site trim 0 」

自分がA S / 4 0 0 「 locsite TRIM 0 」

・ **MAIL BOXはどこに有りますか？**

WRKLNKで以下のフォルダーを見て下さい。

//QTCPTMM/MAIL/

・ **QSYSWRK内のQTSMTPCTLP,QTSMTPSRVPがずっと稼働している**

宛先エラー などによりこのような現象になります。

- ① ENDTCPSVR SERVER(*SMTP)
- ② ENDMSF OPTION(*IMMED)
- ③ STRTCPSVR SERVER(*SMTP)
- ④ STRMSF MSGOPT(*CLEAR) NBRMSFJOB(1)

・ デフォルトQMSFジョブ数変更するには？

JOBQ ZQMFEJBDを変更して下さい

・ API "QtmmSendMail"でボー〇フォンへ送信した場合文字化けを起す

CPYTOSTMF でコードページ932で作成し送信した場合、ド〇モ、A〇、P Cは正常に送信出来るがボー〇フォンは文字化けや空白で送信される。

原因 : ボー〇フォンはSJIS対応をしていないためこのような現象になります。

対処方法: 本文や件名をJIS変換し送信すればOK(エスケープシーケンス付き)

・ API"QtmmSendMail"でド〇モへ送信した場合に件名が文字化けを起こす場合がある

受信機種メーカーにより違います。

ド〇モの場合は、JIS変換して送信すればOKです。

・ SMTPサーバーから「UNDELIVERABLE MAIL」と送信先へエラー通知が帰ってくる。

原因不明ですがCHGSMTPA のMAILROUTERのSMTPサーバー名を外すと送れるようになった。

・ ストリームファイルへコピーする際、後ろ空白が詰って改行コードが入ってしまう。

CPYTOSTMF、CPYTOIMPFによりストリーム・ファイル作成時際。

回避方法

パラメータ変更による回避方法はありません。

FTPでTRIMコマンドを使用すれば可能です。

・ AS/400のオブジェクトリンクを共有にするには

PCからAS/400のストリームファイルを参照したい

オペナビのネットサーバーで作成して下さい。

(ファイルシステム→ファイル共有でプロパティのネットサーバーオープン)

・ オブジェクトリンクをSAVFで保管する方法

① CRTSAFV USERLIB/WKSAVF

② SAV DEV('/QSYS.LIB/USERLIB.LIB/WKSAVF.FILE') OBJ('/TESTFOLDER') SAVACT(*YES)

復元方法

① RST? ? DEV('/QSYS.LIB/USERLIB.LIB/WKSAVF.FILE')? OBJ('/TESTFOLDER')

・ DDS定義のCOLHDGキーワードにおいて、文字列が20バイト以上は設定出来ないの？

COLHDG('項目名1' '項目名2' '項目名3')で60バイト迄指定できます。

DFU使用時は「項目名1項目名2項目名3:」と表示されます

- ・ P CからA S／4 0 0へP I N Gは通るがA S／4 0 0からP CへP I N Gが通らない

O S W i n X P S P 2

考えられる原因

- ・ ルーターのフィルター設定
- ・ X Pのファイアーウォール

ファイアーウォール設定→詳細設定→ネットワーク接続設定→I C M P内のエコー要求の着信を許可する
にチェックを入れればP I N Gが通ります。

- ・ F T P速度が4 M b p sしか出ない

回線記述の二重（D U P L E X）＊F U L LになっているがH U Bの制御がうまくいってない模様

対策

回線記述を＊H A L FにするかH U Bの設定を変える

- ・ イーサネット回線定義の二重化＊H A L F，＊F U L Lどちらが速い？

＊F U L Lの方が速い

但し、H U Bが対応されていない場合は駄目

- ・ F T P R C M Dで起動したプログラム内のスプール属性はR T V J O B Aで取得した属性とは違うの？

違います。

同一にしたい場合

C H G P R T F F I L E (X X X X X X X X X) S P L F O W N (＊ J O B) にして下さい。

- ・ F T Pのリモートコマンドでプログラムを起動された場合、プログラムで相手I Pを取得する事が出来ますか？

出来ません。

- ・ F T Pエラーコード451

- ・ パケットのやり取り中にタイムアウト
- ・ ユーザー大文字、小文字の違い
- ・ S E N D P A S V オンの際に出る場合あり

- ・ メール出口が同じネットワークから違うセグメントに変えると出なくなった

C H G S M T P A でメールサーバーを指定して下さい。

メール経路指定機能プログラムへI Pを指定

もしくは出口がファイアー・ウォールが掛かっている場合はC H G T C P D M NでD N Sサーバー名を
出口のファイアー・ウォールにしてみてください（ファイアー・ウォールの設定は未定）

A S/400から直接インターネット網に出れる場合は、設定外しても問題有りません。A S／4 0 0のS M T P
サーバーからメール発信できます。但し、C H G T C P D M NのD N Sサーバー名は必要です。

- ・ A P I "Q t m m S e n d M a i l"はC Cメール出来ますか

出来ます

- ・ F T P受信で漢字が化けてしまう（L T Y P E C 9 4 3）

ファイルのD D SにOダイブを追加して下さい。

- ・ F T P G E T時T C P 1 2 B 6のメッセージが出力される

J O B L O Gを確認して下さい。

(重複エラー等)

- ・ **FTP GET時TCP3D27のメッセージが出力される**

JOBLOGを確認して下さい
(重複エラー等)

- ・ **FTPでJIS変換した際に文字化けを起こす漢字がある。**

iSeriesは新JIS1983の為、変換出来ない文字があります。

- ・ **FTPで作成したスプールをCYPYSPLF出来ない**

C P F 3 3 0 3でA B E N Dする。

通常C P Y S P L Fの際ジョブ名を指定しなければ自分自身のジョブ名で作成したスプールをコピー出来るが、F T Pの場合は実行ジョブは 9 9 9 9 9 /QTCP/QTFTPXXXXXとなり、スプールのジョブ名はQ P R T J O B, ユーザーがログインしたユーザーとなりコピー出来ません。

対処方法

```
CPYSPLF FILE(QPDSPAJB) TOFILE(DSPAJBWK) JOB(U S E R/QPRTJOB) SPLNBR(*LAST)
JOBSYSNAME(*ANY) CRTDATE(*LAST)
のようにJ O Bを指定すればコピー出来ます。
```

- ・ **FTPでログインできるがGET出来ない。**

エミュレータも問題なく使用できるがP CからF T PでデータがG E T出来ない。

A S 4 0 0の経路指定に問題があった

- ・ **F T P PUT命令後エラーが発生しました。(V6.1)**

以下の様なメッセージが出る

500 Syntax error, command unrecognized

サーバーへの活動データ接続をセットアップできない。理由コードは1です。PASV

500 Syntax error, command unrecognized EPRT

このサーバー・セッションで EPRT が使用不可になりました。

500 'EPSV': command not understood

サーバーへの活動データ接続をセットアップできない。理由コードは1です。

このサーバー・セッションで EPSV が使用不可になりました。

500 'EPRT |1|192.168.155.215|61911|': command not understood

このサーバー・セッションで EPRT が使用不可になりました。

回避方法

EPSVエラー回避

```
CRTDTAARA DTAARA(QUSRSYS/QTMTPEPSV) TYPE(*LGL) AUT(*USE)
```

PASVエラー回避

```
CRTDTAARA DTAARA(QUSRSYS/QTMTPPASV) TYPE(*LGL) AUT(*USE)
```

EPRTエラー回避

```
CRTDTAARA DTAARA(QUSRSYS/QTMTPEPRT) TYPE(*LGL) AUT(*USE)
```

(PTF SI33243摘要されている事)

このメッセージはIPV6用に標準装備されているものです。

参考

FTP Extensions for IPv6 and NATsで定められたコマンド。IPv4での通信が前提のFTPが、IPv6やさらに将来のプロトコルでも使用できるように拡張したコマンドが定められている。

EPRT

サーバが接続すべき拡張されたアドレスとポートを指定する。

EPSV

拡張されたパッシブモードへ移行する。

・ PCからAS400へFTP転送した際に漢字が変わってしまう

JIS78、JIS83で変わってます

対処方法

TYPE C 943を使用して下さい

以下の漢字が入れ替わります

鯔⇔鰯、砒⇔礞、迺⇔邇、鶯⇔鶯、蕊⇔藥、蠅⇔蠅、蛭⇔蛭、靱⇔靱、桧⇔檜、攪⇔攪、賤⇔賤、俛⇔儘、竈⇔竈
壺⇔壺、藪⇔藪、漙⇔漙、砺⇔礪、箆⇔籠、諫⇔諫、桡⇔檣、頸⇔頸、涛⇔濤

兎⇔堯、楨⇔楨、遙⇔遙、瑤⇔瑤

・ イーサネット回線が10秒後に切れてしまう

CPPC040、CPI7E9B

ハブとカードのスピードが違っていた

・ ストリームファイル（CCSID5050）をFTP転送でGETする際LTYPE C 5050が効かない

バグかな？

TYPE C 5050はOK

・ FTPでファイル名漢字使用出来ますか？

出来ません

・ RUNRMTCMDのタイムアウト値変更方法は？

PCサーバーが立ち上がっていない場合のタイムアウト値の変更は出来ません

・ CPYTOIMPFとFTPでCCSID943ファイルに送った場合なぜ長さが違うの？

CPYTOIMPFはシフトコードがスペースに置き換えられ、FTPはカットされる為です。
同じ状態には出来ません。

・ IFS上にQTEMPのようにジョブ単位に使う事は出来ませんか？

出来ません

・ RUNRMTCMDでEXCELマクロが固まって動かない。

環境

OS400: Ver 5.1 サーバー: Windows 2003サーバー

- ① サーバーのサービスiSeries Access For Windowsリモートコマンドのプロパティ
ログオン内のデスクトップとの対話サービスに許可をチェックする。
- ② EXCELのマクロセキュリティを低いにするか、信頼される発行元を設定して下さい。

- ③ 上記でも動かない場合は、固まった状態でサーバー・コンソールより同一ユーザーでログインしてください。E X C E Lのエラー状態で表示されますのでエラー箇所を修正し実行して下さい。

・ FTPにより起動されるジョブ（QTFTP99999）の実行優先順位の変更方法は？

A S 4 0 0 (SYSTEM i)がサーバーでサブシステム Q S Y S W R K で起動されるジョブの変更方法
(デフォルト 2 5)

CHGCLS CLS(QTCP/QTMFTPS) RUNPTY(65)

FTPサーバー再起動時に有効となります。(ENDTCPSVR SERVER(*FTP)、STRTCPSVR SERVER(*FTP))

・ FTPログインした際にユーザー・プロファイルで指定した現行ライブラリー（C U R L I B）が有効にならない

CHGFTPA CURDIR(*CURLIB)

FTPコマンドでCD /QSYS.LIB/ を使用すると現行ライブラリー (CURLIB)が外れてしまう

・ A S 4 0 0 間同士の F T P で 1 0 分ぐらいでクローズされてしまう。

FTPに以下のコマンドを追加して下さい

例, 最大 1 8 0 0 秒

DEBUG T1 1800

注意：デフォルト600（V5.4ではこのコマンド発行後すぐ後のコマンドでタイムオーバーが発生する場合にはこのDEBUGが効かない。タイムオーバーになるコマンドとDEBUG内にタイムオーバーが発生しないコマンドを実行した後はDEBUGコマンドが設定されます。(バグっぽい))

QUOTE TIME 1800

・ SFTPは使用出来ますか？

5733SC1の導入すれば使用出来ます（無料）

・ SMTPサーバーが立ち上がらない

TCP/IP ホスト・テーブルを追加して下さい

C F G T C P → メニュー№.1 0

・ リモート・システム XXX.XXXXXX.XXX への TCP/IP 接続がクローズされました。理由コードは 2 です。

上記メッセージがQ S Y S O P R に永遠出力されます。(TCP26172)

原因：ネットワークプリンター応答待ちです
O U T Q を調査して下さい

・ RUNRMTCMD使用する為のiAccess for Windows V7.1のWindowsサービス名は何？

CWBRXDです

・ RUNRMTCMDをP Cファイアウォールから外すには？

C:¥WINDOWS¥CWBRXD.EXEをファイアウォール例外登録して下さい。(V5.4)

・ ストリームファイル（L O G等）全てP CへF T Pするにはどうすればいいの？

NAMEFMT 1
LTYPE C 943
LCD /QIBM/UserData/mqm/errors/
MPUT *.*

・ NSLOOKUP文字化け(V6.1) NSLOOKUPが日本語環境で文字化けしてしまう。(V6.1)

- ① エミュレータのホストコードページを939にする。
- ② サインオン後、コマンド「CHGJOB CCSID(5035)」と入力し実行
- ③ コマンド「STRQSH 」と入力し実行
- ④ 下記コマンドを順に実行キーを押してください。
 - ・ cd /QOpenSys/QIBM/ProdData/OS400/DNS/MRI2962/msg
 - ・ mv qtobmsg.cat qtobmsg.cat_2962
 - ・ cd /QOpenSys/QIBM/ProdData/OS400/DNS/MRI2962/msg.UTF-8
 - ・ mv qtobmsg.cat qtobmsg.cat_2962

以上で設定完了です

・ iナビゲータからセントラルシステムへ接続出来ない

ポート55**使用

開始方法

STRTCPSVR SERVER(*MGTC)

ドメインとIP不一致で接続出来ない

- ① CFGTCP CP/IP
- ② ホスト・テーブル項目の処理 の設定

・ 経路のトレースを取るコマンドは？

TRACEROUTE

・ 仮想IP設定はAS400コマンドで出来ますか？

ナビゲータでのプロキシ設定が必要です。

・ 仮想IP設定した場合に、別サーバーへFTP接続（クライアント側）の場合、仮想IPからの接続となりますか？

仮想IPでの通知はされません。

使用される物理IPの関連したローカル・インターフェースに仮想IPを設定すれば、仮想IP通知となります。

- ・ 仮想IP設定においてナビゲータでの関連ローカル・インターフェース選択後OK釦が押せない

該当TCP/IPを停止後行ってください

-
- ・ 仮想IPでの物理IPが切り替わった際のメッセージは出ますか？

出ません

-
- ・ 仮想IPの割当基準？

V5.3以下では解らない（システムが決定、回線記述順?）

V5.4からは優先インターフェイス設定が可能

-
- ・ IMPF上へPCからファイル転送（FTP）をする場合にCCSIDが819になりカナが見えない

転送前に QUOTE TYPE B を入れて下さい

932 sjis

943 ascii

-
- ・ UTF-8ファイルをWindowsよりFTPPUTするのは？

直接ファイルへ転送

- ① 物理ファイルのCCSIDを1399で作成
CHGJOB CCSID(1399) ⇒ CRTPF
- ② FTP でCCSID1208で転送

ストリームファイル経由での転送

- ① 物理ファイルのCCSIDを1399で作成
CHGJOB CCSID(1399) ⇒ CRTPF
- ② ストリームファイルのCCSID(1208)に変更
- ③ FTP でBINARY転送
- ④ CPYFRMIMPF

-
- ・ FTP転送での送信レコードはどの順番に送られますか？

キー順です

-
- ・ ストリームファイル（CCSID943）へ転送したがWRKLNKでの表示がおかしい。

- ① F15キーを押す
- ② 選択へ3入力
CCSIDを943と入力し実行キーを押す
- ③ F12キーを押す

-
- ・ CPYTOIMPFで後ろブランクがカットされなくなった。（V5.3）

V5.3からV5.2までの動きと変わってます。V5.4からトリムパラメータが追加されています。

回避方法

CRTDTAARA DTAARA(QSYS/QCPTOIMPF) TYPE(*CHAR) LEN(6) VALUE('CPV5R2')

注意：固定長の場合シフト文字がカットされてずれる場合があります。

-
- ・ W i n d o w sサーバーへ転送する際、改行コードC R L F、L Fか選択設定する事は可能ですか？

相手サーバーがつける為不可能です。

対策：プログラムで設定

-
- ・ ストリームファイル（C C S I D 5 0 5 0）をF T P転送でG E Tする際L T Y P E C 5 0 5 0が効かない

TYPE C 5050はO K

O Sのバグ？

-
- ・ 全銀T C P / I Pで処理状況52-11が出る

Bセンター側のモードが照会になっていた

-
- ・ V 2 4をT Aと接続状態でL I N Eをオンに構成変更すると障害となります。

T A 9ピン、2 5ピン→9ピン変換し接続（CPI5936、CPI5938、CPI59F1、CPI9380、CPI8EA5）

9ピンとは相性が悪く接続出来ません

-
- ・ 全銀ベーシック手順 CPI9380 処理状況：30 B S C E L戻りコード：81 - 93

D S U～T A間の線が違った

LAN線に交換

-
- ・ 2 7 × 1 3 2に変更した際に罫線がずれてしまう。

C A 4 0 0使用

O S 4 0 0, C A 4 0 0のバージョン違いでずれが発生した模様

-
- ・ ストリームファイルを含むディレクトリーを圧縮ファイルにする事が出来ますか？

シェルコマンドを使用すればZIPファイルが可能です。

-
- ・ C V T D B C S（T O O L B O X）以外でA S C I I→E V C D I C変換出来ますか（2 5 6バイト超え）

コマンドとしては有りません。

方法

ストリームファイルを利用すれば可能です。

CPYTOIMPF,CPYFRMIPF,FTPを使用する

-
- ・ ジョブQRWTSRVRでファイルが使用状態となりクリアとか出来ない

DDMF使用していたジョブを強制終了した時にこのような状態になります。

対処方法

該当ジョブを強制終了

-
- ・ リモート・ジャーナル利用すれば遠隔A S / 4 0 0にデータコピー出来るのですか？

コピー自体は出来ませんが、一次側のファイル更新情報を二次側へ渡す事が出来ます。その情報を元にプログラムを作成して下さい。

-
- ・ STRJRNしたファイルはI P L後はE N D J R Nされるのですか？

I P LしてもE N D J R Nはされません。

- ・ 同一キーの複数ファイルを一回で読む事は可能ですか？

J O I Nを使用すれば可能です

- ・ RUNQRYで全項目画面上に表示されない

500項目となっています。

- ・ ENDJRNP,ENDJRNPでも J R N及び J R N R C Vを削除する事が出来ない。

W R K J R N A でジャーナル 処理された ファイル の表示 し E N D J R N A P , E N D J R N P F して下さい

- ・ ファイルがどのジャーナルに接続されているのか調べるのには

DSPFDで表示されます

- ・ ファイルゼロ件コピーの時 C P F 2 8 1 7 が出る

C P Y Fで R E P L A C Eの時、このメッセージが出力されます。
C L R P F Mでクリアーし A D Dでコピーして下さい

- ・ ディレクトリー作成方法？

A S 4 0 0 コマンド
M K D I R

i S e r i e s ナビゲーター
ファイル統合システム内で右クリックをしフォルダー作成する。

- ・ AS400のファイル定義を W i n d o w s D B 2 へ移せますか？

S Q L コードを作成する事が出来ます（オペナビ使用）

1. i S e r i e s ナビゲーター
2. データ・ベース
3. スキーマ
4. データライブラリー
5. テーブル
6. ファイル、右クリック、S Q L の生成
7. ファイルの書込み
ファイルタイプ、P C ファイル
ロケーションへ S Q L コード名セット C : ¥ X X X X . s q L

- ・ ファイルコピーが遅い（V 5. 3）

一旦、T I M W になり、その後コピーされる。

修正ファイル有り

- ・ UPDDTA(一時プログラムでのデータ更新) 監査ログをファイルへ落せますか？

落せません
ファイルジャーナルを落せば可能です。

- ・ 物理ファイルの数字フィールドを論理ファイル定義で文字フィールドへ変換出来ますか？

Z O N E フィールドのみ可能です。

・ **Unicodeに変換出来ますか？**

可能です

BIGエディアンは物理ファイルの項目をGダイブ、CCSIDを13488にしCPYF FMTOP (*MAP *DROP)
(ユニコード株券電子化用に使用出来ます)

Smallエディアンはクライアントアクセスのファイル転送

・ **QUERYのページ桁数の変更方法は？**

出来ません

・ **DDM使用時にパイプカットのメッセージ出るが？**

通信が切れソケットエラーが出てる模様

通信トレース取らないと解りません

・ **QUERYで明細と合計行を同時にファイルへ落せますか？**

出来ません。

スプールへ一旦落してからファイルへコピーして下さい

・ **5035ファイルから5026ファイルへ変換するには**

- ① エミュレータのホストコード・ページを930に変更しサインオンする。
 - ② サインオン後以下のコマンドを実行する
CHGJOB CCSID(5026)
 - ③ 5035で作成したDDSソースを使用して別名で物理ファイルを作成する。
CRTPF
 - ④ 5035環境でデータを5026ファイルへコピーすれば5026に変換される
CPYF FROMFILE(ALIBL/A) TOFILE(BLIBL/B) MBROPT(*REPLACE)
FROMRCD(1) FMTOPT (*MAP *DROP)
-

・ **DDMF使用出来ない(CPF9190 理由17)**

ユーザー、パスワードの設定が必要

対処方法

- ・ パスワード無しにする場合
CHGDDMTCPA AUTOSTART(*YES) PWDRQD(*NO)
 - ・ パスワード必要な場合
ADDSVRAUTE USRPRF(ユーザー) SERVER(QDDMSERVER) USRID(ユーザー) PASSWORD(パスワード)
-

・ **QUERYでJ-TYPEフィールドを分割しファイル出力した際にシフトコードの前にX'0016'が付くのはなぜ？**

QUERYの仕様です。

・ **UPDDTAの監査ログ出力有無はどこで指定するの？**

STRDFUで最終DFUプログラム作成された又は実行された(CHGDTA) 監査ログ指定情報をユーザー単位で記憶しておりその情報で出力有無が決定されます。

ファイル単位ではなくユーザー単位でコントロールされます。監査ログ出力指定でDFUプログラムを作成するとそれ以降にUPDDTAを使用した場合は全てのファイルの監査ログが出力されます。

注意：CHGDTAで監査ログ出力無しDFUプログラムを起動すれば、それ以降出力無しとなります

・ **2ファイル同一仕様を結合する方法は？**

R RECNM PFILE(AFIL BFILE)

-
- ・ WRKQRYのオプション作成、変更の場合はINPUTファイルはどのモードで開いていますか？

ロックモード

-
- ・ メモリー上にキャッシュされているファイルをクリアする方法は？

SETOBJACC OBJ(QGPL/AFIL) POOL(*PURGE)

-
- ・ 二度のオープン回避方法は

O P E N 命令で標識 L O 欄へ標識をセットして下さい

-
- ・ ファイルデータを U n i c o d e (UTF-8)で落す方法は？

F T P で以下のコマンドで変換出来ます
quote TYPE C 1208 (B O M 無し)

-
- ・ DFU監査ログの出力サイズを変えたい。

ネットワークプリンター、A 4 サイズに収めたい。紙の経費節減にも

CHGPRTF FILE(QPDZDTALOG) PAGESIZE(11 13.2 *UOM) LPI(7.5) OVRFLW(78)

-
- ・ Q R Y 定義をRTVQMQRVでソース変換した際にブレイク合計コマンドが出来ない

GROUP BYキーワードをソースに追加して下さい。

例.

SELECT	
ALL TANTO, KZNO, SUM(AMNT)	--> 担当者、口座番号、金額合計
FROM QTEMP/YAKJYOP T01	--> 入力ファイル
WHERE DENYMD BETWEEN &FROM AND &TO	--> 伝票日付(FROM～T O)
GROUP BY TANTO, KZNO	--> ブレイク
ORDER BY 001 ASC, 002 ASC	--> 項目 1 昇順、項目 2 昇順

-
- ・ SQLの処理ログは見れますか？

見れません。

-
- ・ DDMF使用時にRN1011

ファイル X X X X X で未定義レコード・タイプが見つかった。(V 5 . 4)

デバック途中でキャンセルすると起きる
サインオフし再度行えば実行可能となった。

-
- ・ STRQMQRVがエラーで動かない

抽出条件がエラーとなる。

STRQMQRVコマンドでSQL0104が返される SETVARパラメータの不正です。(V5.3,V5.4)
メッセージ..: トークン @@@@ は正しくない。有効なトークンは FOR
WITH FETCH ORDER UNION EXCEPT OPTIMIZE です。

V6.1以下の場合は、C H A R文字列の場合は選択値ヘクォーテーションを追加してください。

例. 'X X X X'

-
- CPYTOIMPFでプログラム QP0LCDTS でエラーが起こった。

```
CPYTOIMPF FROMFILE(aaaaaa)  TOSTMF('/bbbbbb/cccc/dddd.csv')
          STMF CODPAG(943)  RCDDL(*CRLF) DTAfmt(*FIXED) NULLIND(*NO)
```

漢字コード変換エラー、シフトコード設定ミスなど

-
- D F U 監査ログ A N K フィールドを入力値からスペースに変更した際にどの項目を変えたのか解りません。解かる方法は？

ジャーナル出力しかありません。

監査ログでは文字フィールドをスペースに変えた場合は、二段出力とはならない仕様となっているみたいです。

-
- CPYF *UPDADDを使用した際にCPD2825 (MBROPT(*UPDADD) は使用できない。) が出力された。

出力先ファイルの K E Y が U N I Q U E キーが指定されていないと使用出来ない

-
- LANカード 2 枚のうち 1 枚が故障した場合にクライアントの宛先を変えずに生きてる L A N に接続可能ですか？

仮想 I P 設定により可能です

-
- D D S のタイプ H は何？

1 6 進 (文字タイプと同じです)

-
- O L E D B 接続の S Q L ジョブはどれですか？

QSYSWRK の QZDASOINIT です

-
- O L E D B 接続の A P I ジョブはどれですか？

QSYSWRK の QZRCSRVS です。

-
- O L E D B 接続時のログインユーザーの参照ライブラリーはユーザープロフィールで定義した現行ライブラー？

違います。

デフォルトユーザー名＝ライブラリー名となります。変えたい場合はデフォルトコネクションで変更して下さい。

```
<connection>.Provider ="IBMDA400"
```

```
<connection>.Properties("Default Collection")="MyLib"
```

-
- SQL コマンドに対してタイムアウトさせる事は可能ですか？

S Q L 実行前に C H G Q R Y A の QUERY 処理時間制限を変えれば O K

但し、クライアント側では、Q C M D E X E C を使用して実行して下さい

-
- O L E D B 接続が終了しているのに QZDASOINIT がファイルをつかんだままとなっている

コネクションクローズしてればジョブが終わるはず

-
- EXCEL で漢字が入力出来ない

コントロールパネル→地域と言語のオプション→言語→詳細設定→詳細設定→高度なテキストサービスをオフにするをチェックする。

- ・ AS400から他のサーバー(UNIX,Win)のデータ・ベースアクセス出来ますか？

出来ます

-
- ・ 圧縮ファイルにパスワードを付ける方法

Z I P ファイル右クリック→エクスプローラ→ファイル→パスワード追加 (W 2 0 0 3 サーバー、W-XP)

-
- ・ トレースを取ったが受信データしかない。(ソケット通信)

同一サブネットアドレスの回線が複数ある場合送信データはどれから出力されるのか解らない

同一サブネットアドレスの回線に対してトレースを開始して下さい。

-
- ・ ソケットキューは I P L するとクリアされますか？

送信キューはクリアされますが受信は保証されません。

-
- ・ アクセス・パスの共有を外す事は可能ですか？

出来ません。

しかし、論理ファイルの作成順を変える事により外す事が出来ます。

-
- ・ R P G でファイル・タイプ O の場合、W R I T E しているのに書き出されない、プログラム終了 (C L O S E) 時には書かれる。W R I T E と同時に書き出す事に変えれますか？。

コンパイル時にファイルに対してブロック化する。というメッセージが出ている場合は、ブロックに達しないと書かれません。

回避方法

プログラム内で O P E N, C L O S E するか、C H G P F パラメータの FRCRATIO のレコード数を 1 にすれば良い。

-
- ・ ファイルデータの修正 (U P D D T A) 出来るが C P Y F は権限が無しとエラーが出てしまう。

C P Y F の R E P L A C E 時は一旦メンバー削除する為、このような現象となります。

回避方法

権限を " * P U B L I C * C H A N G E " を " * P U B L I C * A L L " にして下さい。

-
- ・ C P Y F R M I M P F で C P F 2 8 4 5 理由 1 0 でコピー出来ない

T E X T 形式 (レコード形式 * F I X E D) でのストリームファイルから物理ファイルへのコピー時

原因

変換定義ファイルのソースが必要です。(独自の変換ソース)

ソースファイル上にメンバーを作成し以下の定義を作して下さい。

T O 項目名 △ F R O M の開始位置 △ F R O M の終了位置 △ 空文字位置 (0 は N U L L 無し)
* E N D

-
- ・ ソースメンバーの最終変更ユーザーを調べる事出来ますか？

ファイル情報 (D S P F D) や A P I では調べる事は出来ません。

ログより調査するしか有りません。

・ D F U画面に項目説明を付けられますか？

可能です。

- ① DFU プログラム定義の終了時にDDS原始保管"Y"にし、原始ファイル、メンバーを指定し作成して下さい。
 - ② ①で作成したソースを修正してください。
 - ③ CRTDFUDSPFコマンドを使用しオブジェクトを作成して下さい。(オブジェクト名はD F Uと同じで)
-

・ DDMファイルを使用したプログラムのコンパイル時、途中で異常終了してしまう。(V5.2)

KEY付きのDDMファイルを使用した場合に発生します。

PTFの適用して下さい。(SI06614)

・ ストリームファイルの最終更新日付を取得できますか？

D S P L N Kコマンドでオブジェクトを指定しパラメータDETAIL(*EXTENDED) で実行して下さい

・ ファイル更新プログラムでキー値以外の項目を更新しているが読込でL O O Pしてしまう。

原因

この論理ファイルがアクセスパス共有されていた為、このような現象が起きた。

回避方法

論理ファイルのコンパイル順を変えてアクセスパス共有にならないように作成して下さい。

・ キー付き物理ファイルコピーした際、キー順な並んでしまう回避方法は

C P Y Fのパラメータ、コピー開始レコード番号(FROMRCD)に1を入れてコピーして下さい。

・ UPDDTA(一時プログラムでのデータ更新)で「検索されたレコードに正しくないデータが入っている。」表示されてしまう。

漢字属性や数値属性に正しくないデータが入っている為

回避方法

- ・ WRKDBMなどでデータを修正する。
 - ・ DFUプログラムを作成する。
エラー抑制"Y"にして下さい。
-

・ 複数ライブラリーの同一ファイルの同期取る方法はありますか？

数種類の方法があります。

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| ① DDMを使用する方法 | プログラム必要無し |
| 物理的には一つのファイルを複数のライブラリーで参照するタイプです。 | |
| ② トリガーイベントを使用する方法 | プログラムが必要 |
| ③ ジャーナルを使用する方法 | プログラムが必要 |
-

・ クライアントアクセスのエミュレータ起動時にパスワード要求を回避出来ますか？

コマンドCWBLOGON.EXEをバッチにて起動時に実行させて下さい。

CWBLOGON [AS/400 System名] /u [AS/400 UserID] /p [Password]

例

c:¥program files¥ibm¥client access¥cwblogon.exe 192.158.1.1 /u QPGMR /p QPGMR2

・ クライアントアクセス インストール方法 (i S e r i e s の I F S より)

- ① P CのMYネットワークよりi S e r i e sへ接続
- ② ¥¥IPアドレス¥qibm¥ProdData¥CA400¥Express¥Install¥Image¥SETUP.EXE
を実行して下さい。

・ オペレーション・コンソールが固まってしまった。

メッセージ表示された時に固まってしまい。強制終了も出来なくなってしまった

メニューバー通信 → 切断 → 接続

これで駄目な場合はI P L ?

・ オペレーション・コンソールが固まり再接続出来ない

J O B L O G内のメッセージM C H 1 6 6 8, C P F 5 4 1 1

対処方法

D S P 0 1の記述定義のIGCFEAT (2 4 2 4 J 4 5 5 F E) → (2 4 2 4 J 0 6 8 F E)

・ オペレーション・コンソールのサインオン画面が出ない

強制終了後、W R K A C T J O Bで確認しジョブが存在しないのにサインオン画面が出ない。

W R K A C T J O B画面でF 1 4キーを押してジョブが存在するか確認し、存在した場合に強制終了して下さい。障害が出てる場合は制御装置、デバイスを一旦、構成変更オフにしオンにし接続して下さい。

・ cwblogon.exeを使用しユーザー・パスワードを設定しているがユーザー・パスワード入力画面が出る。

- ・ iSeriesナビゲータの接続設定のデフォルト・ユーザーI DとCWBLOGONのパラメータが違っている為、表示される。
- ・ クライアントアクセスのユーザーサインオン情報内のデフォルトユーザーI DとCWBLOGONのパラメータが違っている為、表示される。

対処方法

同ユーザーに変更する。

iSeriesナビゲーターを利用し変更

該当接続を右クリック → プロパティ → 接続

デフォルトユーザーI Dを使用、必要に応じてプロンプトを表示内のユーザーとC W B L O G O N
のパラメータを同じにする。

・ IBMDA400プロバイダーはローカルC Pに登録されていません

O L E D Bがインストールされているか確認下さい

・ PCOMのファイル転送プログラムPCSFT5.EXE に変わるものは？

R T O P C B. E X E (A S 4 0 0 → P C)

R F R O M P C B. E X E (P C → A S 4 0 0)

・ iSeriesナビゲーターをログオフする事は可能ですか？

- ・ キャッシュクリア
CWBLOGON 999.999.999.999 /C
- ・ 接続→プロパティ→接続 毎回プロンプトをチェックする

・ エミュレータ使用時、OSからのメッセージと実行キーが重なった場合に実行中のまま動かなくなる場合がある

本体とクライアントのセグメント違いでこのような現象が起きる場合があります

- ・ クライアントアクセス v 5. 4 サービスパックを充てると文字化けや表示がおかしくなる。

エミュレータ画面の表示

- ・ 27×132の画面で80バイト以降が表示されなくなる。
- ・ 文字化けがおき固まる

- ・ クライアントアクセス、リモートコマンドに対して A S よりコマンド発行した際に 1 0 秒ぐらいかかる。

サーバー : Windows 2 0 0 3 サーバー Standard edition SP1
クライアントアクセス : V 5. 2
AS/400 : V 5. 4

A S / 4 0 0、V 5. 2、V 5. 3 は問題なく動きますが V 5. 4 は遅くなる。

対策

クライアントアクセスを V 5. 3 以上へ上げて下さい

- ・ SCSI接続のコンソールからは i S e r i e s ナビゲータは使えないの？

使えません

- ・ ソースエディターからスプールコピー (F 1 5) で特定出来ない(V6.1)

JOBNO(*LAST) SPLNO(*LAST)でエラーとなる。
CPF3344 CPYSPLFのバグ

修正PTF MF54289(V6.1.1)

- ・ クライアントアクセスVer6.1エミュレータ フリーズ

ステータス欄への連続メッセージ出力の際にフリーズする(PDMを利用したソース内文字列検索など)

修正ファイル有り (si42423_plus)

- ・ ナビゲータからセントラルシステムへ接続出来ない

ホスト・テーブル項目の処理 の設定 (C F G T C P 内)

ドメインと I P 不一致の場合、接続出来ない

- ・ RUNRMTCMD使用する為のクライアントアクセスVer6.1のWindowsサービス名は何？

Windowsサーバー2008、iAccess for Windows V6.1
CWBRXD

System i Access for Windows リモート・コマンド

- ・ クライアントアクセスを V 5. 4 ⇒ V 6. 1 にするとエミュレータがQUERYやP D M の検索途中で停止しフリーズしてしまう。

サービスパック プラスが出てます
si42423_plus/se48716/

- ・ ユーザー・スペースは拡張出来ますか？

出来ません。

最大16,776,704です

- ・ J O B のデフォルト設定変更は？

ジョブ待ち行列指定、出力先待ち行列、メッセージロギング、初期ライブラリーなどの変更を行いたい場合 システムで変更する場合

- ① CHGJOB (ジョブ記述変更) を使ってQGPL/QDFTJOB (D) を修正して下さい。 SYSVAL で変更可能なものもあります。

ユーザー単位で変更する場合

- ① J O B D (Q D F T J O B D) を別名でコピーして下さい。
- ② CHGJOB (ジョブ記述変更) を使って別名でコピーされた J O B D を変更して下さい
- ③ CHGUSRPRF (ユーザー・プロファイル変更) を使用し、ジョブ記述 (JOB (D)) をコピーした別名に変更して下さい。

再度サインオンする事により変更されます。

- ・ DDM TCP/IP 属性が出荷時状態に戻ってしまった。

リレーショナル・データベース・ディレクトリー 項目の処理 (WRKRDBDIRE) で変更した場合に戻ります

- ・ パフォーマンス測定ツールの開始方法

GO PERFORM

- ・ テープから監査ジャーナルレシーバーを復元したがDSPJRNで見えない

CPF7053 RCVRNG パラメーターの値が正しくない。理由コードは 2 です

復元ジャーナルレシーバーが直近ではなかった

それでも見えない場合

- ① 監査停止：SYSVAL QAUDCTL を*NONEにする。
- ② WRKJRN OP： 9= レシーバーをジャーナルに関連づけ

- ・ 自動開始ジョブ項目追加

- ① JOB (D) の作成
CRTJOB (D) JOB (D) (QGPL/TESTJOB (D)) RQSDTA ('CALL TESTC')
- ② 自動開始ジョブ項目追加
ADDAJE SBSD (QSYSWRK) JOB (TESTJOB (D)) JOB (D) (QGPL/TESTJOB (D))
QSYSWRK: IPL 時に起動されます。

- ・ SBMJOB で使用者と違うユーザーを使用した場合に権限エラーが出る

SBMJOB コマンドで指定するユーザーに権限を与えてください (WRKOBJ) 使用者を追加するか、*public を *ALL にする、
CHGUSRPRF での権限ではありません

- ・ CPU 数、コア数検索方法は？

① DSPHDWRSC *PRC *PRINT

②MPXXがコア 部品番号が同値の場合、CPU内コア数 分かれた数がCPU数

-
- ・ GO SAVE オプション 2 1 でテープライブラリーTAPMLB01を指定するとオプションが正しくないで終了してしまう。

CPF415A *MOUNTED が正しくない。

CPF2361 オプションでエラーが起こった。

最初の画面でコマンドプロンプト'Y'にし、ボリューム I Dを設定して下さい

-
- ・ XML データを取り込む方法は？

① XML-INTO命令が利用可能(V6.1～)

② XML Extender (o s に無料て入ってます)

-
- ・ QDCXLATEで変換した場合に龍、竜が反転してます。解決方法は？

言語パラメータを*JPNから*J90X5026に変更して下さい

-
- ・ 権限の高いジョブのジョブログが見えない

コマンドに*ALLOBJの権限を与えるか、権限高いユーザーで作成した*OWNERプログラム経由で見れば可能

-
- ・ サイオン画面から直接WRKOUTQを開いた際に他の画面に遷移させないことは可能か？

ユーザープロフィールの制限機能 を*YESにすればOK

-
- ・ パフォーマンス測定

論理データ アーム使用率

バッチで全件読込とかの処理が入っている場合に 6 0 %とかに数字が上がるそうです（現在、そのような P Gは存在します）

トランザクション率

これはエミュレータによるアクション数だそうです

ディスク使用率

このしきい率は、 8 0 %が一般だそうです（OS400は90%超えでアラート出力）（ 8 0 %を超えるとレスポンスが落ちてくるそうです。）

-
- ・ STRISDBを使用したデバッグで三階層目のソースが表示されない

原因不明（O S のバグ？）

対策

S T R D B G をご使用下さい。

- ・ オブジェクト作成時に* S R C D B G追加する。
- ・ STRDBG PGM(X X X X X X X X X X) UPDPROD(*YES) OPMSRC(*YES)

-
- ・ コンピュータ名から I P アドレスを検索出来ますか

出来ません。

I P からユーザー名は取得可能です。

```
nbtstat -a ip-adr
```

・ ストアドプログラムでエラーとなる

[IBM][iSeries Access ODBC ドライバー][DB2 UDB]SQL0204-QGPLのタイプ

*NのVBTESTCが見つからない。

原因

AS400側にCREATE PROCEDURE 登録されていない

```
CREATE PROCEDURE QGPL/VBTESTC(IN IN1 CHAR ( 2), IN IN2 CHAR ( 8 ),  
LANGUAGE CL NOT DETERMINISTIC CONTAINS SQL CALLED ON NULL INPUT  
EXTERNAL NAME QGPL/VBTESTC PARAMETER STYLE GENERAL
```

・ AS400プラットフォームのDB2をPCへレプリケーション出来ますか？

DB2 データプロパゲータを利用すれば数分置きに可能です

・ AS400からPCサーバーのAPIを利用出来ますか？

出来ません

・ AS400からPC SQLサーバー・データを読み込めますか？

出来ません

・ XPのようこそ画面で特定のユーザーを表示させない方法

①[スタート]メニューの[ファイル名を指定して実行(R)...]からregeditを起動します

②HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows

NT¥CurrentVersion¥Winlogon¥SpecialAccounts¥UserListを開きます

③メニューから[編集(E)]-[新規(N)]-[DWORD値(D)]をクリックし、非表示にしたいアカウント名を入力して値を作成します

④作成した値のデータに「0」がセットされていることを確認します