

FICHE D'INCIDENT TECHNIQUE SUPERVISEUR

Incident : Blocage Systémique MySQL / Zabbix Server

Date de l'incident : Jeudi 1 octobre 2026

Statut : Résolu | **Niveau de Support :** Administrateur Système (N2/N3)

1. Description de l'incident

Symptôme : L'interface web de Zabbix affichait une alerte critique : Database error: No such file or directory. Toute la supervision était paralysée.

Cause racine : Une mise à jour automatique majeure du système (Ubuntu) s'est déclenchée à 06:12 UTC. Le processus d'installation s'est figé, bloquant complètement le gestionnaire de services systemd. Le service zabbix_server est resté bloqué en cours d'extinction (deactivating (stop-sigterm)), maintenant un verrou invisible empêchant le redémarrage du service mysql.

2. Analyse et Diagnostic

Identification du blocage via les outils de vérification :

```
# Vérification du statut de la base de données (renvoyait 'inactive (dead)')
sudo systemctl status mysql
```

```
# Analyse de la file d'attente système (révélaient une commande de redémarrage collective figée)
ps aux | grep mysql
```

3. Procédure de Résolution (Playbook)

Étape 1 : Nettoyage des processus orphelins et zombies

```
# Forcer l'arrêt du processus système collectif bloqué (PID identifié : 148908)
sudo kill -9 148908
# Tuer de force toutes les instances Zabbix Server figées
sudo killall -9 zabbix_server
# Libérer le gestionnaire de services systemctl bloqué en arrière-plan
sudo killall -9 systemctl
```

Étape 2 : Réinitialisation du gestionnaire de services (systemd)

```
# Forcer systemd à oublier l'état d'échec de Zabbix
sudo systemctl reset-failed zabbix-server
# Recharger proprement la configuration des démons système
sudo systemctl daemon-reload
```

Étape 3 : Redémarrage ordonné (Respect strict des dépendances)

```
# 1. Démarrer impérativement la base de données en premier
sudo systemctl start mysql
# 2. Démarrer le gestionnaire PHP
sudo systemctl start php8.5-fpm
# 3. Démarrer le serveur Zabbix une fois le socket SQL disponible
sudo systemctl start zabbix-server
```

Étape 4 : Réparation et finalisation du système de paquets

```
# Finaliser proprement les configurations de paquets interrompues
sudo dpkg --configure -a
# Mettre à jour les dépôts et valider l'absence de verrous résiduels
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

4. Validation de la reprise de service

Statut final : Les trois services (mysql, php8.5-fpm, zabbix-server) sont passés avec succès au statut vert active (running).

L'analyse du fichier /var/log/zabbix/zabbix_server.log confirme l'initialisation nominale de tous les modules de supervision (trapper, poller, pinger) et la reprise complète de la collecte à **11:35:18 UTC**.