

React'te stil verme

inline style

```
<h1 style={color:"red"}>
```

CSS dosyası

```
import ".App.css";
```

className

```
<div className="kont">
```

React Router

* Routing, sayfalar arası geçişi sağlar.

Browser Router

- uygulamayı sarmalar

Router

```
<Route path="/about" element={<About/>} />
```

Link

```
<Link to="/about">
```

useForms

* URL parametresini alır.

```
const {id}=useForms()
```

XXI. Bölüm - Node.js

Node.js Nedir?

* Node.js, JavaScript kodlarının tarayıcı dışında çalışmasını sağlayan çalışma ortamıdır.

Avantajları:

- Sunucu tarafında JavaScript çalıştırır.
- Hızlıdır.
- Asenkron çalışır.
- web sunucuları geliştirmeyi sağlar.

HTTP Modülü

* Node.js'in yerleşik web sunucu modülüdür.

```
const http = require('http');
```

* Görevi

- Web sunucusunu oluşturur.
- İstekleri kontrol eder
- İstemciye cevap gönderir

Web Sunucu Oluşturma

```
http.createServer()
```

Request ve Response

Request

- İstemciden gelen isteği temsil eder

```
request.url  
request.method
```

Response

- Sunucunun gönderdiği cevabı temsil eder

```
response.write()  
response.end
```

HTTP Durum Kodları

200 → Başarılı işlem

```
response.statusCode(200);
```

404 → Kaynak bulunamadı

```
response.statusCode(404);
```

302 → Yönlendirme

```
response.statusCode(302);
```

Content Type

* Tarayıcıya gönderilen içeriğin türünü belirtir

```
response.setHeader(  
  "Content-Type",  
  "text/html"  
);
```

URL yönlendirme

```
if (request.url === "/") {
```

" Örnek

```
/
```

```
/blog
```

FS modülü

* Dosya Sistem modülüdür.

```
const fs=require("fs");
```

* Görevleri

- Dosya okuma
- Dosya yazma
- Dosya oluşturma

readfile()

* Dosya okur

```
fs.readFile()
```

Kullanım Alanı

- HTML okuma
- Json okuma
- Metin dosya oluşturma

appendFile()

* Dosyanın sonuna veri ekler

```
fs.appendFile()
```

Get ve Post

↓
Veri istemek için kullanılır.

→ Sunucuya veri göndermek için kullanılır.

request.metod

* istek türünü verir

```
request.metod
```

Redirect (Yönlendirme)

```
response.status(302);  
response.setHeader("Location", "1")
```

Buffer

* Post verilerini parça parça ~~tek~~ ^{gelir} Bu parçaları Bufferda tutar.

```
Buffer.concat(data)
```

15. Modüler Yapı

Kodun farklı dosyalara ayrılmasıdır.

Örnek:

Kod



```
app.js  
routes.js
```

nodejs.pdf

Avantajları

- Daha düzenli kod
- Daha kolay bakım

Sınav Sorusu

Modüler yapı neden kullanılır?

Kodun okunabilirliğini ve bakımını artırmak için.

16. module.exports

Bir fonksiyonu dışarı açar.

JavaScript



```
module.exports = routeHandler;
```

Sınav Sorusu

module.exports ne işe yarar?

Bir modülü başka dosyalarda kullanılabilir hale getirir.