

10K – Zehntausend

Use-Case-Liste | Phase 1.2 – Analyse

Akteure

Host	Menschlicher Spieler, der den Raum erstellt. Besitzt zusätzliche Rechte (Spiel starten).
Spieler	Menschlicher Mitspieler, der per Raumcode beitrifft und am Spielgeschehen teilnimmt.
KI	Automatischer Mitspieler mit Greedy-Strategie, gesteuert vom Backend.
System	Backend (PHP/MySQL): prüft Regeln, verwaltet Zustand, erkennt Sonderfälle.

Use-Case-Übersicht

ID	Akteur	Use Case	Kurzbeschreibung
UC0 1	Host	Raum erstellen	Name, KI-Anzahl (0–3) und Zielpunktzahl wählen, 6-stelligen Raumcode erhalten.
UC0 3	Host	Spiel starten	Host startet das Spiel wenn mind. 2 Spieler im Raum sind.
UC0 2	Spieler	Raum beitreten	Per Raumcode und Name einem bestehenden Raum beitreten.
UC0 4	Spieler	Würfeln	Alle aktiven Würfel werfen. Erster Wurf umfasst stets alle 5 Würfel.
UC0 5	Spieler	Würfel auswählen	Wertbare Würfel per Tippen markieren (Mehrfachauswahl möglich).
UC0 6	Spieler	Auswahl behalten (Keep)	Markierte Würfel sichern. Restliche Würfel können erneut geworfen werden.
UC0 7	Spieler	Punkte banken	Zug beenden und alle gesammelten Zug-Punkte zum Gesamtscore addieren.
UC1 3	Spieler	Spielzustand beobachten	Punktstand aller Spieler, aktiver Spieler und Spielverlauf-Log einsehen.
UC1 2	KI	Automatischen Zug ausführen	KI würfelt, wählt greedy die beste Kombination, bankt ab ca. 300 Punkten.
UC0 8	System	Bust erkennen	Kein Würfel hat Wert → alle Zug-Punkte verfallen, nächster Spieler dran.
UC0 9	System	Hot Dice erkennen	Alle 5 Würfel behalten → Spieler darf erneut alle 5 würfeln.

UC1 0	System	Einsteigsbedingung prüfen	Erster Bank muss ≥ 1.000 Pkt sein, sonst Ablehnung mit Fehlermeldung.
UC1 1	System	Gewinner ermitteln	Nach jedem Bank: Gesamtscore $\geq$ Zielpunktzahl $\rightarrow$ Spiel endet.

Use-Case-Details (Ausgewählte)

UC04 – Würfeln

Vorbedingung	Spieler ist an der Reihe; Phase: IDLE oder KEPT
Auslöser	Spieler tippt 'Würfeln'
Ablauf	1. POST /api/roll.php mit Token 2. Backend würfelt aktive Würfel (zufällig 1–6) 3. Bust-Prüfung: hasScoringOption() 4. Ergebnis + Optionen zurückgeben
Normalfall	Mind. ein Würfel hat Wert $\rightarrow$ Phase: ROLLED
Sonderfall	Bust $\rightarrow$ Punkte weg, current_turn +1, nächster Spieler

UC07 – Punkte banken

Vorbedingung	Spieler hat mind. einen Keep gemacht (turn_score > 0)
Auslöser	Spieler tippt 'Banken'
Ablauf	1. POST /api/bank.php mit Token 2. Einsteigsbedingung prüfen (has_entered=0 AND score<1000?) 3. total_score += turn_score, has_entered = 1 4. Gewinnprüfung: total_score $\geq$ win_score? 5. Gewonnen: status='finished' Sonst: current_turn +1
Normalfall	Punkte addiert, nächster Spieler dran
Sonderfall	Gewinner $\rightarrow$ Spiel endet, Gewinner-Dialog erscheint

UC08 – Bust erkennen

Vorbedingung	Spieler hat gewürfelt
Auslöser	System automatisch nach jedem Wurf
Ablauf	1. Scoring::hasScoringOption(rolled) 2. false $\rightarrow$ action='bust' in DB 3. current_turn +1, turn_score=0
Normalfall	–
Sonderfall	Bust beim ersten Wurf $\rightarrow$ Einsteig nicht möglich

UC09 – Hot Dice

Vorbedingung	Spieler hat alle 5 Würfel behalten
Auslöser	System erkennt activeCount=0 nach Keep
Ablauf	1. activeCount = 6 - count(kept) → ergibt 0 2. Reset: keptDice=[], activeCount=5 3. Spieler darf erneut alle 5 würfeln 4. turn_score bleibt erhalten
Normalfall	Spieler würfelt weiter mit vollem Satz
Sonderfall	Anschließend wieder Bust möglich