Microsoft Internet Explorer（微软的 Internet Explorer）
cookie storage（cookie 存储），266
language preference configuration（语言偏好配置），389
Microsoft web servers（微软的 Web 服务器），110
MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)（多用途因特网邮件扩展）
charset encoding tags（字符集编码标记），374
charset registry（字符集注册表），602 ~ 615
preferred MIME names（优选的 MIME 名），603
"multipart" email messages（多部分电子邮件报文），349
(see also MIME types)（还请参见 MIME 类型）
MIME types（MIME 类型），5，533 ~ 569
application/* types（application/* 类型），540 ~ 557
audio/* types（audio/* 类型），557 ~ 559
chemical/* types（chemical/* 类型），559 ~ 561
composite types（复合类型），534
discrete types（离散类型），534
documentation（文档），534
experimental types（实验性类型），569
IANA registration（IANA 注册），537 ~ 539
media type registry（媒体类型注册），539
process（处理），537
registration trees（注册树），537
rules（规则），538
template（模版），538
image/* types（image/* 类型），561 ~ 562
message/* types（message/* 类型），563
model/* types（model/* 类型），563
multipart/* types（multipart/* 类型），535，564
primary types（主类型），536
structure（结构），534
syntax（语法），536
tables（表格），539 ~ 569
text/* types（text/* 类型），565 ~ 568
video/* types（video/* 类型），568
MIME typing（MIME 分类），125
MIME::Base64 Perl module（MIME::Base64 Perl 模块），572
MIME-Version headers（`MIME-Version` 首部），521
mirrored server farms（镜像服务器集群），420
MKCOL method（MKCOL 方法），440
mod_cern_meta module（mod_cern_meta 模块），Apache web server（Apache Web 服务器），186
model/* MIME types（model/* MIME 类型），563
mod_expires module（mod_expires 模块），Apache web server（Apache Web 服务器），186
mod_headers module（mod_headers 模块），Apache web server（Apache Web 服务器），186
MOVE method（MOVE 方法），442
multi-homed servers（多宿主服务器），425
multipart form-data encodings（多部分表格数据编码），349
multipart/* MIME types（multipart/* MIME 类型），535，564
multiplexed architectures（复用结构），119
I/O web servers（I/O Web 服务器），119
multithreaded web servers（多线程 Web 服务器），119
multiprocess（多处理器），multithreaded Web servers（多线程 Web 服务器），118
Multipurpose Internet Mail Extensions (see MIME; MIME types)（多用途因特网邮件扩展，参见 MIME，MIME 类型）
<multistatus> element（`<multistatus>` 元素），438
MultiViews directive（MultiViews 指令），400
must-revalidate response headers（`must-revalidate` 响应首部），183