

## D.4.8 text/\*

565 Text 媒体类型包含了字符和潜在的格式化信息。表 D-10 总结了 Text MIME 类型。

表D-10 “Text” MIME类型

MIME类型	描 述	扩 展	联系方式和参考文献
text/calendar	支持 iCalendar 日历和日程标准		RFC 2445
text/css	层级样式表	css	RFC 2318
text/directory	装载 LDAP 这样的目录数据库中的记录数据		RFC 2425
text/enriched	简单的格式化文本，支持字体、颜色和间距方式。使用类 SGML 的标记来开始或结束格式化工作		RFC 1896
text/html	HTML 文件	html、htm	RFC 2854
text/parityfec	RTP 流中文本流的前向纠错码		RFC 3009
text/plain	普通的文本	asc、txt	
text/prs.lines.tag	支持用于电子邮件注册的标记表格	tag、dsc	John Lines john@paladin.demon.co.uk <a href="http://www.paladin.demon.co.uk/tag-types/">http://www.paladin.demon.co.uk/tag-types/</a>
text/rfc822-headers	就像邮件发送失败报告那样，用来绑定一组电子邮件首部		RFC 1892
text/richtext	富文本的较老形式。参见 text/enriched	rtx	RFC 1341
text/rtf	RTF (Rich Text Format, 富文本格式) 是一种在应用程序之间的传输所使用的，对格式化文本和图片的编码方式。这种格式得到了 MS-DOS、Windows、OS/2 和 Macintosh 平台上各种字处理程序的广泛支持	rtf	
text/sgml	SGML 标记文件	sgml、sgm	RFC 1874
text/t140	支持同步 RTP 多媒体中使用的标准 T.140 文本		RFC 2793
text/tab-separated-values	TSV 是在数据库和电子表格以及文字处理软件之间进行数据交换的通用方法。它由很多行构成，每行都有一些由 tab 字符分隔的字段	tsv	<a href="http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types/text/tab-separated-values">http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types/text/tab-separated-values</a>
text/uri-list	URN 解析程序和所有需要进行大量 URI 列表通信的其他应用程序使用的简单的、经过注释的 URL 和 URN 列表	uris、uri	RFC 2483

566