- 3 个字符, 那就是来自 ISO 639-223 标准及其扩展的语言代码;
- · 字母 i, 该语言标记是在 IANA 显式注册的,
- · 字母 x, 该语言标记是私有的、非标准的, 或扩展的子标记。

附录 G 中总结了 ISO 639 和 639-2 中的名字。表 16-5 中给出了一些示例。

表16-5 ISO 639和ISO 639-2中的语言代码示例

	语言	ISO 639	ISO 639-2
100	阿拉伯语	ar	ara
	汉语	zh	chi/zho
	荷兰语	nl	dut/nla
	英语	en	eng
	法语	fr	fra/fre
	德语	de	deu/ger
	现代希腊语	el	ell/gre
	希伯来语	he	heb
	意大利语	it	ita
	日语	ja	jpn
	韩语	ko	kor
	挪威语	no	nor
	俄语	ru	rus
	西班牙语	es	esl/spa
	瑞典语	sv	sve/swe
	土耳其语	tr	tur

387

## 16.4.8 第二个子标记——名字空间

第二个子标记通常是标准化的国家记号,选自 ISO 3166 中的国家代码和地区标准集合。不过也可以是在 IANA 注册过的其他字符串。下面是各种规则。

如果第二个子标记含有:

2 个字符,那就是 ISO 3166<sup>24</sup> 中定义的国家 / 地区;

注 23: 参见 ISO 639-2, "Codes for the representation of names of languages—Part 2: Alpha-3 code" (表示语言 名字的代码——第 2 部分: Alpha-3 代码)。

注 24: 国家代码 AA、QM-QZ、XA-XZ 以及 ZZ 是在 ISO 3166 中保留的作为用户分配的代码。一定不能用这些值来构造语言标记。