

- 112 断开连接操作

通知性警告信息。如果缓存到网络的连接被删除了就应该使用此警告信息。

- 113 试探性过期

如果新鲜性试探过期时间大于 24 小时，而且返回的响应使用期大于 24 小时，缓存中就必须包含这条警告信息。

- 199 杂项警告

收到这条警告的系统不能使用任何自动响应。报文中可能，而且很可能应该包含一个主体，其中携带了为用户提供的额外信息。

- 214 使用了转换

如果中间应用程序执行了任何会改变响应内容编码的转换，就必须由任意一个中间应用程序（比如代理）来添加这条警告。

- 299 持久杂项警告

接收这条警告的系统不能进行任何自动的回应。错误中可能包含一个主体部分，它为用户提供了更多的信息。

类型	响应首部
基本语法	Warning: 1# warning-value
举例	Warning: 113

530

WWW-Authenticate

WWW-Authenticate 首部用于 401 Unauthorized 响应，向客户端发布一个质询认证方案。第 14 章深入讨论了 WWW-Authenticate 首部及其在 HTTP 基本质询 / 响应认证系统中的使用方法。

类型	响应首部
基本语法	WWW-Authenticate: 1# challenge
举例	WWW-Authenticate: Basic realm="Your Private Travel Profile"

X-Cache

X 开头的都是扩展首部。Squid 用 X-Cache 首部来通知客户端某个资源是否可用。

类型	扩展响应首部
举例	X-Cache: HIT