```php
<?php session_start(); ?>
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Site para cadastro de alunos</title>

  </head>
  <body>

    <nav>
      <ul>
        <li><a href="index.php?link=1">Home</a></li>
        <li><a href="index.php?link=2">Cadastro de Aluno</a></li>
        <li><a href="index.php?link=3">Área Restrita</a></li>
      </ul>
      <form>
        <input type="search" placeholder="Pesquisar">
        <button type="submit">Buscar</button>
      </form>
    </nav>
```

```php
    <div>
      <?php
        $link = @$_GET['link'];
        $pag[1] = 'principal.php';
        $pag[2] = 'cadAluno.php';
        $pag[3] = 'areaRestrita.php';
        $pag[4] = 'aluno.controller.php';

        if (!empty($link)) {
          if (file_exists($pag[$link])) {
            include $pag[$link];
          }
        } else {
          trim(include 'principal.php');
        }
      ?>
    </div>


    <div>
      <h3>Cadastro de Alunos com PHP e MySQL</h3>
      <p>Site para cadastro de alunos</p>
      <a href="index.php?link=1">HOME</a>
    </div>


    </body>
  </html>
```