

اولا دوال المصفوفات (Array functions)

-1 count () دالة

★ ترجع عدد العناصر داخل المصفوفة

✱ مثال

```
;names = ["a","s","d","f"]$  
;echo count($names)
```

-2 Array_push () دالة

★ اضافة العناصر الى نهاية المصفوفة

✱ مثال

```
;f = ["aa","ss","dd","ff"]$  
;array_push($f, "abdo")
```

-3 Array_pop () دالة

★ حذف اخر عنصر في المصفوفة

✱ مثال

```
;[1,2,3,4] = nums$  
;array_pop($nums)
```

-4 in_array () دالة

★ التحقق من القيمة مما اذا كانت موجود في المصفوفة

✱ مثال

```
;IT = ["ali","abdullah","abراهيم"]$  
} if  
(in_array("abdullah is IT", $IT))  
; "IT نعم"echo  
{
```

-5 array_merge () دالة

★ دمج مصفوفتين

```
;[1,2,3] = A$  
;[4,5,6] = B$  
;c = array_merge($A , $B)
```

-6 sort () دالة

★ ترتيب المصفوفة تصاعدي

✱ مثال

```
;[,4,6,2,6,8,2,1,5,6,10,11,44,33] = nums$  
;sort($nums)
```

-7 explode () دالة

★ دالة تحول النص الى مصفوفة باستخدام فاصله

✱ مثال

```
; "text = "a👉👉👉bdo","ali","ahmed"$  
; colors = explode(" ", $text)$
```


