

1 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Эксперименты проводились в среде SimplerEnv с использованием политики RT-1 и сценария `google_robot_pick_coke_can`.

1.1 Активация окружения

Перед запуском необходимо активировать Python-окружение:

Listing 1 – Активация окружения

```
1 conda activate simpler-env
```

1.2 Запуск baseline-эксперимента

Для запуска среды без дистракторов необходимо установить:

Listing 2 – Baseline режим

```
1 DISTRACTOR_LEVEL = 0
```

После этого выполняется запуск:

Listing 3 – Запуск baseline

```
1 python run_eval.py
```

В ходе выполнения производится:

- запуск 20 rollout-эпизодов;
- сохранение видео выполнения;
- вычисление итогового Success Rate.

1.3 Запуск эксперимента с дистракторами

Для запуска модифицированной среды необходимо изменить уровень сложности:

Listing 4 – Режим с дистракторами

```
1 DISTRACTOR_LEVEL = 1
```

или

Listing 5 – Сложный режим

```
1 DISTRACTOR_LEVEL = 3
```

где:

- 1 --- один визуальный дистрактор;
- 3 --- несколько дистракторов одновременно.

После этого выполняется запуск:

Listing 6 – Запуск эксперимента

```
1 python run_eval.py
```

1.4 Использование фиксированных seed

Во всех экспериментах использовался одинаковый набор seed:

Listing 7 – Фиксированные seeds

```
1 SEEDS = list(range(100, 120))
```

Это обеспечивает воспроизводимость результатов и позволяет напрямую сравнивать baseline и distractor-сценарии при одинаковых начальных условиях.

1.5 Выходные данные

В процессе работы автоматически сохраняются:

- видео rollout-эпизодов в формате MP4;
- итоговый Success Rate;
- визуальные примеры успешных и неуспешных траекторий.