



鹽分計

DMT-20 鹽分、溫度之快速測量

應用

- 測量食品中的鹽分量
(食品 / 海產物 / 醃製食品 / 加工食品 / 醬類食品等)。
- 關東煮、火鍋、高湯等鹽分之控制。
- 健康管理 ; 各種疾病預防。
- 實現味道的標準化及平均化 (保持始終如一的味道)。
- 可做為一般低溫用溫度計，廣泛應用，易於攜帶。
- 水處理 / 養魚場 / 水族館 / 逆滲透 / 飲料水等。
- 實驗儀器、生化、醫療等之鹽分測量。
- 數字顯示、操作簡易、整體防水。

特點

- 整體防水結構。
- 可校正準度。
- 具自動溫度補償，反應快速、準確、穩定。
- 鹽份、溫度 (°C / °F) 可切換測量。
- 壽命更長且更容易清洗的感測器。
- 價格低，品質穩定。



測量對象	水溶液，半固狀物 (食品 / 水質 / 湯 / 醃製品 / 醬類 / 生化醫療 / 試驗儀器 etc)
鹽分測量範圍	測量方式：電傳導率方式 測量鹽分範圍：0.0% ~ 5.0% 測量精度：±0.1% (at 0.0% ~ 2.0%) ; ±0.2% (at 2.1% ~ 3.0%) ; ±0.3% (at 3.1% ~ 5.0%)
溫度測量範圍	測量溫度範圍：0~ 100°C (32~ 212 °F) 測量精度：±1°C (溫度範圍 0~70°C)
解析度	鹽分濃度：0.1% (at 20°C)
防護功能	整體防水，測試尖端可耐溫達 100°C
電源	CR2032 鈕扣電池 二只，一日使用 3 次，約可連續使用 6 個月
尺寸 / 重量	32-27-15×215mm / 約 68g (包括電池)
標準配備	使用說明書 (包括保證書)、輔助湯匙：1 個、掛帶 1 條

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

鹽分計 TM-30D 數字型



特點

- 精確度高，反應快速。
- 大型 LCD 顯示器。
- 自動溫度補償功能。
- 0~30% 測量範圍。

配件

- 標準液 (鹽) 500c.c.....× 1
- 標準液 3%.....× 1
- 測量容器× 1
- 交流用整流器 (110V).....× 1
- 攜帶盒× 1
- 使用說明書× 1

測量範圍	0 ~ 30%
精確度	指示值 0 ~ 3%, ±0.05%
測量溫度	0 ~ 50°C 自動溫度補償
採樣量	40ml 以上
尺寸 / 重量	170 × 110 × 60 mm / 約 450g
電源	AC110V 或 006P (9V) 一只，約可連續使用 50 小時

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。