ENCORELY

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA · SISTEMA

MANUAL TÉCNICO DEL SISTEMA

App móvil, API y base de datos: arquitectura, instalación, despliegue, seguridad y operación.

PREPARADO POR

Camilo Rincón · Emmanuel Dávila · Samuel Sierra · Juan Diego Calle

PREPARADO PARA

Tecnológico de Antioquia · Despliegue de Sistemas

LUGAR Y FECHA

Itagüí, Antioquia · 22 de octubre de 2026

DOCUMENTO

ENC-MT-001

VERSIÓN

1.4

CONTRATO API

v1.0.0-draft.17

CLASIFICACIÓN

Uso interno

Tabla de contenido

1. Control documental e historial de cambios 6

1.1 Control documental 6

1.2 Historial de cambios 6

1.3 Propósito y público del documento 7

1.4 Responsables y periodicidad de actualización 7

1.5 Convenciones de nombres 8

1.6 Convenciones de redacción y de comandos 9

1.7 Manejo de información sensible 9

1.8 Herramientas de elaboración del manual 9

2. Objetivo, alcance y descripción general del sistema 11

2.1 Objetivo del sistema 11

2.2 Alcance de la versión 1 11

2.3 Descripción general 11

3. Requisitos de hardware, software y red 13

3.1 Ambientes del sistema 13

3.2 Requisitos de hardware 13

3.2.1 Estación de desarrollo 13

3.2.2 Dispositivos móviles 13

3.2.3 Servidores de producción 14

3.3 Requisitos de software 14

3.3.1 Software para el back 14

3.3.2 Software para la app 14

3.4 Requisitos de red 15

4. Arquitectura y diagramas de componentes 17

4.1 Descripción de la arquitectura del sistema 17

4.1.1 Capa de presentación 17

4.1.2 Capa de aplicación 17

4.1.3 Capa de datos 17

4.1.4 Infraestructura 17

4.1.5 Integraciones 17

4.1.6 Seguridad 18

4.1.7 Operación 18
4.2 Diagrama de arquitectura lógica 19
4.3 Diagrama de componentes 20
4.3.1 Componentes de la app 20
4.3.2 Componentes de la API 21
5. Instalación, configuración y despliegue 22
5.1 Instalación local de la API y la base de datos 22
5.2 Instalación local de la app 23
5.3 Configuración 24
5.3.1 Variables de entorno de la API 24
5.3.2 Variables de entorno de la app 25
5.3.3 Configuración estática de la app 26
5.4 Integración continua 26
5.5 Plan de despliegue a producción 26
5.5.1 Estado actual del despliegue 26
5.5.2 Cronograma, responsables y ventana 26
5.5.3 Actividades de la fase de despliegue 27
5.5.4 Procedimiento de despliegue de la API 28
5.5.5 Procedimiento de build y publicación de la app 29
5.6 Plan de rollback 30
5.7 Productos del despliegue 31
5.8 Diagramas de despliegue 32
5.8.1 Despliegue objetivo en producción 32
5.8.2 Despliegue actual de la demo local 32
6. Base de datos y modelo de información 33
6.1 Motor, conexión y convenciones 33
6.2 Diagrama entidad-relación 33
6.2.1 Vista de cuenta, sesiones y moderación 34
6.2.2 Vista de música y perfil social 34
6.2.3 Vista de eventos y match 35
6.2.4 Vista de chat y mensajes 35
6.2.5 Vista de llaves, respaldo y vinculación 36
6.3 Fichas técnicas de las tablas 36
6.3.1 Tabla users 36
6.3.2 Tabla user_consents 37

6.3.3 Tabla refresh_tokens 37
6.3.4 Tabla device_push_tokens 38
6.3.5 Tabla banned_emails 38
6.3.6 Tabla genres 38
6.3.7 Tabla songs 39
6.3.8 Tabla swipes 39
6.3.9 Tabla user_genres 39
6.3.10 Tabla user_genre_scores 40
6.3.11 Tabla user_artists 40
6.3.12 Tabla profile_reactions 41
6.3.13 Tabla events 41
6.3.14 Tabla event_attendances 42
6.3.15 Tabla user_likes 42
6.3.16 Tabla matches 42
6.3.17 Tabla user_keys 43
6.3.18 Tabla user_box_keys 43
6.3.19 Tabla chat_messages 44
6.3.20 Tabla delivered_message_ids 44
6.3.21 Tabla message_franking_records 45
6.3.22 Tabla blocks 45
6.3.23 Tabla reports 45
6.3.24 Tabla encrypted_backup 46
6.3.25 Tabla device_link_request 47
6.4 Diccionario de datos 47
6.5 Almacenamiento en el dispositivo 49
6.5.1 Tabla local messages 49
6.5.2 Tabla local sync_state 49
6.6 Migraciones 50
6.7 Datos semilla 50
6.8 Relación entre componentes y estructuras de datos 51
6.9 Política de respaldo de la base de datos 51
6.10 Mantenimiento de este capítulo 51

7. Integraciones, APIs y servicios externos 52
7.1 API REST v1 52
7.2 Operaciones por módulo 52
7.3 Tiempo real con SignalR 52

7.4 Servicios externos 52

8. Seguridad, perfiles y permisos 54

8.1 Perfiles de usuario y permisos 54

8.2 Autenticación y sesiones 55

8.3 Autorización 55

8.4 Cifrado de extremo a extremo del chat 56

8.5 Segmentación 56

8.6 Auditoría 56

8.7 Gestión de secretos 57

8.8 Datos personales y Ley 1581 57

9. Operación, monitoreo, respaldo y recuperación 58

9.1 Estado operativo real y objetivos propuestos 58

9.2 Disponibilidad y rendimiento 58

9.3 Monitoreo y observabilidad 59

9.4 Tareas programadas del sistema 61

9.5 Respaldo y recuperación 61

9.5.1 Política de respaldo 61

9.5.2 Procedimiento de respaldo manual 62

9.5.3 Procedimiento de restauración 63

9.6 Ficha de operatividad 63

9.7 Flujo operativo ante una falla 65

10. Solución de incidentes, mantenimiento y anexos 66

10.1 Gestión de incidentes 66

10.2 Runbooks de incidentes 67

10.3 Solución de problemas en desarrollo 67

10.3.1 Problemas frecuentes del back 68

10.3.2 Problemas frecuentes de la app 68

10.4 Mantenimiento preventivo 68

10.5 Mantenimiento correctivo 69

10.6 Pendientes técnicos conocidos 70

10.7 Anexo A. Glosario 70

10.8 Anexo B. Plantillas de aceptación e incidentes 71

1. Control documental e historial de cambios

1.1 Control documental

Campo	Valor
Código del documento	ENC-MT-001
Sistema	Encorely: app móvil `encorely-front` (Expo, Android e iOS) y API `encorly_back` (.NET 10 + PostgreSQL 16)
Tipo de documento	Manual técnico unificado
Versión vigente	1.4
Fecha de emisión	2026-10-22
Elaborado por	Camilo Rincón, Emmanuel Dávila, Samuel Sierra, Juan Diego Calle
Aprobado por	Aprobado por: _____ (docente) · Fecha: _____
Responsable de mantenerlo	Camilo Rincón (Product Owner) coordina las versiones; cada capítulo tiene su responsable en 1.4
Periodicidad de actualización	Con cada cambio de esquema de la base de datos, de contrato (draft) o de despliegue, y revisión completa por release

1.2 Historial de cambios

Versión	Fecha	Autores	Cambios	Aprobación
0.1	2026-10-20	Equipo Encorely	Manuales técnicos por repositorio: `encorly_back/docs/MANUAL-TECNICO.md` y `encorely-front/docs/MANUAL-TECNICO.md`	No aplica (borrador)
1.0	2026-10-20	Camilo Rincón, Emmanuel Dávila, Samuel Sierra, Juan Diego Calle	Manual unificado según la estructura de la cátedra: análisis del problema, arquitectura por capas, matriz de componentes, fichas de las 25 tablas, plan de despliegue y rollback, diagrama de despliegue UML, operatividad e incidentes	Pendiente de firma del docente
1.1	2026-10-22	Camilo Rincón, Emmanuel Dávila, Samuel Sierra, Juan Diego Calle	Portada con identidad de Encorely y datos de entrega (Tecnológico de Antioquia, Despliegue de Sistemas)	Pendiente
1.2	2026-10-22	Camilo Rincón, Emmanuel Dávila, Samuel Sierra, Juan Diego Calle	Estructura alineada a las diapositivas de la cátedra; el análisis del software pasa a documento propio; capítulo 1 sin portada, ficha fusionada en el control documental y sin "Documentos relacionados"	Pendiente

Versión	Fecha	Autores	Cambios	Aprobación
1.3	2026-10-22	Camilo Rincón, Emmanuel Dávila, Samuel Sierra, Juan Diego Calle	Paridad estricta con las diapositivas: se quitan secciones no pedidas, se agregan segmentación, auditoría, alta disponibilidad, capacitación, dueños por aspecto operativo y diagramas de despliegue en UML con PlantUML	Pendiente
1.4	2026-10-22	Camilo Rincón, Emmanuel Dávila, Samuel Sierra, Juan Diego Calle	Depuración por bloque: se retira el texto que no explican las diapositivas (detalles de implementación, justificaciones, notas y columnas no pedidas); 7.2 queda solo con el título; diagramas de componentes y de despliegue rehechos en UML con el orden de los ejemplos de las diapositivas	Pendiente

1.3 Propósito y público del documento

Este manual explica cómo está construido, configurado, desplegado y mantenido Encorely. Está dirigido a desarrollo (back y front), administración de base de datos e infraestructura y operación (DevOps).

1.4 Responsables y periodicidad de actualización

Capítulo	Responsable	Disparador de actualización	Plazo
1. Control documental	Camilo Rincón (Product Owner)	Cada versión nueva del documento	Al emitir la versión
2. Objetivo, alcance y descripción general	Camilo Rincón (Product Owner)	Cambio de alcance o de una decisión de producto	En el mismo PR del cambio
3. Requisitos de hardware, software y red	Samuel Sierra (DevOps e infraestructura)	Cambio de versión de una herramienta, de un puerto o de un nodo	En el mismo PR del cambio
4. Arquitectura y diagramas de componentes	Camilo Rincón (arquitecto de software)	Módulo, capa o componente nuevo	En el mismo PR del cambio
5. Instalación, configuración y despliegue	Samuel Sierra; 5.2 y 5.5.5, Emmanuel Dávila (app)	Cambio de `Dockerfile`, `render.yaml`, `eas.json` o de variables de entorno	Antes de aplicar el cambio en un ambiente
6. Base de datos y modelo de información	Samuel Sierra (administrador de base de datos)	Nueva migración de EF Core: fichas, diccionario, ERD y lista de migraciones	En el mismo PR de la migración
7. Integraciones, APIs y servicios externos	Camilo Rincón (desarrollo back)	Nueva entrada en `contracts/CHANGELOG.md` o integración nueva	En el mismo PR del cambio de contrato
8. Seguridad, perfiles y permisos	Camilo Rincón (seguridad)	Control, perfil o secreto nuevo	En el mismo PR del cambio

Capítulo	Responsable	Disparador de actualización	Plazo
9. Operación, monitoreo, respaldo y recuperación	Samuel Sierra; 9.3, Juan Diego Calle (monitoreo)	Cambio de umbral, alerta, herramienta o política de respaldo	Antes de aplicar el cambio en producción
10. Solución de incidentes, mantenimiento y anexos	Camilo Rincón (escalamiento de incidentes); 10.3.2, Emmanuel Dávila	Incidente cerrado (runbooks y lecciones de 10.1 y 10.2) o procedimiento nuevo	Hasta 5 días hábiles después del cierre

En cada release (versión de la app o de la API) el equipo completo revisa el documento y agrega la fila del historial de cambios antes de etiquetar el release.

Cada cambio sube la versión del documento: cambio menor (corrección o sección nueva) suma 0.1; cambio de estructura o de release suma 1.0.

1.5 Convenciones de nombres

Elemento	Convención	Ejemplos reales
Repositorios	Uno por componente desplegable	`encorly_back` (API), `encorely-front` (app). El nombre del back conserva la errata histórica `encorly`
Ramas	`main` estable, `dev` (back) y `Dev` (front) de integración, ramas de trabajo por tema	`docs/manual-tecnico`, `rebuild/v1` (histórica)
Servicios y servidores	`encorely-<rol>`	`encorely-api` (servicio web y contenedor), `encorely-db` (Postgres administrado), `encorely-postgres` (contenedor local)
Volúmenes y recursos locales	`encorely_<recurso>`	`encorely_pg` (volumen de datos local)
Base de datos	Nombre `encorely`; tablas y columnas en `snake_case`, tablas en plural (salvo `encrypted_backup` y `device_link_request`)	`users`, `chat_messages`, `user_a_id`
Restricciones e índices	Prefijo por tipo + tabla + columnas	`pk_users`, `fk_matches_users_user_a_id`, `ix_users_email`, `ck_matches_ordered_pair`
Migraciones	`<AAAAMMDDhhmmss>_<NombrePascalCase>`	`20261014050309_Initial`, `20261015155802_IndicesPurga`
API	Prefijo `/api/v1`, recursos en minúscula y plural, subrecursos anidados	`/api/v1/events/{id}/radar`, `/api/v1/matches/{id}/messages/ack`
Contrato	`v<mayor>.<menor>.<parche>-draft.<N>`	`v1.0.0-draft.17`
JSON y errores	Propiedades en `camelCase`, enums como string `camelCase`, `code` de error en `snake_case`	`accessToken`, `stale_recipient_key`
Módulos del back	`Features/<Feature>` en PascalCase con `*Endpoints.cs`, `*Contracts.cs`, `*Service.cs`	`Features/Matching/MatchingService.cs`

Elemento	Convención	Ejemplos reales
Módulos del front	`src/features/<dominio>` en minúscula	`src/features/chat`, `src/features/social`
Variables de entorno	`UPPER_SNAKE_CASE`; las de la app llevan `EXPO_PUBLIC_`	`DB_SSL_MODE`, `EXPO_PUBLIC_API_URL`
Ambientes	`Development` (local), `Testing` (suite), `Production`; perfiles EAS `development`, `preview`, `production`	`ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production`
Identificadores de la app	`com.encorely.app` (Android e iOS), esquema `encorely://`	`encorely://spotify-callback`

1.6 Convenciones de redacción y de comandos

- Los comandos del back se corren desde la raíz de `encorly_back` con el `dotnet` de mise (`mise exec -- dotnet …`). Los del front, desde la raíz de `encorely-front` con pnpm.
- `<valor>` indica algo que completa quien ejecuta el procedimiento. Ningún comando de este manual lleva un secreto real.
- Las rutas de archivo se escriben desde la raíz del repositorio: `encorly_back/src/Encorely.Api/Program.cs`.
- Cada procedimiento tiene prerrequisitos, pasos numerados y un criterio de validación. Si el criterio no se cumple, el procedimiento no terminó.
- Se distingue lo medido de lo propuesto: lo que dice "verificado" se ejecutó el 2026-10-20; lo que dice "objetivo" o "propuesto" es una meta para producción, no una medición.

1.7 Manejo de información sensible

El documento no contiene contraseñas, llaves, tokens ni valores de `.env`. Las variables secretas se nombran pero nunca se muestran: `DB_PASSWORD`, `JWT_SIGNING_KEY`, `BANNED_EMAIL_KEY`, `DEMO_USER_PASSWORD`, `EXPO_PUSH_ACCESS_TOKEN`. Las cuentas demo del seed se mencionan solo por correo (`admin@encorely.demo`, `revisor@encorely.demo`); su contraseña es la que cada instalación define en `DEMO_USER_PASSWORD`. Los dominios `api.encorely.example` y `api-staging.encorely.example` son marcadores de posición, no servidores reales.

1.8 Herramientas de elaboración del manual

Solo se listan las herramientas que se usaron para producir este manual.

Herramienta	Uso
GitHub	Repositorios `encorly_back` y `encorely-front`: de sus ramas `dev` y `Dev` sale el código documentado, y ahí entraron por commit y pull request los manuales por repositorio (versión 0.1) y el manual de usuario (PR #21 de `encorely-front`)
Markdown	Formato fuente del manual (`MANUAL-TECNICO-ENCORELY.md`). El PDF se genera desde la fuente y no se edita a mano; las versiones se registran en el historial de cambios (1.2)

Herramienta	Uso
Mermaid	Diagramas normalizados escritos como texto dentro del Markdown: arquitectura lógica y componentes (4.2 y 4.3), entidad-relación (6.2) y flujo ante una falla (9.7)
PlantUML	Diagramas de despliegue UML (5.8): nodos dibujados como prisma, artefactos con ícono de documento y rutas de comunicación con el protocolo. Se renderiza en local, sin enviar el diagrama a un servidor externo
Emulador Android (AVD `encorely_api35`) y `adb`	Capturas de pantalla del manual de usuario. Este manual no lleva capturas: sus procedimientos se validan con comandos y criterios de validación
`reportes/generar_pdf.py`	Convierte el Markdown en PDF con python-markdown y Chrome sin interfaz (headless); renderiza los diagramas Mermaid y PlantUML y arma la tabla de contenido con el número de página real en dos pasadas

2. Objetivo, alcance y descripción general del sistema

2.1 Objetivo del sistema

Encorely conecta a personas mayores de edad que van al mismo concierto y tienen gustos musicales parecidos, para que se conozcan antes del evento y vayan juntas. El objetivo técnico es que esa cadena funcione de punta a punta, con identidad verificada en el servidor, afinidad calculada con datos reales y una conversación privada que el propio servidor no puede leer.

2.2 Alcance de la versión 1

Dentro del alcance: los requisitos funcionales RF-01 a RF-17 (definidos en el documento *Análisis del software*), es decir, cuenta y onboarding, catálogo de canciones y ADN musical, eventos y radar, match recíproco, perfil social, chat cifrado de extremo a extremo con respaldo y traspaso, bloqueo y reporte, notificaciones push y panel de administración.

Fuera del alcance:

- Salas grupales por evento.
- Login con Google y Apple.
- APIs externas distintas de iTunes Search, FCM/APNs (vía Expo Push) y el conector de Spotify.
- Publicación en tiendas y hosting de producción.
- QA en iOS.

2.3 Descripción general

El sistema tiene tres piezas que se despliegan por separado:

Pieza	Qué es	Repositorio
App móvil	App nativa Android e iOS hecha con Expo SDK 57 (React Native 0.86, TypeScript). Cifra y descifra el chat en el teléfono	`encorely-front`
API	Monolito modular ASP.NET Core 10 (Minimal APIs) con REST en `/api/v1`, un hub SignalR de avisos y tareas en segundo plano. Sirve además el panel de administración y las páginas legales	`encorly_back`
Base de datos	PostgreSQL 16, esquema versionado con migraciones de EF Core	`encorly_back` (migraciones)

Flujo principal de la persona usuaria:

1. Crea la cuenta con correo y contraseña (o entra con Spotify), acepta términos y política de datos (Ley 1581), y completa el onboarding: fecha de nacimiento (18+), ciudad y géneros favoritos.

2. En **Descubrir** califica canciones del catálogo curado (portada y muestra de 30 s de iTunes). Cada calificación actualiza su ADN musical, un vector de pesos por género. Opcionalmente importa sus artistas más escuchados de Spotify.
3. En **Conciertos** marca a qué evento va. Con al menos 15 canciones calificadas se desbloquea el **radar** del evento: los asistentes ordenados por afinidad real.
4. Da "Me interesa" a otra persona del mismo evento. Si el interés es mutuo, nace un **match**.
5. Con el match abre un **chat cifrado de extremo a extremo**; puede verificar el código de seguridad en persona o con QR, respaldar el historial con una frase y traspasarlo a otro teléfono.
6. Puede bloquear y reportar en cualquier momento. Un equipo de administración modera los reportes, cura eventos y canciones y suspende cuentas desde el panel.

3. Requisitos de hardware, software y red

3.1 Ambientes del sistema

Ambiente	Dónde corre	Estado
Desarrollo local (`Development`)	PC del equipo: Postgres en Docker, API con `dotnet run` , app en emulador o teléfono	En uso y verificado
Pruebas automatizadas (`Testing`)	Testcontainers en el PC o en el runner de GitHub Actions	En uso y verificado
Integración continua	GitHub Actions (`ubuntu-24.04` y `ubuntu-latest`)	En uso
Staging	Propuesto: Render + perfil EAS `preview` (`https://api-staging.encorely.example` , marcador)	Preparado, no creado
Producción (`Production`)	Propuesto: Render (servicio web + Postgres administrado) + tiendas	Preparado, no desplegado

3.2 Requisitos de hardware

3.2.1 Estación de desarrollo

Recurso	Mínimo	Recomendado
CPU	x86-64 de 4 núcleos con virtualización por hardware (KVM)	8 núcleos
Memoria RAM	8 GB	16 GB
Disco libre	20 GB	40 GB SSD
Sistema operativo	Linux, macOS o Windows con WSL2	Ubuntu 22.04 (ambiente de referencia del equipo)

3.2.2 Dispositivos móviles

Dispositivo	Requisito
Android	Teléfono o emulador con la versión que soporte Expo SDK 57; la app compila con `compileSdk` y `targetSdk` 36. Para push, un teléfono real con Google Play Services (FCM). Emulador de referencia: AVD `encorely_api35` (API 35)
iOS	iPhone (la app no se ofrece para iPad: `supportsTablet: false`). Push exige un teléfono real con APNs. La compilación se hace en EAS, sin Mac local
Cámara	Opcional; solo para escanear el QR del código de seguridad y del traspaso
Almacenamiento seguro	Keystore (Android) o Keychain (iOS), usados por `expo-secure-store`

3.2.3 Servidores de producción

Propuesta, no desplegada.

Nodo	Servicio	Plan
API	Render Web Service, runtime Docker, nombre `encorely-api`	`starter`
Base de datos	Render PostgreSQL 16, nombre `encorely-db`	`basic-256mb`
Builds de la app	EAS Build (Expo)	Según cuenta de Expo

3.3 Requisitos de software

3.3.1 Software para el back

Herramienta	Versión	De dónde sale	Comprobación
.NET SDK	10.0.402 (`rollForward: latestFeature`)	`mise.toml` , `global.json`	`mise exec -- dotnet --version`
mise	Reciente	Gestor de versiones del equipo; no instalar .NET con apt	`mise --version`
Docker Engine con `docker compose` v2	Reciente	Postgres local y Testcontainers	`docker compose version`
PostgreSQL	16 (imagen `postgres:16-alpine`)	`docker-compose.yml`	`docker exec encorely-postgres postgres --version`
`dotnet-ef`	10.0.13	`dotnet-tools.json` (herramienta local)	`mise exec -- dotnet tool restore`
curl y jq	Cualquiera	Verificación y lectura del contrato	`curl --version` , `jq --version`
Python 3	Biblioteca estándar	Solo para `scripts/curate_songs.py`	`python3 --version`

3.3.2 Software para la app

Herramienta	Versión	De dónde sale	Comprobación
Node.js	24 (`engines` : `>=24 <27`)	`.node-version`	`node -v`
pnpm	12.11.2	`packageManager` de `package.json`	`pnpm -v`
JDK	17 (Temurin, con mise)	Requisito de Gradle para el dev build Android	`java -version`
Android SDK	Plataforma y build-tools 36	React Native 0.86	`ls ~/Android/Sdk/platforms`
EAS CLI	24.13.0 (fijada en `eas.json`)	Builds firmados	`pnpm dlx eas-cli@24.13.0 --version`

Herramienta	Versión	De dónde sale	Comprobación
Maestro	Reciente	Pruebas E2E (`.maestro/`)	`maestro --version`
Back local	`encorly_back` en la carpeta hermana `../encorly_back`	`pnpm gen:api` lee el contrato de ahí	`ls ../encorly_back/contracts`

3.4 Requisitos de red

Origen	Destino	Protocolo y puerto	Uso	Ambiente
App	API	HTTP 5000 (local) · HTTPS 443 (producción)	REST `/api/v1` con JWT	Todos
App	API	WebSocket sobre el mismo puerto (`ws` local, `wss` en producción)	SignalR `/hubs/chat`	Todos
Emulador Android	PC anfitrión	`10.0.2.2:5000`	Alias del `localhost` del PC dentro del emulador	Local
Teléfono físico	PC	`<IP-del-PC>:5000` en la misma red Wi-Fi	La API escucha en `0.0.0.0:5000`	Local
App (dev build)	Metro	HTTP 8081	Bundle de JavaScript en desarrollo	Local
API	PostgreSQL	TCP 5432 (TLS en producción)	Npgsql	Todos
Proxy de Render	Contenedor de la API	HTTP 8080	`ASPNETCORE_HTTP_PORTS=8080`	Producción
API	`exp.host`	HTTPS 443	Envío de push y lectura de receipts	Con `PUSH_ENABLED=true`
API	`accounts.spotify.com`	HTTPS 443	Canje del code PKCE	Con `SPOTIFY_CLIENT_ID`
API	`itunes.apple.com`	HTTPS 443	Búsqueda de canciones desde el panel	Solo administración
App	`accounts.spotify.com` , `api.spotify.com`	HTTPS 443	Autorización PKCE y lectura de artistas más escuchados	Opcional
App	CDN de Apple (`*.mzstatic.com` , `audio-ssl.itunes.apple.com`) y de Spotify (`i.scdn.co`)	HTTPS 443	Portadas, muestras de 30 s e imágenes de artistas	Todos

Origen	Destino	Protocolo y puerto	Uso	Ambiente
FCM / APNs	Teléfono	Canal propio del sistema operativo	Entrega de notificaciones	Con push

Puertos que deben quedar libres en el PC de desarrollo: 5000 (API), 5432 (Postgres) y 8081 (Metro). Si están ocupados se usan los procedimientos de puertos alternos de 5.1.

4. Arquitectura y diagramas de componentes

4.1 Descripción de la arquitectura del sistema

El back es un monolito modular: un solo proceso ASP.NET Core 10 con una carpeta por feature (`Features/<Feature>`) y la infraestructura transversal en `Infrastructure/` . La app es un cliente nativo que guarda en el teléfono solo tokens, llaves y el historial cifrado del chat. El contrato `contracts/openapi.v1.json` une los dos lados: la API lo genera desde el código y la app genera sus tipos desde él.

4.1.1 Capa de presentación

Componentes en Encorely: app móvil (`encorely-front/src/app` , `src/features` , `src/ui`); panel de administración HTML en `/admin` ; páginas `/legal/terminos` , `/legal/privacidad` y `/cuenta/eliminar` servidas por la API.

Tecnología: Expo SDK 57, React Native 0.86, React 19.2, TypeScript 6; HTML.

4.1.2 Capa de aplicación

Componentes en Encorely: API REST `/api/v1` (Minimal APIs), servicios de dominio por feature, `ChatHub` , tareas en segundo plano (`PushDispatcher` , `PushReceiptChecker` , `MaintenanceService`).

Tecnología: ASP.NET Core 10, C#, SignalR.

4.1.3 Capa de datos

Componentes en Encorely: PostgreSQL 16 con 25 tablas; en el teléfono, SQLCipher para el historial y SecureStore para tokens y llaves.

Tecnología: EF Core 10 + Npgsql, Dapper (radar), `expo-sqlite` , `expo-secure-store` .

4.1.4 Infraestructura

Componentes en Encorely: balanceador TLS de Render (termina HTTPS y WSS del dominio público y reenvía al contenedor por la red privada), contenedor Docker de la API, Postgres administrado, builds de EAS, GitHub Actions; en local, Docker Compose.

Tecnología: Docker, Render (propuesto), EAS, GitHub Actions.

Detalle de nodos y servicios en 3.2.3 y en los diagramas de despliegue de 5.8.

4.1.5 Integraciones

Componentes en Encorely: Expo Push → FCM/APNs, iTunes Search, Spotify (PKCE).

Tecnología: HTTPS/JSON.

Detalle en el capítulo 7.

4.1.6 Seguridad

Componentes en Encorely: autenticación con JWT y refresh rotativo, autorización por pertenencia, límites de frecuencia, BCrypt, cifrado de extremo a extremo del chat, cabeceras de seguridad y validación de configuración al arrancar. Segmentación: solo el balanceador queda expuesto a internet; el contenedor y la base hablan por la red privada del proveedor y la base exige TLS. Auditoría: las acciones de moderación quedan registradas con el admin que las hizo (`reports.resolved_by_user_id` , `matches.closed_by_user_id` y el log del cambio de estado de una cuenta); no hay una tabla de auditoría para todas las acciones de administración.

Tecnología: JwtBearer, BCrypt.Net-Next, `@noble/*` .

Detalle en el capítulo 8 (segmentación en 8.5 y auditoría en 8.6).


4.1.7 Operación

Componentes en Encorely: health checks `/health/live` y `/health/ready` , logs JSON con `traceId` , limpieza horaria, CI. Respaldo y recuperación: volcado manual en local y, para producción, respaldo continuo del Postgres administrado con PITR más un volcado diario (9.5). Alta disponibilidad: no la hay. La demo corre una sola instancia y la propuesta de producción también es de una instancia de la API y una base en una región; la caída de cualquiera de las dos deja el servicio fuera. La alta disponibilidad queda como objetivo (9.2).

Tecnología: ASP.NET Health Checks, `AddJsonConsole` , GitHub Actions, `pg_dump` .


Detalle en el capítulo 9.

4.2 Diagrama de arquitectura lógica




4.3 Diagrama de componentes

4.3.1 Componentes de la app



4.3.2 Componentes de la API



5. Instalación, configuración y despliegue

5.1 Instalación local de la API y la base de datos

Prerrequisitos

- Software de 3.3.1 instalado: mise, Docker con `docker compose` v2.
- Repositorio `encorly_back` clonado y en la rama `dev`.
- Puertos 5000 y 5432 libres (o usar los puertos alternos del final de esta sección).
- Si mise no está activado en la shell (`eval "$(mise activate zsh)"`), anteponer `mise exec --` a cada `dotnet`.

Pasos

1. Instalar el SDK definido por el repositorio:

`bash mise trust # solo la primera vez en un clon nuevo mise install`

2. Crear la configuración local y completar los cuatro valores marcados (los demás ya sirven para local):

`bash cp .env.example .env # DB_PASSWORD la que se quiera; docker compose crea la BD con ella # JWT_SIGNING_KEY openssl rand -base64 48 # BANNED_EMAIL_KEY openssl rand -base64 48 (distinta de la anterior) # DEMO_USER_PASSWORD opcional: contraseña de las 16 cuentas demo`

3. Levantar PostgreSQL y esperar a que esté sano:

`bash docker compose up -d --wait`

4. Arrancar la API. En `Development` aplica las 11 migraciones y siembra el catálogo al arrancar:

`bash mise exec -- dotnet run --project src/Encorely.Api`

5. Comprobar el servicio y, si se definió `DEMO_USER_PASSWORD`, iniciar sesión con una cuenta demo:

`bash curl http://localhost:5000/health/live curl http://localhost:5000/health/ready curl -s http://localhost:5000/openapi/v1.json | jq -r .info.title curl -s -X POST http://localhost:5000/api/v1/auth/login \ -H 'content-type: application/json' \ -d '{"email":"valentina.rojas@encorely.demo","password":"<DEMO_USER_PASSWORD>"}' | jq '.user'`

Criterio de validación

- El log de arranque muestra `Applying migration '20261014050309_Initial'` hasta `'20261015155802_IndicesPurga'` y las líneas `Seed: 15 géneros`, `Seed: 120 canciones`, `Seed: 24 eventos` (más `Seed: 16 usuarios demo` y `Seed: match demo del revisor` si hay `DEMO_USER_PASSWORD`). En una base que ya tenía datos estas líneas no aparecen.
- `/health/live` y `/health/ready` responden `Healthy`.
- `/openapi/v1.json` devuelve el título `Encorely API`.
- El login responde `accessToken`, `refreshToken`, `expiresIn: 900` y `user`.

Variantes

- Puertos alternos: `--urls http://127.0.0.1:5100` al arrancar la API y `DB_PORT=5433` para Postgres.
- Todo en contenedores, sin SDK: `docker compose --profile full up -d --build`.

5.2 Instalación local de la app

Prerrequisitos

- Software de 3.3.2: Node 24, pnpm 12.11.2, JDK 17 activo, Android SDK 36 con `ANDROID_HOME` apuntando a él y un AVD (referencia: `encorely_api35`).
- `encorely-front` clonado en la rama `Dev`, con `encorly_back` en la carpeta hermana.
- API local corriendo y validada según 5.1.

Pasos

1. Instalar dependencias exactamente como dice el lockfile:

```
bash pnpm install --frozen-lockfile
```

2. Verificar el código sin emulador:

```
bash pnpm typecheck && pnpm lint && pnpm test
```

3. Configurar la URL de la API:

```
bash cp .env.example .env # EXPO_PUBLIC_API_URL=http://10.0.2.2:5000 (emulador Android)
# EXPO_PUBLIC_API_URL=http://<IP-del-PC>:5000 (teléfono en la misma red)
```

4. Compilar e instalar el development build y arrancar Metro en otra terminal:

```
bash export ANDROID_HOME="$HOME/Android/Sdk" ~/Android/Sdk/emulator/emulator -avd
encorely_api35 & pnpm android pnpm start
```

Criterio de validación

- `pnpm install --frozen-lockfile` termina sin cambiar `pnpm-lock.yaml`.
- `typecheck`, `lint` y `test` pasan.
- La app abre en la pantalla de bienvenida; no aparece "Falta configurar el servidor".

- Con una cuenta demo se entra y la pestaña Conciertos lista los eventos del seed.

5.3 Configuración

5.3.1 Variables de entorno de la API

Cómo se carga: en `Development`, `DotEnv` lee el `.env` más cercano sin pisar variables ya definidas; fuera de `Development` el `.env` se ignora. `EnvironmentMapping` traduce las variables planas a secciones (`DB_HOST` → `Database:Host`) y las opciones se validan al arrancar: si falta un obligatorio, la API no levanta. Ningún secreto tiene valor por defecto en el código.

Variable	Qué controla	Defecto	Obligatoria
`DB_HOST`, `DB_NAME`, `DB_USER`	Conexión a Postgres	Sin defecto (compose usa `encorely` para nombre y usuario)	Sí
`DB_PORT`	Puerto de Postgres	`5432`	No
`DB_PASSWORD`	Contraseña de Postgres (secreto)	Sin defecto	Sí
`DB_SSL_MODE`	`Disable`, `Allow`, `Prefer`, `Require`, `VerifyCA`, `VerifyFull`	`Prefer`	Fuera de Development debe ser `Require` o superior
`DB_MIGRATE_ON_STARTUP`	Aplica migraciones al arrancar	`false` (`true` en Development)	No
`JWT_SIGNING_KEY`	Llave HS256 de los access tokens, 32 caracteres o más (secreto)	Sin defecto	Sí
`JWT_ISSUER`, `JWT_AUDIENCE`	Emisor y audiencia validados	`encorely-api`, `encorely-app`	No
`JWT_ACCESS_TOKEN_MINUTES`, `JWT_REFRESH_TOKEN_DAYS`	Vida de los tokens (5–60 min, 1–90 días)	`15`, `30`	No
`BANNED_EMAIL_KEY`	Llave HMAC de los correos vetados, distinta de la del JWT (secreto)	Sin defecto	Sí
`SEED_CATALOG`	Siembra géneros, canciones y eventos si faltan	`false` (`true` en Development)	No
`DEMO_USER_PASSWORD`	Crea las cuentas demo con esa contraseña (secreto)	Vacío	Fuera de Development solo con `SEED_REVIEWER_ONLY=true`
`SEED_REVIEWER_ONLY`	Siembra solo `revisor@encorely.demo` y su par, nunca el admin	`false`	No

Variable	Qué controla	Defecto	Obligatoria
`RADAR_MIN_SWIPES`, `RADAR_MIN_AFFINITY`, `AFFINITY_MIN_SWIPES`	Reglas del radar y de la afinidad	`15`, `0`, `25`	No
`RATE_LIMIT_AUTH_PER_MINUTE`, `AUTH_MAX_FAILED_LOGINS`, `AUTH_LOCKOUT_MINUTES`	Límite de autenticación por IP y bloqueo por (correo, IP)	`10`, `5`, `15`	No
`RATE_LIMIT_USER_WRITES_PER_MINUTE`, `RATE_LIMIT_REPORTS_PER_HOUR`, `RATE_LIMIT_TOKENS_PER_MINUTE`	Escrituras por usuario, reportes por usuario, refresh y logout por IP	`120`, `10`, `60`	No
`FORWARDED_TRUSTED_NETWORKS`	CIDR de los proxies de confianza	Vacío (se ignora `X-Forwarded-For`)	Sí fuera de Development
`CHAT_MESSAGE_RETENTION_DAYS`	Días que se guarda un mensaje sin ack; `0` sin límite	`30`	No
`PUSH_ENABLED`, `EXPO_PUSH_ACCESS_TOKEN`	Envío por Expo Push y su token (secreto)	`false`, vacío	No
`CORS_ORIGINS`	Orígenes CORS (solo Expo web)	Vacío	No
`PUBLIC_BASE_URL`	URL pública para enlaces legales y de borrado	Vacío (se deriva del host)	Sí fuera de Development, y https
`PRIVACY_CONTACT_EMAIL`	Correo de consultas de datos personales	Vacío	No
`SPOTIFY_CLIENT_ID`, `SPOTIFY_ALLOWED_REDIRECTS`	Client ID público de Spotify y redirects aceptadas	Vacío, `encorely://spotify-callback`	No

Valores fijos en `appsettings.json`: versión de consentimiento `Legal:ConsentVersion = 2026-10-14` y su fecha. Cambiarlos obliga a todas las personas a aceptar de nuevo (`POST /me/consents`).

5.3.2 Variables de entorno de la app

Variable	Obligatoria	Dónde se lee	Qué hace	Si falta
`EXPO_PUBLIC_API_URL`	Sí	`src/lib/config.ts`	URL base de la API sin `/api/v1`; de ella salen `API_BASE` y `HUB_URL` (`/hubs/chat`)	La app muestra "Falta configurar el servidor"
`EXPO_PUBLIC_EAS_PROJECT_ID`	No	`src/features/push/config.ts`	ID del proyecto EAS para pedir el token push, si no está en `app.json`	Push desactivado (`missingProjectId`)
`MAESTRO_E2E_*`	Solo E2E	Maestro	Cuenta, contraseña y datos de los flujos E2E	Ver `encorely-front/docs/e2e.md`

Las variables `EXPO_PUBLIC_*` quedan dentro del bundle: nunca llevan secretos.

5.3.3 Configuración estática de la app

Archivo	Campo	Valor
`app.json`	Identificadores: `ios.bundleIdentifier`, `android.package`, `scheme`	`com.encorely.app` y esquema `encorely`
`eas.json`	Perfiles de build	`development` (APK dev client, API `http://10.0.2.2:5000`), `preview` (APK interno, API de staging) y `production` (AAB e IPA)
`app.json`	`android.allowBackup`	`false`: llaves y base local fuera del backup de Android

5.4 Integración continua

- Back (`.github/workflows/ci.yml`, en cada push a `main`, `dev` y `rebuild/v1` y en todo pull request): formato, paquetes vulnerables, build Release con warnings como errores y pruebas con Postgres real; luego construye la imagen Docker y la prueba en modo `Production`.
- App (`.github/workflows/frontend.yml`, en `main` y `rebuild/v1`): `check:expo`, `typecheck`, `lint`, pruebas y `build:bundles`. No corre en `Dev` (pendiente en 10.6).
- La CI en verde sobre el commit a desplegar es requisito para desplegar (5.5.4); con la rama principal en rojo no se despliega.

5.5 Plan de despliegue a producción

5.5.1 Estado actual del despliegue

El sistema no está publicado (ver 2.2). Están listos el `Dockerfile`, el Blueprint `render.yaml`, los perfiles de `eas.json` y el checklist de tiendas; este plan describe cómo pasar a producción cuando se decida.

5.5.2 Cronograma, responsables y ventana

El cronograma es relativo al día de salida (D). Cada actividad tiene una persona responsable; quien ejecuta un paso lo registra en el informe de aceptación.

Semana o día	Actividad	Responsable	Entregable
D-28 a D-21	Planificación: fecha de salida, ventana, criterios de aceptación, plan de rollback revisado	Camilo Rincón (Product Owner)	Plan de despliegue aprobado
D-21 a D-7	Prueba cerrada de Google Play (12 testers o más, 14 días seguidos, exigencia de cuentas personales nuevas) con build `preview` o `production`	Emmanuel Dávila (app)	Track de prueba cerrada activo

Semana o día	Actividad	Responsable	Entregable
D-21 a D-14	Preparación del entorno: Render, dominio y TLS, Postgres con respaldo continuo, proyecto EAS, Firebase (FCM v1), APNs, Spotify Dashboard	Samuel Sierra (DevOps)	Entornos creados, secretos cargados
D-14 a D-10	Instalación y configuración en staging: API y app `preview` apuntando a `https://api-staging…`	Samuel Sierra (DevOps)	Staging funcionando
D-10	Migración de datos: aplicar las 11 migraciones sobre la base vacía y sembrar el catálogo	Samuel Sierra (administrador de base de datos)	Esquema y catálogo validados
D-10 a D-3	Pruebas de aceptación: suite completa, flujos Maestro sobre `preview`, smoke manual, revisión de seguridad	Juan Diego Calle (QA)	Informe de aceptación
D-3 a D-1	Capacitación: personas usuarias, administración del panel, guardia y runbooks	Juan Diego Calle (QA y analista)	Material publicado y personas de guardia asignadas
D, 05:00 a 07:00 (hora de Colombia, UTC-5)	Go-live: despliegue de la API de producción (Samuel Sierra) y envío de la app a revisión (Emmanuel Dávila)	Camilo Rincón (Product Owner) da la orden de salida	Software en producción
D a D+14	Monitoreo posterior intensivo (revisión diaria de alertas, receipts de push, reportes)	Juan Diego Calle (monitoreo)	Cierre de la puesta en marcha

Ventana de despliegue propuesta: martes de 05:00 a 07:00 hora de Colombia, la franja de menor uso esperado para una app de conciertos (la actividad se concentra en las noches y los fines de semana). Es un objetivo; no hay tráfico real que lo confirme.

5.5.3 Actividades de la fase de despliegue

N.º	Actividad	Qué se hace en Encorely	Criterio de validación
1	Planificación	Fijar D, ventana, responsables de guardia y criterios de aceptación; revisar el plan de rollback de 5.6	Plan revisado por todo el equipo
2	Preparación del entorno	Crear el Blueprint de Render desde `render.yaml`; dominio con TLS; Postgres con respaldo continuo y sin acceso externo (`ipAllowList` vacío, ver 8.5); secretos (`JWT_SIGNING_KEY` y `BANNED_EMAIL_KEY` generados por Render, el resto con `sync: false`); EAS `init` y credenciales; FCM v1 y APNs; redirect de Spotify	Todas las variables obligatorias definidas (la API no arranca si falta alguna); `psql` desde fuera de Render no conecta a `encorely-db`
3	Instalación y configuración	Desplegar la imagen; completar `FORWARDED_TRUSTED_NETWORKS`, `PUBLIC_BASE_URL` (https), `PRIVACY_CONTACT_EMAIL`, `EXPO_PUSH_ACCESS_TOKEN` y `SPOTIFY_CLIENT_ID`	`/health/live` y `/health/ready` en `Healthy` sobre el dominio público

N.º	Actividad	Qué se hace en Encorely	Criterio de validación
4	Migración de datos	No se migran datos del sistema anterior: eran ficticios y su esquema no tenía fuente de verdad. Se aplican las migraciones al arrancar (`DB_MIGRATE_ON_STARTUP=true` , una sola instancia) y se siembra el catálogo (`SEED_CATALOG=true`)	La última fila de `__EFMigrationsHistory` es `20261015155802_IndicesPurga` ; `genres` tiene 15 filas y `songs` 120
5	Pruebas de aceptación	Smoke de la API, flujos Maestro 01 a 06 sobre un build apuntando a producción o staging, revisión de cabeceras y de páginas legales	Informe de aceptación firmado con cada caso en "pasa"
6	Capacitación	Personas usuarias finales: el onboarding dentro de la app es su entrenamiento (registro, consentimiento, fecha, ciudad y géneros), la explicación del cifrado está en la pantalla de seguridad de cada chat y en Tú → "Cómo protegemos tus chats", y el manual de usuario (`encorely-front/docs/MANUAL-USUARIO.md`) se publica como material de consulta junto con las fichas de las tiendas. Moderación: recorrido del panel `/admin` sobre staging. Guardia: repaso de runbooks (10.2)	El onboarding completo pasa en el flujo Maestro 01 sobre el build de producción; el manual de usuario está publicado; quien modera resolvió un reporte de prueba en staging; cada persona de guardia ejecutó al menos un runbook en staging
7	Puesta en marcha (go-live)	Crear el admin de producción (5.5.4, paso 6); enviar la app a revisión con la cuenta `revisor@encorely.demo` (`SEED_REVIEWER_ONLY=true`)	App aprobada por las tiendas; API en producción sin alertas abiertas
8	Monitoreo posterior	Revisión diaria durante 14 días: alertas, tasa de 5xx, receipts de push, reportes de moderación	Sin incidentes de severidad 1 o 2 abiertos al cierre

5.5.4 Procedimiento de despliegue de la API

Prerrequisitos

- CI en verde sobre el commit a desplegar (jobs `build-test` y `docker`).
- Cuenta de Render con acceso al repositorio y dominio propio con DNS administrable.
- Valores de `FORWARDED_TRUSTED_NETWORKS` (rangos del proxy de Render, según su documentación), `PUBLIC_BASE_URL` , `PRIVACY_CONTACT_EMAIL` y, si aplica, `EXPO_PUSH_ACCESS_TOKEN` y `SPOTIFY_CLIENT_ID` .
- Plan de Postgres con respaldo continuo confirmado (9.5).

Pasos

1. Fusionar a `main` el commit aprobado y etiquetarlo (`api-v1.0.0`).
2. En Render, crear el Blueprint desde `render.yaml` . Se crean `encorely-api` (Docker, `starter`) y `encorely-db` (Postgres 16).
3. Completar las variables `sync: false` . No copiar secretos en chats ni documentos; se cargan directamente en el panel del proveedor.
4. Lanzar el primer despliegue. La API migra la base al arrancar y siembra el catálogo.
5. Asociar el dominio y esperar el certificado TLS.
6. Crear el admin de producción: registrar la cuenta desde la app con una contraseña propia y promoverla con una sentencia revisada por dos personas del equipo, ejecutada una sola vez:

```
sql UPDATE users SET role = 'Admin' WHERE email = '<correo-del-admin>';
```

7. Ejecutar el smoke:

```
bash curl -fsS https://<dominio>/health/live curl -fsS https://<dominio>/health/ready curl -sI https://<dominio>/api/v1/events | grep -i '^cache-control: no-store' curl -fsS https://<dominio>/api/v1/legal/current | jq .
```

Criterio de validación

- Los dos health checks responden `Healthy`.
- `/api/v1/events` sin token responde 401 con `Cache-Control: no-store`.
- `/legal/current` devuelve la versión `2026-10-14` y URLs https bajo `PUBLIC_BASE_URL`.
- El admin entra a `https://<dominio>/admin` y ve la cola de reportes.
- El log del servicio muestra líneas JSON con `traceId` y ninguna excepción de arranque.

5.5.5 Procedimiento de build y publicación de la app

Prerrequisitos

- Cuentas de Apple Developer, Google Play Console y Expo (`encorely-front/docs/tiendas.md` §1).
- `eas.json` con `EXPO_PUBLIC_API_URL` del perfil `production` apuntando al dominio real (hoy es un marcador).
- API de producción validada (5.5.4).

Pasos

1. Configurar EAS una sola vez:

```
bash pnpm dlx eas-cli@24.13.0 login pnpm dlx eas-cli@24.13.0 init # escribe extra.eas.projectId en app.json pnpm dlx eas-cli@24.13.0 credentials # keystore Android, certificados iOS, FCM v1, APNs
```

2. Compilar:

```
bash pnpm dlx eas-cli@24.13.0 build -p android --profile production pnpm dlx eas-cli@24.13.0 build -p ios --profile production
```

3. Enviar a las tiendas con `pnpm dlx eas-cli@24.13.0 submit`, primero a la prueba cerrada de Play y a TestFlight.
4. Completar las fichas: etiquetas de privacidad, URL de política (`/legal/privacidad`), URL de borrado (`/cuenta/eliminar`), cuenta demo del revisor y declaración de cifrado.
5. Publicar en producción con lanzamiento escalonado (Play) y publicación por fases (App Store).

Criterio de validación

- El build instalado desde la prueba cerrada se registra, entra, recibe un push real y abre el chat desde la notificación.
- Las tiendas aprueban la revisión.
- En la consola de Play y en App Store Connect no hay fallos nuevos durante las primeras 48 horas del lanzamiento escalonado.

5.6 Plan de rollback

El rollback acompaña toda la secuencia: cada paso de 5.5 tiene una forma de deshacerse antes de seguir.

Qué falla	Cómo se revierte	Criterio para decidir	Validación	Responsable
Nueva versión de la API (error de código)	Render: "Rollback" al despliegue anterior desde el historial de deploys del servicio, o redeploy del tag anterior	Alerta de 5xx sostenida, health check en rojo o caso de aceptación fallido	`/health/ready` en `Healthy`, smoke de 5.5.4 en verde con la versión anterior	Samuel Sierra ejecuta; Camilo Rincón decide
Variable de entorno mal definida	Restaurar el valor anterior en el panel del proveedor y reiniciar	La API no arranca (la validación lo detiene) o un caso falla	Arranque sin errores de configuración en el log	Samuel Sierra
Migración de esquema	Regla preventiva: cada migración es compatible con la versión anterior de la API (agregar antes de quitar), así el rollback de la API no exige tocar el esquema. Si hay que deshacerla: `dotnet ef migrations script <Nueva> <Anterior>` genera el SQL de reversa, se revisa y se aplica en la ventana. Último recurso: restaurar con PITR al minuto anterior al despliegue (se pierden las escrituras posteriores)	Error de datos o de esquema que no se corrige con un hotfix	Última fila de `__EFMigrationsHistory` igual a la esperada; pruebas de humo en verde	Samuel Sierra (base) con Camilo Rincón (migración)
Build de la app con error	Detener el lanzamiento escalonado en Play o pausar la publicación por fases en App Store; publicar un hotfix con número de build mayor. Una versión ya instalada no se puede retirar del teléfono	Fallos nuevos en la consola o reportes de usuarios	El hotfix llega al 100 % sin fallos nuevos	Emmanuel Dávila
Cambio de contrato que rompe clientes viejos	Política: un cambio marcado **Rompe** en el CHANGELOG solo sale cuando la versión de la app que lo soporta ya está publicada; mientras tanto la API mantiene el comportamiento anterior	Clientes con errores 400 o 404 nuevos	Errores vuelven al nivel previo	Camilo Rincón

Procedimiento de rollback de la API

Prerrequisitos

- Decisión de rollback tomada por Camilo Rincón (escalamiento de incidentes) con la guardia, según la columna "Criterio para decidir", y registrada en el incidente. Ejecuta Samuel Sierra (DevOps).
- Identificado el último despliegue sano (tag `api-v…` o deploy anterior en el historial de Render).
- Confirmado que la versión anterior es compatible con el esquema actual (regla de migraciones compatibles); si no lo es, seguir antes la fila "Migración de esquema".

Pasos

1. Anotar la hora de inicio y avisar al canal del equipo.
2. En Render, abrir el servicio `encorely-api`, ir al historial de deploys y ejecutar "Rollback" sobre el último deploy sano (alternativa: redeploy manual del tag anterior).
3. Si el problema venía de una variable, restaurar su valor anterior en el panel y reiniciar el servicio.
4. Esperar a que el health check de Render marque el servicio como disponible.
5. Ejecutar el smoke de 5.5.4 (paso 7).
6. Registrar en el incidente la versión restaurada, la hora de fin y la causa.

Criterio de validación

- `/health/live` y `/health/ready` responden `Healthy` sobre el dominio público.
- El smoke de 5.5.4 pasa completo y la tasa de 5xx vuelve a su nivel previo durante 30 minutos.
- El historial de Render muestra como activo el deploy elegido.


Antes de cada despliegue se confirma que existe un punto de restauración de la base (respaldo continuo activo) y se anota la hora exacta de inicio, que es el punto de PITR si hiciera falta.

5.7 Productos del despliegue

Producto	Dónde está o estará	Estado
Plan de despliegue	Este manual, 5.5	Elaborado
Manual de instalación	Este manual, 5.1 a 5.3, y los README de cada repositorio	Elaborado y verificado en local
Software en producción	Render y tiendas	No aplica en esta entrega; preparado
Documentación de usuario	`encorely-front/docs/MANUAL-USUARIO.md`	Elaborada
Informe de aceptación	Plantilla en el Anexo B (10.8); se llena en la actividad 5 de 5.5.3	Plantilla lista
Plan de rollback	Este manual, 5.6	Elaborado


5.8 Diagramas de despliegue

5.8.1 Despliegue objetivo en producción



Cliente: teléfono Android o iOS. Balanceador y contenedor: Render. Base de datos gestionada: PostgreSQL 16. Cada nodo aloja exactamente el artefacto que le corresponde. Hay una sola réplica del contenedor; el balanceador no reparte carga entre varias.

5.8.2 Despliegue actual de la demo local



Cliente: emulador o teléfono Android. Servidor de aplicaciones: .NET 10 en el PC de desarrollo. Servidor de base de datos: contenedor Docker con PostgreSQL 16. Cada nodo aloja exactamente el artefacto que le corresponde.

6. Base de datos y modelo de información


6.1 Motor, conexión y convenciones

Aspecto	Valor
Motor	PostgreSQL 16 (local: imagen `postgres:16-alpine`; producción propuesta: Render PostgreSQL 16)
Base de datos	`encorely` (nombre por defecto de compose; en producción el que entregue el proveedor)
Acceso	EF Core 10 con Npgsql 10.0.3; Dapper solo para la consulta del radar (`Features/Events/RadarService.cs`)
Cadena de conexión	Se arma con `DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD` y `DB_SSL_MODE`; nunca se escribe en archivos versionados
Nombres	`snake_case` generado por `UseSnakeCaseNamingConvention`; restricciones `pk_`, `fk_`, `ix_`, `ck_`
Identificadores	UUID versión 7 generados por la API (`Guid.CreateVersion7()`), salvo `genres.id` y `user_consents.id` (identidad de Postgres) y `chat_messages.id` (lo genera el cliente)
Enums	Guardados como texto de hasta 32 caracteres (`varchar(32)`)
Fechas	`timestamp with time zone` en UTC; `users.birth_date` es `date`
Tablas	25 de dominio más `__EFMigrationsHistory` de EF Core
Dependencias de la base	Ninguna extensión de Postgres


6.2 Diagrama entidad-relación

El modelo se presenta en cinco vistas; `users` y `matches` se repiten como ancla entre vistas. El detalle de cada campo está en las fichas de 6.3.


6.2.1 Vista de cuenta, sesiones y moderación




6.2.2 Vista de música y perfil social




6.2.3 Vista de eventos y match



6.2.4 Vista de chat y mensajes



6.2.5 Vista de llaves, respaldo y vinculación



6.3 Fichas técnicas de las tablas

6.3.1 Tabla users

Propósito: cuenta y perfil de cada persona. Es la tabla central: 20 tablas la referencian. PK `pk_users (id)`. Índices únicos `ix_users_email (email)` e `ix_users_spotify_id (spotify_id)`. Borrar una fila borra en cascada sus swipes, likes, matches, mensajes, llaves, sesiones y respaldos; los reportes quedan con la referencia en `NULL`. Componentes: `Auth`, `Users`, `Profiles`, `Admin`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
id	uuid	NOT NULL	PK	Identificador de la cuenta
email	varchar(254)	NOT NULL	UNIQUE	Correo de acceso, guardado sin espacios y en minúsculas
password_hash	varchar(100)	NULL		Hash BCrypt (factor 12) de la contraseña; `NULL` si la cuenta se creó con Spotify
spotify_id	varchar(128)	NULL	UNIQUE	Usuario de Spotify vinculado para entrar con Spotify
show_profile_to_others	boolean	NOT NULL	DEFAULT `true`	Si la persona permite que otras vean su perfil
display_name	varchar(50)	NOT NULL		Nombre que ven las demás personas
birth_date	date	NULL		Fecha de nacimiento
city	varchar(80)	NULL		Ciudad que escribe la persona
bio	varchar(300)	NULL		Texto libre del perfil
role	varchar(32)	NOT NULL	Valores de 6.4	Rol: persona usuaria o administración
status	varchar(32)	NOT NULL	Valores de 6.4	Cuenta activa o suspendida
created_at	timestamptz	NOT NULL		Alta de la cuenta

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
updated_at	timestamptz	NOT NULL		Último cambio del perfil

6.3.2 Tabla user_consents

Propósito: prueba del consentimiento de términos y política de datos (Ley 1581), una fila por aceptación. PK `pk_user_consents (id)`. FK `fk_user_consents_users_user_id` → `users.id` ON DELETE CASCADE. Índice `ix_user_consents_user_id`. Componentes: `Users`, `Legal`, `Profiles` (consentimiento del perfil público).

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
id	bigint	NOT NULL	PK, identidad generada por defecto	Número de la aceptación
user_id	uuid	NOT NULL	FK → `users.id`	Quién aceptó
version	varchar(32)	NOT NULL		Versión de los documentos aceptados (vigente: `2026-10-14`)
accepted_at	timestamptz	NOT NULL		Cuándo aceptó

6.3.3 Tabla refresh_tokens

Propósito: sesiones. Cada fila es un refresh token opaco del que solo se guarda el SHA-256; las filas de una misma `family_id` son una sesión. PK `pk_refresh_tokens (id)`. FK `fk_refresh_tokens_users_user_id` → `users.id` CASCADE. Índices: `ix_refresh_tokens_token_hash` (único), `ix_refresh_tokens_family_id`, `ix_refresh_tokens_user_id`, `ix_refresh_tokens_expires_at` (purga horaria). Componentes: `Auth`, `Sessions`, `Infrastructure/Auth`, `MaintenanceService`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
id	uuid	NOT NULL	PK	Identificador del token
user_id	uuid	NOT NULL	FK → `users.id`	Dueño de la sesión
family_id	uuid	NOT NULL	Índice	Sesión
token_hash	bytea	NOT NULL	UNIQUE	SHA-256 del refresh token
created_at	timestamptz	NOT NULL		Emisión
expires_at	timestamptz	NOT NULL	Índice	Vencimiento (30 días por defecto)
revoked_at	timestamptz	NULL		Cuándo se revocó (logout, rotación, reuso o suspensión)
replaced_by_token_id	uuid	NULL	Sin FK	Token que lo reemplazó al rotar

6.3.4 Tabla device_push_tokens

Propósito: tokens push de Expo por dispositivo, ligados a la sesión que los registró. PK `pk_device_push_tokens (id)`. FK `fk_device_push_tokens_users_user_id` → `users.id` CASCADE. Índices: `ix_device_push_tokens_token` (único), `ix_device_push_tokens_user_id`, `ix_device_push_tokens_session_id`. Componentes: `Devices`, `Sessions`, `Infrastructure/Push`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
id	uuid	NOT NULL	PK	Identificador del registro
user_id	uuid	NOT NULL	FK → `users.id`	Cuenta que recibe los avisos
token	varchar(200)	NOT NULL	UNIQUE	Token `ExponentPushToken[…]` o `ExpoPushToken[…]`
platform	varchar(32)	NOT NULL	Valores de 6.4	Sistema operativo del teléfono
session_id	uuid	NULL	Índice, sin FK	Sesión (`family_id`) que lo registró
created_at	timestamptz	NOT NULL		Primer registro
updated_at	timestamptz	NOT NULL		Último registro o cambio de dueño

6.3.5 Tabla banned_emails

Propósito: impedir que una cuenta suspendida se borre y se registre otra vez con el mismo correo. Guarda solo el HMAC-SHA256 del correo normalizado con `BANNED_EMAIL_KEY`. PK `pk_banned_emails (email_hash)`. Sin relaciones. Componentes: `Auth`, `Admin`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
email_hash	bytea	NOT NULL	PK	Huella del correo vetado; no permite recuperar el correo sin la llave
created_at	timestamptz	NOT NULL		Fecha del veto

6.3.6 Tabla genres

Propósito: catálogo de los 15 géneros musicales. PK `pk_genres (id)`. Índice único `ix_genres_slug`. Referenciada por `songs`, `user_genres` y `user_genre_scores` con ON DELETE RESTRICT (un género en uso no se puede borrar). Componentes: `Music`, `Users`, `Events` (radar).

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
id	integer	NOT NULL	PK, identidad generada por defecto	Identificador interno
slug	varchar(40)	NOT NULL	UNIQUE	Identificador estable que viaja en la API (por ejemplo `vallenato`)

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
name	varchar(60)	NOT NULL		Nombre visible del género

6.3.7 Tabla songs

Propósito: catálogo curado de canciones para calificar, con portada y muestra de 30 s de iTunes. PK `pk_songs (id)`. FK `fk_songs_genres_genre_id` → `genres.id` RESTRICT. Índices `ix_songs_genre_id` e `ix_songs_itunes_track_id` (único). Componentes: `Music`, `Admin`, `scripts/curate_songs.py` (seed).

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
id	uuid	NOT NULL	PK	Identificador de la canción
title	varchar(200)	NOT NULL		Título
artist	varchar(200)	NOT NULL		Artista
genre_id	integer	NOT NULL	FK → `genres.id`	Género al que suma la calificación
cover_url	varchar(500)	NOT NULL		URL de la portada
preview_url	varchar(500)	NULL		URL de la muestra de 30 s
itunes_track_id	bigint	NULL	UNIQUE	Id de la pista en iTunes, evita duplicados en el catálogo
is_active	boolean	NOT NULL		`false` la saca del feed sin borrarla
created_at	timestamptz	NOT NULL		Alta en el catálogo

6.3.8 Tabla swipes

Propósito: calificaciones de canciones. PK `pk_swipes (user_id, song_id)`. FK `fk_swipes_users_user_id` → `users.id` CASCADE y `fk_swipes_songs_song_id` → `songs.id` CASCADE. Índice `ix_swipes_song_id`. Componentes: `Music`, `Admin` (conteo de likes por canción).

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`	Quién calificó
song_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `songs.id`	Canción calificada
direction	varchar(32)	NOT NULL	Valores de 6.4	Me gusta o paso
created_at	timestamptz	NOT NULL		Momento de la calificación

6.3.9 Tabla user_genres

Propósito: géneros que la persona declara como favoritos en el onboarding o el perfil. PK `pk_user_genres (user_id, genre_id)`. FK `fk_user_genres_users_user_id` → `users.id` CASCADE y `fk_user_genres_genres_genre_id` → `genres.id` RESTRICT. Índice

`ix_user_genres_genre_id`. Componentes: `Users`, `Music` (bono en el ADN), `Profiles`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`	Persona
genre_id	integer	NOT NULL	PK, FK → `genres.id`	Género declarado

6.3.10 Tabla user_genre_scores

Propósito: componentes del ADN musical por género. PK `pk_user_genre_scores (user_id, genre_id)`. FK `fk_user_genre_scores_users_user_id` → `users.id` CASCADE y `fk_user_genre_scores_genres_genre_id` → `genres.id` RESTRICT. Índice `ix_user_genre_scores_genre_id`. Componentes: `Music`, `Events` (radar), `Profiles`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`	Persona
genre_id	integer	NOT NULL	PK, FK → `genres.id`	Género
likes	integer	NOT NULL		Canciones de ese género marcadas "me gusta"
dislikes	integer	NOT NULL		Canciones de ese género marcadas "paso"
imported_weight	double precision	NOT NULL		Aporte de la importación de Spotify; se reemplaza en cada importación

6.3.11 Tabla user_artists

Propósito: artistas más escuchados importados de Spotify, para el perfil y las reacciones. PK `pk_user_artists (user_id, key)`. FK `fk_user_artists_users_user_id` → `users.id` CASCADE. Componentes: `Music`, `Profiles`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`	Persona
key	varchar(100)	NOT NULL	PK	Nombre normalizado (sin tildes ni signos, con guiones) para cruzar artistas entre perfiles
name	varchar(200)	NOT NULL		Nombre del artista como lo da Spotify
rank	integer	NOT NULL		Posición en el top (0 es el más escuchado)
image_url	varchar(500)	NULL		Imagen del artista
genres	text[]	NOT NULL		Géneros que Spotify asigna al artista
imported_at	timestamptz	NOT NULL		Fecha de la importación

6.3.12 Tabla profile_reactions

Propósito: reacciones de una persona a un artista o género del perfil de otra ("Yo también", "Vamos a verlo", "Pásame una"). Una por objetivo y par. PK `pk_profile_reactions (from_user_id, to_user_id, target_kind, target_key)`. FK `fk_profile_reactions_users_from_user_id` y `fk_profile_reactions_users_to_user_id` → `users.id` CASCADE. Índice `ix_profile_reactions_to_user_id_updated_at`. Componente: `Profiles`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
from_user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`	Quién reacciona
to_user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`	Dueño del perfil
target_kind	varchar(32)	NOT NULL	PK, valores de 6.4	Si el objetivo es un artista o un género
target_key	varchar(100)	NOT NULL	PK	`slug` del género o `key` del artista
target_name	varchar(200)	NOT NULL	DEFAULT `''`	Nombre del objetivo al reaccionar
reaction	varchar(32)	NOT NULL	Valores de 6.4	Tipo de reacción
created_at	timestamptz	NOT NULL		Primera reacción
updated_at	timestamptz	NOT NULL	Índice con `to_user_id`	Último cambio; ordena la lista de recibidas

6.3.13 Tabla events

Propósito: conciertos curados por la administración (seed y panel). PK `pk_events (id)`. Índice `ix_events_city_starts_at (city, starts_at)`. Referenciada por `event_attendances` (CASCADE), `user_likes` y `matches` (SET NULL). Componentes: `Events`, `Admin`, `Matching`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
id	uuid	NOT NULL	PK	Identificador del evento
name	varchar(200)	NOT NULL		Nombre del concierto
artist_lineup	text[]	NOT NULL		Artistas del cartel
venue	varchar(200)	NOT NULL		Lugar
city	varchar(80)	NOT NULL	Índice con `starts_at`	Ciudad
starts_at	timestamptz	NOT NULL		Fecha y hora de inicio
image_url	varchar(500)	NULL		Imagen del cartel
description	varchar(2000)	NULL		Descripción
is_published	boolean	NOT NULL		Visible para las personas usuarias
created_at	timestamptz	NOT NULL		Alta del evento

6.3.14 Tabla event_attendances

Propósito: quién marcó que va a cada evento; habilita el radar y el like entre asistentes. PK `pk_event_attendances (event_id, user_id)`. FK `fk_event_attendances_events_event_id` → `events.id` CASCADE y `fk_event_attendances_users_user_id` → `users.id` CASCADE. Índice `ix_event_attendances_user_id`. Componentes: `Events`, `Matching`, `Profiles`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
event_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `events.id`	Evento
user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`	Persona que va
created_at	timestamptz	NOT NULL		Cuándo marcó la asistencia

6.3.15 Tabla user_likes

Propósito: interés de una persona en otra con la que comparte un evento. El match nace solo con el like recíproco. PK `pk_user_likes (from_user_id, to_user_id)`. FK `fk_user_likes_users_from_user_id` y `fk_user_likes_users_to_user_id` → `users.id` CASCADE; `fk_user_likes_events_event_id` → `events.id` SET NULL. Índices `ix_user_likes_to_user_id`, `ix_user_likes_event_id`. CHECK `ck_user_likes_not_self (from_user_id <> to_user_id)`. Componente: `Matching`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
from_user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`, CHECK	Quién da el like
to_user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`, CHECK	Quién lo recibe
event_id	uuid	NULL	FK → `events.id`	Evento compartido en que se dio
created_at	timestamptz	NOT NULL		Momento del like

6.3.16 Tabla matches

Propósito: relación mutua entre dos personas que habilita el chat. El par se guarda ordenado y solo puede haber un match activo por par; los cerrados quedan como historial. PK `pk_matches (id)`. FK `fk_matches_users_user_a_id` y `fk_matches_users_user_b_id` → `users.id` CASCADE; `fk_matches_events_event_id` → `events.id` SET NULL. Índices: `ix_matches_user_a_id_user_b_id` único parcial `WHERE status = 'Active'`, `ix_matches_user_b_id`, `ix_matches_event_id`. CHECK `ck_matches_ordered_pair (user_a_id < user_b_id)`. Componentes: `Matching`, `Chat`, `Moderation`, `Admin`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
id	uuid	NOT NULL	PK	Identificador del match
user_a_id	uuid	NOT NULL	FK → `users.id`, CHECK	Persona con el UUID menor del par
user_b_id	uuid	NOT NULL	FK → `users.id`, CHECK	Persona con el UUID mayor

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
status	varchar(32)	NOT NULL	Valores de 6.4; parte del índice parcial	Activo o cerrado
event_id	uuid	NULL	FK → `events.id`	Evento donde nació el match
created_at	timestamptz	NOT NULL		Fecha del match
closed_at	timestamptz	NULL		Fecha de cierre
closed_by_user_id	uuid	NULL	Sin FK	Quién lo cerró
close_reason	varchar(32)	NULL	Valores de 6.4	Por qué se cerró
last_seq	bigint	NOT NULL		Último número de secuencia asignado a un mensaje
last_message_at	timestamptz	NULL		Fecha del último mensaje; ordena la lista de chats

6.3.17 Tabla user_keys

Propósito: estado vigente de las llaves públicas del chat de cada persona. PK `pk_user_keys (user_id)`. FK `fk_user_keys_users_user_id` → `users.id` CASCADE, relación uno a uno. Componentes: `Chat` (`KeyService`).

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`	Persona
identity_key	bytea	NOT NULL		Llave pública de identidad Ed25519 (32 bytes)
current_box_key_id	integer	NOT NULL		Número de la llave de caja vigente
updated_at	timestamptz	NOT NULL		Última publicación o rotación

6.3.18 Tabla user_box_keys

Propósito: historial de llaves de caja X25519 públicas, firmadas por la identidad, para descifrar mensajes viejos. PK `pk_user_box_keys (user_id, box_key_id)`. FK `fk_user_box_keys_users_user_id` → `users.id` CASCADE. Componente: `Chat`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`	Persona
box_key_id	integer	NOT NULL	PK	Número de la llave, estrictamente creciente
identity_key	bytea	NOT NULL		Identidad que firmó esta llave
box_key	bytea	NOT NULL		Llave pública X25519

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
signature	bytea	NOT NULL		Firma Ed25519 de `ENCORELY-BOXKEY-v1 ‖ box_key_id ‖ box_key`, verificada por el cliente
created_at	timestamptz	NOT NULL		Publicación

6.3.19 Tabla chat_messages

Propósito: mensajes cifrados de extremo a extremo pendientes de entrega. PK `pk_chat_messages (id)`. FK `fk_chat_messages_matches_match_id` → `matches.id` CASCADE y `fk_chat_messages_users_sender_id` → `users.id` CASCADE. Índices `ix_chat_messages_match_id_seq` (único), `ix_chat_messages_sender_id`, `ix_chat_messages_created_at` (purga). Componentes: `Chat`, `MaintenanceService`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
id	uuid	NOT NULL	PK, lo genera el cliente	Identificador del mensaje
match_id	uuid	NOT NULL	FK → `matches.id`, UNIQUE con `seq`	Conversación
sender_id	uuid	NOT NULL	FK → `users.id`	Remitente
seq	bigint	NOT NULL	UNIQUE con `match_id`	Orden total del mensaje en la conversación, sin huecos
version	smallint	NOT NULL		Versión del formato del sobre
sender_box_key_id	integer	NOT NULL		Llave de caja del remitente usada
recipient_box_key_id	integer	NOT NULL		Llave de caja del destinatario usada
nonce	bytea	NOT NULL		Nonce aleatorio de 24 bytes de XChaCha20-Poly1305
ciphertext	bytea	NOT NULL		Mensaje cifrado
franking_tag	bytea	NULL		Compromiso HMAC-SHA256 para reportes verificables
created_at	timestamptz	NOT NULL	Índice	Recepción en el servidor

6.3.20 Tabla delivered_message_ids

Propósito: "lápida" del id de un mensaje sin franking ya confirmado por el receptor. Al borrar el mensaje, impide que el mismo id se reutilice con otro `seq`. PK `pk_delivered_message_ids (message_id)`. FK `fk_delivered_message_ids_users_sender_id` → `users.id` CASCADE. Índices `ix_delivered_message_ids_sender_id` e `ix_delivered_message_ids_delivered_at` (purga a los 180 días). Componentes: `Chat`, `MaintenanceService`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
message_id	uuid	NOT NULL	PK	Id del mensaje entregado

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
match_id	uuid	NOT NULL	Sin FK	Conversación
sender_id	uuid	NOT NULL	FK → `users.id`	Remitente
delivered_at	timestamptz	NOT NULL	Índice	Momento del ack

6.3.21 Tabla message_franking_records

Propósito: copia del compromiso de franking de cada mensaje con tag, con vida propia: el ack borra el mensaje pero un reporte posterior debe poder verificarse. PK `pk_message_franking_records (message_id)`. FK `fk_message_franking_records_users_sender_id` y `fk_message_franking_records_users_recipient_id` → `users.id` CASCADE. Índices por `match_id`, `sender_id`, `recipient_id` y `created_at`. Componentes: `Chat`, `Moderation`, `MaintenanceService`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
message_id	uuid	NOT NULL	PK	Mensaje al que pertenece el compromiso
match_id	uuid	NOT NULL	Índice, sin FK	Conversación
sender_id	uuid	NOT NULL	FK → `users.id`	Remitente (el reportable)
recipient_id	uuid	NOT NULL	FK → `users.id`	Destinatario (quien puede reportar)
franking_tag	bytea	NOT NULL		HMAC-SHA256 del mensaje con la llave de franking
created_at	timestamptz	NOT NULL	Índice	Fecha del mensaje

6.3.22 Tabla blocks

Propósito: bloqueos entre personas. PK `pk_blocks (blocker_id, blocked_id)`. FK `fk_blocks_users_blocker_id` y `fk_blocks_users_blocked_id` → `users.id` CASCADE. Índice `ix_blocks_blocked_id`. CHECK `ck_blocks_not_self (blocker_id <> blocked_id)`. Componentes: `Moderation`, `Events`, `Profiles`, `Matching`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
blocker_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`, CHECK	Quién bloquea
blocked_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`, CHECK	Quién queda bloqueado
created_at	timestamptz	NOT NULL		Fecha del bloqueo

6.3.23 Tabla reports

Propósito: reportes de moderación con evidencia verificable. Sobreviven al borrado de las cuentas (las referencias pasan a `NULL`). Solo puede haber un reporte abierto por par (quien reporta, reportado). PK `pk_reports (id)`. FK `fk_reports_users_reporter_id` y

`fk_reports_users_reported_user_id` → `users.id` SET NULL; `fk_reports_matches_match_id` → `matches.id` SET NULL. Índices: `ix_reports_reporter_id_reported_user_id` único parcial `WHERE status = 'Open'`, `ix_reports_status_created_at`, `ix_reports_resolved_at` parcial `WHERE evidence_purged_at IS NULL`, `ix_reports_reporter_id`, `ix_reports_reported_user_id`, `ix_reports_match_id`. Componentes: `Moderation`, `Admin`, `MaintenanceService`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
id	uuid	NOT NULL	PK	Identificador del reporte
reporter_id	uuid	NULL	FK → `users.id`	Quién reporta; `NULL` si borró su cuenta
reported_user_id	uuid	NULL	FK → `users.id`	Persona reportada
match_id	uuid	NULL	FK → `matches.id`	Conversación en la que ocurrió, si aplica
reason	varchar(32)	NOT NULL	Valores de 6.4	Motivo
detail	varchar(1000)	NULL		Explicación libre
evidence	jsonb	NULL		Lista de `{MessageId, Plaintext, Verified}`: mensajes revelados y si su franking coincide
status	varchar(32)	NOT NULL	Valores de 6.4	Estado en la cola de moderación
resolution_note	varchar(1000)	NULL		Nota de quien modera
resolved_by_user_id	uuid	NULL	Sin FK	Admin que resolvió
resolved_at	timestamptz	NULL	Índice parcial	Fecha de resolución
evidence_purged_at	timestamptz	NULL		Cuándo se borraron `detail` y el texto de la evidencia (quedan `MessageId` y `Verified`)
created_at	timestamptz	NOT NULL	Índice con `status`	Fecha del reporte

6.3.24 Tabla encrypted_backup

Propósito: respaldo opcional del historial y las llaves, cifrado en el teléfono. Un blob por persona. PK `pk_encrypted_backup (user_id)`. FK `fk_encrypted_backup_users_user_id` → `users.id` CASCADE, uno a uno. Componente: `Sync`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`	Dueño del respaldo
version	integer	NOT NULL		Versión del formato del respaldo
ciphertext	bytea	NOT NULL		Contenido cifrado

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
nonce	bytea	NOT NULL		Nonce del cifrado
salt	bytea	NOT NULL		Sal de la derivación de la llave
kdf_algorithm	varchar(20)	NOT NULL		Algoritmo de derivación aceptado (`argon2id` , `scrypt` o `pbkdf2-sha256`)
kdf_ops_limit	bigint	NOT NULL		Parámetro de costo de la derivación
kdf_mem_limit	bigint	NOT NULL		Parámetro de memoria de la derivación
updated_at	timestamptz	NOT NULL		Última subida

6.3.25 Tabla device_link_request

Propósito: buzón de un solo uso (10 minutos) para traspasar las llaves a un teléfono nuevo. PK `pk_device_link_request (id)` . FK `fk_device_link_request_users_user_id` → `users.id` CASCADE. Índice `ix_device_link_request_user_id_expires_at` . Componentes: `Sync` , `MaintenanceService` (borra los vencidos).

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
id	uuid	NOT NULL	PK	Identificador del buzón (va en el QR)
user_id	uuid	NOT NULL	FK → `users.id`	Cuenta que vincula
new_device_ephemeral_key	bytea	NOT NULL		Llave efímera X25519 pública del teléfono nuevo
status	varchar(32)	NOT NULL	Valores de 6.4	Pendiente o listo para recoger
sender_ephemeral_key	bytea	NULL		Llave efímera del teléfono viejo
nonce	bytea	NULL		Nonce del material cifrado
ciphertext	bytea	NULL		Llaves cifradas hacia el teléfono nuevo
created_at	timestamptz	NOT NULL		Apertura del buzón
expires_at	timestamptz	NOT NULL	Índice con `user_id`	Vencimiento

6.4 Diccionario de datos

Valores permitidos de los campos enumerados:

Tabla.campo	Valores	Significado de negocio
`users.role`	`User` , `Admin`	Persona usuaria; administración con acceso a `/admin`

Tabla.campo	Valores	Significado de negocio
`users.status`	`Active` , `Banned`	Cuenta en uso; cuenta suspendida por moderación (no entra y su correo queda vetado)
`swipes.direction`	`Like` , `Dislike`	"Me gusta" suma 1 al género; "Paso" resta 0,5
`device_push_tokens.platform`	`Android` , `Ios`	Sistema operativo del teléfono
`matches.status`	`Active` , `Closed`	Conversación habilitada; conversación cerrada (se puede leer el historial, no escribir)
`matches.close_reason`	`Unmatched` , `Blocked` , `AccountDeleted` , `Banned`	Una persona deshizo el match; hubo bloqueo; se borró una cuenta; se suspendió una cuenta
`reports.reason`	`Spam` , `Harassment` , `Inappropriate` , `FakeProfile` , `Underage` , `Other`	Spam; acoso; contenido inapropiado; perfil falso; menor de edad; otro
`reports.status`	`Open` , `Resolved` , `Dismissed`	En cola; resuelto con acción; descartado
`profile_reactions.target_kind`	`Artist` , `Genre`	La reacción es a un artista o a un género del perfil
`profile_reactions.reaction`	`MeToo` , `LetsGo` , `SendOne`	"Yo también", "Vamos a verlo", "Pásame una"
`device_link_request.status`	`Pending` , `Ready`	Esperando al teléfono viejo; material listo para recoger

Términos de negocio que aparecen en varias tablas:

Término	Significado
ADN musical	Vector de pesos por género de una persona, calculado desde `user_genre_scores` y `user_genres`
Afinidad	Coseno entre dos ADN, de 0 a 100; `null` si alguna persona no tiene señal suficiente (menos de `AFFINITY_MIN_SWIPES` calificaciones y sin Spotify)
Radar	Lista de asistentes de un evento ordenada por afinidad; se desbloquea con `RADAR_MIN_SWIPES` calificaciones
Match	Relación mutua entre dos personas que se dieron like en un evento compartido
Ack	Confirmación del receptor de que guardó los mensajes hasta un `seq` ; el servidor los borra
Franking	Compromiso criptográfico que permite verificar un mensaje reportado sin leer el resto del chat
Llave de caja	Llave X25519 con la que se cifran los mensajes hacia una persona; rota cada 7 días en la app
Sesión	Familia de refresh tokens (`refresh_tokens.family_id`), visible en Tú → Sesiones

6.5 Almacenamiento en el dispositivo

La app tiene además una base SQLite por persona, `encorely_chat_<userId>.db`, abierta con SQLCipher. La llave de la base son 32 bytes aleatorios en SecureStore (`e2ee_v1_<userId>_dbkey`). Si el llavero no se puede leer, la base no se abre y no se crea otra llave. Código: `encorely-front/src/features/chat/local/sqliteStore.ts`.

6.5.1 Tabla local messages

Propósito: historial descifrado del chat en el teléfono. PK `id`. Índices `messages_match_seq (match_id, seq)` y `messages_undecryptable (match_id) WHERE status = 'undecryptable'`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción	Significado
id	TEXT	NOT NULL	PK	Id del mensaje (el mismo del servidor)
match_id	TEXT	NOT NULL	Índice	Conversación
seq	INTEGER	NOT NULL	Índice con `match_id`	Orden en la conversación
sender_id	TEXT	NOT NULL		Remitente
sent_at	INTEGER	NOT NULL		Hora del servidor en milisegundos desde 1970
kind	TEXT	NOT NULL	`text` o `system`	Tipo de mensaje
body	TEXT	NULL		Texto descifrado
p	TEXT	NULL		Texto interno exacto, evidencia para un reporte
fk	TEXT	NULL		Llave de franking en base64
status	TEXT	NOT NULL	`sent` o `undecryptable`	Si se pudo descifrar
envelope	TEXT	NULL		Sobre cifrado de lo que no se pudo abrir, para reintentar

6.5.2 Tabla local sync_state

Propósito: hasta dónde se sincronizó y confirmó cada conversación. PK `match_id`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción	Significado
match_id	TEXT	NOT NULL	PK	Conversación
synced_seq	INTEGER	NOT NULL	Solo sube	Hasta qué `seq` se leyó el servidor sin huecos
acked_seq	INTEGER	NOT NULL	Solo sube	Hasta qué `seq` el servidor ya borró lo recibido
completed_at	INTEGER	NULL		Última sincronización completa

En SecureStore (`WHEN_UNLOCKED_THIS_DEVICE_ONLY`) viven los tokens de sesión y las llaves con espacio de nombres por persona: `e2ee_v1_<userId>_identity`, `_meta`, `_chain`, `_box_<n>`, `_install_id`, los pines de contactos (`e2ee_v1_<userId>_peer_…`) y el token push (`encorely_push_token_v1`).

6.6 Migraciones

El esquema solo cambia con migraciones de EF Core en `encorly_back/src/Encorely.Api/Data/Migrations`. En `Development` se aplican al arrancar; las pruebas aplican todas sobre un Postgres real.

Migración	Cambio
`20261014050309_Initial`	Esquema base: cuentas, música, eventos, match, chat, bloqueos y reportes
`20261014053201_BackupAndDeviceLinking`	`encrypted_backup` y `device_link_request`
`20261014061136_SecurityHardening`	`device_push_tokens.session_id`, `banned_emails`, `message_franking_records`; copia vetos y compromisos previos con SQL
`20261014174742_SpotifyLogin`	`users.password_hash` pasa a admitir `NULL`; `users.spotify_id` único
`20261014194322_LoginThrottlePerIp`	Quita `failed_login_attempts` y `lockout_ends_at` de `users`: el bloqueo pasa a memoria por (correo, IP)
`20261014202024_ProfileSocial`	`profile_reactions` y `user_artists`
`20261014232924_PublicProfileConsent`	`users.show_profile_to_others`, `profile_reactions.target_name` e índice por `(to_user_id, updated_at)`
`20261015003212_ReporteAbiertoUnicoPorPar`	Descarta reportes abiertos duplicados y crea el índice único parcial
`20261015003902_RetencionEvidenciaReportes`	`reports.evidence_purged_at` e índice parcial de purga
`20261015134656_LapidaMensajesEntregados`	`delivered_message_ids`
`20261015155802_IndicesPurga`	Índices `ix_refresh_tokens_expires_at` e `ix_chat_messages_created_at`

El procedimiento para crear una migración está en 10.5.

Con más de una instancia en producción, las migraciones dejan de correr al arrancar y pasan a un paso previo del despliegue con `efbundle` (`DB_MIGRATE_ON_STARTUP=false`).

6.7 Datos semilla

`Data/Seeder.cs` inserta lo que falta desde JSON embebidos en `Data/Seed/` y es idempotente. Con `SEED_CATALOG=true` siembra 15 géneros, 120 canciones con muestra de iTunes y 24 eventos; con `DEMO_USER_PASSWORD` agrega 16 cuentas demo (fuera de `Development`, solo el revisor de tiendas con `SEED_REVIEWER_ONLY=true`). Esos conteos son el criterio de validación de la actividad 4 de 5.5.3.

6.8 Relación entre componentes y estructuras de datos

Qué componente lee y escribe cada tabla, y con qué tipo de acceso (EF Core, Dapper o `expo-sqlite`), está en *Análisis del software*, sección 4.6.

6.9 Política de respaldo de la base de datos

La política (RTO, RPO, tipo, frecuencia y retención) y los procedimientos de respaldo y restauración están en 9.5.

6.10 Mantenimiento de este capítulo

Este capítulo se actualiza con cada cambio de esquema, en el mismo PR de la migración: fichas (6.3), diccionario (6.4), ERD (6.2) y tabla de migraciones (6.6); si cambia qué componente usa una tabla, también *Análisis del software*, sección 4.6. La fuente que manda es `AppDbContextModelSnapshot.cs`; antes de aprobar el PR se compara campo por campo con las fichas.

7. Integraciones, APIs y servicios externos

7.1 API REST v1

Aspecto	Regla
Base	`/api/v1` (en las tablas de este capítulo se omite)
Contrato	`encorly_back/contracts/openapi.v1.json`, 68 operaciones; las versiones `v1.0.0-draft.N` se registran en `contracts/CHANGELOG.md`
Autenticación	`Authorization: Bearer <accessToken>` en todo lo que no está marcado como público
Formato	JSON en `camelCase`, enums como string `camelCase`, fechas ISO-8601 en UTC, binarios en base64 estándar

Fuera del contrato, la API sirve `/health/live` y `/health/ready` (públicas, sin detalle), el hub `/hubs/chat` (JWT), el panel `/admin` y las páginas `/legal/terminos`, `/legal/privacidad` y `/cuenta/eliminar`.

7.2 Operaciones por módulo

7.3 Tiempo real con SignalR

El hub `/hubs/chat` (`Infrastructure/Realtime/ChatHub.cs`) exige JWT, se cierra cuando vence el token y no tiene métodos invocables: solo avisa, y la app consulta el REST, que es la fuente de verdad. Los eventos son `MessageAvailable` (`{matchId, id, seq}`), `PeerKeyChanged` (`{matchId, userId}`), `MatchClosed` (`{matchId}`) y `MatchCreated` (`{matchId}`). El token viaja en `?access_token=` solo en `/hubs/*` y el log de acceso nunca registra query strings.

7.4 Servicios externos

Servicio	Para qué	Dirección y protocolo	Credencial	Dato que recibe	Si falla
Expo Push → FCM y APNs	Avisar de mensajes y matches nuevos con la app cerrada (`PUSH_ENABLED=true`)	API → `exp.host` por HTTPS; Expo → FCM (Android) y APNs (iOS)	`EXPO_PUSH_ACCESS_TOKEN` (opcional); credenciales FCM v1 y APNs en EAS	Token push y aviso sin contenido (`"Tienes mensajes nuevos"`, `"Tienes un match nuevo"`)	Sin avisos fuera de la app; el hub avisa con la app abierta y la app consulta al volver a primer plano

Servicio	Para qué	Dirección y protocolo	Credencial	Dato que recibe	Si falla
iTunes Search	Portadas y muestras de 30 s del catálogo	Panel admin (`GET /admin/itunes/search`) y `scripts/curate_songs.py` → Apple por HTTPS; la app reproduce las muestras desde el CDN de Apple	Ninguna	Términos de búsqueda	Sin altas nuevas en el catálogo; el catálogo existente sigue funcionando
Spotify Accounts y Web API	Entrar con Spotify, vincular la cuenta e importar los artistas más escuchados	App y API → Spotify por HTTPS (OAuth PKCE)	`SPOTIFY_CLIENT_ID` (público)	Code PKCE (la API lo canjea); el token del usuario solo vive en el teléfono	Sin login ni importación con Spotify; correo y contraseña siguen funcionando. Sin `SPOTIFY_CLIENT_ID` la API responde 502 `spotify_unavailable`
Render (propuesto)	Hosting de la API y de la base	HTTPS; TCP 5432 con TLS	Cuenta del equipo	Todo el estado del servidor	Caída total del servicio (capítulos 9 y 10)
EAS Build	Compilación y firma de la app	HTTPS	Cuenta de Expo y credenciales de firma	Código de la app	No se pueden publicar versiones nuevas; la app instalada sigue funcionando

Spotify se usa con PKCE S256, sin client secret en ningún lado y con una sola redirect, `encorely://spotify-callback`. En modo desarrollo Spotify solo admite las cuentas registradas a mano como usuarios de prueba (máximo 5); a las demás responde 403 y la app lo explica con un mensaje propio.

8. Seguridad, perfiles y permisos

8.1 Perfiles de usuario y permisos

Perfil	Cómo se obtiene	Qué puede hacer	Qué no puede hacer
Visitante anónimo	Sin token	Registrarse, entrar, renovar sesión, ver géneros, términos, política y borrar su cuenta desde la web	Cualquier otra operación (401)
Persona usuaria con onboarding pendiente	Cuenta `User` sin fecha, ciudad o géneros	Completar el onboarding, aceptar consentimiento, gestionar su cuenta	La app no la deja pasar a las tabs hasta completar el onboarding
Persona usuaria	`role = User` , `status = Active`	Todo lo de 7.2 salvo `/admin/*` , solo sobre sus propios recursos	Ver o modificar recursos ajenos (404), entrar a `/admin` (403)
Administración	`role = Admin` , confirmado en la base en cada petición	Todo lo anterior más `/admin/*` y el panel `/admin`	Suspender a otra cuenta admin (403 `cannot_change_admin_status`)
Cuenta suspendida	`status = Banned` por moderación	Borrar su cuenta (derecho de supresión)	Entrar: recibe 403 `account_banned` solo con la contraseña correcta; todos sus tokens dejan de servir al instante
Revisor de tiendas	Cuenta `revisor@encorely.demo` sembrada con `SEED_REVIEWER_ONLY=true`	Lo mismo que una persona usuaria, con un match ya creado para probar el chat	Lo mismo que una persona usuaria

Matriz de permisos por módulo:

Módulo	Anónimo	Persona usuaria	Administración
Registro, login, refresh, logout	Sí	Sí	Sí
Perfil propio, consentimientos, exportación, borrado	Solo borrado web	Sí, solo el propio	Sí, solo el propio
Perfil ajeno y reacciones	No	Sí, si la otra persona lo permite y no hay bloqueo	Igual que una persona usuaria
Catálogo, swipes, ADN	Solo géneros	Sí	Sí
Eventos y radar	No	Sí; radar solo si asiste y desbloqueó	Igual; además ve eventos no publicados en `/admin/events`

Módulo	Anónimo	Persona usuaria	Administración
Likes, matches y chat	No	Sí, solo sus matches	Igual que una persona usuaria (no lee chats ajenos: son ciphertext)
Bloqueos y reportes	No	Sí	Sí, y resuelve reportes
Eventos y canciones (gestión)	No	No	Sí
Suspender y reactivar cuentas	No	No	Sí, salvo otras cuentas admin

Perfiles técnicos de operación (propuestos, con mínimo privilegio): acceso al panel de Render y a la base de producción solo para quien esté de guardia; acceso de lectura a la base para consultas de diagnóstico; cuentas de Expo, Apple y Google con dos factores.

8.2 Autenticación y sesiones

- Contraseñas con BCrypt factor 12, de 12 a 72 bytes; una contraseña más larga se rechaza en vez de truncarse.
- Access token JWT HS256 de 15 minutos con `issuer` y `audience` validados y tolerancia de reloj de 30 s; lleva `sub` (persona) y `sid` (sesión).
- Refresh token opaco de 256 bits, guardado como SHA-256, válido 30 días, rotado en cada uso. Presentar uno ya usado revoca la familia completa (detección de robo).
- Cada petición autenticada comprueba en la base que la cuenta existe, no está suspendida y que la sesión sigue abierta: logout, cierre de sesión remoto, reuso de refresh o suspensión cortan el acceso al instante, también en el hub.
- Contra la enumeración de cuentas, un correo inexistente se verifica contra un hash ficticio (mismo tiempo y mismo 401).
- Límite de frecuencia por IP: 10 por minuto en registro, login y borrado web, y 60 por minuto en refresh y logout. Al pasarse, la API responde 429 con `Retry-After`.
- Bloqueo por intentos: 5 fallos seguidos bloquean 15 minutos el par (correo, IP), en memoria.
- En la app, una sola sesión (`SessionContext`) con tokens en SecureStore.

8.3 Autorización

- La identidad sale solo del JWT (`ClaimsPrincipal.UserId()`); ningún contrato acepta un `userId` para decidir quién llama.
- Política de respaldo: todo endpoint exige autenticación salvo los marcados `AllowAnonymous()`.
- Autorización por pertenencia en cada servicio; un recurso ajeno responde 404.
- `/admin/*` exige rol admin confirmado en la base en cada petición (`AdminRoleFilter`).

8.4 Cifrado de extremo a extremo del chat

Pieza	Especificación
Identidad y llave de caja	Ed25519 por persona y llave de caja X25519 firmada por la identidad, generadas en el teléfono; las privadas solo en SecureStore. La llave de caja rota cada 7 días
Llave del par	`HKDF-SHA256(X25519(mi_privada, pública_del_otro), salt = matchId, info = "ENCORELY-CHAT-v1")`
Cifrado	XChaCha20-Poly1305 con nonce aleatorio de 24 bytes y AAD con versión, id, matchId, remitente y los dos ids de llave: el servidor no puede mover un mensaje a otro chat ni cambiar su remitente sin que falle el descifrado
Franking	`HMAC-SHA256(fk, "ENCORELY-FRANK-v1" ‖ id ‖ texto)` ; al reportar se revelan texto y `fk` , y el servidor verifica sin leer el resto del chat
Código de seguridad	60 dígitos derivados de SHA-256 de las dos identidades, también como QR para comparar en persona
Respaldo y traspaso	Respaldo con scrypt y XChaCha20-Poly1305 (la frase nunca sale del teléfono); traspaso por un buzón de 10 minutos con QR y código de 6 dígitos

Librerías: `@noble/curves` , `@noble/ciphers` y `@noble/hashes` . En el teléfono, SecureStore usa `WHEN_UNLOCKED_THIS_DEVICE_ONLY` (llaves y tokens fuera de iCloud y del backup de Android) y el historial vive en SQLCipher con una llave propia por persona (6.5). No hay forward secrecy por mensaje: la protección de mensajes anteriores depende de la rotación semanal, y así se declara en la app.

8.5 Segmentación

- Red: en producción solo el balanceador TLS de Render recibe tráfico de internet (HTTPS y WSS en el puerto 443). El contenedor escucha HTTP 8080 dentro de la red privada de Render y llega a la base por su nombre interno (`DB_HOST` sale de `fromDatabase` en `render.yaml`) con TLS obligatorio (`DB_SSL_MODE=Require`). `render.yaml` no define `ipAllowList` para `encorely-db` , y sin ese campo el proveedor acepta conexiones externas con credenciales válidas; por eso la actividad 2 de 5.5.3 lo deja vacío y solo se abre de forma temporal a la IP de quien hace un volcado manual (9.5.2).
- Ambientes: `Development` , `Testing` y `Production` no comparten base ni secretos. Fuera de `Development` el `.env` se ignora, `/openapi/v1.json` y `/swagger` no existen y la API no arranca con TLS débil hacia la base.
- Datos: cada persona solo ve sus recursos (8.3) y la administración es un rol aparte. En el teléfono, la base SQLCipher y las llaves llevan el id de la persona en el nombre (`encorely_chat_<userId>.db` , `e2ee_v1_<userId>_…`), de modo que dos cuentas en el mismo teléfono no comparten historial ni llaves.

8.6 Auditoría

Lo que queda registrado hoy:

Acción	Dónde queda	Qué guarda
Resolución de un reporte	`reports`	`status`, `resolved_by_user_id` (admin) y `resolved_at`
Suspensión o reactivación de una cuenta	Log de la API	Línea "Cuenta … pasó a … por el admin …" con los dos ids
Cierre de un match	`matches`	`close_reason`, `closed_by_user_id` y `closed_at`
Aceptación de términos y política	`user_consents`	Versión aceptada y `accepted_at`
Toda petición HTTP, incluidas las de `/admin/*`	Log de acceso	Método, ruta sin query, status, duración y `traceId` (sin identidad del usuario)

Lo que no queda: quién creó, editó o borró un evento o una canción desde el panel. No hay una tabla de auditoría ni un almacén de logs con retención; los logs viven en la salida del contenedor. Objetivo para producción: una tabla `admin_audit_log` (admin, acción, recurso y fecha) que se escriba en la misma transacción de cada escritura de `/admin/*`, y el envío de los logs al almacén con retención de 9.3.

8.7 Gestión de secretos

Los secretos (`DB_PASSWORD`, `JWT_SIGNING_KEY`, `BANNED_EMAIL_KEY`, `DEMO_USER_PASSWORD`, `EXPO_PUSH_ACCESS_TOKEN`) viven en el `.env` local, ignorado por git, y en producción en el panel del proveedor; las credenciales de firma, FCM v1 y APNs viven en EAS. Render genera `JWT_SIGNING_KEY` y `BANNED_EMAIL_KEY` (`generateValue`) y el proveedor de la base entrega `DB_PASSWORD`. Rotar `BANNED_EMAIL_KEY` anula los vetos de correos guardados, así que solo se rota ante un compromiso confirmado; la rotación de `JWT_SIGNING_KEY` está en el runbook RB-07 (10.2).

8.8 Datos personales y Ley 1581

La app pide consentimiento previo y versionado (`user_consents`), permite exportar los datos (`GET /me/export`) y borrar la cuenta desde la app o la web, exige mayoría de edad y aplica las purgas de 9.4. La IP no se guarda, los push no llevan contenido y el token de Spotify no llega al servidor. El inventario completo de datos y las respuestas para las tiendas están en `encorly_back/docs/privacidad-y-tiendas.md` y `encorely-front/docs/tiendas.md`.

9. Operación, monitoreo, respaldo y recuperación

9.1 Estado operativo real y objetivos propuestos

Encorely no está en producción. Este capítulo separa dos cosas:

- **Lo que existe y está verificado hoy**: health checks, logs estructurados, tareas de limpieza, validación de configuración al arrancar, pruebas automatizadas y CI.
- **Lo propuesto para producción**: horario, SLA, tiempos de respuesta, umbrales, alertas, tableros, RTO y RPO. Son objetivos de diseño para cuando el sistema se despliegue. Ninguno es una medición.

Capacidad operativa	Existe hoy	Propuesto para producción
Health checks	Sí: `/health/live` (proceso) y `/health/ready` (proceso y base)	Render reinicia el contenedor con `/health/live`; monitor externo sobre `/health/ready` cada minuto
Logs estructurados y log de acceso	Sí: JSON por línea con timestamp UTC y `traceId`; el log de acceso registra método, ruta sin query, status y duración	Envío a un almacén de logs con búsqueda y retención; fuente de las métricas de latencia y de 5xx
Métricas de CPU, memoria y conexiones	No en el código	Panel de métricas del proveedor; exportador OpenTelemetry como mejora
Alertas automáticas	No	9.3
Respaldo de la base	Solo manual en local	Respaldo continuo del proveedor y volcado diario
Fallos de la app en los teléfonos	No hay SDK de reporte de fallos	Android vitals de Play Console y reportes de fallos de App Store Connect

9.2 Disponibilidad y rendimiento

Objetivos propuestos para producción. No son mediciones.

Aspecto	Objetivo propuesto	Justificación
Horario de operación	24×7; mayor uso esperado de 18:00 a 02:00 y fines de semana, hora de Colombia	Los conciertos y la conversación previa ocurren en las noches
Ventana de mantenimiento	Martes de 05:00 a 07:00 (UTC-5), anunciada con 48 horas de anticipación	Franja de menor uso esperado
Disponibilidad (SLA interno)	99,5 % mensual de `/health/ready` (unas 3,6 horas de caída al mes como máximo)	Una sola instancia y una sola base en una región no sostienen 99,9 %
Tiempo de respuesta de lecturas REST	p95 menor a 500 ms medido en el log de acceso	Consultas indexadas sobre tablas pequeñas

Aspecto	Objetivo propuesto	Justificación
Tiempo de respuesta de escrituras	p95 menor a 1 s	Incluye transacción y, en el chat, asignación de `seq`
Radar de un evento	p95 menor a 1,5 s con hasta 200 asistentes	Única consulta pesada (CTE con coseno)
Aviso de mensaje en tiempo real	Menos de 2 s entre el `POST` y el evento `MessageAvailable` con la app abierta	El hub solo avisa
Timeout del cliente	15 s (valor real en `client.ts`)	Pasado ese tiempo la app muestra error y permite reintentar
Capacidad inicial	1 instancia `starter` y Postgres `basic-256mb`	Suficiente para piloto; revisar con los umbrales siguientes

Alta disponibilidad: hoy no existe. La demo corre en un solo PC y la propuesta de producción es de una instancia de la API y una base en una región, sin réplica; si cae cualquiera de las dos, el servicio queda fuera hasta que el proveedor la reinicie o se restaure (9.5). Por eso el SLA propuesto es 99,5 % y no 99,9 %. El objetivo para cuando el uso lo justifique es tener dos instancias de la API detrás del balanceador de Render y una base con réplica en espera; antes hay que cumplir las condiciones de la última fila de la tabla siguiente.

Umbrales de degradación y plan de escalamiento:

Señal	Umbral propuesto	Acción
CPU de la instancia	Mayor a 80 % durante 10 min	Subir de plan la instancia (escalamiento vertical)
Memoria de la instancia	Mayor a 85 % durante 10 min	Subir de plan; revisar la cola de push (máximo 1000 elementos)
p95 de lecturas	Mayor a 1 s durante 15 min	Revisar consultas lentas en Postgres; subir de plan la base
Conexiones a Postgres	Mayor al 80 % del máximo del plan	Subir de plan la base
Tasa de 5xx	Mayor a 1 % de las peticiones en 5 min	Abrir incidente (10.1)
Instancias necesarias	Más de una	Antes de escalar horizontalmente: backplane de SignalR, contador de intentos compartido y migraciones con `efbundle` (ver *Análisis del software*, sección 6.4)

9.3 Monitoreo y observabilidad

Componente monitoreado	Qué se mide	Herramienta propuesta	Alerta y umbral propuestos
API (vida)	`/health/live`	Health check de Render	Render reinicia el contenedor; aviso al canal del equipo si hay más de 3 reinicios en 1 hora

Componente monitoreado	Qué se mide	Herramienta propuesta	Alerta y umbral propuestos
API y base (preparación)	`/health/ready` desde fuera	Monitor de disponibilidad HTTP externo (por ejemplo UptimeRobot o Better Stack) cada 1 min	2 fallos seguidos → alerta de severidad 1
Errores de la API	Respuestas 5xx y excepciones en el log JSON	Log streams de Render hacia un almacén de logs (por ejemplo Better Stack o Grafana Loki)	Más de 1 % de 5xx en 5 min → severidad 2
Latencia	Duración del log de acceso, p95 por ruta	Mismo almacén de logs, consulta agregada	p95 de lecturas mayor a 1 s por 15 min → severidad 3
Base de datos	CPU, memoria, almacenamiento, conexiones	Métricas del Postgres administrado	Almacenamiento mayor a 80 % → severidad 3
Push	Errores de envío y receipts `DeviceNotRegistered` en el log	Almacén de logs	Más de 20 % de errores de envío en 1 hora → severidad 3
Seguridad	429 por IP, fallos de login, `invalid_refresh_token` por reuso	Almacén de logs	Pico de 429 o de reusos de refresh → severidad 2 y revisión
App	Fallos y ANR	Android vitals (Play Console) y App Store Connect	Tasa de fallos mayor a la del release anterior → severidad 2
CI	Estado de los workflows	GitHub Actions	Rama principal en rojo → no se despliega

Trazas: el `traceId` de cada error permite seguir una petición en el log. La mejora propuesta es agregar el exportador de OpenTelemetry para .NET (trazas y métricas de ASP.NET Core y Npgsql) hacia un backend compatible como Grafana Cloud; no está implementado.

Tablero propuesto ("Encorely · Producción"):

Panel	Fuente
Disponibilidad de `/health/ready` en 24 h y 30 días	Monitor externo
Peticiones por minuto y tasa de 4xx y 5xx	Log de acceso
p50 y p95 de latencia por grupo de rutas (`/auth` , `/events` , `/matches` , `/admin`)	Log de acceso
CPU, memoria y reinicios de la instancia	Métricas de Render
Conexiones, CPU y almacenamiento de Postgres	Métricas del Postgres administrado
Envíos de push y errores de receipts	Log de la API
Cola de moderación: reportes abiertos	Consulta de solo lectura a `reports`

9.4 Tareas programadas del sistema

Tarea	Frecuencia	Qué hace	Cómo se verifica
`MaintenanceService`	Cada hora	Purga de datos vencidos según la tabla siguiente	Conteos en el log de la tarea; filas vencidas en 0
`PushReceiptChecker`	Cada 15 min	Lee receipts de Expo y borra tokens no registrados	Log sin errores de lectura
`PushDispatcher`	Continuo	Envía la cola de push	Log de envíos
Volcado lógico de la base (propuesto)	Diario, 03:00 UTC-5	`pg_dump -Fc` hacia almacenamiento externo	Procedimiento de 9.5.2
Prueba de restauración (propuesta)	Mensual	Restaura el último volcado en una base temporal	Procedimiento de 9.5.3
Revisión de dependencias	Semanal	Dependabot del back y `pnpm audit` de la app	PR de actualización con CI en verde

Reglas de retención que aplica `MaintenanceService`:

Dato	Regla
`device_link_request`	Se borra al vencer (10 minutos)
`refresh_tokens`	Se borran 30 días después de vencer
`chat_messages`	Se borran con el ack o, sin ack, a los `CHAT_MESSAGE_RETENTION_DAYS` días (30 por defecto)
`message_franking_records`, `delivered_message_ids`	Se borran a los 180 días
`reports.detail` y texto de `reports.evidence`	Se borran 180 días después de resolver, o en cuanto la cuenta reportada ya no existe; queda `evidence_purged_at`

9.5 Respaldo y recuperación

9.5.1 Política de respaldo

Aspecto	Propuesta para producción
RTO (tiempo máximo para restaurar el servicio)	2 horas
RPO (pérdida máxima de datos tolerable)	15 minutos
Tipo de respaldo 1	Continuo (WAL) con recuperación a un punto en el tiempo, provisto por el Postgres administrado. El plan elegido debe incluirlo; verificar su retención antes del go-live
Tipo de respaldo 2	Completo lógico diario con `pg_dump -Fc`, cifrado y guardado fuera del proveedor
Frecuencia	Continua (tipo 1) y diaria (tipo 2)
Retención	7 días de PITR como mínimo; 30 volcados diarios

Aspecto	Propuesta para producción
Prueba de restauración	Mensual, en una base temporal
Qué no se respalda en el servidor	Los mensajes ya confirmados (solo existen cifrados en los teléfonos) y la base SQLCipher de cada teléfono; la persona los protege con el respaldo cifrado de la app
Secretos	`JWT_SIGNING_KEY` y `BANNED_EMAIL_KEY` en el gestor de secretos del equipo, aparte de la base
Local y demo	Volcado manual antes de cualquier operación destructiva

Riesgo conocido: restaurar a un punto anterior puede devolver cuentas que pidieron su borrado después de ese punto. Mientras no exista un registro de borrados (pendiente en 10.6), tras una restauración el equipo revisa las solicitudes recibidas por `PRIVACY_CONTACT_EMAIL` y repite los borrados.

9.5.2 Procedimiento de respaldo manual

Prerrequisitos

- Cliente `pg_dump` versión 16 instalado (o el contenedor `encorely-postgres` en local).
- En producción: host, puerto, base y usuario del Postgres administrado, con la IP de quien hace el volcado agregada de forma temporal a `ipAllowList` (8.5) y retirada al terminar; la contraseña se lee de `~/.pgpass` (permisos 600) o se escribe cuando el cliente la pide, nunca en el comando.
- Destino de almacenamiento con espacio suficiente y cifrado.

Pasos (producción)

1. Ejecutar el volcado en formato personalizado:

`bash pg_dump "host=<host> port=5432 dbname=<base> user=<usuario> sslmode=require" \ -Fc --no-owner -f encorely-$(date +%Y%m%d-%H%M).dump`

2. Calcular la suma de verificación: `sha256sum encorely-*.dump > encorely-$(date +%Y%m%d).sha256`.
3. Copiar el volcado y su suma al almacenamiento externo cifrado.

Pasos (local)

```
docker exec encorely-postgres pg_dump -U encorely -Fc encorely > encorely-local-$(date +%Y%m%d).dump
```

Criterio de validación

- `pg_restore --list <archivo>.dump | grep -c 'TABLE DATA'` devuelve 26 (25 tablas de dominio más `__EFMigrationsHistory`).
- El archivo pesa más de 0 bytes y su `sha256sum -c` da `OK` en el destino.

9.5.3 Procedimiento de restauración

Prerrequisitos

- Volcado validado según 9.5.2, o un punto de PITR elegido (hora exacta anterior a la falla).
- Una base vacía nueva de PostgreSQL 16. Nunca se restaura encima de la base de producción en uso.
- API detenida o en mantenimiento, para que no escriba durante la restauración.

Pasos

1. Si se usa PITR: en el panel del proveedor, crear una base nueva restaurada a la hora elegida y continuar en el paso 4.
2. Si se usa un volcado: crear la base vacía y restaurar:

```
bash pg_restore --no-owner --dbname "host=<host> port=5432 dbname=<base-nueva> user=<usuario> sslmode=require" <archivo>.dump
```

3. Comparar conteos con los del volcado (`users` , `matches` , `reports`).
4. Apuntar la API a la base restaurada (`DB_HOST` , `DB_NAME` , `DB_USER` y `DB_PASSWORD` en el panel del proveedor) y reiniciar.
5. Repetir los borrados de cuenta pendientes (riesgo de 9.5.1).
6. Registrar la restauración en el informe del incidente.

Criterio de validación


- `/health/ready` responde `Healthy` .
- La consulta `SELECT "MigrationId" FROM "__EFMigrationsHistory" ORDER BY 1 DESC LIMIT 1;` devuelve `20261015155802_IndicesPurga` (o la última migración vigente).
- Los conteos coinciden con los del volcado o con lo esperado para la hora de PITR.
- Una cuenta de prueba entra, lista eventos y abre su lista de matches.
- El tiempo total desde la declaración del incidente quedó dentro del RTO de 2 horas; si no, se anota como lección aprendida.

9.6 Ficha de operatividad

Aspecto	Descripción	Objetivo / métrica	Herramienta	Dueño
Disponibilidad	API REST, hub de chat y base de datos activos 24×7	99,5 % mensual de `/health/ready` (objetivo propuesto)	Health check de Render + monitor HTTP externo	Samuel Sierra
Rendimiento	Respuesta de la API a la app	p95 de lecturas menor a 500 ms y de escrituras menor a 1 s (objetivo); timeout del cliente 15 s (real)	Log de acceso con duración + almacén de logs	Camilo Rincón

Aspecto	Descripción	Objetivo / métrica	Herramienta	Dueño
Monitoreo	Supervisión de API, base, push y fallos de la app	Alerta en menos de 2 min tras 2 fallos seguidos de `/health/ready` (objetivo)	Monitor externo, log streams, métricas del proveedor, Play Console y App Store Connect	Juan Diego Calle
Respaldo	Copia de la base `encorely`	RPO 15 min / RTO 2 h (objetivo)	PITR del Postgres administrado + `pg_dump -Fc` diario	Samuel Sierra
Limpieza de datos	Purga de tokens, buzones, mensajes y evidencia vencidos	Ejecución cada hora (real)	`MaintenanceService`	Samuel Sierra
Mantenimiento del back	Actualización de paquetes NuGet, parches y migraciones	Ventana semanal de martes 05:00 a 07:00 (objetivo); CI en verde antes de cada cambio	CI de GitHub Actions + Dependabot + `contracts/CHANGELOG.md`	Camilo Rincón
Mantenimiento de la app	Parches del SDK de Expo y dependencias de la app	Revisión semanal de `pnpm audit` y de los parches del SDK (objetivo)	`pnpm audit`, `pnpm check:expo`, EAS Build	Emmanuel Dávila
Seguridad	Abuso de autenticación y sesiones robadas	429 por IP y bloqueo de 15 min tras 5 fallos (real); revocación de familia ante reuso (real)	Rate limiter de ASP.NET Core + `LoginThrottle` + logs	Camilo Rincón
Incidentes	Caída de la API, de la base o de Expo Push	Respuesta a severidad 1 en menos de 15 min (objetivo)	Runbooks de 10.2 + guardia	Camilo Rincón (escalamiento, 10.1)

9.7 Flujo operativo ante una falla



Ejemplo aplicado: el monitor externo detecta dos fallos seguidos de `/health/ready` (paso 1); avisa a la guardia (paso 2); se clasifica SEV1 porque nadie puede entrar; la guardia ejecuta el runbook RB-02, encuentra la base sin conexiones disponibles y reinicia la API para liberar el pool (paso 3); si no se recupera en 30 minutos escala al nivel 2 y evalúa restaurar (paso 4); al cerrar, registra el incidente y la lección (paso 5).

10. Solución de incidentes, mantenimiento y anexos

10.1 Gestión de incidentes

Clasificación por severidad e impacto:

Severidad	Impacto	Respuesta objetivo	Resolución o mitigación objetivo
SEV1 · Crítica	Servicio caído o datos expuestos	15 min	2 h (RTO)
SEV2 · Alta	Función principal degradada para muchas personas	30 min	8 h
SEV3 · Media	Función secundaria afectada	4 h hábiles	3 días hábiles
SEV4 · Baja	Cosmético o con alternativa	Siguiente revisión semanal	Siguiente release

Escalamiento y responsables por nivel (los tiempos son objetivos propuestos):

Nivel	Quién	Qué hace	Escala cuando
N1 · Guardia	Juan Diego Calle (dueño de monitoreo y observabilidad)	Recibe la alerta, clasifica, ejecuta el runbook, comunica	El runbook no resuelve en 30 min (SEV1) o 2 h (SEV2)
N2 · Responsable del componente	API y lógica de la base: Camilo Rincón. App: Emmanuel Dávila. Infraestructura, disponibilidad y respaldo: Samuel Sierra	Diagnóstico de código o datos, hotfix, rollback	Requiere decisión de producto, restauración de datos o soporte del proveedor
N3 · Escalamiento	Camilo Rincón (Product Owner y dueño del escalamiento), con el equipo completo y el soporte de Render, Expo, Apple o Google	Decide restauración con PITR, rotación de secretos y comunicación pública	No aplica

Comunicación: mantenimiento programado anunciado con 48 horas de anticipación por los canales del proyecto.

Lecciones aprendidas: cada incidente SEV1 o SEV2 cierra con un registro (plantilla del Anexo B) que incluye línea de tiempo, causa raíz, qué funcionó, qué no y acciones con responsable. Las lecciones que cambian un procedimiento se llevan a este manual en la siguiente versión.

10.2 Runbooks de incidentes

ID	Síntoma	Diagnóstico	Acción	Validación
RB-01	`/health/live` no responde	Log del servicio en Render: excepción de arranque o falta de memoria	Si es configuración, corregir la variable (el log nombra la que falta); si es código, rollback (5.6); si es memoria, reiniciar y subir de plan	`/health/live` en `Healthy`
RB-02	`/health/live` bien y `/health/ready` mal	La base no responde: estado del Postgres en el proveedor, conexiones y almacenamiento	Esperar o reiniciar la base según el proveedor; si se agotó el pool, reiniciar la API; si hay corrupción o pérdida, 9.5.3	`/health/ready` en `Healthy` y login de prueba
RB-03	Tasa de 5xx mayor a 1 %	Buscar en el log las excepciones por `traceId` y la ruta afectada	Hotfix o rollback de la última versión	Tasa de 5xx de vuelta a su nivel normal durante 30 min
RB-04	Los mensajes llegan solo al reabrir el chat	Conexiones al hub en el log; ¿el token vence y el hub se cierra?	Verificar que la app renueva el token; reiniciar la API si el hub no acepta conexiones	`MessageAvailable` llega con la app abierta
RB-05	No llegan notificaciones push	`PUSH_ENABLED`, errores de envío a `exp.host`, receipts; estado de Expo, FCM y APNs	Corregir `EXPO_PUSH_ACCESS_TOKEN` o credenciales FCM/APNs en EAS; si el proveedor está caído, esperar (la app sigue funcionando)	Push de prueba recibido en un teléfono real
RB-06	Pico de 429 o de fallos de login	Log de acceso por IP; ¿ataque o falta de `FORWARDED_TRUSTED_NETWORKS`?	Si todas las IP son la del proxy, corregir la variable; si es ataque, bloquear la IP en el proveedor	429 solo para la IP atacante
RB-07	Sospecha de compromiso de `JWT_SIGNING_KEY`	Origen de la sospecha	Generar una nueva (`openssl rand -base64 48`), cargarla en el proveedor y reiniciar; los access tokens vigentes dejan de servir. Si también se comprometieron refresh tokens, revocar las sesiones afectadas	Los tokens anteriores reciben 401; los clientes renuevan y siguen
RB-08	`POST /auth/spotify` responde 502 `spotify_unavailable` o 403	`SPOTIFY_CLIENT_ID` vacío; cuenta fuera de la lista de prueba de Spotify; redirect distinta	Definir la variable; agregar la cuenta en el Dashboard (máximo 5 en modo desarrollo); registrar exactamente `encorely://spotify-callback`	Login con Spotify de una cuenta de prueba
RB-09	Reporte de contenido abusivo	Cola en `/admin`; evidencia con `Verified = true`	Resolver con descarte o suspensión; la suspensión cierra matches, revoca sesiones y veta el correo	Reporte en `Resolved` y cuenta en `Banned` si correspondía
RB-10	La app muestra "Falta configurar el servidor"	`EXPO_PUBLIC_API_URL` ausente en el perfil del build	Corregir `eas.json` o `.env` y recompilar; en local, reiniciar Metro	La app llega a la pantalla de bienvenida

10.3 Solución de problemas en desarrollo

Errores vistos en el proyecto, con el mensaje real.

10.3.1 Problemas frecuentes del back

Síntoma	Causa	Solución
`A compatible .NET SDK was not found. Requested SDK version: 10.0.402`	`dotnet` es el del sistema porque mise no está activado en esa shell	`mise exec -- dotnet …` o activar mise en `~/.zshrc`
La API arranca en 5000 aunque se defina `ASPNETCORE_URLS`	`appsettings.Development.json` fija `Urls`	`--urls http://127.0.0.1:<puerto>`
`docker compose` falla con `Define DB_PASSWORD en .env`	Falta `.env` o `DB_PASSWORD`	`cp .env.example .env` y completar
`dotnet-ef not found`	Herramientas locales sin restaurar	`mise exec -- dotnet tool restore` o `dnx --yes dotnet-ef@10.0.13 …`
`OpenApiContractTests` falla en la CI	Cambiaron endpoints o DTOs sin regenerar el contrato	`scripts/update-contract.sh` y entrada en el CHANGELOG

10.3.2 Problemas frecuentes de la app

Síntoma	Causa	Solución
`node_modules` vacío o incompleto	Otro gestor (npm o yarn) sobre la instalación de pnpm	Usar solo pnpm, que es el gestor del lockfile; para solo arrancar, `npx expo start --dev-client`
El bundle no resuelve `@react-navigation/…`	Expo Router 56+ trae React Navigation adentro	Importar desde `expo-router/react-navigation`; no agregar el paquete
Metro se cae al instalar un paquete	`pnpm add` reescribe `node_modules` mientras Metro lo vigila	Parar Metro, instalar, volver a arrancar
`pnpm check:expo` falla con "Found outdated dependencies"	Expo publicó parches del SDK 57 después del lockfile	`pnpm exec expo install --fix` con Metro parado y verificar (10.4)
`pnpm gen:api` no encuentra el contrato	El back no está en `../encorly_back`	Clonar el back en la carpeta hermana

10.4 Mantenimiento preventivo

Actividad	Procedimiento	Validación
Actualizar paquetes NuGet	Revisar el PR de Dependabot; `dotnet build` y `dotnet test` en local	CI en verde, incluido el paso de paquetes vulnerables
Actualizar el SDK de Expo o sus parches	Leer las notas de la versión; parar Metro; `pnpm exec expo install --fix`; `pnpm install --frozen-lockfile` en limpio; `pnpm check:expo`, `pnpm verify`, `pnpm build:bundles`; nuevo dev build si cambió algo nativo; revisar los `overrides` de `pnpm-workspace.yaml`	Los tres comandos en verde y recorrido manual en el emulador
Revisar el espacio y los índices de la base	Consultas de solo lectura sobre `pg_stat_user_tables` y tamaño por tabla	Ninguna tabla crece fuera de lo esperado; purgas en 0 pendientes

Actividad	Procedimiento	Validación
Probar la restauración	9.5.3 sobre una base temporal	Criterios de 9.5.3
Revisar este manual	Comparar fichas con `AppDbContextModelSnapshot.cs` y la tabla de operaciones de 7.2 con el contrato	Sin diferencias

10.5 Mantenimiento correctivo

Cada falla se corrige con un hotfix que empieza por una prueba que la reproduce. El cambio entra por PR y solo se despliega con la CI en verde (5.4). Un SEV1 se despliega de inmediato; el resto, en la ventana de mantenimiento de 9.2. Si la corrección toca el esquema o el contrato, se siguen los dos procedimientos siguientes. El incidente se cierra con el registro del Anexo B.

Procedimiento para crear una migración

Prerrequisitos: entidades o `AppDbContext` modificados; SDK de 3.3.1.

1. Restaurar las herramientas locales: `mise exec -- dotnet tool restore`.
2. Generar la migración:

```
bash mise exec -- dotnet ef migrations add <Nombre> -p src/Encorely.Api -o Data/Migrations # si dotnet-ef no está disponible: mise exec -- dnx --yes dotnet-ef@10.0.13 migrations add <Nombre> -p src/Encorely.Api -o Data/Migrations
```

3. Revisar el diff de la migración y del `AppDbContextModelSnapshot.cs`. La fábrica de diseño usa una cadena ficticia, así que `migrations add` no necesita base ni secretos.
4. Arrancar la API en local para aplicarla y correr la suite.
5. Actualizar en el mismo PR las fichas, el diccionario, el ERD y la tabla de migraciones del capítulo 6.

Criterio de validación: el log de arranque muestra `Applying migration '<timestamp>_<Nombre>'`, `mise exec -- dotnet test tests/Encorely.Tests` pasa completo y `\d <tabla>` en `psql` coincide con la ficha actualizada.

Procedimiento para integrar un nuevo draft del contrato

Prerrequisitos: back en la carpeta hermana en la rama que tiene el draft; app con dependencias instaladas.

1. Leer en `../encorly_back/contracts/CHANGELOG.md` las entradas posteriores al draft integrado (hoy draft.17).
2. Regenerar los tipos de `src/lib/api/schema.d.ts`: `pnpm gen:api`.
3. `pnpm typecheck` y corregir lo que señale, empezando por `src/lib/api/types.ts`, luego `src/lib/api/endpoints.ts` y los hooks de cada feature.
4. Si el draft solo cambia comportamiento (códigos de error nuevos), buscar los `code` afectados en `src/` y en `src/lib/api/errors.ts`.

5. `pnpm verify` y recorrido manual de las pantallas afectadas.
6. Commit con el draft en el mensaje: `Integra el contrato draft.N: …`.

Criterio de validación: `pnpm gen:api` no deja diferencias sin commitear en `schema.d.ts` y `pnpm verify` pasa.

10.6 Pendientes técnicos conocidos

Diferencias y deudas detectadas al 2026-10-20, priorizadas. Ninguna impide la demo.

Prioridad	Pendiente	Repositorio
Importante	La CI de la app no corre en `Dev` (solo `main` y `rebuild/v1`), y al activarla fallaría en `pnpm check:expo` por 8 parches pendientes del SDK 57	`encorely-front`
Importante	`/swagger` responde 401 en `Development`: `UseSwaggerUI` se registra después de la autorización. `/openapi/v1.json` sí funciona	`encorly_back`
Importante	No hay registro de borrados de cuenta para repetirlos tras una restauración (9.5.1)	`encorly_back`
Importante	No hay mecanismo de avisos dentro de la app para mantenimientos o incidentes	`encorely-front`

10.7 Anexo A. Glosario

Término	Definición
AAD	Datos autenticados adicionales: se verifican al descifrar pero no se cifran
Ack	Confirmación de entrega del receptor; el servidor borra lo confirmado
Advisory lock	Bloqueo de PostgreSQL por clave numérica, usado para serializar operaciones sin fila natural
CI	Integración continua (GitHub Actions)
Draft del contrato	Versión `v1.0.0-draft.N` del OpenAPI, registrada en el CHANGELOG
E2EE	Cifrado de extremo a extremo: solo los teléfonos de la conversación pueden leer los mensajes
EAS	Expo Application Services: compilación y envío de la app a las tiendas
Franking	Compromiso criptográfico que permite verificar un mensaje reportado
JWT	Token firmado que identifica a la persona en cada petición
PITR	Recuperación de la base a un punto en el tiempo
PKCE	Variante de OAuth sin secreto de cliente, para apps móviles
RPO	Pérdida máxima de datos tolerable, medida en tiempo
RTO	Tiempo máximo aceptable para restaurar el servicio
SecureStore	Almacén cifrado del sistema operativo (Keychain o Keystore) expuesto por Expo
SignalR	Librería de tiempo real de ASP.NET Core sobre WebSocket

Término	Definición
SLA	Acuerdo de nivel de servicio; aquí, objetivo interno de disponibilidad
SQLCipher	SQLite cifrado, usado para el historial del chat en el teléfono

10.8 Anexo B. Plantillas de aceptación e incidentes

Informe de aceptación del despliegue

Campo	Valor
Versión desplegada	API `api-v<x.y.z>` (commit `<sha>`) · App `<versión>` (build `<n>`)
Ambiente	Staging / Producción
Fecha y ventana	`<AAAA-MM-DD hh:mm>` a `<hh:mm>` (UTC-5)
Ejecutado por	`<nombres>`; responsable de las pruebas de aceptación: Juan Diego Calle (QA)

Caso	Resultado esperado	Resultado (pasa / falla)	Evidencia
Health checks	`/health/live` y `/health/ready` en `Healthy`		
Registro y onboarding (Maestro 01)	La cuenta nueva llega a Descubrir		
Calificar canciones (Maestro 02)	El ADN cambia		
Asistencia y radar (Maestro 03)	Radar visible o estado vacío correcto		
Chat cifrado (Maestro 04)	El mensaje llega y se descifra		
Bloquear (Maestro 05)	La persona aparece en bloqueadas		
Borrar cuenta (Maestro 06)	La cuenta deja de existir		
Push en teléfono real	Llega el aviso sin contenido		
Cabeceras de seguridad	`Cache-Control: no-store` en `/api`		
Páginas legales	`/legal/privacidad` y `/cuenta/eliminar` en https		

Decisión: Aceptado / Rechazado (motivo). Firman Juan Diego Calle (QA) y Camilo Rincón (Product Owner) · Fecha: `<AAAA-MM-DD>`.

Registro de incidente y lección aprendida

Campo	Contenido
ID y severidad	`INC-<AAAA>-<nnn>` · SEV1 a SEV4

Campo	Contenido
Detección	Cómo y cuándo se detectó (alerta, reporte de usuario)
Línea de tiempo	Detección, alerta, respuesta, mitigación, cierre (hora UTC-5)
Impacto	Personas y funciones afectadas, duración
Causa raíz	Qué falló y por qué
Runbook usado	RB-xx o "ninguno"
Qué funcionó y qué no	
Acciones	Acción, responsable (nombre), fecha límite
Cambio en el manual	Sección afectada y versión del documento