ENCORELY

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA · AVANCE

MANUAL TÉCNICO DEL SISTEMA

App móvil, API y base de datos: arquitectura, instalación, despliegue, seguridad y operación.

PREPARADO POR

Camilo Rincón · Emmanuel Dávila · Samuel Sierra · Juan Diego Calle

PREPARADO PARA

Tecnológico de Antioquia · Despliegue de Sistemas

LUGAR Y FECHA

Itagüí, Antioquia · 29 de octubre de 2026

DOCUMENTO

ENC-MT-001

VERSIÓN

1.5

CONTRATO API

v1.0.0-draft.17

CLASIFICACIÓN

Uso interno

Tabla de contenido

1. Control documental e historial de cambios 6

1.1 Control documental 6

1.2 Historial de cambios 6

1.3 Propósito y público del documento 7

1.4 Responsables y periodicidad de actualización 7

1.5 Convenciones de nombres 8

1.6 Convenciones de redacción y de comandos 8

1.7 Manejo de información sensible 8

1.8 Herramientas de elaboración del manual 8

2. Objetivo, alcance y descripción general del sistema 9

2.1 Objetivo del sistema 9

2.2 Alcance de la versión 1 9

2.3 Descripción general 9

3. Requisitos de hardware, software y red 10

3.1 Ambientes del sistema 10

3.2 Requisitos de hardware 10

3.2.1 Estación de desarrollo 10

3.2.2 Dispositivos móviles 10

3.2.3 Servidores de producción 10

3.3 Requisitos de software 11

3.3.1 Software para el back 11

3.3.2 Software para la app 12

3.3.3 Software de los servidores de producción 12

3.4 Requisitos de red 13

3.4.1 Red de producción en Azure 14

4. Arquitectura y diagramas de componentes 16

4.1 Descripción de la arquitectura del sistema 16

4.1.1 Capa de presentación 16

4.1.2 Capa de aplicación 16

4.1.3 Capa de datos 16

4.1.4 Infraestructura 17

4.1.5 Integraciones 17
4.1.6 Seguridad 17
4.1.7 Operación 17
4.2 Diagrama de arquitectura lógica 17
4.3 Diagrama de componentes 17
4.3.1 Componentes de la app 17
4.3.2 Componentes de la API 18
5. Instalación, configuración y despliegue 19
5.1 Instalación local de la API y la base de datos 19
5.2 Instalación local de la app 20
5.3 Configuración 21
5.3.1 Variables de entorno de la API 21
5.3.2 Variables de entorno de la app 23
5.3.3 Configuración estática de la app 23
5.4 Integración continua 23
5.5 Plan de despliegue a producción 23
5.5.1 Estado actual del despliegue 23
5.5.2 Cronograma, responsables y ventana 23
5.5.3 Actividades de la fase de despliegue 23
5.5.4 Procedimiento de despliegue de la API 23
5.5.5 Procedimiento de build y publicación de la app 26
5.6 Plan de rollback 26
5.7 Productos del despliegue 26
5.8 Diagramas de despliegue 26
5.8.1 Despliegue objetivo en producción 26
5.8.2 Despliegue actual de la demo local 27
6. Base de datos y modelo de información 28
6.1 Motor, conexión y convenciones 28
6.2 Diagrama entidad-relación 28
6.2.1 Vista de cuenta, sesiones y moderación 29
6.2.2 Vista de música y perfil social 29
6.2.3 Vista de eventos y match 30
6.2.4 Vista de chat y mensajes 30
6.2.5 Vista de llaves, respaldo y vinculación 31
6.3 Fichas técnicas de las tablas 31

6.3.1 Tabla users 31
6.3.2 Tabla user_consents 32
6.3.3 Tabla refresh_tokens 32
6.3.4 Tabla device_push_tokens 33
6.3.5 Tabla banned_emails 33
6.3.6 Tabla genres 33
6.3.7 Tabla songs 34
6.3.8 Tabla swipes 34
6.3.9 Tabla user_genres 34
6.3.10 Tabla user_genre_scores 35
6.3.11 Tabla user_artists 35
6.3.12 Tabla profile_reactions 36
6.3.13 Tabla events 36
6.3.14 Tabla event_attendances 37
6.3.15 Tabla user_likes 37
6.3.16 Tabla matches 37
6.3.17 Tabla user_keys 38
6.3.18 Tabla user_box_keys 38
6.3.19 Tabla chat_messages 39
6.3.20 Tabla delivered_message_ids 39
6.3.21 Tabla message_franking_records 40
6.3.22 Tabla blocks 40
6.3.23 Tabla reports 40
6.3.24 Tabla encrypted_backup 41
6.3.25 Tabla device_link_request 42
6.4 Diccionario de datos 42
6.5 Almacenamiento en el dispositivo 44
6.5.1 Tabla local messages 44
6.5.2 Tabla local sync_state 44
6.6 Migraciones 44
6.7 Datos semilla 44
6.8 Relación entre componentes y estructuras de datos 44
6.9 Política de respaldo de la base de datos 44
6.10 Mantenimiento de este capítulo 44
7. Integraciones, APIs y servicios externos 45
7.1 API REST v1 45

7.2 Operaciones por módulo 45
7.3 Tiempo real con SignalR 45
7.4 Servicios externos 45

8. Seguridad, perfiles y permisos 46
8.1 Perfiles de usuario y permisos 46
8.2 Autenticación y sesiones 47
8.3 Autorización 47
8.4 Cifrado de extremo a extremo del chat 48
8.5 Segmentación 48
8.6 Auditoría 48
8.7 Gestión de secretos 48
8.8 Datos personales y Ley 1581 48

9. Operación, monitoreo, respaldo y recuperación 49
9.1 Estado operativo real y objetivos propuestos 49
9.2 Disponibilidad y rendimiento 49
9.3 Monitoreo y observabilidad 49
9.4 Tareas programadas del sistema 49
9.5 Respaldo y recuperación 49
9.5.1 Política de respaldo 49
9.5.2 Procedimiento de respaldo manual 49
9.5.3 Procedimiento de restauración 49
9.6 Ficha de operatividad 49
9.7 Flujo operativo ante una falla 49

10. Solución de incidentes, mantenimiento y anexos 50
10.1 Gestión de incidentes 50
10.2 Runbooks de incidentes 50
10.3 Solución de problemas en desarrollo 50
10.3.1 Problemas frecuentes del back 50
10.3.2 Problemas frecuentes de la app 50
10.4 Mantenimiento preventivo 50
10.5 Mantenimiento correctivo 50
10.6 Pendientes técnicos conocidos 50
10.7 Anexo A. Glosario 50
10.8 Anexo B. Plantillas de aceptación e incidentes 50

1. Control documental e historial de cambios

1.1 Control documental

Campo	Valor
Código del documento	ENC-MT-001
Sistema	Encorely: app móvil `encorely-front` (Expo, Android e iOS) y API `encorly_back` (.NET 10 + PostgreSQL 16)
Tipo de documento	Manual técnico unificado · avance de entrega
Versión vigente	1.5
Fecha de emisión	2026-10-29
Elaborado por	Camilo Rincón, Emmanuel Dávila, Samuel Sierra, Juan Diego Calle
Aprobado por	Aprobado por: _____ (docente) · Fecha: _____
Responsable de mantenerlo	Camilo Rincón (Product Owner) coordina las versiones; cada capítulo tiene su responsable en 1.4
Periodicidad de actualización	Con cada cambio de esquema de la base de datos, de contrato (draft) o de despliegue, y revisión completa por release

1.2 Historial de cambios

Versión	Fecha	Autores	Cambios	Aprobación
0.1	2026-10-20	Equipo Encorely	Manuales técnicos por repositorio: `encorly_back/docs/MANUAL-TECNICO.md` y `encorely-front/docs/MANUAL-TECNICO.md`	No aplica (borrador)
1.0	2026-10-20	Camilo Rincón, Emmanuel Dávila, Samuel Sierra, Juan Diego Calle	Manual unificado según la estructura de la cátedra: análisis del problema, arquitectura por capas, matriz de componentes, fichas de las 25 tablas, plan de despliegue y rollback, diagrama de despliegue UML, operatividad e incidentes	Pendiente de firma del docente
1.1	2026-10-22	Camilo Rincón, Emmanuel Dávila, Samuel Sierra, Juan Diego Calle	Portada con identidad de Encorely y datos de entrega (Tecnológico de Antioquia, Despliegue de Sistemas)	Pendiente
1.2	2026-10-22	Camilo Rincón, Emmanuel Dávila, Samuel Sierra, Juan Diego Calle	Estructura alineada a las diapositivas de la cátedra; el análisis del software pasa a documento propio; capítulo 1 sin portada, ficha fusionada en el control documental y sin "Documentos relacionados"	Pendiente

Versión	Fecha	Autores	Cambios	Aprobación
1.3	2026-10-22	Camilo Rincón, Emmanuel Dávila, Samuel Sierra, Juan Diego Calle	Paridad estricta con las diapositivas: se quitan secciones no pedidas, se agregan segmentación, auditoría, alta disponibilidad, capacitación, dueños por aspecto operativo y diagramas de despliegue en UML con PlantUML	Pendiente
1.4	2026-10-22	Camilo Rincón, Emmanuel Dávila, Samuel Sierra, Juan Diego Calle	Depuración por bloque: se retira el texto que no explican las diapositivas (detalles de implementación, justificaciones, notas y columnas no pedidas); 7.2 queda solo con el título; diagramas de componentes y de despliegue rehechos en UML con el orden de los ejemplos de las diapositivas	Pendiente
1.5	2026-10-29	Camilo Rincón, Emmanuel Dávila, Samuel Sierra, Juan Diego Calle	La producción propuesta pasa de Render a Microsoft Azure según el documento "Requisitos de despliegue en Azure" (Juan Diego Calle): dos servidores Ubuntu Server 24.04 LTS detrás de un Application Gateway. Se llenan 3.2.3, 3.3.3 y 3.4.1 y se actualizan 3.1, 4.1, 5.3.1, 5.5, 5.6, 5.8.1, 6.1, 7, 8.1, 8.5, 8.7, 9 y 10. Ajustes frente al código: el contenedor escucha en 8080, producción exige `FORWARDED_TRUSTED_NETWORKS` y `PUBLIC_BASE_URL`, las migraciones corren al arrancar y `/openapi/v1.json` no existe en producción	Pendiente

1.3 Propósito y público del documento

Este manual explica cómo está construido, configurado, desplegado y mantenido Encorely. Está dirigido a desarrollo (back y front), administración de base de datos e infraestructura y operación (DevOps).

1.4 Responsables y periodicidad de actualización

Capítulo	Responsable	Disparador de actualización	Plazo
1. Control documental	Camilo Rincón (Product Owner)	Cada versión nueva del documento	Al emitir la versión
2. Objetivo, alcance y descripción general	Camilo Rincón (Product Owner)	Cambio de alcance o de una decisión de producto	En el mismo PR del cambio
3. Requisitos de hardware, software y red	Samuel Sierra (DevOps e infraestructura)	Cambio de versión de una herramienta, de un puerto o de un nodo	En el mismo PR del cambio
4. Arquitectura y diagramas de componentes	Camilo Rincón (arquitecto de software)	Módulo, capa o componente nuevo	En el mismo PR del cambio
5. Instalación, configuración y despliegue	Samuel Sierra; 5.2 y 5.5.5, Emmanuel Dávila (app)	Cambio de `Dockerfile`, `render.yaml`, `eas.json` o de variables de entorno	Antes de aplicar el cambio en un ambiente
6. Base de datos y modelo de información	Samuel Sierra (administrador de base de datos)	Nueva migración de EF Core: fichas, diccionario, ERD y lista de migraciones	En el mismo PR de la migración

Capítulo	Responsable	Disparador de actualización	Plazo
7. Integraciones, APIs y servicios externos	Camilo Rincón (desarrollo back)	Nueva entrada en `contracts/CHANGELOG.md` o integración nueva	En el mismo PR del cambio de contrato
8. Seguridad, perfiles y permisos	Camilo Rincón (seguridad)	Control, perfil o secreto nuevo	En el mismo PR del cambio
9. Operación, monitoreo, respaldo y recuperación	Samuel Sierra; 9.3, Juan Diego Calle (monitoreo)	Cambio de umbral, alerta, herramienta o política de respaldo	Antes de aplicar el cambio en producción
10. Solución de incidentes, mantenimiento y anexos	Camilo Rincón (escalamiento de incidentes); 10.3.2, Emmanuel Dávila	Incidente cerrado (runbooks y lecciones de 10.1 y 10.2) o procedimiento nuevo	Hasta 5 días hábiles después del cierre

En cada release (versión de la app o de la API) el equipo completo revisa el documento y agrega la fila del historial de cambios antes de etiquetar el release.

Cada cambio sube la versión del documento: cambio menor (corrección o sección nueva) suma 0.1; cambio de estructura o de release suma 1.0.

1.5 Convenciones de nombres

1.6 Convenciones de redacción y de comandos

1.7 Manejo de información sensible

1.8 Herramientas de elaboración del manual

2. Objetivo, alcance y descripción general del sistema

2.1 Objetivo del sistema

Encorely conecta a personas mayores de edad que van al mismo concierto y tienen gustos musicales parecidos, para que se conozcan antes del evento y vayan juntas. El objetivo técnico es que esa cadena funcione de punta a punta, con identidad verificada en el servidor, afinidad calculada con datos reales y una conversación privada que el propio servidor no puede leer.

2.2 Alcance de la versión 1

Dentro del alcance: los requisitos funcionales RF-01 a RF-17 (definidos en el documento *Análisis del software*), es decir, cuenta y onboarding, catálogo de canciones y ADN musical, eventos y radar, match recíproco, perfil social, chat cifrado de extremo a extremo con respaldo y traspaso, bloqueo y reporte, notificaciones push y panel de administración.

Fuera del alcance:

- Salas grupales por evento.
- Login con Google y Apple.
- APIs externas distintas de iTunes Search, FCM/APNs (vía Expo Push) y el conector de Spotify.
- Publicación en tiendas y hosting de producción.
- QA en iOS.

2.3 Descripción general

3. Requisitos de hardware, software y red

3.1 Ambientes del sistema

Ambiente	Dónde corre	Estado
Desarrollo local (`Development`)	PC del equipo: Postgres en Docker, API con `dotnet run` , app en emulador o teléfono	En uso y verificado
Pruebas automatizadas (`Testing`)	Testcontainers en el PC o en el runner de GitHub Actions	En uso y verificado
Integración continua	GitHub Actions (`ubuntu-24.04` y `ubuntu-latest`)	En uso
Staging	Propuesto: Microsoft Azure con la misma topología de producción y apagado automático fuera de uso + perfil EAS `preview` (`https://api-staging.encorely.example` , marcador)	Preparado, no creado
Producción (`Production`)	Propuesto: Microsoft Azure (Application Gateway, servidor de aplicaciones y servidor de base de datos, 3.2.3) + tiendas	Preparado, no desplegado

3.2 Requisitos de hardware

3.2.1 Estación de desarrollo

3.2.2 Dispositivos móviles

3.2.3 Servidores de producción

Propuesta, no desplegada. Los tamaños son una propuesta del equipo para el piloto y se ajustan con el uso real. Todo va en una sola región de Azure (East US 2 o Brazil South).

Servidor	Recurso de Azure	Tamaño	vCPU	RAM	Disco del SO	Disco de datos
1. Aplicaciones	VM `vm-encorely-api`	Standard_B2s	2	4 GB	30 GB SSD Premium	No aplica
2. Base de datos	VM `vm-encorely-db`	Standard_B2s	2	4 GB	30 GB SSD Premium	32 GB SSD Premium, montado en `/var/lib/postgresql`
Balanceador	Application Gateway `agw-encorely`	Standard_v2	Gestionado	Gestionado	Gestionado	Gestionado
Builds de la app	EAS Build (Expo)	Según cuenta de Expo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

El disco de datos va aparte del disco del sistema operativo para ampliarlo, respaldarlo y restaurarlo sin tocar el sistema.

Opciones al crear las dos VM en el portal de Azure:

Opción	Valor
Imagen	Ubuntu Server 24.04 LTS de Canonical, x64, Generación 2
Autenticación	Llave pública SSH, sin contraseña
IP pública	Ninguna: solo IP privada en su subred (3.4.1)
Identidad administrada	Activada en el servidor 1, con lectura sobre Container Registry y Key Vault
Respaldo	Azure Backup diario de la VM; obligatorio en el servidor 2
Apagado automático	Solo en Staging

Alternativa para el servidor 2: Azure Database for PostgreSQL Flexible Server, nivel Burstable B1ms (1 vCPU, 2 GB RAM, 32 GB). Azure administra el sistema operativo, los parches y los respaldos, y agrega recuperación a un punto en el tiempo (9.5). Depende de que la cátedra acepte un servicio gestionado en lugar de un servidor.

3.3 Requisitos de software

3.3.1 Software para el back

Herramienta	Versión	De dónde sale	Comprobación
.NET SDK	10.0.402 (`rollForward: latestFeature`)	`mise.toml` , `global.json`	`mise exec -- dotnet --version`
mise	Reciente	Gestor de versiones del equipo; no instalar .NET con apt	`mise --version`
Docker Engine con `docker compose` v2	Reciente	Postgres local y Testcontainers	`docker compose version`
PostgreSQL	16 (imagen `postgres:16-alpine`)	`docker-compose.yml`	`docker exec encorely-postgres postgres --version`
`dotnet-ef`	10.0.13	`dotnet-tools.json` (herramienta local)	`mise exec -- dotnet tool restore`
curl y jq	Cualquiera	Verificación y lectura del contrato	`curl --version` , `jq --version`
Python 3	Biblioteca estándar	Solo para `scripts/curate_songs.py`	`python3 --version`

3.3.2 Software para la app

Herramienta	Versión	De dónde sale	Comprobación
Node.js	24 (`engines` : `>=24 <27`)	`.node-version`	`node -v`
pnpm	12.11.2	`packageManager` de `package.json`	`pnpm -v`
JDK	17 (Temurin, con mise)	Requisito de Gradle para el dev build Android	`java -version`
Android SDK	Plataforma y build-tools 36	React Native 0.86	`ls ~/Android/Sdk/platforms`
EAS CLI	24.13.0 (fijada en `eas.json`)	Builds firmados	`pnpm dlx eas-cli@24.13.0 --version`
Maestro	Reciente	Pruebas E2E (`.maestro/`)	`maestro --version`
Back local	`encorly_back` en la carpeta hermana `../encorly_back`	`pnpm gen:api` lee el contrato de ahí	`ls ../encorly_back/contracts`

3.3.3 Software de los servidores de producción

Servidor	Software	Versión	Para qué
1. Aplicaciones	Ubuntu Server	24.04 LTS	Sistema operativo
1. Aplicaciones	Docker Engine con `docker compose` v2	Última estable, del repositorio oficial de Docker	Corre el contenedor de la API
1. Aplicaciones	Imagen `encorely-api`	La del release, desde Azure Container Registry	API ASP.NET Core 10 construida con el `Dockerfile`
1. Aplicaciones	Azure CLI	Última estable	Login al Container Registry y lectura de Key Vault con la identidad administrada
2. Base de datos	Ubuntu Server	24.04 LTS	Sistema operativo
2. Base de datos	PostgreSQL	16 (`postgresql-16` de Ubuntu 24.04)	Base `encorely` , 25 tablas, sin extensiones
2. Base de datos	`pg_dump` y `pg_restore`	16	Respaldo y restauración (9.5)

En el servidor 1 no se instala el SDK ni el runtime de .NET: vienen dentro de la imagen.

Servicios de Azure: Application Gateway (balanceador, TLS y WebSockets), Container Registry (imágenes de la API por versión), Key Vault `kv-encorely` (secretos y certificado TLS) y Azure Monitor (métricas y alertas de las VM).

Se usa Ubuntu y no Windows Server porque .NET 10 es multiplataforma, la API se distribuye como contenedor Linux, la CI ya compila y prueba en `ubuntu-24.04`, y una VM Windows paga licencia y gasta más RAM en el sistema.

3.4 Requisitos de red

Origen	Destino	Protocolo y puerto	Uso	Ambiente
App	API	HTTP 5000 (local) · HTTPS 443 (producción)	REST `/api/v1` con JWT	Todos
App	API	WebSocket sobre el mismo puerto (`ws` local, `wss` en producción)	SignalR `/hubs/chat`	Todos
Emulador Android	PC anfitrión	`10.0.2.2:5000`	Alias del `localhost` del PC dentro del emulador	Local
Teléfono físico	PC	`<IP-del-PC>:5000` en la misma red Wi-Fi	La API escucha en `0.0.0.0:5000`	Local
App (dev build)	Metro	HTTP 8081	Bundle de JavaScript en desarrollo	Local
API	PostgreSQL	TCP 5432 (TLS en producción)	Npgsql	Todos
Application Gateway	Servidor 1, contenedor de la API	HTTP 5000 en la VM, publicado hacia el 8080 del contenedor (`ASPNETCORE_HTTP_PORTS=8080`)	Tráfico de la API y sonda `/health/ready`	Producción
API	`exp.host`	HTTPS 443	Envío de push y lectura de receipts	Con `PUSH_ENABLED=true`
API	`accounts.spotify.com`	HTTPS 443	Canje del code PKCE	Con `SPOTIFY_CLIENT_ID`
API	`itunes.apple.com`	HTTPS 443	Búsqueda de canciones desde el panel	Solo administración
App	`accounts.spotify.com`, `api.spotify.com`	HTTPS 443	Autorización PKCE y lectura de artistas más escuchados	Opcional
App	CDN de Apple (`*.mzstatic.com`, `audio-ssl.itunes.apple.com`) y de Spotify (`i.scdn.co`)	HTTPS 443	Portadas, muestras de 30 s e imágenes de artistas	Todos
FCM / APNs	Teléfono	Canal propio del sistema operativo	Entrega de notificaciones	Con push

Puertos que deben quedar libres en el PC de desarrollo: 5000 (API), 5432 (Postgres) y 8081 (Metro). Si están ocupados se usan los procedimientos de puertos alternos de 5.1.

3.4.1 Red de producción en Azure

Una red virtual `vnet-encorely` (10.0.0.0/16) con tres subredes. Solo el Application Gateway tiene IP pública; las VM quedan con IP privada.

Subred	Rango	Qué contiene	Grupo de seguridad (NSG)
`snet-gateway`	10.0.0.0/24	Application Gateway	`nsg-gateway`
`snet-app`	10.0.1.0/24	Servidor 1, aplicaciones	`nsg-app`
`snet-data`	10.0.2.0/24	Servidor 2, base de datos (IP de ejemplo 10.0.2.4)	`nsg-data`

Origen	Destino	Puerto	Protocolo	Para qué
Internet (app móvil)	Application Gateway	443	HTTPS y WSS	API `/api/v1` y chat `/hubs/chat`
Application Gateway	Servidor 1	5000	HTTP	Tráfico de la API y sonda `/health/ready`
Servidor 1	Servidor 2	5432	TCP con TLS	API hacia PostgreSQL
IP autorizada del equipo	Servidores 1 y 2	22	SSH	Administración
Servidor 1	Internet	443	HTTPS	Expo Push, iTunes Search, Spotify y Container Registry

Todo lo que no está en la tabla queda denegado. El 5432 nunca se abre a internet.

Dominio y certificado: el dominio de la API (por definir, por ejemplo `api.encorely.co`) apunta a la IP pública del Application Gateway, que termina TLS con un certificado guardado en Key Vault. El Application Gateway v2 soporta WebSockets sin configuración adicional; el tiempo de espera del backend debe quedar por encima del intervalo de ping de SignalR (15 s, el valor por defecto que usa la API).

Ancho de banda mínimo propuesto para el piloto (estimación del equipo, no medición):

Tramo	Mínimo	Por qué
Teléfono de la persona	4G o wifi	Muestras de audio de iTunes y chat en tiempo real
Internet ↔ Application Gateway	10 Mbps sostenidos	Tráfico de la API y del chat
Application Gateway ↔ servidor 1	100 Mbps	Red interna de Azure, misma región
Servidor 1 ↔ servidor 2	100 Mbps	Consultas SQL dentro de la misma red virtual
Servidor 1 → internet	10 Mbps	Push de Expo y consultas a iTunes y Spotify

Las portadas y las muestras de 30 s salen del CDN de Apple directo al teléfono, sin pasar por Azure, y así no suman al costo de salida de datos. Azure no publica un ancho de banda garantizado para la serie B; se valida con `iperf3 -s` en el servidor 2 e `iperf3 -c 10.0.2.4 -t 30` en el servidor 1, y en producción con las métricas Network In y Network Out de Azure Monitor.

4. Arquitectura y diagramas de componentes

4.1 Descripción de la arquitectura del sistema

El back es un monolito modular: un solo proceso ASP.NET Core 10 con una carpeta por feature (`Features/<Feature>`) y la infraestructura transversal en `Infrastructure/` . La app es un cliente nativo que guarda en el teléfono solo tokens, llaves y el historial cifrado del chat. El contrato `contracts/openapi.v1.json` une los dos lados: la API lo genera desde el código y la app genera sus tipos desde él.

4.1.1 Capa de presentación

Componentes en Encorely: app móvil (`encorely-front/src/app` , `src/features` , `src/ui`); panel de administración HTML en `/admin` ; páginas `/legal/terminos` , `/legal/privacidad` y `/cuenta/eliminar` servidas por la API.

Tecnología: Expo SDK 57, React Native 0.86, React 19.2, TypeScript 6; HTML.

4.1.2 Capa de aplicación

Componentes en Encorely: API REST `/api/v1` (Minimal APIs), servicios de dominio por feature, `ChatHub` , tareas en segundo plano (`PushDispatcher` , `PushReceiptChecker` , `MaintenanceService`).

Tecnología: ASP.NET Core 10, C#, SignalR.

4.1.3 Capa de datos

Componentes en Encorely: PostgreSQL 16 con 25 tablas; en el teléfono, SQLCipher para el historial y SecureStore para tokens y llaves.

Tecnología: EF Core 10 + Npgsql, Dapper (radar), `expo-sqlite` , `expo-secure-store` .

4.1.4 Infraestructura

4.1.5 Integraciones


4.1.6 Seguridad

4.1.7 Operación


4.2 Diagrama de arquitectura lógica

4.3 Diagrama de componentes

4.3.1 Componentes de la app



4.3.2 Componentes de la API



5. Instalación, configuración y despliegue

5.1 Instalación local de la API y la base de datos

Prerrequisitos

- Software de 3.3.1 instalado: mise, Docker con `docker compose` v2.
- Repositorio `encorly_back` clonado y en la rama `dev`.
- Puertos 5000 y 5432 libres (o usar los puertos alternos del final de esta sección).
- Si mise no está activado en la shell (`eval "$(mise activate zsh)"`), anteponer `mise exec --` a cada `dotnet`.

Pasos

1. Instalar el SDK definido por el repositorio:

`bash mise trust # solo la primera vez en un clon nuevo mise install`

2. Crear la configuración local y completar los cuatro valores marcados (los demás ya sirven para local):

`bash cp .env.example .env # DB_PASSWORD la que se quiera; docker compose crea la BD con ella # JWT_SIGNING_KEY openssl rand -base64 48 # BANNED_EMAIL_KEY openssl rand -base64 48 (distinta de la anterior) # DEMO_USER_PASSWORD opcional: contraseña de las 16 cuentas demo`

3. Levantar PostgreSQL y esperar a que esté sano:

`bash docker compose up -d --wait`

4. Arrancar la API. En `Development` aplica las 11 migraciones y siembra el catálogo al arrancar:

`bash mise exec -- dotnet run --project src/Encorely.Api`

5. Comprobar el servicio y, si se definió `DEMO_USER_PASSWORD`, iniciar sesión con una cuenta demo:

`bash curl http://localhost:5000/health/live curl http://localhost:5000/health/ready curl -s http://localhost:5000/openapi/v1.json | jq -r .info.title curl -s -X POST http://localhost:5000/api/v1/auth/login \ -H 'content-type: application/json' \ -d '{"email":"valentina.rojas@encorely.demo","password":"<DEMO_USER_PASSWORD>"}' | jq '.user'`

Criterio de validación

- El log de arranque muestra `Applying migration '20261014050309_Initial'` hasta `'20261015155802_IndicesPurga'` y las líneas `Seed: 15 géneros`, `Seed: 120 canciones`, `Seed: 24 eventos` (más `Seed: 16 usuarios demo` y `Seed: match demo del revisor` si hay `DEMO_USER_PASSWORD`). En una base que ya tenía datos estas líneas no aparecen.
- `/health/live` y `/health/ready` responden `Healthy`.
- `/openapi/v1.json` devuelve el título `Encorely API`.
- El login responde `accessToken`, `refreshToken`, `expiresIn: 900` y `user`.

Variantes

- Puertos alternos: `--urls http://127.0.0.1:5100` al arrancar la API y `DB_PORT=5433` para Postgres.
- Todo en contenedores, sin SDK: `docker compose --profile full up -d --build`.

5.2 Instalación local de la app

Prerrequisitos

- Software de 3.3.2: Node 24, pnpm 12.11.2, JDK 17 activo, Android SDK 36 con `ANDROID_HOME` apuntando a él y un AVD (referencia: `encorely_api35`).
- `encorely-front` clonado en la rama `Dev`, con `encorly_back` en la carpeta hermana.
- API local corriendo y validada según 5.1.

Pasos

1. Instalar dependencias exactamente como dice el lockfile:

```
bash pnpm install --frozen-lockfile
```

2. Verificar el código sin emulador:

```
bash pnpm typecheck && pnpm lint && pnpm test
```

3. Configurar la URL de la API:

```
bash cp .env.example .env # EXPO_PUBLIC_API_URL=http://10.0.2.2:5000 (emulador Android)
# EXPO_PUBLIC_API_URL=http://<IP-del-PC>:5000 (teléfono en la misma red)
```

4. Compilar e instalar el development build y arrancar Metro en otra terminal:

```
bash export ANDROID_HOME="$HOME/Android/Sdk" ~/Android/Sdk/emulator/emulator -avd
encorely_api35 & pnpm android pnpm start
```

Criterio de validación

- `pnpm install --frozen-lockfile` termina sin cambiar `pnpm-lock.yaml`.
- `typecheck`, `lint` y `test` pasan.
- La app abre en la pantalla de bienvenida; no aparece "Falta configurar el servidor".

- Con una cuenta demo se entra y la pestaña Conciertos lista los eventos del seed.

5.3 Configuración

5.3.1 Variables de entorno de la API

Cómo se carga: en `Development`, `DotEnv` lee el `.env` más cercano sin pisar variables ya definidas; fuera de `Development` el `.env` se ignora. `EnvironmentMapping` traduce las variables planas a secciones (`DB_HOST` → `Database:Host`) y las opciones se validan al arrancar: si falta un obligatorio, la API no levanta. Ningún secreto tiene valor por defecto en el código.

Variable	Qué controla	Defecto	Obligatoria
`DB_HOST`, `DB_NAME`, `DB_USER`	Conexión a Postgres	Sin defecto (compose usa `encorely` para nombre y usuario)	Sí
`DB_PORT`	Puerto de Postgres	`5432`	No
`DB_PASSWORD`	Contraseña de Postgres (secreto)	Sin defecto	Sí
`DB_SSL_MODE`	`Disable`, `Allow`, `Prefer`, `Require`, `VerifyCA`, `VerifyFull`	`Prefer`	Fuera de Development debe ser `Require` o superior
`DB_MIGRATE_ON_STARTUP`	Aplica migraciones al arrancar	`false` (`true` en Development)	No
`JWT_SIGNING_KEY`	Llave HS256 de los access tokens, 32 caracteres o más (secreto)	Sin defecto	Sí
`JWT_ISSUER`, `JWT_AUDIENCE`	Emisor y audiencia validados	`encorely-api`, `encorely-app`	No
`JWT_ACCESS_TOKEN_MINUTES`, `JWT_REFRESH_TOKEN_DAYS`	Vida de los tokens (5–60 min, 1–90 días)	`15`, `30`	No
`BANNED_EMAIL_KEY`	Llave HMAC de los correos vetados, distinta de la del JWT (secreto)	Sin defecto	Sí
`SEED_CATALOG`	Siembra géneros, canciones y eventos si faltan	`false` (`true` en Development)	No
`DEMO_USER_PASSWORD`	Crea las cuentas demo con esa contraseña (secreto)	Vacío	Fuera de Development solo con `SEED_REVIEWER_ONLY=true`
`SEED_REVIEWER_ONLY`	Siembra solo `revisor@encorely.demo` y su par, nunca el admin	`false`	No

Variable	Qué controla	Defecto	Obligatoria
`RADAR_MIN_SWIPES`, `RADAR_MIN_AFFINITY`, `AFFINITY_MIN_SWIPES`	Reglas del radar y de la afinidad	`15`, `0`, `25`	No
`RATE_LIMIT_AUTH_PER_MINUTE`, `AUTH_MAX_FAILED_LOGINS`, `AUTH_LOCKOUT_MINUTES`	Límite de autenticación por IP y bloqueo por (correo, IP)	`10`, `5`, `15`	No
`RATE_LIMIT_USER_WRITES_PER_MINUTE`, `RATE_LIMIT_REPORTS_PER_HOUR`, `RATE_LIMIT_TOKENS_PER_MINUTE`	Escrituras por usuario, reportes por usuario, refresh y logout por IP	`120`, `10`, `60`	No
`FORWARDED_TRUSTED_NETWORKS`	CIDR de los proxies de confianza	Vacío (se ignora `X-Forwarded-For`)	Sí fuera de Development
`CHAT_MESSAGE_RETENTION_DAYS`	Días que se guarda un mensaje sin ack; `0` sin límite	`30`	No
`PUSH_ENABLED`, `EXPO_PUSH_ACCESS_TOKEN`	Envío por Expo Push y su token (secreto)	`false`, vacío	No
`CORS_ORIGINS`	Orígenes CORS (solo Expo web)	Vacío	No
`PUBLIC_BASE_URL`	URL pública para enlaces legales y de borrado	Vacío (se deriva del host)	Sí fuera de Development, y https
`PRIVACY_CONTACT_EMAIL`	Correo de consultas de datos personales	Vacío	No
`SPOTIFY_CLIENT_ID`, `SPOTIFY_ALLOWED_REDIRECTS`	Client ID público de Spotify y redirects aceptadas	Vacío, `encorely://spotify-callback`	No

Valores fijos en `appsettings.json`: versión de consentimiento `Legal:ConsentVersion = 2026-10-14` y su fecha. Cambiarlos obliga a todas las personas a aceptar de nuevo (`POST /me/consents`).

Valores en producción (Azure). Los secretos se guardan en Key Vault `kv-encorely` y nunca en archivos versionados (8.7):

Variable	Valor en Azure	Secreto
`ASPNETCORE_ENVIRONMENT`	`Production`	No
`DB_HOST`	IP privada del servidor 2 (por ejemplo `10.0.2.4`)	No
`DB_PORT`	`5432`	No
`DB_NAME`	`encorely`	No

Variable	Valor en Azure	Secreto
`DB_USER`	`encorely_app` (usuario propio de la app, no `postgres`)	No
`DB_PASSWORD`	Contraseña de `encorely_app`	Sí
`DB_SSL_MODE`	`Require`	No
`DB_MIGRATE_ON_STARTUP`	`true` mientras haya una sola réplica	No
`SEED_CATALOG`	`true` (siembra géneros, canciones y eventos si faltan)	No
`JWT_SIGNING_KEY`	Llave HS256 de 32 caracteres o más	Sí
`BANNED_EMAIL_KEY`	Llave HMAC del veto de correos, distinta de la del JWT	Sí
`FORWARDED_TRUSTED_NETWORKS`	`10.0.0.0/24`, la subred del Application Gateway	No
`PUBLIC_BASE_URL`	`https://<dominio-de-la-API>`	No
`PRIVACY_CONTACT_EMAIL`	Correo de datos personales del equipo	No
`PUSH_ENABLED`, `EXPO_PUSH_ACCESS_TOKEN`	`true` y el token de Expo, si se usa	Solo el token
`SPOTIFY_CLIENT_ID`	Client ID público de la app de Spotify	No

En producción no se definen `DEMO_USER_PASSWORD` ni `SEED_REVIEWER_ONLY`, salvo durante la revisión de tiendas (actividad 7 de 5.5.3).

5.3.2 Variables de entorno de la app

5.3.3 Configuración estática de la app

5.4 Integración continua

5.5 Plan de despliegue a producción

5.5.1 Estado actual del despliegue

5.5.2 Cronograma, responsables y ventana

5.5.3 Actividades de la fase de despliegue

5.5.4 Procedimiento de despliegue de la API

Los servidores se levantan de atrás hacia adelante: red, base de datos, API y balanceador.

Prerrequisitos

- CI en verde sobre el commit a desplegar (jobs `build-test` y `docker`).
- Suscripción de Azure con permisos sobre el grupo de recursos de Encorely y acceso con dos factores (8.1).
- Dominio propio con DNS administrable y su certificado TLS.

- Valores de `PUBLIC_BASE_URL`, `PRIVACY_CONTACT_EMAIL` y, si aplica, `EXPO_PUSH_ACCESS_TOKEN` y `SPOTIFY_CLIENT_ID`.
- Azure Backup configurado para el servidor 2 (9.5).

Parte A. Red y servidor de base de datos

1. Crear `vnet-encorely`, las subredes `snet-gateway`, `snet-app` y `snet-data`, y los NSG con las reglas de 3.4.1.
2. Crear `vm-encorely-db` según 3.2.3. Formatear el disco de datos y montarlo en `/var/lib/postgresql` antes de instalar PostgreSQL.
3. Instalar PostgreSQL 16 y limitar la red:

```
bash sudo apt update && sudo apt upgrade -y sudo apt install -y postgresql-16 # /etc/postgresql/16/main/postgresql.conf # listen_addresses = '10.0.2.4' # al final de /etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf # hostssl encorely encorely_app 10.0.1.0/24 scram-sha-256 sudo systemctl restart postgresql sudo -u postgres psql -c 'SHOW ssl;' # on: Ubuntu lo activa con un certificado propio
```

4. Crear el usuario y la base de la app. La contraseña se genera, se guarda en Key Vault y se escribe cuando `psql` la pide, sin dejarla en el historial de la shell:

```
bash sudo -u postgres psql -c "CREATE USER encorely_app;" sudo -u postgres psql -c "\password encorely_app" sudo -u postgres psql -c "CREATE DATABASE encorely OWNER encorely_app;"
```

La base no usa extensiones y las tablas no se crean a mano: las crean las 11 migraciones al primer arranque de la API.

Parte B. Imagen, secretos y servidor de aplicaciones

5. Cargar en Key Vault los secretos `DB-PASSWORD`, `JWT-SIGNING-KEY` y `BANNED-EMAIL-KEY` (Key Vault no admite `_` en los nombres). Las dos llaves se generan con `openssl rand -base64 48`, una distinta para cada una.
6. Fusionar a `main` el commit aprobado y etiquetarlo (`api-v1.0.0`). GitHub Actions construye la imagen con el `Dockerfile` y la sube a Container Registry con esa etiqueta.
7. Crear `vm-encorely-api` según 3.2.3 e instalar Docker y Azure CLI:

```
bash sudo apt update && sudo apt upgrade -y sudo apt install -y ca-certificates curl sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $VERSION_CODENAME) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list sudo apt update sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin sudo systemctl enable --now docker sudo usermod -aG docker "$USER" # cerrar y abrir la sesión SSH para que aplique curl -sL https://aka.ms/InstallAzureCLIDeb | sudo bash
```

8. Armar el archivo de variables desde Key Vault con la identidad administrada. Queda solo en la VM, legible por root:

```
bash az login --identity secreto() { az keyvault secret show --vault-name kv-encorely --name "$1" --query value -o tsv; } sudo install -d -m 700 /etc/encorely sudo install -m 600 /dev/null /etc/encorely/api.env { echo "ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production" echo "DB_HOST=10.0.2.4" echo "DB_PORT=5432" echo "DB_NAME=encorely" echo "DB_USER=encorely_app" echo "DB_PASSWORD=$(secreto DB-PASSWORD)" echo "DB_SSL_MODE=Require" echo "DB_MIGRATE_ON_STARTUP=true" echo "SEED_CATALOG=true" echo "JWT_SIGNING_KEY=$(secreto JWT-SIGNING-KEY)" echo "BANNED_EMAIL_KEY=$(secreto BANNED-EMAIL-KEY)" echo "FORWARDED_TRUSTED_NETWORKS=10.0.0.0/24" echo "PUBLIC_BASE_URL=https://<dominio-de-la-API>" echo "PRIVACY_CONTACT_EMAIL=<correo>" } | sudo tee /etc/encorely/api.env > /dev/null
```

9. Descargar la imagen y arrancar una sola réplica. El contenedor escucha en 8080 y la VM lo publica en el 5000 que espera el Application Gateway:

```
bash az acr login --name <registro> docker pull <registro>.azurecr.io/encorely-api:<version> docker run -d --name encorely-api --restart unless-stopped \ --env-file /etc/encorely/api.env -p 5000:8080 \ <registro>.azurecr.io/encorely-api:<version> curl -fsS http://localhost:5000/health/ready
```

El primer arranque aplica las migraciones y siembra el catálogo. Va una sola réplica porque el bloqueo por intentos de login vive en memoria y el hub no tiene backplane; con más réplicas, las migraciones pasan a un paso previo (`efbundle`) y `DB_MIGRATE_ON_STARTUP=false` .

Parte C. Balanceador y verificación

10. Configurar `agw-encorely` : listener HTTPS 443 con el certificado de Key Vault, backend pool con la IP privada del servidor 1 en el puerto 5000 (HTTP), sonda de salud `GET /health/ready` y tiempo de espera del backend mayor que el ping del chat.
11. Apuntar el dominio a la IP pública del Application Gateway.
12. Crear el admin de producción: registrar la cuenta desde la app con una contraseña propia y promoverla desde el servidor 2 con una sentencia revisada por dos personas del equipo, ejecutada una sola vez:

```
bash sudo -u postgres psql -d encorely -c "UPDATE users SET role = 'Admin' WHERE email = '<correo-del-admin>';"
```

13. Ejecutar el smoke desde fuera de Azure:

```
bash curl -fsS https://<dominio>/health/live curl -fsS https://<dominio>/health/ready curl -sI https://<dominio>/api/v1/events | grep -i '^cache-control: no-store' curl -fsS https://<dominio>/api/v1/legal/current | jq . curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' https://<dominio>/openapi/v1.json # 404 nc -zv -w 5 <IP-pública-del-gateway> 5432 # debe fallar
```

Criterio de validación

- Los dos health checks responden `Healthy` por el dominio público.
- `/api/v1/events` sin token responde 401 con `Cache-Control: no-store`.
- `/openapi/v1.json` responde 404: el contrato solo se publica en Development.
- `/legal/current` devuelve la versión `2026-10-14` y URLs https bajo `PUBLIC_BASE_URL`.
- El login desde la app responde `accessToken`, `refreshToken`, `expiresIn: 900` y `user`.
- Un mensaje entre dos cuentas llega por `/hubs/chat` a través del Application Gateway.
- El puerto 5432 no responde desde internet.
- El admin entra a `https://<dominio>/admin` y ve la cola de reportes.
- `docker logs encorely-api` muestra líneas JSON con `traceId` y ninguna excepción de arranque.


5.5.5 Procedimiento de build y publicación de la app

5.6 Plan de rollback

5.7 Productos del despliegue


5.8 Diagramas de despliegue

5.8.1 Despliegue objetivo en producción



Cliente: teléfono Android o iOS. Balanceador: Application Gateway de Azure en `snet-gateway`, la única pieza con IP pública. Servidor 1: VM `vm-encorely-api` en `snet-app`, con Docker y el contenedor de la API (8080 dentro del contenedor, 5000 en la VM). Servidor 2: VM `vm-encorely-db` en `snet-data`, con PostgreSQL 16 y el esquema `encorely`. Cada nodo aloja exactamente el artefacto que le corresponde. Hay una sola réplica del contenedor; el balanceador no reparte carga entre varias.

5.8.2 Despliegue actual de la demo local



Cliente: emulador o teléfono Android. Servidor de aplicaciones: .NET 10 en el PC de desarrollo. Servidor de base de datos: contenedor Docker con PostgreSQL 16. Cada nodo aloja exactamente el artefacto que le corresponde.

6. Base de datos y modelo de información


6.1 Motor, conexión y convenciones

Aspecto	Valor
Motor	PostgreSQL 16 (local: imagen `postgres:16-alpine`; producción propuesta: PostgreSQL 16 en la VM `vm-encorely-db` de Azure, o Azure Database for PostgreSQL Flexible Server como alternativa)
Base de datos	`encorely` (en local, nombre por defecto de compose; en producción, creada con dueño `encorely_app`, 5.5.4)
Acceso	EF Core 10 con Npgsql 10.0.3; Dapper solo para la consulta del radar (`Features/Events/RadarService.cs`)
Cadena de conexión	Se arma con `DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD` y `DB_SSL_MODE`; nunca se escribe en archivos versionados
Nombres	`snake_case` generado por `UseSnakeCaseNamingConvention`; restricciones `pk_`, `fk_`, `ix_`, `ck_`
Identificadores	UUID versión 7 generados por la API (`Guid.CreateVersion7()`), salvo `genres.id` y `user_consents.id` (identidad de Postgres) y `chat_messages.id` (lo genera el cliente)
Enums	Guardados como texto de hasta 32 caracteres (`varchar(32)`)
Fechas	`timestamp with time zone` en UTC; `users.birth_date` es `date`
Tablas	25 de dominio más `__EFMigrationsHistory` de EF Core
Dependencias de la base	Ninguna extensión de Postgres


6.2 Diagrama entidad-relación

El modelo se presenta en cinco vistas; `users` y `matches` se repiten como ancla entre vistas. El detalle de cada campo está en las fichas de 6.3.


6.2.1 Vista de cuenta, sesiones y moderación




6.2.2 Vista de música y perfil social




6.2.3 Vista de eventos y match



6.2.4 Vista de chat y mensajes



6.2.5 Vista de llaves, respaldo y vinculación



6.3 Fichas técnicas de las tablas

6.3.1 Tabla users

Propósito: cuenta y perfil de cada persona. Es la tabla central: 20 tablas la referencian. PK `pk_users (id)`. Índices únicos `ix_users_email (email)` e `ix_users_spotify_id (spotify_id)`. Borrar una fila borra en cascada sus swipes, likes, matches, mensajes, llaves, sesiones y respaldos; los reportes quedan con la referencia en `NULL`. Componentes: `Auth`, `Users`, `Profiles`, `Admin`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
id	uuid	NOT NULL	PK	Identificador de la cuenta
email	varchar(254)	NOT NULL	UNIQUE	Correo de acceso, guardado sin espacios y en minúsculas
password_hash	varchar(100)	NULL		Hash BCrypt (factor 12) de la contraseña; `NULL` si la cuenta se creó con Spotify
spotify_id	varchar(128)	NULL	UNIQUE	Usuario de Spotify vinculado para entrar con Spotify
show_profile_to_others	boolean	NOT NULL	DEFAULT `true`	Si la persona permite que otras vean su perfil
display_name	varchar(50)	NOT NULL		Nombre que ven las demás personas
birth_date	date	NULL		Fecha de nacimiento
city	varchar(80)	NULL		Ciudad que escribe la persona
bio	varchar(300)	NULL		Texto libre del perfil
role	varchar(32)	NOT NULL	Valores de 6.4	Rol: persona usuaria o administración
status	varchar(32)	NOT NULL	Valores de 6.4	Cuenta activa o suspendida
created_at	timestamptz	NOT NULL		Alta de la cuenta

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
updated_at	timestamptz	NOT NULL		Último cambio del perfil

6.3.2 Tabla user_consents

Propósito: prueba del consentimiento de términos y política de datos (Ley 1581), una fila por aceptación. PK `pk_user_consents (id)`. FK `fk_user_consents_users_user_id` → `users.id` ON DELETE CASCADE. Índice `ix_user_consents_user_id`. Componentes: `Users`, `Legal`, `Profiles` (consentimiento del perfil público).

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
id	bigint	NOT NULL	PK, identidad generada por defecto	Número de la aceptación
user_id	uuid	NOT NULL	FK → `users.id`	Quién aceptó
version	varchar(32)	NOT NULL		Versión de los documentos aceptados (vigente: `2026-10-14`)
accepted_at	timestamptz	NOT NULL		Cuándo aceptó

6.3.3 Tabla refresh_tokens

Propósito: sesiones. Cada fila es un refresh token opaco del que solo se guarda el SHA-256; las filas de una misma `family_id` son una sesión. PK `pk_refresh_tokens (id)`. FK `fk_refresh_tokens_users_user_id` → `users.id` CASCADE. Índices: `ix_refresh_tokens_token_hash` (único), `ix_refresh_tokens_family_id`, `ix_refresh_tokens_user_id`, `ix_refresh_tokens_expires_at` (purga horaria). Componentes: `Auth`, `Sessions`, `Infrastructure/Auth`, `MaintenanceService`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
id	uuid	NOT NULL	PK	Identificador del token
user_id	uuid	NOT NULL	FK → `users.id`	Dueño de la sesión
family_id	uuid	NOT NULL	Índice	Sesión
token_hash	bytea	NOT NULL	UNIQUE	SHA-256 del refresh token
created_at	timestamptz	NOT NULL		Emisión
expires_at	timestamptz	NOT NULL	Índice	Vencimiento (30 días por defecto)
revoked_at	timestamptz	NULL		Cuándo se revocó (logout, rotación, reuso o suspensión)
replaced_by_token_id	uuid	NULL	Sin FK	Token que lo reemplazó al rotar

6.3.4 Tabla device_push_tokens

Propósito: tokens push de Expo por dispositivo, ligados a la sesión que los registró. PK `pk_device_push_tokens (id)`. FK `fk_device_push_tokens_users_user_id` → `users.id` CASCADE. Índices: `ix_device_push_tokens_token` (único), `ix_device_push_tokens_user_id`, `ix_device_push_tokens_session_id`. Componentes: `Devices`, `Sessions`, `Infrastructure/Push`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
id	uuid	NOT NULL	PK	Identificador del registro
user_id	uuid	NOT NULL	FK → `users.id`	Cuenta que recibe los avisos
token	varchar(200)	NOT NULL	UNIQUE	Token `ExponentPushToken[…]` o `ExpoPushToken[…]`
platform	varchar(32)	NOT NULL	Valores de 6.4	Sistema operativo del teléfono
session_id	uuid	NULL	Índice, sin FK	Sesión (`family_id`) que lo registró
created_at	timestamptz	NOT NULL		Primer registro
updated_at	timestamptz	NOT NULL		Último registro o cambio de dueño

6.3.5 Tabla banned_emails

Propósito: impedir que una cuenta suspendida se borre y se registre otra vez con el mismo correo. Guarda solo el HMAC-SHA256 del correo normalizado con `BANNED_EMAIL_KEY`. PK `pk_banned_emails (email_hash)`. Sin relaciones. Componentes: `Auth`, `Admin`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
email_hash	bytea	NOT NULL	PK	Huella del correo vetado; no permite recuperar el correo sin la llave
created_at	timestamptz	NOT NULL		Fecha del veto

6.3.6 Tabla genres

Propósito: catálogo de los 15 géneros musicales. PK `pk_genres (id)`. Índice único `ix_genres_slug`. Referenciada por `songs`, `user_genres` y `user_genre_scores` con ON DELETE RESTRICT (un género en uso no se puede borrar). Componentes: `Music`, `Users`, `Events` (radar).

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
id	integer	NOT NULL	PK, identidad generada por defecto	Identificador interno
slug	varchar(40)	NOT NULL	UNIQUE	Identificador estable que viaja en la API (por ejemplo `vallenato`)

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
name	varchar(60)	NOT NULL		Nombre visible del género

6.3.7 Tabla songs

Propósito: catálogo curado de canciones para calificar, con portada y muestra de 30 s de iTunes. PK `pk_songs (id)`. FK `fk_songs_genres_genre_id` → `genres.id` RESTRICT. Índices `ix_songs_genre_id` e `ix_songs_itunes_track_id` (único). Componentes: `Music`, `Admin`, `scripts/curate_songs.py` (seed).

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
id	uuid	NOT NULL	PK	Identificador de la canción
title	varchar(200)	NOT NULL		Título
artist	varchar(200)	NOT NULL		Artista
genre_id	integer	NOT NULL	FK → `genres.id`	Género al que suma la calificación
cover_url	varchar(500)	NOT NULL		URL de la portada
preview_url	varchar(500)	NULL		URL de la muestra de 30 s
itunes_track_id	bigint	NULL	UNIQUE	Id de la pista en iTunes, evita duplicados en el catálogo
is_active	boolean	NOT NULL		`false` la saca del feed sin borrarla
created_at	timestamptz	NOT NULL		Alta en el catálogo

6.3.8 Tabla swipes

Propósito: calificaciones de canciones. PK `pk_swipes (user_id, song_id)`. FK `fk_swipes_users_user_id` → `users.id` CASCADE y `fk_swipes_songs_song_id` → `songs.id` CASCADE. Índice `ix_swipes_song_id`. Componentes: `Music`, `Admin` (conteo de likes por canción).

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`	Quién calificó
song_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `songs.id`	Canción calificada
direction	varchar(32)	NOT NULL	Valores de 6.4	Me gusta o paso
created_at	timestamptz	NOT NULL		Momento de la calificación

6.3.9 Tabla user_genres

Propósito: géneros que la persona declara como favoritos en el onboarding o el perfil. PK `pk_user_genres (user_id, genre_id)`. FK `fk_user_genres_users_user_id` → `users.id` CASCADE y `fk_user_genres_genres_genre_id` → `genres.id` RESTRICT. Índice

`ix_user_genres_genre_id`. Componentes: `Users`, `Music` (bono en el ADN), `Profiles`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`	Persona
genre_id	integer	NOT NULL	PK, FK → `genres.id`	Género declarado

6.3.10 Tabla user_genre_scores

Propósito: componentes del ADN musical por género. PK `pk_user_genre_scores (user_id, genre_id)`. FK `fk_user_genre_scores_users_user_id` → `users.id` CASCADE y `fk_user_genre_scores_genres_genre_id` → `genres.id` RESTRICT. Índice `ix_user_genre_scores_genre_id`. Componentes: `Music`, `Events` (radar), `Profiles`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`	Persona
genre_id	integer	NOT NULL	PK, FK → `genres.id`	Género
likes	integer	NOT NULL		Canciones de ese género marcadas "me gusta"
dislikes	integer	NOT NULL		Canciones de ese género marcadas "paso"
imported_weight	double precision	NOT NULL		Aporte de la importación de Spotify; se reemplaza en cada importación

6.3.11 Tabla user_artists

Propósito: artistas más escuchados importados de Spotify, para el perfil y las reacciones. PK `pk_user_artists (user_id, key)`. FK `fk_user_artists_users_user_id` → `users.id` CASCADE. Componentes: `Music`, `Profiles`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`	Persona
key	varchar(100)	NOT NULL	PK	Nombre normalizado (sin tildes ni signos, con guiones) para cruzar artistas entre perfiles
name	varchar(200)	NOT NULL		Nombre del artista como lo da Spotify
rank	integer	NOT NULL		Posición en el top (0 es el más escuchado)
image_url	varchar(500)	NULL		Imagen del artista
genres	text[]	NOT NULL		Géneros que Spotify asigna al artista
imported_at	timestamptz	NOT NULL		Fecha de la importación

6.3.12 Tabla profile_reactions

Propósito: reacciones de una persona a un artista o género del perfil de otra ("Yo también", "Vamos a verlo", "Pásame una"). Una por objetivo y par. PK `pk_profile_reactions (from_user_id, to_user_id, target_kind, target_key)`. FK `fk_profile_reactions_users_from_user_id` y `fk_profile_reactions_users_to_user_id` → `users.id` CASCADE. Índice `ix_profile_reactions_to_user_id_updated_at`. Componente: `Profiles`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
from_user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`	Quién reacciona
to_user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`	Dueño del perfil
target_kind	varchar(32)	NOT NULL	PK, valores de 6.4	Si el objetivo es un artista o un género
target_key	varchar(100)	NOT NULL	PK	`slug` del género o `key` del artista
target_name	varchar(200)	NOT NULL	DEFAULT `''`	Nombre del objetivo al reaccionar
reaction	varchar(32)	NOT NULL	Valores de 6.4	Tipo de reacción
created_at	timestamptz	NOT NULL		Primera reacción
updated_at	timestamptz	NOT NULL	Índice con `to_user_id`	Último cambio; ordena la lista de recibidas

6.3.13 Tabla events

Propósito: conciertos curados por la administración (seed y panel). PK `pk_events (id)`. Índice `ix_events_city_starts_at (city, starts_at)`. Referenciada por `event_attendances` (CASCADE), `user_likes` y `matches` (SET NULL). Componentes: `Events`, `Admin`, `Matching`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
id	uuid	NOT NULL	PK	Identificador del evento
name	varchar(200)	NOT NULL		Nombre del concierto
artist_lineup	text[]	NOT NULL		Artistas del cartel
venue	varchar(200)	NOT NULL		Lugar
city	varchar(80)	NOT NULL	Índice con `starts_at`	Ciudad
starts_at	timestamptz	NOT NULL		Fecha y hora de inicio
image_url	varchar(500)	NULL		Imagen del cartel
description	varchar(2000)	NULL		Descripción
is_published	boolean	NOT NULL		Visible para las personas usuarias
created_at	timestamptz	NOT NULL		Alta del evento

6.3.14 Tabla event_attendances

Propósito: quién marcó que va a cada evento; habilita el radar y el like entre asistentes. PK `pk_event_attendances (event_id, user_id)`. FK `fk_event_attendances_events_event_id` → `events.id` CASCADE y `fk_event_attendances_users_user_id` → `users.id` CASCADE. Índice `ix_event_attendances_user_id`. Componentes: `Events`, `Matching`, `Profiles`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
event_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `events.id`	Evento
user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`	Persona que va
created_at	timestamptz	NOT NULL		Cuándo marcó la asistencia

6.3.15 Tabla user_likes

Propósito: interés de una persona en otra con la que comparte un evento. El match nace solo con el like recíproco. PK `pk_user_likes (from_user_id, to_user_id)`. FK `fk_user_likes_users_from_user_id` y `fk_user_likes_users_to_user_id` → `users.id` CASCADE; `fk_user_likes_events_event_id` → `events.id` SET NULL. Índices `ix_user_likes_to_user_id`, `ix_user_likes_event_id`. CHECK `ck_user_likes_not_self (from_user_id <> to_user_id)`. Componente: `Matching`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
from_user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`, CHECK	Quién da el like
to_user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`, CHECK	Quién lo recibe
event_id	uuid	NULL	FK → `events.id`	Evento compartido en que se dio
created_at	timestamptz	NOT NULL		Momento del like

6.3.16 Tabla matches

Propósito: relación mutua entre dos personas que habilita el chat. El par se guarda ordenado y solo puede haber un match activo por par; los cerrados quedan como historial. PK `pk_matches (id)`. FK `fk_matches_users_user_a_id` y `fk_matches_users_user_b_id` → `users.id` CASCADE; `fk_matches_events_event_id` → `events.id` SET NULL. Índices: `ix_matches_user_a_id_user_b_id` único parcial `WHERE status = 'Active'`, `ix_matches_user_b_id`, `ix_matches_event_id`. CHECK `ck_matches_ordered_pair (user_a_id < user_b_id)`. Componentes: `Matching`, `Chat`, `Moderation`, `Admin`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
id	uuid	NOT NULL	PK	Identificador del match
user_a_id	uuid	NOT NULL	FK → `users.id`, CHECK	Persona con el UUID menor del par
user_b_id	uuid	NOT NULL	FK → `users.id`, CHECK	Persona con el UUID mayor

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
status	varchar(32)	NOT NULL	Valores de 6.4; parte del índice parcial	Activo o cerrado
event_id	uuid	NULL	FK → `events.id`	Evento donde nació el match
created_at	timestamptz	NOT NULL		Fecha del match
closed_at	timestamptz	NULL		Fecha de cierre
closed_by_user_id	uuid	NULL	Sin FK	Quién lo cerró
close_reason	varchar(32)	NULL	Valores de 6.4	Por qué se cerró
last_seq	bigint	NOT NULL		Último número de secuencia asignado a un mensaje
last_message_at	timestamptz	NULL		Fecha del último mensaje; ordena la lista de chats

6.3.17 Tabla user_keys

Propósito: estado vigente de las llaves públicas del chat de cada persona. PK `pk_user_keys (user_id)`. FK `fk_user_keys_users_user_id` → `users.id` CASCADE, relación uno a uno. Componentes: `Chat` (`KeyService`).

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`	Persona
identity_key	bytea	NOT NULL		Llave pública de identidad Ed25519 (32 bytes)
current_box_key_id	integer	NOT NULL		Número de la llave de caja vigente
updated_at	timestamptz	NOT NULL		Última publicación o rotación

6.3.18 Tabla user_box_keys

Propósito: historial de llaves de caja X25519 públicas, firmadas por la identidad, para descifrar mensajes viejos. PK `pk_user_box_keys (user_id, box_key_id)`. FK `fk_user_box_keys_users_user_id` → `users.id` CASCADE. Componente: `Chat`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`	Persona
box_key_id	integer	NOT NULL	PK	Número de la llave, estrictamente creciente
identity_key	bytea	NOT NULL		Identidad que firmó esta llave
box_key	bytea	NOT NULL		Llave pública X25519

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
signature	bytea	NOT NULL		Firma Ed25519 de `ENCORELY-BOXKEY-v1 ‖ box_key_id ‖ box_key`, verificada por el cliente
created_at	timestamptz	NOT NULL		Publicación

6.3.19 Tabla chat_messages

Propósito: mensajes cifrados de extremo a extremo pendientes de entrega. PK `pk_chat_messages (id)`. FK `fk_chat_messages_matches_match_id` → `matches.id` CASCADE y `fk_chat_messages_users_sender_id` → `users.id` CASCADE. Índices `ix_chat_messages_match_id_seq` (único), `ix_chat_messages_sender_id`, `ix_chat_messages_created_at` (purga). Componentes: `Chat`, `MaintenanceService`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
id	uuid	NOT NULL	PK, lo genera el cliente	Identificador del mensaje
match_id	uuid	NOT NULL	FK → `matches.id`, UNIQUE con `seq`	Conversación
sender_id	uuid	NOT NULL	FK → `users.id`	Remitente
seq	bigint	NOT NULL	UNIQUE con `match_id`	Orden total del mensaje en la conversación, sin huecos
version	smallint	NOT NULL		Versión del formato del sobre
sender_box_key_id	integer	NOT NULL		Llave de caja del remitente usada
recipient_box_key_id	integer	NOT NULL		Llave de caja del destinatario usada
nonce	bytea	NOT NULL		Nonce aleatorio de 24 bytes de XChaCha20-Poly1305
ciphertext	bytea	NOT NULL		Mensaje cifrado
franking_tag	bytea	NULL		Compromiso HMAC-SHA256 para reportes verificables
created_at	timestamptz	NOT NULL	Índice	Recepción en el servidor

6.3.20 Tabla delivered_message_ids

Propósito: "lápida" del id de un mensaje sin franking ya confirmado por el receptor. Al borrar el mensaje, impide que el mismo id se reutilice con otro `seq`. PK `pk_delivered_message_ids (message_id)`. FK `fk_delivered_message_ids_users_sender_id` → `users.id` CASCADE. Índices `ix_delivered_message_ids_sender_id` e `ix_delivered_message_ids_delivered_at` (purga a los 180 días). Componentes: `Chat`, `MaintenanceService`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
message_id	uuid	NOT NULL	PK	Id del mensaje entregado

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
match_id	uuid	NOT NULL	Sin FK	Conversación
sender_id	uuid	NOT NULL	FK → `users.id`	Remitente
delivered_at	timestamptz	NOT NULL	Índice	Momento del ack

6.3.21 Tabla message_franking_records

Propósito: copia del compromiso de franking de cada mensaje con tag, con vida propia: el ack borra el mensaje pero un reporte posterior debe poder verificarse. PK `pk_message_franking_records (message_id)`. FK `fk_message_franking_records_users_sender_id` y `fk_message_franking_records_users_recipient_id` → `users.id` CASCADE. Índices por `match_id`, `sender_id`, `recipient_id` y `created_at`. Componentes: `Chat`, `Moderation`, `MaintenanceService`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
message_id	uuid	NOT NULL	PK	Mensaje al que pertenece el compromiso
match_id	uuid	NOT NULL	Índice, sin FK	Conversación
sender_id	uuid	NOT NULL	FK → `users.id`	Remitente (el reportable)
recipient_id	uuid	NOT NULL	FK → `users.id`	Destinatario (quien puede reportar)
franking_tag	bytea	NOT NULL		HMAC-SHA256 del mensaje con la llave de franking
created_at	timestamptz	NOT NULL	Índice	Fecha del mensaje

6.3.22 Tabla blocks

Propósito: bloqueos entre personas. PK `pk_blocks (blocker_id, blocked_id)`. FK `fk_blocks_users_blocker_id` y `fk_blocks_users_blocked_id` → `users.id` CASCADE. Índice `ix_blocks_blocked_id`. CHECK `ck_blocks_not_self (blocker_id <> blocked_id)`. Componentes: `Moderation`, `Events`, `Profiles`, `Matching`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
blocker_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`, CHECK	Quién bloquea
blocked_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`, CHECK	Quién queda bloqueado
created_at	timestamptz	NOT NULL		Fecha del bloqueo

6.3.23 Tabla reports

Propósito: reportes de moderación con evidencia verificable. Sobreviven al borrado de las cuentas (las referencias pasan a `NULL`). Solo puede haber un reporte abierto por par (quien reporta, reportado). PK `pk_reports (id)`. FK `fk_reports_users_reporter_id` y

`fk_reports_users_reported_user_id` → `users.id` SET NULL; `fk_reports_matches_match_id` → `matches.id` SET NULL. Índices: `ix_reports_reporter_id_reported_user_id` único parcial `WHERE status = 'Open'`, `ix_reports_status_created_at`, `ix_reports_resolved_at` parcial `WHERE evidence_purged_at IS NULL`, `ix_reports_reporter_id`, `ix_reports_reported_user_id`, `ix_reports_match_id`. Componentes: `Moderation`, `Admin`, `MaintenanceService`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
id	uuid	NOT NULL	PK	Identificador del reporte
reporter_id	uuid	NULL	FK → `users.id`	Quién reporta; `NULL` si borró su cuenta
reported_user_id	uuid	NULL	FK → `users.id`	Persona reportada
match_id	uuid	NULL	FK → `matches.id`	Conversación en la que ocurrió, si aplica
reason	varchar(32)	NOT NULL	Valores de 6.4	Motivo
detail	varchar(1000)	NULL		Explicación libre
evidence	jsonb	NULL		Lista de `{MessageId, Plaintext, Verified}`: mensajes revelados y si su franking coincide
status	varchar(32)	NOT NULL	Valores de 6.4	Estado en la cola de moderación
resolution_note	varchar(1000)	NULL		Nota de quien modera
resolved_by_user_id	uuid	NULL	Sin FK	Admin que resolvió
resolved_at	timestamptz	NULL	Índice parcial	Fecha de resolución
evidence_purged_at	timestamptz	NULL		Cuándo se borraron `detail` y el texto de la evidencia (quedan `MessageId` y `Verified`)
created_at	timestamptz	NOT NULL	Índice con `status`	Fecha del reporte

6.3.24 Tabla encrypted_backup

Propósito: respaldo opcional del historial y las llaves, cifrado en el teléfono. Un blob por persona. PK `pk_encrypted_backup (user_id)`. FK `fk_encrypted_backup_users_user_id` → `users.id` CASCADE, uno a uno. Componente: `Sync`.

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
user_id	uuid	NOT NULL	PK, FK → `users.id`	Dueño del respaldo
version	integer	NOT NULL		Versión del formato del respaldo
ciphertext	bytea	NOT NULL		Contenido cifrado

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
nonce	bytea	NOT NULL		Nonce del cifrado
salt	bytea	NOT NULL		Sal de la derivación de la llave
kdf_algorithm	varchar(20)	NOT NULL		Algoritmo de derivación aceptado (`argon2id` , `scrypt` o `pbkdf2-sha256`)
kdf_ops_limit	bigint	NOT NULL		Parámetro de costo de la derivación
kdf_mem_limit	bigint	NOT NULL		Parámetro de memoria de la derivación
updated_at	timestamptz	NOT NULL		Última subida

6.3.25 Tabla device_link_request

Propósito: buzón de un solo uso (10 minutos) para traspasar las llaves a un teléfono nuevo. PK `pk_device_link_request (id)` . FK `fk_device_link_request_users_user_id` → `users.id` CASCADE. Índice `ix_device_link_request_user_id_expires_at` . Componentes: `Sync` , `MaintenanceService` (borra los vencidos).

Campo	Tipo	Nulo	Restricción o defecto	Significado
id	uuid	NOT NULL	PK	Identificador del buzón (va en el QR)
user_id	uuid	NOT NULL	FK → `users.id`	Cuenta que vincula
new_device_ephemeral_key	bytea	NOT NULL		Llave efímera X25519 pública del teléfono nuevo
status	varchar(32)	NOT NULL	Valores de 6.4	Pendiente o listo para recoger
sender_ephemeral_key	bytea	NULL		Llave efímera del teléfono viejo
nonce	bytea	NULL		Nonce del material cifrado
ciphertext	bytea	NULL		Llaves cifradas hacia el teléfono nuevo
created_at	timestamptz	NOT NULL		Apertura del buzón
expires_at	timestamptz	NOT NULL	Índice con `user_id`	Vencimiento

6.4 Diccionario de datos

Valores permitidos de los campos enumerados:

Tabla.campo	Valores	Significado de negocio
`users.role`	`User` , `Admin`	Persona usuaria; administración con acceso a `/admin`

Tabla.campo	Valores	Significado de negocio
`users.status`	`Active` , `Banned`	Cuenta en uso; cuenta suspendida por moderación (no entra y su correo queda vetado)
`swipes.direction`	`Like` , `Dislike`	"Me gusta" suma 1 al género; "Paso" resta 0,5
`device_push_tokens.platform`	`Android` , `Ios`	Sistema operativo del teléfono
`matches.status`	`Active` , `Closed`	Conversación habilitada; conversación cerrada (se puede leer el historial, no escribir)
`matches.close_reason`	`Unmatched` , `Blocked` , `AccountDeleted` , `Banned`	Una persona deshizo el match; hubo bloqueo; se borró una cuenta; se suspendió una cuenta
`reports.reason`	`Spam` , `Harassment` , `Inappropriate` , `FakeProfile` , `Underage` , `Other`	Spam; acoso; contenido inapropiado; perfil falso; menor de edad; otro
`reports.status`	`Open` , `Resolved` , `Dismissed`	En cola; resuelto con acción; descartado
`profile_reactions.target_kind`	`Artist` , `Genre`	La reacción es a un artista o a un género del perfil
`profile_reactions.reaction`	`MeToo` , `LetsGo` , `SendOne`	"Yo también", "Vamos a verlo", "Pásame una"
`device_link_request.status`	`Pending` , `Ready`	Esperando al teléfono viejo; material listo para recoger

Términos de negocio que aparecen en varias tablas:

Término	Significado
ADN musical	Vector de pesos por género de una persona, calculado desde `user_genre_scores` y `user_genres`
Afinidad	Coseno entre dos ADN, de 0 a 100; `null` si alguna persona no tiene señal suficiente (menos de `AFFINITY_MIN_SWIPES` calificaciones y sin Spotify)
Radar	Lista de asistentes de un evento ordenada por afinidad; se desbloquea con `RADAR_MIN_SWIPES` calificaciones
Match	Relación mutua entre dos personas que se dieron like en un evento compartido
Ack	Confirmación del receptor de que guardó los mensajes hasta un `seq` ; el servidor los borra
Franking	Compromiso criptográfico que permite verificar un mensaje reportado sin leer el resto del chat
Llave de caja	Llave X25519 con la que se cifran los mensajes hacia una persona; rota cada 7 días en la app
Sesión	Familia de refresh tokens (`refresh_tokens.family_id`), visible en Tú → Sesiones

6.5 Almacenamiento en el dispositivo

6.5.1 Tabla local messages

6.5.2 Tabla local sync_state

6.6 Migraciones

6.7 Datos semilla

6.8 Relación entre componentes y estructuras de datos

6.9 Política de respaldo de la base de datos

6.10 Mantenimiento de este capítulo

7. Integraciones, APIs y servicios externos

7.1 API REST v1

Aspecto	Regla
Base	`/api/v1` (en las tablas de este capítulo se omite)
Contrato	`encorly_back/contracts/openapi.v1.json`, 68 operaciones; las versiones `v1.0.0-draft.N` se registran en `contracts/CHANGELOG.md`
Autenticación	`Authorization: Bearer <accessToken>` en todo lo que no está marcado como público
Formato	JSON en `camelCase`, enums como string `camelCase`, fechas ISO-8601 en UTC, binarios en base64 estándar

Fuera del contrato, la API sirve `/health/live` y `/health/ready` (públicas, sin detalle), el hub `/hubs/chat` (JWT), el panel `/admin` y las páginas `/legal/terminos`, `/legal/privacidad` y `/cuenta/eliminar`.

7.2 Operaciones por módulo

7.3 Tiempo real con SignalR

7.4 Servicios externos

8. Seguridad, perfiles y permisos

8.1 Perfiles de usuario y permisos

Perfil	Cómo se obtiene	Qué puede hacer	Qué no puede hacer
Visitante anónimo	Sin token	Registrarse, entrar, renovar sesión, ver géneros, términos, política y borrar su cuenta desde la web	Cualquier otra operación (401)
Persona usuaria con onboarding pendiente	Cuenta `User` sin fecha, ciudad o géneros	Completar el onboarding, aceptar consentimiento, gestionar su cuenta	La app no la deja pasar a las tabs hasta completar el onboarding
Persona usuaria	`role = User`, `status = Active`	Todo lo de 7.2 salvo `/admin/*`, solo sobre sus propios recursos	Ver o modificar recursos ajenos (404), entrar a `/admin` (403)
Administración	`role = Admin`, confirmado en la base en cada petición	Todo lo anterior más `/admin/*` y el panel `/admin`	Suspender a otra cuenta admin (403 `cannot_change_admin_status`)
Cuenta suspendida	`status = Banned` por moderación	Borrar su cuenta (derecho de supresión)	Entrar: recibe 403 `account_banned` solo con la contraseña correcta; todos sus tokens dejan de servir al instante
Revisor de tiendas	Cuenta `revisor@encorely.demo` sembrada con `SEED_REVIEWER_ONLY=true`	Lo mismo que una persona usuaria, con un match ya creado para probar el chat	Lo mismo que una persona usuaria

Matriz de permisos por módulo:

Módulo	Anónimo	Persona usuaria	Administración
Registro, login, refresh, logout	Sí	Sí	Sí
Perfil propio, consentimientos, exportación, borrado	Solo borrado web	Sí, solo el propio	Sí, solo el propio
Perfil ajeno y reacciones	No	Sí, si la otra persona lo permite y no hay bloqueo	Igual que una persona usuaria
Catálogo, swipes, ADN	Solo géneros	Sí	Sí
Eventos y radar	No	Sí; radar solo si asiste y desbloqueó	Igual; además ve eventos no publicados en `/admin/events`

Módulo	Anónimo	Persona usuaria	Administración
Likes, matches y chat	No	Sí, solo sus matches	Igual que una persona usuaria (no lee chats ajenos: son ciphertext)
Bloqueos y reportes	No	Sí	Sí, y resuelve reportes
Eventos y canciones (gestión)	No	No	Sí
Suspender y reactivar cuentas	No	No	Sí, salvo otras cuentas admin

Perfiles técnicos de operación (propuestos, con mínimo privilegio): acceso al portal de Azure con roles mínimos y dos factores (lectura para diagnóstico; colaborador sobre el grupo de recursos de Encorely solo para quien esté de guardia); SSH a los servidores solo con llave y desde IP autorizadas; acceso de lectura a la base para consultas de diagnóstico; cuentas de Expo, Apple y Google con dos factores.

8.2 Autenticación y sesiones

- Contraseñas con BCrypt factor 12, de 12 a 72 bytes; una contraseña más larga se rechaza en vez de truncarse.
- Access token JWT HS256 de 15 minutos con `issuer` y `audience` validados y tolerancia de reloj de 30 s; lleva `sub` (persona) y `sid` (sesión).
- Refresh token opaco de 256 bits, guardado como SHA-256, válido 30 días, rotado en cada uso. Presentar uno ya usado revoca la familia completa (detección de robo).
- Cada petición autenticada comprueba en la base que la cuenta existe, no está suspendida y que la sesión sigue abierta: logout, cierre de sesión remoto, reuso de refresh o suspensión cortan el acceso al instante, también en el hub.
- Contra la enumeración de cuentas, un correo inexistente se verifica contra un hash ficticio (mismo tiempo y mismo 401).
- Límite de frecuencia por IP: 10 por minuto en registro, login y borrado web, y 60 por minuto en refresh y logout. Al pasarse, la API responde 429 con `Retry-After`.
- Bloqueo por intentos: 5 fallos seguidos bloquean 15 minutos el par (correo, IP), en memoria.
- En la app, una sola sesión (`SessionContext`) con tokens en SecureStore.

8.3 Autorización

- La identidad sale solo del JWT (`ClaimsPrincipal.UserId()`); ningún contrato acepta un `userId` para decidir quién llama.
- Política de respaldo: todo endpoint exige autenticación salvo los marcados `AllowAnonymous()`.
- Autorización por pertenencia en cada servicio; un recurso ajeno responde 404.
- `/admin/*` exige rol admin confirmado en la base en cada petición (`AdminRoleFilter`).

8.4 Cifrado de extremo a extremo del chat

8.5 Segmentación

8.6 Auditoría

8.7 Gestión de secretos

8.8 Datos personales y Ley 1581

9. Operación, monitoreo, respaldo y recuperación

9.1 Estado operativo real y objetivos propuestos

9.2 Disponibilidad y rendimiento

9.3 Monitoreo y observabilidad

9.4 Tareas programadas del sistema

9.5 Respaldo y recuperación

9.5.1 Política de respaldo

9.5.2 Procedimiento de respaldo manual

9.5.3 Procedimiento de restauración

9.6 Ficha de operatividad

9.7 Flujo operativo ante una falla

10. Solución de incidentes, mantenimiento y anexos

10.1 Gestión de incidentes

10.2 Runbooks de incidentes

10.3 Solución de problemas en desarrollo

10.3.1 Problemas frecuentes del back

10.3.2 Problemas frecuentes de la app

10.4 Mantenimiento preventivo

10.5 Mantenimiento correctivo

10.6 Pendientes técnicos conocidos

10.7 Anexo A. Glosario

10.8 Anexo B. Plantillas de aceptación e incidentes