

简介

ENS160 是一款专门为室内空气质量监测设计的数字多气体传感器，可对多种气体和挥发性有机化合物(VOCs)进行最佳检测，包括甲苯、氢气、乙醇、NO₂和臭氧，空气质量传感器，用于家庭和楼宇自动化、消费品、电器和空气净化。

AHT21 配有一个全新设计的 ASIC 专用芯片、一个经过改进的半导体电容式湿度传感元件和一个标准的片上温度传感元件，其性能已经大大提升甚至超出了前一代传感器的可靠性水平，新一代温湿度传感器，经过改进使其在恶劣环境下的性能更稳定。主要用于暖通空调、除湿器、测试及检测设备、消费品、汽车、自动控制、数据记录器、气象站、家电、湿度调节、医疗及其他相关温湿度检测控制。

产品参数

ENS160

- 检测气体：
多种气体和挥发性有机化合物(VoCs)进行最佳检测，包括甲苯、氢气、乙醇、NO₂和臭氧
- 检测范围：具有四个MOX传感器元件
- 预热时间：5~60minutes
- 输出：多个IAQ输出(TVOC、eCO₂、AQI)
- 接口：I²C和SPI接口
- 湿度：5~95%
- 温度：-40~+85℃
- 预热：<1分钟热身
- 启动：<1小时启动
- 工作环境：-40~+85℃ / 5~95%rH
- 电压：VDD1.71~1.98V / vDDIO1.71~3.6V
- 量程：0~65535ppb

AHT21

- 供电电压：2.0~5.5V DC
- 测量范围：
温度：-40~+120℃
湿度：0~100%RH
- 精度(典型值)：
温度：±0.3° °C
湿度：±2%RH(25℃)
- 分辨率：
温度：0.01℃
湿度：0.024%RH
- 输出信号：I²C信号

引脚说明

VIN: 电源正极

3V3: 3.3 V

GND: 电源负极

SCL/SCLK: IIC 时钟信号线 / SPI 主输出从输入

SDA/MOSI: IIC 数据信号线 / SPI 串行时钟引脚

ADD/MISO: IIC 从机地址选择 / SPI 主输入从输出

CS: SPI 接口选择

INT: 中断引脚