

Mémo — Motifs d'inclusion / exclusion

Sélection des tâches planifiées dans **tsbak** (interface et ligne de commande) — version 1.1.0

1. Règle d'or

Les motifs s'appliquent au **chemin complet de la tâche** dans le Planificateur (ex. `\Backup\Nightly`), jamais au nom du fichier XML. Un seul caractère joker : `*` (n'importe quelle suite de caractères). Comparaison **insensible à la casse**. Plusieurs motifs peuvent être donnés (séparés par des virgules ou retours à la ligne dans l'interface ; option répétable `--include / --exclude` en CLI) : il suffit d'en correspondre à un seul.

Ordre d'application : ① les **inclusions** définissent d'abord les candidates (sans `--include`, toutes les tâches sont candidates) ; ② les **exclusions** retirent ensuite toute candidate qui correspond ; ③ dans l'interface, les **casés à cocher** jouent le rôle d'inclusions et « Masquer les tâches Microsoft » agit en amont sur l'affichage.

2. Correspondance des motifs

Motif	Correspond à	Ne correspond pas
<code>\Backup*</code>	<code>\Backup\Nightly</code> , <code>\Backup\Weekly</code> , <code>\Backup\Nouveau\Truc</code>	<code>\Backup</code> exact, <code>\Other\Task</code>
<code>*Weekly</code>	<code>\Backup\Weekly</code> , <code>A\B\Weekly</code>	<code>\Backup\Nightly</code>
<code>\Microsoft*</code>	toutes les tâches sous <code>\Microsoft\</code>	tout ce qui n'est pas sous <code>\Microsoft\</code>
<code>\MSIAfterburner</code>	la tâche racine nommée exactement	<code>\MSIAfterburner\Sous</code>
<code>\Backup\Nightly</code>	ce chemin exact uniquement	<code>\Backup\NightlyV2</code>
<code>\Backup*.xml *</code> n/a	— le joker peut être au milieu : <code>\Backup*\Nettoyage</code> correspond à <code>\Backup\Semaine\Nettoyage</code> mais pas à <code>\Backup\Nettoyage</code>	

3. Cas courants

Objectif	À saisir
Exporter tout sauf les tâches système Windows	<code>--exclude "\Microsoft*" (--hide-microsoft en raccourci)</code>
Exporter uniquement un dossier (et ses sous-dossiers)	<code>--include "\Backup*"</code>
Exporter deux dossiers précis	<code>--include "\Backup*" --include "\Maintenance*"</code>
Exporter un dossier sauf une sous-partie	<code>--include "\Backup*" --exclude "\Backup\Ancien*"</code>
Exporter une seule tâche	<code>--include "\Backup\Nightly"</code>
Exclure par nom de tâche (tous dossiers)	<code>--exclude "*Test"</code>
Interface : inclure + exclure	remplir <i>Inclure (motifs)</i> puis <i>Exclure (motifs)</i> , séparés par des virgules

4. Exemples CLI

```
:: tout sauf les tâches systeme \Microsoft\  
tsbak.exe export D:\export --hide-microsoft  
  
:: uniquement le dossier \Backup\ , sans sa sous-partie \Backup\Ancien\  
tsbak.exe export D:\export --include "\Backup\*" --exclude "\Backup\Ancien\*"   
  
:: deux dossiers + exclusion systeme explicite (equivalente a --hide-microsoft)  
tsbak.exe export D:\export --include "\Backup\*" --include "\Maintenance\*" --exclude "\Microsoft\*"   
  
:: repérage : lister le resultat des filtres sans rien exporter (voir le compteur)  
tsbak.exe list --recursive --hide-microsoft
```

Vérifier avant d'exporter : le rapport d'export affiche « N tâche(s) exportée(s) ... M ignorée(s) par les filtres ». Si le compte ne correspond pas à l'attendu, la cause est presque toujours un motif trop large (\Backup au lieu de \Backup*) ou trop étroit (joker manquant en fin de motif).