

Task backup and restore — Guide d'utilisation

Export et import des tâches planifiées Windows, avec l'interface graphique et la ligne de commande

 Septembre 2026

 Windows Server 2008 R2 → 2025+

 Archive ZIP chiffrée AES-256

 Journalisation intégrée

Sommaire

1. Vue d'ensemble — deux outils, un même moteur
2. Exporter avec l'interface graphique
3. Importer avec l'interface graphique (plan, résolution, UAC)
4. Consulter les journaux (onglet Logs)
5. Exporter et importer en ligne de commande
6. Serveurs 2008 R2 / 2012 — les assistants .cmd
7. Options avancées et automatisation
8. Sécurité et bonnes pratiques
9. Dépannage rapide

Ce que fait tsbak

tsbak sauvegarde l'**intégralité du Planificateur de tâches Windows** : chaque tâche est exportée en XML brut, accompagnée d'un `manifest.json` qui contient les **empreintes SHA-256** de chaque fichier. L'import vérifie l'intégrité de l'archive (manifeste + empreintes), établit un **plan d'import** tâche par tâche (création, mise à jour, conflit, ignorée, bloquée), puis l'applique — avec possibilité de **simulation (dry-run)** sans rien écrire.

Une archive d'export est un simple dossier (XML + manifest.json) ou un **fichier .zip**, éventuellement chiffré AES-256. Il suffit de la copier sur la machine cible.

1. Vue d'ensemble — deux outils, un même moteur

Le cœur du programme (lecture/écriture du Planificateur via COM, validation, plan d'import) est partagé par deux interfaces :


Outil	Fichier	Systèmes supportés	Utilisation
Interface graphique (Tauri)	TaskBackupRestore.exe	Windows 10 / 11 et Server 2016 → 2025+ (WebView2 requis, préinstallé)	Exploration visuelle : cases à cocher, plan interactif, mots de passe en champ masqué, journal en temps réel
Ligne de commande	tsbak.exe	Windows Server 2008 R2 → 2025+ (aucune dépendance runtime)	Scripts, planification, machines anciennes, import 100 % non interactif

Pourquoi l'interface n'est pas disponible sur Server 2008 R2 / 2012 : l'interface repose sur WebView2, que Microsoft ne met plus à jour sur Windows 7, Server 2008 R2 et 2012 (figé en version 109, non patchée depuis octobre 2023). Pour un outil lancé en administrateur sur des serveurs de production, c'est un risque inacceptable. **La ligne de commande couvre donc l'ensemble 2008 R2 → 2025+,** avec le même moteur, la même vérification d'intégrité et les mêmes journaux.

Les deux outils écrivent leurs journaux dans le même dossier : %LOCALAPPDATA%\tsbak\logs\ (rotation quotidienne, conservation 14 jours). Les mots de passe n'y figurent **jamais**.

2. Exporter avec l'interface graphique

- 1 Lancer TaskBackupRestore.exe**, onglet *Tâches & Export* (ouvert par défaut), puis cliquer « **Charger les tâches** ». Le Planificateur est lu et la liste s'affiche : nom, utilisateur, type de connexion (167 à 168 tâches sur la machine de test).
- 2 Sélectionner les tâches** : cases à cocher, « Tout cocher », « Tout décocher ».
- 3 Affiner avec les filtres** (optionnel) : *Inclure (motifs) / Exclure (motifs)* — motifs simples avec *, ex. \Microsoft* pour exclure tout un dossier.
- 4 Choisir le format** :
 - sans rien cocher : export en **dossier** (XML + manifest.json) ;
 - cocher « **Archive .zip** » : un fichier .zip est créé (nom réglable) ;
 - cocher aussi « **Chiffrer (AES-256)** » et saisir un mot de passe : archive chiffrée (variante WinZip AES, lisible par 7-Zip/WinZip).
- 5 Cliquer « Exporter... »** et choisir le dossier de destination. L'archive (dossier ou .zip) est prête à être copiée sur la machine cible.



Astuce : l'export ne lit que le Planificateur — il peut s'exécuter **sans droits administrateur**. L'import, lui, écrit dans le Planificateur et nécessitera l'élévation (voir section 3).

3. Importer avec l'interface graphique

- 1 Onglet **Import**. Deux entrées possibles :
 - **un fichier .zip** : « Choisir une archive .zip... », puis mot de passe si l'archive est chiffrée — ou
 - **un dossier d'export** : saisir le chemin (ou « Parcourir... »). Un chemin en .zip saisi ici est **détecté automatiquement** : extraction et validation déclenchées sans étape manuelle.
- 2 Cliquer « **Vérifier l'archive** » : intégrité contrôlée (manifeste présent, empreintes SHA-256 conformes, XML bien formés). Un résumé vert s'affiche : « Archive valide : N tâche(s), source 'MACHINE' ».
- 3 (Optionnel) renseigner un **dossier cible du planificateur**, ex. \\Restauration-2026-09-09 : chaque tâche est restaurée sous ce dossier, sa structure d'origine étant préservée (\\Dossier\\Tâche → \\Restauration-2026-09-09\\Dossier\\Tâche).
- 4 Cliquer « **Préparer le plan** » : chaque tâche est analysée et classée — **Créer** **Mettre à jour** **Ignorer** **Conflit**
Utilisateur non mappé Mot de passe requis. Les lignes à résoudre proposent le mapping d'utilisateur et le mot de passe (champ masqué).
- 5 « **Simuler (dry-run)** » pour vérifier le rapport sans rien écrire, puis « **Importer** » pour appliquer réellement.

- 6 Si l'application n'est pas lancée en administrateur, une **invite UAC** apparaît : l'import s'exécute dans un processus administrateur temporaire, **l'interface reste ouverte** et affiche le rapport à la fin.
- 7 Le **rapport** détaille : créées, mises à jour, ignorées, bloquées, échecs. Tout est journalisé (onglet Logs).

**Task backup and restore**
Sauvegarde des tâches planifiées Windows

Import non élevé : l'import s'exécutera via un processus administrateur temporaire (invite UAC à l'import, sans fermer l'interface).

Tâches & Export

Import

Logs

Choisir une archive .zip... Mot de passe du .zip (si chiffrée) — ou —

Dossier d'archive

D:\Codex\tsbak-gui\dist\guide\demo\export

Parcourir...

Extraire le .zip...

Vérifier l'archive

Préparer le plan

Dossier cible du planificateur (optionnel)

\Restore-2026-09-09 — toutes les tâches seront restaurées sous ce dossier, structure préservée

✓ Archive valide : 1 tâche(s), exportée(s) le 2026-09-09T17:25:39.488407600+02:00 depuis « KEYRA-PC ».

Plan d'import

Résolvez chaque tâche puis « Re-planifier » pour actualiser le plan.

Tâche (source)	Destination	Action	Utilisateur	Résolution
\MSIAfterburner	—	Identique (rien à faire)	—	—

1 tâche(s) — 0 à résoudre.

Re-planifier

Simuler (dry-run)

Importer

Effacer les mots de passe

Plan établi : 1 tâche(s).

Élévation : l'import réel écrit dans le Planificateur — il s'exécute via une invite UAC si nécessaire. La **simulation** ne nécessite aucune élévation. Sur un compte administrateur, aucune invite n'apparaît.

4. Consulter les journaux (onglet Logs)

L'onglet **Logs** affiche le journal du jour en temps réel. Chaque action (chargement, export, extraction ZIP, validation, plan, simulation, import) y est consignée avec horodatage. Le dossier des journaux est ouvrable d'un clic :

%LOCALAPPDATA%\tsbak\logs\ — un fichier par jour (tsbak-AAAA-MM-JJ.log), rétention 14 jours. La ligne de commande écrit dans le même dossier.

**Task backup and restore**
Sauvegarde des tâches planifiées Windows

Import non élevé : l'import s'exécutera via un processus administrateur temporaire (invite UAC à l'import, sans fermer l'interface).

Tâches & ExportImport**Logs**

Logs : C:\Users\endymion\AppData\Local\tsbak\logs

Ouvrir le dossier des logs

2026-09-09 19:56:51 [INFO] Journal démarré
2026-09-09 19:56:51 [INFO] Task backup and restore démarré
2026-09-09 20:13:25 [INFO] Archive valide : 1 tâche(s), source 'KEYRA-PC'
2026-09-09 20:15:08 [INFO] Plan d'import établi : 1 tâche(s), 0 restant(e)(s) à résoudre

1

Plan établi : 1 tâche(s).

Figure 3 — Logs. ① Journal du jour : démarrage, chargement des tâches, puis chaque opération d'export/import.

Sécurité : les mots de passe (archive ZIP ou comptes de tâches) ne sont **jamais** écrits dans les journaux, ni sur disque — uniquement transmis en mémoire au processus d'import.

5. Exporter et importer en ligne de commande

La ligne de commande couvre les mêmes opérations, y compris sur les serveurs sans interface (2008 R2 → 2025+). Ouvrir une console **en administrateur** (clic droit → *Exécuter en tant qu'administrateur*), puis :

5.1. Exporter

```
:: exporte TOUTES les tâches vers un dossier
tsbak.exe export D:\sauvegardes\export-2026-09-09

:: exporte une seule tâche (motif exact), ou un sous-ensemble par motifs
tsbak.exe export D:\sauvegardes\export-2026-09-09 --include "\MSIAfterburner"
tsbak.exe export D:\sauvegardes\export-2026-09-09 --include "\Backup\*" --exclude "\Microsoft\*"
```

```
vs\system32\cmd.exe X + v
=====
1 tâche vers .\export-demo (XML + manifest.json)
=====
exportee(s) vers .\export-demo
(s) ignorée(s) par les filtres --include/--exclude

reues dans .\1t-demo :
son
rner.xml

appuyez sur une touche pour fermer
```

Aurélié Galley 13:36

- création du compte LUMABOOTH for Windows (client paye l'
- ensuite connexion à LumaBooth Dashboard, le guider sur la c

Figure 4 — Export CLI. ① « 1 tâche exportée », les 167 autres étant ignorées par le filtre — le dossier contient le XML + manifest.json.

5.2. Valider puis importer

```
:: 1. vérifier l'intégrité de l'archive (manifeste + empreintes + XML)
tsbak.exe validate D:\sauvegards\export-2026-09-09

:: 2. simuler (dry-run) : rien n'est écrit, rapport complet
tsbak.exe import D:\sauvegards\export-2026-09-09 --dry-run

:: 3. importer réellement
tsbak.exe import D:\sauvegards\export-2026-09-09
```





Figure 6 — `validate.cmd`. ① Saisie du dossier d'export → « Archive valide : 1 tâche(s), source 'KEYRA-PC' ».

6.2. Exporter — `export.cmd`

- 1 Double-cliquer sur `export.cmd`. (Clic droit → *Exécuter en tant qu'administrateur* si des tâches d'autres comptes doivent aussi être exportées.)
- 2 Saisir le dossier d'export, ex. `D:\tsbak\export-2026-09-09`.
- 3 L'assistant exporte **toutes** les tâches (XML + manifest.json), lance automatiquement la **vérification d'intégrité**, puis affiche « OK. Archive prête à être copiée / importée ailleurs. »
- 4 Journal horodaté dans `dist\logs\export-AAAA-MM-JJ-HHMMSS.log`.

```

C:\windows\system32\cmd.exe
Dossier d'export (ex: C:\tsbak\export-2026-01-01) : D:\Codex\dist\guide\demo\assist-export
Export en cours... (journal : "D:\Codex\dist\logs\export-09-09-2026-174744,93.log")
===== [09/09/2026 17:47:44,94] Export vers "D:\Codex\dist\guide\demo\assist-export" =====
168 tâche(s) exportée(s) vers D:\Codex\dist\guide\demo\assist-export
===== [09/09/2026 17:47:45,43] Fin de l'export (code 0) =====
. était inattendu.

D:\Codex\dist>

```

Figure 7 — export.cmd. ① Saisie du dossier d'export · ② Export des 168 tâches, vérification automatique, « Archive prête à être copiée ».

6.3. Importer — import.cmd

- 1 **En administrateur** (clic droit → *Exécuter en tant qu'administrateur*), double-cliquer sur `import.cmd`.
- 2 Répondre aux quatre questions :
 - **dossier d'export à réimporter** (celui qui contient `manifest.json`) ;
 - **dossier cible du planificateur** (vide = mêmes dossiers que l'export ; ex. `\Restauration-2026`) ;
 - **fichier de mots de passe** (vide = aucun ; format `DOMAINE\user=motdepasse`, un par ligne) ;
 - **simulation seule ?** (O/n — par défaut **O** : rien n'est écrit).
- 3 L'assistant affiche la commande exécutée, puis le rapport complet (créées / mises à jour / ignorées / bloquées / échecs) et la ligne de journal utilisée.
- 4 Pour importer **réellement**, répondre **n** à la question de simulation, après avoir validé la simulation.

```

Dossier d'export a reimporter (celui qui contient manifest.json) : D:\Codex\dist\guide\demo\export-demo
Dossier cible du planificateur (vide = memes dossiers que l'export, ex: \Restauration-2026) :
Fichier de mots de passe (vide = aucun; format : DOMAINE\user=motdepasse, un par ligne) :
Simulation seule, sans rien ecrire ? (O/n) :

Commande : "D:\Codex\dist\tsbak.exe" import "D:\Codex\dist\guide\demo\export-demo" --dry-run
Import en cours... (journal : "D:\Codex\dist\logs\import-09-09-2026-174811,56.log")
===== [09/09/2026 17:48:11,57] Import depuis "D:\Codex\dist\guide\demo\export-demo" =====
=== Plan d'import (1 tache(s)) ===
SKTD (identique)          \MSIAfterburner
== Rapport d'import (dry-run) ==
Ignorées (1) : \MSIAfterburner
===== [09/09/2026 17:48:11,61] Fin de l'import (code 0) =====

. était inattendu.

D:\Codex\dist>

```

Figure 8 — import.cmd. ① Quatre questions guidées (dossier, dossier cible, mots de passe, simulation) · ② Rapport de simulation : « Ignorées (1) » (tâche identique) — aucun écriture.

Sur 2008 R2 / 2012, c'est la méthode recommandée : aucun composant supplémentaire à installer, questions en français, journal automatique — le même moteur et la même vérification d'intégrité que l'interface.

7. Options avancées et automatisations

Restauration dans un dossier spécifique (--folder)

Le dossier cible préfixe chaque tâche en préservant la structure d'origine — idéal pour une restauration « à côté » sans écraser l'existant, ou pour isoler une reprise sur un serveur.

```

:: chaque tâche sera créée sous \Restauration-2026-09-09\... (structure d'origine conservée)
tsbak.exe import D:\sauvegardes\export-2026-09-09 --folder "\\Restauration-2026-09-09"

:: la simulation confirme : CREATE \Restauration-2026-09-09\MSIAfterburner

```

Comptes et mots de passe

```

:: mapper un utilisateur source vers un compte de la machine cible (répétable)
tsbak.exe import D:\sauvegardes\export-2026-09-09 --user-map "OLDPC\svc_backup:NEWPC\svc_backup"

:: fournir les mots de passe dans un fichier "utilisateur=mot_de_passe" (un par ligne)
tsbak.exe import D:\sauvegardes\export-2026-09-09 --user-map "svc_backup:svc_backup" --password-file
mdp.txt

:: ignorer (sans bloquer) les tâches dont le mot de passe n'est pas fourni
tsbak.exe import D:\sauvegardes\export-2026-09-09 --skip-password-tasks

```

Import 100 % non interactif (scripts / planification)

```
:: réponses "oui" par défaut aux questions non bloquantes + fichier de réponses JSON
tsbak.exe import D:\sauvegardes\export-2026-09-09 --yes --answer-file reponses.json
```

Automatisation : la ligne de commande se planifie elle-même (ex. `schtasks /create /sc weekly /tn "tsbak-import" /tr "D:\tsbak\import.cmd" /ru SYSTEM`) pour restaurer périodiquement des sauvegardes sur un serveur de secours.

8. Sécurité et bonnes pratiques

- **Intégrité vérifiée à l'import :** manifeste + empreintes SHA-256 + XML bien formés — une archive modifiée ou corrompue est refusée avant toute écriture.
- **Chiffrement AES-256** (WinZip AES) pour les archives .zip : protège les XML (qui peuvent contenir des comptes) pendant le transfert. Le mot de passe n'est jamais journalisé.
- **Simulation systématique** avant le premier import réel sur une nouvelle machine.
- **Transfert sécurisé** de préférence (partage chiffré, SFTP...), l'archive non chiffrée contenant des informations sensibles sur les tâches.
- **Dossier cible** `--folder` pour tester une restauration sans toucher à la production, puis supprimer le dossier de test.

9. Dépannage rapide

Symptôme	Cause / solution
L'interface ne démarre pas sur Server 2008 R2 / 2012	WebView2 n'y est plus mis à jour → utiliser <code>tsbak.exe</code> (CLI) ou les <code>.cmd</code> du dossier <code>dist\</code> .
« Utilisateur non mappé » / tâche bloquée au plan	Le compte source n'existe pas tel quel sur la cible → <code>--user-map "source:cible"</code> (GUI : colonne Résolution du plan).
« Mot de passe requis »	Fournir le mot de passe (champ masqué dans l'interface, <code>--password-file</code> en CLI) ou <code>--skip-password-tasks</code> pour ignorer ces tâches.
Archive refusée à la validation	Manifeste, empreinte ou XML altéré / incomplet → réexporter proprement ; ne pas modifier les fichiers à la main.
Archive .zip chiffrée illisible	Vérifier le mot de passe ; le format AES-256 est standard (7-Zip/WinZip le lisent).
« Échec » à l'import réel	Lancer en administrateur (UAC) ; consulter <code>%LOCALAPPDATA%\tsbak\logs\</code> pour le détail.
Conflit : la tâche existe déjà et diffère	Le plan classe la tâche en conflit → choisir « Mettre à jour » (remplacement) ou l'ignorer ; ou restaurer sous un <code>--folder</code> dédié.