

ESPECIFICACIONES DEL TANQUE Y SISTEMA

Capacidad del tanque	250 litros
Tipo de sistema	Sin presión (Non-pressure solar water heater)
Tanque interior	Acero Inoxidable 316 — grado médico/alimentario
Tanque exterior	Acero Inoxidable 304
Aislamiento térmico	Espuma de poliuretano alta densidad — 50 mm de espesor
Agua caliente retenida	Hasta 24 horas después del último ciclo solar

TUBOS DE VACÍO

Cantidad de tubos	20 tubos de vacío
Dimensión por tubo	58 mm de diámetro × 1,800 mm de longitud
Tipo	Triple capa — alta resistencia al impacto
Material	Borosilicato de alta calidad
Eficiencia solar	Absorción ≥ 92% — Emisividad ≤ 8%

SOPORTE, ESTRUCTURA Y DIMENSIONES

Material del soporte	Acero Inoxidable 304, espesor 1.2 mm
Ángulo de instalación	15 grados — apto para techos planos e inclinados
Conexiones	Entrada/salida 3/4 pulgada (20 mm)
Largo total aprox.	2.43 m
Ancho total aprox.	0.61 m
Alto total aprox.	0.99 m
Peso del equipo (vacío)	50 kg
Altitud de operación	Desde el nivel del mar hasta +4,000 m.s.n.m.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Controlador digital	Control de temperatura y gestión del sistema
Resistencia eléctrica	Respaldo en días sin sol (backup eléctrico)
Tanque auxiliar	Depósito de agua de repuesto (5 o 10 litros según modelo)
Varilla de magnesio	Protección anticorrosión del tanque interior

