



FICHA TÉCNICA

TERMA SOLAR YACUSOL

120 L



MODELO 120 L

Ideal para 3 personas

Sistema no presurizado de tubos al vacío
Tanque interior SUS316 en contacto directo con el agua

SUS316 interior

Máxima resistencia en contacto con el agua

SUS304 exterior

Cubierta inoxidable para intemperie

50 mm PU

Aislamiento térmico de alta densidad

5 años

Garantía en tanque y soporte

Descripción comercial

La terma solar YACUSOL 120 L es un sistema solar no presurizado para generación de agua caliente sanitaria en viviendas familiares. Está diseñada para brindar confort, ahorro energético y seguridad, incorporando tanque interior de acero inoxidable SUS316, cubierta exterior SUS304, tubos al vacío de alto rendimiento y accesorios de control y protección.

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

Ítem	Especificación
Producto	Terma Solar YACUSOL 120 L
Tipo de sistema	No presurizado / circulación natural por termosifón
Capacidad nominal	120 litros
Usuarios referenciales	3 personas, según hábitos de consumo
Aplicación	Viviendas, departamentos, alojamientos pequeños y servicios higiénicos familiares
Instalación recomendada	Azotea o techo con buena exposición solar, orientación preferente hacia el norte

TERMOTANQUE - DATOS TÉCNICOS

Ítem	Especificación
Tanque interior	Acero inoxidable SUS316, espesor referencial 0.5 mm
Función del SUS316	Material en contacto directo con el agua caliente; mayor resistencia a la corrosión y mayor seguridad sanitaria
Cubierta exterior	Acero inoxidable SUS304, espesor referencial 0.4 mm
Función del SUS304	Protección exterior contra humedad, lluvia e intemperie
Aislamiento térmico	Espuma de poliuretano de alta densidad, espesor referencial 50 mm
Protección interna	Barra de magnesio como ánodo de sacrificio para ayudar a prolongar la vida útil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS

TUBOS AL VACÍO

Ítem	Especificación
Cantidad	10 tubos al vacío
Dimensión por tubo	58 mm de diámetro x 1,800 mm de longitud
Material	Vidrio borosilicato 3.3
Tecnología	Triple capa selectiva de alta absorción solar
Absorción solar	>= 0.92 a 0.93, según lote de fabricación
Emisividad	<= 0.08, según lote de fabricación

ESTRUCTURA Y MONTAJE

Ítem	Especificación
Estructura soporte	Acero inoxidable SUS304, espesor referencial 1.2 mm
Ángulo de instalación	15° referencial; ajustar según condición de techo y orientación solar
Orientación recomendada	Hacia el norte geográfico, en zona libre de sombras
Superficie de apoyo	Techo o azotea firme, nivelada y resistente
Condición hidráulica	Sistema no presurizado; requiere alimentación controlada mediante tanque asistente o configuración equivalente
Conexiones	Salida de agua caliente y entrada de agua fría según configuración de instalación

ACCESORIOS DEL PAQUETE YACUSOL 120 L

Ítem	Especificación
Válvula termostática	Regula la temperatura de salida y ayuda a evitar quemaduras en la ducha
Tanque asistente 5 L	Favorece el llenado eficiente y ayuda a evitar sobrepresión en el termotanque
Controlador TK	Monitorea temperatura y permite control del sistema eléctrico de respaldo
Resistencia eléctrica	Respaldo para días de baja radiación o mayor demanda de agua caliente
Barra de magnesio	Protección interna anticorrosiva del termotanque

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONDICIONES

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Ítem	Especificación
Fuente principal	Energía solar mediante tubos al vacío
Respaldo eléctrico	Resistencia eléctrica controlada por Controlador TK cuando se requiera
Temperatura de salida	Debe regularse con válvula termostática para uso seguro en ducha
Uso recomendado	Consumo doméstico de agua caliente sanitaria
Limitación	No es sistema presurizado; no conectar directamente a redes de alta presión sin protección hidráulica adecuada

MANTENIMIENTO RECOMENDADO

Ítem	Especificación
Limpieza externa	Limpiar polvo y suciedad de tubos y termotanque cuando sea necesario
Revisión hidráulica	Verificar uniones, válvulas, tanque asistente y ausencia de fugas
Barra de magnesio	Inspeccionar periódicamente; reemplazar según desgaste y calidad del agua
Controlador y resistencia	Verificar conexiones eléctricas y funcionamiento del respaldo
Frecuencia sugerida	Cada 6 a 12 meses, según uso, clima y calidad del agua

GARANTÍA Y NOTAS COMERCIALES

Ítem	Especificación
Garantía principal	5 años en tanque y soporte estructural, según condiciones de garantía YACUSOL
Accesorios	Garantía según política comercial y condiciones de uso
Instalación	Debe ser ejecutada por personal técnico calificado
Observación técnica	Dimensiones y pesos son referenciales y deben verificarse con el lote físico antes de emisión final masiva
Versión de ficha	FT-YAC-120L-R01 - 30/06/2026

Nota: Esta ficha técnica ha sido elaborada para uso comercial y técnico de YACUSOL. Los valores dimensionales, espesores y parámetros de desempeño deben validarse contra ficha de fábrica, lote importado y condiciones reales de instalación antes de publicación final masiva.