EiPayloads REQUIRED - Start with EiCreateTender and EiCreatedTender

«XSDcc	mplexType»
EiCreate	eTenderType

«XSDelement»

- + counterPartyID: PartyIDType
- + eiTender: EiTenderType [1..*]
- + partyID: PartyIDType
- + requestID: RefIDType

«XSDcomplexType» **EiCreatedTenderType**

«XSDelement»

- + counterPartyID: PartyIDType [0..1]
- + eiResponse: EiResponseType
- + partyID: PartyIDType
- + tenderID: TenderIDType [0..*]

«XSDcomplexType» **EiCancelTenderType**

«XSDelement»

- counterPartyID: PartyIDType [0..1]
- + partyID: PartyIDType
- + requestID: RefIDType
- + tenderID: TenderIDType [1..*]

«XSDcomplexType» **EiCanceledTenderType**

«XSDelement»

- counterPartyID: PartyIDType [0..1]
- + eiResponse: EiResponseType
- + partyID: PartyIDType

EiTransaction REQUIRED Operations

«XSDcomplexType» EiCreateTransactionType

«XSDelement»

- + counterPartyID: PartyIDType
- eiTransaction: EiTransactionType [1..*]
- + partyID: PartyIDType
- requestID: RefIDType

«XSDcomplexType» EiCreatedTransactionType

«XSDelement»

- + counterPartyID: PartyIDType
- + eiResponse: EiResponseType
- + partyID: PartyIDType
- + transactionID: TransactionIDType [0..*]

ElDelivery OPTIONAL Later in project

«XSDcomplexType» EiCreateDeliveryType

«XSDelement»

- + delivery: EiDeliveryType [1..*]
- + requestID: RefIDType
- + requestorPartyID: PartyIDType

«XSDcomplexType» **EiCreatedDeliveryType**

«XSDelement»

- + eiDelivery: EiDeliveryType [0..*]
- + eiResponse: EiResponseType

«XSDcomplexType» **EiRequestTenderType**

«XSDelement»

- + counterPartyID: PartyIDType [0..*]
- + emixMarketContext: MarketContextType [0..*]
- + partyID: PartyIDType
- + requestID: RefIDType
- + requestorPartyID: PartyIDType
- + streamIntervals: ArrayofStreamIntervals [0..1]
- tenderID: TenderIDType [0..*]

«XSDcomplexType» **EiReplyTenderType**

«XSDelement»

- eiResponse: EiResponseType
- + eiTender: EiTenderType [0..*]

«XSDcomplexType» EiDistributeTenderType

«XSDelement»

- + eiTender: EiTenderType [1..*]
- + partyID: PartyIDType
- + requestID: RefIDType

«XSDcomplexType» **EiRequestTransactionType**

- + counterPartyID: PartyIDType [0..*]
- + emixMarketContext: MarketContextType [0..*]
- + partyID: PartyIDType
- + requestID: RefIDType
- + requestorPartyID: PartyIDType
- + streamIntervals: ArrayofStreamIntervals [0..1]
- + transactionID: TransactionIDType [0..*]

«XSDcomplexType» **EiReplyTransactionType**

«XSDelement»

- + eiResponse: EiResponseType
- + eiTransaction: EiTransactionType [0..*]