

على العديد من أدوات التحكم التي تساعد المبرمج على تنفيذ أوامر مختلفة بناءً على **JavaScript** تحتوي لغة ، والتي تُستخدم عندما نريد مقارنة قيمة واحدة بعدة **Switch Case** شروط معينة. ومن أهم هذه الأدوات جملة قيم محتملة وتنفيذ كود معين حسب القيمة التي تطابقها.

ما هي **Switch Case**؟

، ونُستخدم كبديل مناسب في بعض الحالات عن استخدام **JavaScript** هي إحدى جمل التحكم في **switch** جملة **case**. فهي تقوم بفحص قيمة محددة، ثم تقارنها بمجموعة من الحالات التي تُكتب باستخدام **if...else if**. عدة جمل

:الصيغة الأساسية هي

```
switch (expression) {
```

```
    case value1:
```

```
        الأوامر التي يتم تنفيذها //
```

```
        break;
```

```
    case value2:
```

```
        الأوامر التي يتم تنفيذها //
```

```
        break;
```

```
    default:
```

```
        يتم تنفيذه إذا لم توجد مطابقة //
```

```
}
```

Switch Case كيفية عمل

، يتم أولاً تقييم التعبير الموجود داخل الأقواس. بعد ذلك تتم مقارنة النتيجة مع القيم **switch** عند تنفيذ جملة ، عندما يجد البرنامج حالة مطابقة، فإنه ينفذ الأوامر الموجودة بداخلها **case** الموجودة في

بعد الوصول إلى الحالة المطابقة، ومنع البرنامج من الانتقال إلى **switch** لإيقاف تنفيذ جملة **break** تُستخدم كلمة .الحالات التالية

فُتُستخدم عندما لا تتطابق القيمة مع أي من الحالات الموجودة **default**أما

مثال عملي

```
let day = 3;
```

```

switch (day) {
  case 1:
    console.log("Saturday");
    break;

  case 2:
    console.log("Sunday");
    break;

  case 3:
    console.log("Monday");
    break;

  default:
    console.log("Invalid day");
}

```

:هي المطابقة، وسيطبع case 3، لذلك سيجد البرنامج أن الحالة 3 تساوي day في هذا المثال، قيمة المتغير

Monday

Switch Case أهمية استخدام

على جعل الكود أكثر تنظيماً ووضوحاً عندما توجد عدة حالات تعتمد على قيمة واحدة. كما switch case تساعد if...else if أنها قد تكون أسهل في القراءة من كتابة عدد كبير من شروط

الخاتمة

للتحكم في مسار تنفيذ البرنامج. وهي مناسبة بشكل JavaScript من الأدوات المهمة في switch case تُعد بعد كل حالة لمنع تنفيذ break خاص عندما نحتاج إلى مقارنة متغير واحد بعدة قيم محددة. ويُفضل استخدام للتعامل مع القيم التي لا تتطابق مع أي حالة default الحالات التالية، بينما يتم استخدام