# Artefato 2 Documento de Visão e Escopo

Sistema de apoio à gestão de requisitos com histórias de usuário | 28/09/2026

Esta visão define **por que o sistema existe, para quem se destina e o que deverá oferecer**. Descreve o produto planejado com base nos requisitos funcionais pedidos no projeto. A solução proposta usa Python, Django e SQLite.

## 1 Problema e oportunidade

Em projetos que usam histórias de usuário, os registros de requisitos podem ficar dispersos entre documentos, planilhas e quadros. Isso dificulta encontrar a versão atual de uma história, identificar o backlog em que ela se encontra, consultar seus critérios de aceitação e comparar prioridades. O sistema proposto reúne esses elementos por projeto e mantém o caminho entre Product Backlog, Sprint Backlogs, histórias, épicos, estimativas e critérios.

A oportunidade é oferecer a equipes pequenas e contextos de ensino um fluxo único para registrar e consultar requisitos ao longo do planejamento. A necessidade foi definida pelo enunciado da disciplina.

## 2 Posicionamento no mercado

| Aspecto | Posicionamento pretendido |
|---|---|
| Público inicial | Estudantes, docentes e equipes pequenas que documentam requisitos por histórias de usuário. |
| Categoria | Aplicação web de apoio à gestão de requisitos e planejamento de backlogs. |
| Alternativas existentes | Documentos, planilhas, quadros genéricos e ferramentas amplas de gestão de tarefas. |
| Proposta de valor | Reunir no mesmo fluxo a escrita Como/Eu quero/Para, critérios Dado/Quando/Então, Product e Sprint Backlogs, épicos, Story Points, MoSCoW e RICE. |
| Limite da afirmação | É um posicionamento de produto para o trabalho acadêmico, sem pesquisa de concorrentes ou vantagem competitiva medida. |

### Declaração de visão

Para pessoas que planejam software com histórias de usuário, o produto será uma aplicação web que organiza requisitos por projeto e backlog, torna explícitos os critérios de aceitação e ajuda a priorizar histórias por escalas predefinidas.

## 3 Partes interessadas e responsabilidades

| Parte interessada | Interesse e responsabilidade |
|---|---|
| Pessoa usuária cadastrada | Criar conta, autenticar-se e administrar os projetos e requisitos aos quais tiver acesso. |
| Responsável pelo produto / Product Owner | Definir necessidades, manter o Product Backlog, escolher prioridades e revisar estimativas. |
| Analista de requisitos | Redigir histórias e critérios claros; organizar épicos e verificar consistência dos vínculos. |
| Equipe de desenvolvimento | Consultar histórias, Sprint Backlogs e critérios para planejar e implementar incrementos. |
| Professor / avaliadores | Conferir aderência ao enunciado, artefatos, protótipo e teste de sistema. |
| Equipe autora do projeto | Definir regras, projetar interfaces, implementar, testar e manter documentação coerente com o software. |

Product Owner, analista e desenvolvedor são **papéis de trabalho**, que podem ser desempenhados pela mesma pessoa. A existência desses papéis não implica perfis de permissão distintos no sistema. A proposta inicial prevê contas autenticadas e projetos vinculados a uma conta; colaboração entre contas fica fora do escopo inicial.

## 4 Ambiente de trabalho dos futuros usuários

- Acesso por navegador em computador; uso por teclado e mouse. A interface prevê telas adaptáveis a dimensões menores.
- Em atividades de análise, a pessoa cria um projeto, registra histórias e critérios, acompanha os backlogs e revisa prioridades durante o planejamento.
- Na demonstração acadêmica, a aplicação Django e o arquivo SQLite podem funcionar em ambiente local. Hospedagem externa, conexão permanente e uso simultâneo em escala maior exigem decisões adicionais.
- A interface será em português e deverá mostrar erros e confirmações compreensíveis. O acesso aos serviços de projeto depende de autenticação.

## 5 Necessidades e resultados esperados

| Necessidade | Resultado esperado |
|---|---|
| Centralizar requisitos | Projetos, histórias, épicos e critérios relacionados e recuperáveis. |
| Planejar o trabalho | Um Product Backlog por projeto e vários Sprint Backlogs; história nasce no Product e pode ser movida. |
| Escrever com consistência | Campos e apresentação nos formatos Como/Eu quero/Para e Dado/Quando/Então. |
| Comparar prioridades | Story Points, MoSCoW e componentes RICE com valores admitidos pelo enunciado. |
| Restringir acesso | Serviços disponíveis após login e proteção dos projetos vinculados à conta. |

## 6 Escopo funcional resumido

| Grupo / requisitos | Funcionalidades planejadas |
|---|---|
| Acesso e projetos / RF01-RF04 | Interface web, cadastro, autenticação, acesso protegido e criação, leitura, alteração e exclusão de projetos. |
| Backlogs / RF05-RF06 | Manter um Product Backlog por projeto e vários Sprint Backlogs. |
| Histórias / RF07-RF09 | CRUD de histórias, associação inicial ao Product, movimentação entre backlogs e escrita Como/Eu quero/Para. |
| Épicos / RF10-RF11 | CRUD de épicos e associação de histórias a épicos. |
| Critérios / RF12-RF13 | CRUD de critérios no formato Dado/Quando/Então. |
| Estimativas / RF14-RF16 | Story Points na escala 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e etiqueta MoSCoW M, S, C ou W. |
| RICE / RF17-RF19 | Atribuir Reach, Impact, Confidence e Effort nas escalas do enunciado e calcular (R × I × C) / E. Para E=0, exibir não calculável. |

### Fronteira inicial do escopo

A visão cobre os requisitos pedidos. Convites entre contas, permissões por papel, anexos, notificações, integrações com serviços externos, relatórios avançados e hospedagem pública ficam fora do escopo inicial.

## 7 Requisitos não funcionais em resumo

| Qualidade | Diretriz de projeto e verificação |
|---|---|
| Segurança e privacidade | Senhas protegidas por mecanismo do Django, sessões, proteção CSRF e autorização por projeto; testar acesso anônimo e entre contas. |
| Integridade | Persistir dados em SQLite com relações e restrições; validar no servidor valores e vínculos do mesmo projeto. |
| Usabilidade | Formulários rotulados, navegação compreensível, mensagens de erro e confirmação; avaliar os fluxos com os wireframes. |
| Desempenho | Meta de 95% de 100 operações CRUD sequenciais em até 2 s no ambiente local de demonstração; aferição por medição. |
| Manutenção | Models e migrations versionados, testes e documentação de instalação para reproduzir o sistema. |

## 8 Elementos da solução proposta

Uma aplicação web em **Python e Django** receberá requisições do navegador. Views, forms, regras de domínio e models apoiarão os fluxos; o **SQLite** persistirá os dados. A solução proposta usa templates Django com HTML/CSS, autenticação e sessões do framework. Para RICE, Confidence utiliza os valores literais 100, 80 ou 50 na fórmula do enunciado; Effort igual a zero produz o estado não calculável.