RAPPORT DE MISSION

Migration des Datamarts SAS vers Python : Cas du datamart construction

Pour la validation du stage de fin d'études

Cycle Ingénieur — Spécialité Big Data

INFORMATIONS

Auteur : O. A. Stephane KPOVIESSI
Formation : BIG DATA — Promotion 2025

Entreprise d'accueil : Allianz France
Direction P4D — Pôle Advanced Data & Climate

Encadrant entreprise : M. Romeo TOHOUN
Data Scientist

Enseignante référente : Madame Feryal WINDAL
Enseignante Chercheure en Data Science

JUNIA ISEN Lille
41 boulevard Vauban
59000 Lille

Avril 2025

Allianz France
20 Pl. de Seine
92400 Courbevoie

RÉSUMÉ

Ce rapport présente la migration du datamart Construction d'Allianz France, historiquement développé en SAS, vers une architecture Python/PySpark. Ce projet s'inscrit dans l'initiative stratégique de modernisation des environnements technologiques P&C de l'entreprise.

La démarche a débuté par une rétro-ingénierie complète du code source SAS existant afin de documenter de manière exhaustive les règles de gestion et flux de données. Sur cette base fonctionnelle clarifiée, une nouvelle architecture cible de type "Médaillon" (Bronze/Silver/Gold) a été conçue, privilégiant la modularité, la configuration externalisée et la traçabilité.

Les pipelines de traitement de la donnée (portefeuille, capitaux, primes) ont ensuite été implémentés en Python et validés via des tests de parité fonctionnelle très stricts, garantissant une parfaite équivalence des indicateurs métiers entre l'ancien et le nouveau système.

Ce premier datamart migré fait office de PoC de référence, posant les bases d'inspiration pour la migration des autres marchés à venir.

Mots-clés : Migration, Allianz Data Platform, PySpark, Assurance, Datamarts, SAS.

Abstract :

This report presents the migration of Allianz France's Construction datamart from a legacy SAS environment to a modern Python/PySpark architecture on the internal Allianz Data Platform (ADP).

As part of a broader strategic modernization initiative, the project began with a comprehensive reverse-engineering of the existing SAS codebase to document business rules. Based on this, a scalable Medallion architecture (Bronze/Silver/Gold) was designed. The data pipelines (portfolio, capital, premiums) were successfully implemented in Python and rigorously validated against SAS outputs to ensure strict functional parity.

This first migrated datamart acts as a reference PoC, shaping the approach for the next markets to follow.

Keywords : Migration, Allianz Data Platform, PySpark, Insurance, Datamarts, SAS.

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de mon stage au sein d'Allianz France et à l'élaboration de ce rapport.

Mes premiers remerciements s'adressent à **Monsieur TOHOUN Romeo**, mon maître de stage au sein du pôle Advanced Data & Climate de la direction P4D, pour son accueil, sa disponibilité et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de ces six mois. Son encadrement bienveillant, ses conseils avisés et son expertise technique m'ont permis de progresser considérablement et de mener à bien ce projet de migration. Sa pédagogie et son partage d'expérience ont été déterminants dans ma compréhension des enjeux métier et techniques.

Je remercie également **Madame Caroline BOUCHON** et **Madame Merlene LEJEUNE** pour leur suivi régulier, leurs recommandations stratégiques et le temps consacré aux points d'avancement qui ont éclairé mes choix tout au long du projet.

Mes remerciements s'adressent aussi à l'ensemble de **l'équipe du pôle Advanced Data & Climate** pour leur accueil chaleureux, leur bienveillance et les moments d'échange enrichissants que nous avons partagés. Je pense particulièrement à **M. VOSS Alain**, notre expert en assurance, pour ses explications détaillées sur les mécanismes assurantiels qui m'ont permis de lever les ambiguïtés métier, et à tous mes collègues pour leur disponibilité et leur aide précieuse dans la compréhension du fonctionnement de l'équipe et des projets transverses.

Je souhaite exprimer ma reconnaissance envers **Allianz France**, et plus particulièrement la **direction P4D**, pour m'avoir offert l'opportunité de réaliser ce stage au cœur d'un projet stratégique de modernisation des infrastructures de données. Cette expérience m'a permis de mettre en pratique mes connaissances académiques sur un projet concret d'envergure et de découvrir le fonctionnement d'une grande entreprise engagée dans la transformation digitale.

Enfin, je tiens à remercier **JUNIA ISEN Lille** et l'ensemble du corps professoral pour la qualité de la formation dispensée, qui m'a fourni les bases techniques et méthodologiques nécessaires pour aborder ce stage avec confiance. La solidité de cet enseignement m'a permis d'appréhender efficacement les défis techniques rencontrés lors de cette migration.

LEXIQUE

Ce lexique regroupe les termes métier, acronymes internes et concepts spécifiques au projet utilisés dans ce rapport.

Termes métier assurance

AFN (Affaires Nouvelles) : Polices souscrites ou renouvelées au cours de la période. Indicateur de production commerciale.

AZ : Canal de distribution regroupant les Agents et le Courtage traditionnel. Se distingue d'AZEC par ses sources de données et sa logique métier.

AZEC : Canal de Courtage Construction (entreprises de construction). Sources de données et règles de gestion distinctes du canal AZ.

Coassurance : Partage d'un risque entre plusieurs assureurs. La compagnie ne porte qu'une fraction du risque total (en pourcentage).

LCI (Limite Contractuelle d'Indemnité) : Montant maximum que l'assureur s'engage à verser en cas de sinistre.

PE (Perte d'Exploitation) : Capital assuré couvrant les pertes financières consécutives à un sinistre.

PTF (Portefeuille) : Ensemble des contrats ou polices d'assurance actifs, regroupant les informations sur les clients, les couvertures, et les risques assurés à un moment donné.

RD (Risque Direct) : Capital assuré pour les dommages matériels directs.

RES (Résiliations) : Polices résiliées ou non renouvelées au cours de la période.

RPC (Remises en Portefeuille Avec Modification de Prime) : Polices réintégrées avec ajustement tarifaire.

RPT (Remises en Portefeuille Sans Modification de Prime) : Polices réintégrées sans changement de prime.

SMP (Sinistre Maximum Possible) : Estimation du coût maximum d'un sinistre pour l'assureur.

Acronymes internes Allianz

ADC (Advanced Data & Climate) : Pôle d'Allianz France spécialisé en data management et modélisations. Équipe d'accueil du projet.

CDPOLE : Code Pôle de distribution : « 1 » = Agents, « 3 » = Courtage.

DIRCOM : Direction commerciale / canal de distribution (« AZ » ou « AZEC »).

IRD (Inventaire des Risques et Données) : Référentiel Allianz décrivant les caractéristiques techniques des risques assurés.

P4D : Direction d'Allianz France regroupant plusieurs pôles data, dont ADC.

SAS EXIST : Programme stratégique de migration des datamarts SAS vers Azure/PySpark.

Sommaire

Résumé . . . . . **i**
Remerciements . . . . . **ii**
Lexique . . . . . **iii**
Sommaire . . . . . **iv**
Introduction **1**
1 Cadre de l'étude **2**
1.1 Présentation d'Allianz France 2
1.2 Organisation interne : Direction P4D et pôle ADC 3
1.3 Contexte stratégique : Le programme de migration SAS EXIST 4
1.4 Périmètre et objectifs de la mission 4
2 Contexte technique **4**
2.1 Étude de l'existant : Le datamart Construction sous SAS 4
2.2 Cible technologique : L'écosystème PySpark et l'Architecture Médaillon 7
3 Méthodologie et moyens mis en œuvre **9**
3.1 Démarche globale et organisation des travaux 9
3.2 Rétro-ingénierie et documentation du code existant 10
3.3 Conception de l'architecture logicielle cible 10
3.4 Recensement des règles de gestion et des données sources 11
3.5 Implémentation technique des pipelines de données 12
3.6 Validation fonctionnelle et stratégie de tests 14
3.7 Environnement de développement et livrables 15
4 Présentation et analyse des résultats **16**
4.1 Déploiement de l'architecture finale 16
4.2 Résultats d'exécution par pipeline analytique 17
4.3 Bilan de la validation de parité 18
4.4 Analyse qualitative du code produit 19
5 Discussion et perspectives **20**
5.1 Bilan critique du projet 20
5.2 Positionnement vis-à-vis des standards de l'industrie 21
5.3 Valeur ajoutée pour Allianz France 21
5.4 Perspectives opérationnelles et stratégiques 21
Conclusion **22**
Bibliographie . . . . . **i**
Liste des annexes . . . . . **ii**
Liste des figures . . . . . **iii**
Liste des tableaux . . . . . **iii**

INTRODUCTION

La transformation numérique des entreprises s'est imposée comme un enjeu stratégique majeur depuis le début des années 2010. Toutes les grandes organisations ont dû revoir leurs systèmes d'information, leurs infrastructures de données et leurs méthodes de travail pour faire face à l'accélération technologique et à la multiplication des sources. Dans le secteur de l'assurance, cet impératif est renforcé par la norme réglementaire, la concurrence et la nécessité de traiter des volumes de données croissants avec précision et rapidité.

C'est dans ce contexte qu'Allianz France, l'une des principales compagnies d'assurance en France, a entrepris un programme de modernisation de ses systèmes de traitement de données. Historiquement, les datamarts P&C (Property & Casualty) de l'entreprise étaient développés sous SAS, un logiciel propriétaire largement répandu dans les grandes institutions financières et assurantielles. Face aux limites de cette technologie (coûts de licences élevés, performances insuffisantes pour les volumes actuels et expertise de plus en plus rare) et à l'émergence de solutions open source performantes, Allianz France a lancé le projet **SAS EXIST** (SAS Exit Strategy), dont l'objectif est la migration progressive de ses datamarts vers une architecture Python/PySpark sur l'Allianz Data Platform (ADP).

C'est dans le cadre de ce projet stratégique que s'inscrit ce stage de six mois au sein du pôle Advanced Data & Climate (ADC) de la direction P4D d'Allianz France. La mission confiée consiste à réaliser le premier PoC de cette migration, ciblant le datamart **Construction** (le marché de l'assurance construction), sélectionné pour sa représentativité et sa complexité maîtrisable en tant que cas pilote. Ce travail vise deux objectifs complémentaires : démontrer la faisabilité technique de la migration en assurant la parité fonctionnelle avec les sorties SAS de référence, et établir un cadre méthodologique et documentaire réutilisable pour les migrations à venir.

Ce rapport retrace l'ensemble du travail accompli durant ce projet. Il est organisé en cinq chapitres : le premier situe le contexte du projet SAS EXIST, le deuxième décrit les systèmes SAS existants et les technologies cibles retenues, le troisième présente la méthodologie adoptée, articulée en cinq phases, le quatrième analyse les résultats obtenus pipeline par pipeline et le cinquième propose une réflexion critique sur le projet et ouvre sur les perspectives pour la suite du programme.

CHAPITRE 1 . CADRE DE L'ÉTUDE

1.1 Présentation d'Allianz France

1.1.1 Le groupe Allianz : un acteur mondial de l'assurance

Le groupe Allianz a été fondé en 1890 à Berlin et son siège social se trouve aujourd'hui à Munich. Avec plus de 130 ans d'existence, Allianz s'est imposé comme l'un des leaders mondiaux de l'assurance et de la gestion d'actifs. Le groupe est présent dans plus de 70 pays à travers le monde, couvrant l'ensemble des continents : Europe, Amérique du Nord, Europe centrale et orientale, et la région Asie-Pacifique (S. Toussaint, Annexe I).

L'offre d'Allianz couvre l'ensemble des besoins assurantiels : assurances dommages (automobile, habitation, construction), assurances santé, prévoyance et assurances vie. Le groupe s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, entreprises et collectivités. Au-delà de l'assurance, Allianz propose également des produits bancaires au travers de son réseau d'agents, diversifiant ainsi ses activités financières.

1.1.2 La filiale Allianz France



FIGURE 1.1 – Implantation mondiale du groupe Allianz

Aujourd'hui, Allianz France, dont le siège est situé à Paris, est un fournisseur majeur de services financiers spécialisé dans l'assurance et la gestion d'actifs. Historiquement connue sous le nom d'AGF (Assurances Générales de France), une société française, l'entreprise a connu une évolution majeure suite à son rachat par le groupe allemand Allianz et son changement de marque en 2009. Cette intégration et le passage sous le giron d'un acteur international ont eu un impact profond sur son organisation. Avec près de 2 500 points de vente répartis sur le territoire, elle dispose du deuxième plus grand réseau français. L'entreprise emploie environ 11 000 collaborateurs et accompagne plus de 5 millions de clients partout en France. Son offre est particulièrement diversifiée et couvre tous les besoins de la vie quotidienne : assurance automobile, bateau, habitation, construction, santé, prévoyance, assurance vie, retraite, services bancaires et protection juridique (Allianz France, 2024).

Les performances d'Allianz France s'inscrivent dans la dynamique de solidité financière du groupe. En 2019, la filiale française affichait un chiffre d'affaires compris entre 11 et 12 milliards d'euros, confirmant sa position de leader sur son marché national. Cette performance repose sur la qualité de ses services, son réseau étendu et la diversité de son portefeuille d'activités.

Allianz France s'appuie sur six filiales spécialisées : assurance des grands risques industriels (AGCS), gestion d'actifs (Allianz Global Investors), immobilier (Allianz Real Estate), assurance

voyage et assistance (Allianz Global Assistance), et assurance-crédit (Euler Hermes).

1.2 Organisation interne : Direction P4D et pôle ADC

1.2.1 La direction Pricing, Portfolio, Pilotage, Performance & Data (P4D)

Au sein de l'unité Assurances de Biens et de Responsabilités (ABR) d'Allianz France, la direction P4D joue un rôle central dans la définition de la stratégie tarifaire, le pilotage du portefeuille et la gestion des données. Comme son nom l'indique, P4D regroupe quatre dimensions essentielles : le Pricing (tarification), le Portfolio (gestion de portefeuille), le Pilotage (suivi des performances) et la Performance & Data (exploitation des données).

Cette direction structure ses activités autour de plusieurs pôles spécialisés, chacun dédié à un segment de marché ou à une expertise transverse. On y trouve notamment les pôles Pricing & Portfolio pour les différents marchés (Auto, IRD Particuliers, Pros, MidCorp), ainsi que deux pôles transverses : Business & Strategic Steering, et Advanced Data & Climate. C'est au sein de ce dernier qu'a été réalisée la mission présentée dans ce rapport.



FIGURE 1.2 – Organigramme de l'unité ABR, direction P4D et pôle Advanced Data & Climate (Voir Annexe H)

Le pôle ADC regroupe trois activités complémentaires :

- **Data Management** : mise à disposition et maintenance des datamarts par marché.
- **Expertises Transverses** : modélisations actuarielles et statistiques.
- **Risques Climatiques** : modélisation et quantification des risques liés au changement climatique.
- **Transversal Data Projects** : projets data transverses à fort enjeu stratégique dont la mise à disposition des datamarts.

La mission s'est déroulée au sein de l'équipe Transversal Data Projects, qui intervient de manière transverse sur des projets data (MicroStrategy, projets de reporting de toute la direction ABR) et a également en charge de certains datamarts autour des marchés professionnels, entreprises, construction, flottes et garages. Contrairement au pôle Data Management spécialisé dans les univers Retail et Sinistres, l'équipe d'accueil ne réalise pas de modélisation actuarielle, mais se concentre sur l'ingénierie des données et la gestion des flux.

1.3 Contexte stratégique : Le programme de migration SAS EXIST

De nombreux datamarts d'Allianz France (bien au-delà de la seule direction P&C) fonctionnent aujourd'hui sur une infrastructure SAS mise en place depuis de nombreuses années (SAS Institute Inc., 2023). Ce système a bien servi l'entreprise, mais il présente désormais des limites difficiles à ignorer : coûts de licences propriétaires élevés, baisse de performances liée à la gestion d'un volume de données de plus en plus important, code difficile à maintenir due à une documentation insuffisante et l'évolution des architectures, et expertise SAS de plus en plus rare sur le marché du travail. Pendant ce temps, Python et l'écosystème cloud sont devenus les standards du data engineering.

C'est dans ce contexte qu'Allianz France a lancé en 2024 le projet **SAS EXIST** (SAS Exit Strategy) : une migration progressive des datamarts vers l'Allianz Data Platform (ADP) et PySpark.

1.4 Périmètre et objectifs de la mission

La mission confiée consistait à réaliser ce premier PoC sur le **datamart Construction** (marché 6), choisi pour sa complexité représentative sans être excessive. La problématique centrale était la suivante :

> *Comment migrer le datamart Construction de SAS vers PySpark en garantissant une parité fonctionnelle stricte et en construisant une architecture réutilisable pour les migrations futures ?*

Cette problématique engage quatre dimensions :

- **Technique** : analyser et transposer près de 15 000 lignes de code SAS réparties dans dix-neuf fichiers SAS, pour la plupart peu documentés et comportant de nombreuses dépendances implicites ;
- **Architecturale** : concevoir une architecture adaptée aux spécificités du datamart Construction et réutilisable par les autres datamarts ;
- **Qualité** : valider que les tables de sorties du pipeline python sont strictement identiques aux sorties SAS de référence, sur plusieurs visions mensuelles ;
- **Documentation** : produire des livrables durables, documentation SAS + Python, règles métier, code Python, qui serviront de référence aux équipes après le projet.

Le succès de ce PoC contribue à la suite du programme SAS EXIST : si la faisabilité est démontrée, les quatre marchés restants pourront s'inspirer de la même méthodologie.

CHAPITRE 2 . CONTEXTE TECHNIQUE

2.1 Étude de l'existant : Le datamart Construction sous SAS

2.1.1 Rôle du datamart Construction dans l'analyse assurantielle

Le datamart Construction constitue l'un des datamarts P&C gérés par l'équipe ADC de la direction P4D d'Allianz France. Il agrège et structure l'ensemble des données relatives au marché de l'assurance construction, qui couvre les risques liés aux bâtiments, travaux et chantiers. Ce marché présente des spécificités métier importantes : les capitaux assurés sont généralement

élevés, les sinistres peuvent être complexes et s'étaler sur plusieurs années, et l'indexation des capitaux en fonction de l'inflation dans le secteur de la construction est cruciale.

Le datamart Construction alimente trois types d'analyses principales. Les **études de portefeuille** permettent de suivre l'évolution du nombre de polices, les mouvements d'affaires nouvelles et de résiliations, et la composition du portefeuille par segment de clientèle (agents, courtiers, entreprises de construction). Les **analyses de capitaux** portent sur l'évaluation de l'exposition au risque à travers les capitaux assurés (Sinistre Maximum Possible, Limite Contractuelle d'Indemnité, Perte d'Exploitation, Risque Direct) et leur indexation selon les indices de coût de construction de la Fédération Française du Bâtiment (2024 ; 2025). Enfin, les **calculs de primes** agrègent les émissions de primes par police et par garantie pour alimenter les reportings financiers et réglementaires.

Les utilisateurs principaux de ce datamart sont les actuaires P4D de l'équipe Midcorp / Construction, ainsi que l'unité Midcorp au sens large grâce à son exploitation via l'outil de Business Intelligence MicroStrategy. La disponibilité et la fiabilité de ce datamart sont critiques : sa fréquence d'actualisation est mensuelle, ce qui impose qu'il soit pleinement opérationnel à chaque début de mois pour garantir la continuité des activités de reporting, de tarification et d'analyse.

La figure 2.1 ci-dessous illustre la vue d'ensemble du datamart Construction en SAS : les trois sources de données principales (IMS pour le portefeuille AZ et AZEC, OneBI pour les émissions, et les référentiels métier) alimentent trois pipelines distincts produisant trois sorties analytiques finaux.



FIGURE 2.1 – Vue d'ensemble de l'architecture du datamart Construction : sources de données, transformations et sorties analytiques produits (Voir Annexe A)

2.1.2 Architecture actuelle en SAS

L'implémentation actuelle du datamart Construction repose sur une architecture SAS développée progressivement sur plusieurs années. Le code est réparti sur **dix-neuf fichiers SAS** totalisant environ quinze mille lignes de code, organisés selon une logique séquentielle monolithique.

Comme le montre la figure 2.2, l'architecture détaillée décompose les traitements en trois pipelines indépendants : le **pipeline Capitaux** (extraction et indexation FFB), le **pipeline**

Portefeuille et Mouvements (nettoyage, fusion AZ/AZEC, enrichissement), et le **pipeline Émissions** (centralisation et agrégation des primes).



FIGURE 2.2 – Architecture détaillée des flux de données : sources, transformations par étape et tables de sortie des trois pipelines du datamart Construction (Voir Annexe B)

Cette architecture historique présente des défis techniques : utilisation massive de macros imbriquées, variables globales au périmètre ambigu, processus d'exécution strictement séquentiel allongeant les temps de traitement, et une **absence de documentation initiale** obligeant à une lecture exhaustive du code.

2.1.3 Limites de l'architecture SAS existante

Au-delà des limites stratégiques évoquées dans le chapitre un (coûts de licences, raréfaction de l'expertise, performances limitées), l'architecture SAS présente plusieurs contraintes techniques qui ont motivé la décision de migration.

— **La scalabilité** : SAS exécute les traitements sur un seul serveur de calcul. Lorsque les volumes de données augmentent ou que de nouveaux enrichissements sont ajoutés, les temps de traitement s'allongent proportionnellement. Il n'existe pas de mécanisme simple pour paralléliser les calculs ou distribuer la charge sur plusieurs machines.

— **La maintenabilité du code** : La complexité du code SAS, avec ses macros imbriquées et ses variables globales, rend les évolutions risquées. Lorsqu'une règle métier doit être modifiée, il faut tracer l'ensemble des endroits où cette règle intervient en tenant compte des substitutions de macros. Le risque d'effets de bord est élevé, et chaque modification nécessite des tests exhaustifs sur plusieurs visions.

— **L'absence de séparation des responsabilités** : complique le débogage et les tests. Dans l'architecture SAS, un même fichier peut mélanger la lecture des données, les filtres métier, les transformations, les jointures et l'écriture des résultats. Lorsqu'un problème survient, il est difficile d'isoler la cause exacte du dysfonctionnement.

— **La gestion des versions et de la traçabilité est rudimentaire** : Le code SAS est stocké sur des répertoires partagés, sans système de gestion de versions moderne. Les commentaires dans le code sont rares et souvent obsolètes, rendant difficile la reconstitution de l'historique des modifications.

Ces limites techniques, combinées aux enjeux stratégiques de coûts et d'expertise, ont conduit à la décision de migrer vers une architecture moderne basée sur PySpark et Azure.

2.2 Cible technologique : L'écosystème PySpark et l'Architecture Médaillon

2.2.1 PySpark

PySpark est l'interface Python d'Apache Spark (Apache Software Foundation, 2024). L'API de DataFrames qu'elle expose permet de manipuler des volumes massifs de données en distribuant les calculs sur un cluster de machines, une capacité absente de l'architecture SAS d'origine. PySpark supporte nativement les opérations SQL, les agrégations complexes, les jointures et les fonctions fenêtres (*window functions*), couvrant ainsi tous les besoins de transformation du datamart Construction.

Pour ce projet, PySpark présente trois avantages décisifs : la compatibilité avec les formats modernes (Parquet, Delta, CSV), la possibilité d'exécuter le même code en local pour les tests ou sur la plateforme ADP, et l'intégration native avec plusieurs plateformes cloud.

2.2.2 Allianz Data Platform (ADP)

Allianz Data Platform (ADP) est l'environnement cloud interne sécurisé fourni par le groupe Allianz pour la gestion et la gouvernance des données au sein de l'entreprise. Basée sur le cloud Azure et AWS, ADP offre un environnement complet et préconfiguré pour exécuter des *workloads* Spark, avec une intégration native aux stockages de données internes (datalakes) tout en respectant les exigences strictes de sécurité du secteur de l'assurance. Ce choix d'environnement s'aligne avec la stratégie du groupe de standardiser ses infrastructures data, facilitant ainsi la collaboration et le partage de bonnes pratiques.

2.2.3 Formats de stockage modernes

Parquet est un format de fichier binaire optimisé pour le stockage en colonnes. Il offre une compression efficace et des performances de lecture supérieures au CSV traditionnel, particulièrement pour les requêtes portant sur un sous-ensemble de colonnes. Dans le contexte du datamart Construction, le passage de CSV à Parquet permet de réduire significativement l'espace de stockage et d'accélérer les lectures.

Delta Lake, extension de Parquet, ajoute des fonctionnalités de gestion de données avancées : transactions ACID (garanties de cohérence et d'intégrité), *time travel* (accès aux versions historiques des données), et gestion de schéma avec évolution contrôlée (Delta Lake Project,

2024). Ces fonctionnalités améliorent la qualité et la traçabilité des données, répondant à des exigences réglementaires croissantes dans le secteur de l'assurance.

2.2.4 L'architecture médaillon

L'**architecture médaillon** (*medallion architecture*) est un pattern d'organisation des données popularisé par Databricks et adopté comme standard de l'industrie pour les architectures *lakehouse* (Databricks, 2024). Elle organise les données en trois couches successives, chacune représentant un niveau croissant de qualité et de transformation.

Comme l'illustre la figure 2.3, les données transitent de la couche Bronze vers la couche Silver, puis vers la couche Gold, en suivant un flux unidirectionnel traité par Apache Spark et Python.



FIGURE 2.3 – Architecture médaillon implémentée : flux de données des sources vers les couches Bronze, Silver et Gold stockées dans Azure Data Lake Storage (ADLS), traitées par Apache Spark et PySpark (Voir Annexe D)

La **couche Bronze** constitue la zone d'ingestion brute. Les données y arrivent directement depuis les sources (fichiers CSV exportés des systèmes opérationnels, tables One BI) sans aucune transformation. Chaque fichier est stocké tel quel, partitionné par année et par mois. Cette couche est immuable : elle conserve une trace fidèle de toutes les données reçues, permettant de rejouer n'importe quel traitement depuis la source en cas de correction.

La **couche Silver** est la couche de transformation métier. Les données brutes de Bronze y sont nettoyées (correction des encodages, standardisation des types de données, gestion des valeurs nulles), filtrées selon les règles métier (marché Construction, exclusion des polices annulées), et enrichies (calculs des mouvements AFN/RES/PTF, extraction des capitaux, calculs d'indexation). Le format Parquet est utilisé pour cette couche, garantissant des performances optimales pour les lectures ultérieures.

La **couche Gold** est la couche de consommation finale. Elle contient les données consolidées, prêtes pour l'analyse et la Business Intelligence. Pour le datamart Construction, la couche Gold réalise notamment la fusion des données AZ et AZEC, les enrichissements complets (IRD Risk, données clients, codes ISIC), et produit les trois sorties analytiques finaux (PTF_MVT, AZ_AZEC_CAPITAUX, PRIMES_EMISES).

Le tableau 2.1 synthétise les différences principales entre l'architecture SAS existante et l'architecture médaillon cible :

Table 2.1 – Comparaison des architectures SAS et PySpark sur les principaux critères

Critère	**SAS (Existant)**	**PySpark (Cible)**
Architecture	Monolithique, flux linéaire	Distribuée, couches Bronze/Silver/Gold
Licences	Propriétaires (coûteuses)	Open Source (gratuit)
Scalabilité	Limitée (serveur unique)	Élevée (cluster élastique Azure)
Configuration	Codée en dur dans les scripts	Externalisée (JSON/YAML)
Performance	Séquentielle, sur disque	Parallèle, en mémoire (in-memory)
Format de stockage	SAS7BDAT / CSV	Parquet optimisé (colonnaire)
Versioning du code	Absence de VCS	Git (traçabilité complète)
Maintenabilité	Macros imbriquées, difficile	Modules Python découplés et testables
Traçabilité	Minimale	Logs détaillés par couche et par étape
Reproductibilité	Partielle	Complète (rejeu depuis Bronze)

Ce tableau comparatif confirme que la migration vers PySpark et l'architecture médaillon répond directement aux limites structurelles identifiées dans l'architecture SAS existante.

CHAPITRE 3 . MÉTHODOLOGIE ET MOYENS MIS EN ŒUVRE

3.1 Démarche globale et organisation des travaux

3.1.1 Une approche itérative et structurée

Le projet de migration du datamart Construction a été conduit selon une **approche itérative et incrémentale**, organisée en cinq phases successives. Ce choix méthodologique s'est imposé naturellement compte tenu des contraintes du projet : un code SAS non documenté à analyser, une architecture cible à concevoir, et un critère de parité fonctionnelle strict à atteindre. Chaque phase s'est appuyée sur les livrables de la phase précédente, garantissant une progression méthodique et tracée.

Ce séquençage reflète un principe fondamental adopté dès le départ : **analyser et documenter exhaustivement avant d'écrire la première ligne de code**. Cette décision, validée avec le chef de projet, a permis d'éviter les erreurs dues à une mauvaise compréhension de la logique métier, et d'identifier en amont les complexités susceptibles d'impacter les choix architecturaux.

Le tableau 3.1 présente la vue d'ensemble des cinq phases et leur enchaînement :

Table 3.1 – Vue d'ensemble des cinq phases de la méthodologie de migration

Phase	Intitulé	Durée	Objectif	Livrable principal
1	Analyse et documentation SAS	2 semaines	Comprendre le code source	Documentation SAS complète
2	Conception de l'architecture cible	1 semaine	Définir la structure Python	Architecture médaillon validée
3	Recensement des règles et datasets	1 semaine	Inventorier l'exhaustif	2 fichiers Excel de référence
4	Implémentation Python	5 semaines	Développer les pipelines	Code source (3 pipelines)
5	Validation et tests de parité	5 semaines	Garantir l'équivalence	Rapports de validation KPI

3.1.2 Équipe et cadre de travail

Le projet s'est déroulé au sein d'une équipe restreinte, composée de l'étudiant et de son chef de projet, Romeo TOHOUN, Data Scientist, et de sa responsable hiérarchique Caroline BOUCHON, dans le pôle Advanced Data & Climate. Des points d'avancement hebdomadaires ont permis de valider les choix techniques, de lever les ambiguïtés métier et d'orienter les priorités de développement. La collaboration avec M. Alain VOSS, expert assurance de l'équipe, a été essentielle pour comprendre les mécanismes assurantiels sous-jacents aux règles métier codées en SAS.

3.2 Rétro-ingénierie et documentation du code existant

3.2.1 Objectifs et démarche d'analyse

La phase d'analyse a démarré dans un contexte contraint : un code SAS historique volumineux, non documenté, et techniquement complexe (macros imbriquées, absence de rigueur dans le nommage). L'objectif était de comprendre la logique métier existante avant de concevoir la solution cible.

L'analyse a suivi une méthode *top-down* : étude des fichiers d'orchestration pour le flux global, décryptage des macros métier (cœur des transformations et règles de calcul), puis analyse des fichiers utilitaires. Cette démarche a permis de cartographier de manière exhaustive les sources de données, les transformations, et les tables de sortie pour chaque pipeline, constituant ainsi la base des schémas architecturaux.

3.2.2 Livrables produits

Cette analyse a abouti à la création d'une documentation SAS complète (Voir Annexe C), structurée en un volet synthétique (pour la vision managériale et la pérennité de la connaissance) et un volet technique détaillé décrivant chaque transformation pour guider l'implémentation Python et les futurs tests de parité.

3.3 Conception de l'architecture logicielle cible

3.3.1 Évaluation des options architecturales

Suite à l'analyse du code SAS, deux options d'architecture ont été évaluées :

— **La réplication à l'identique** (un script Python pour un fichier SAS) : plus simple pour valider les résultats rapidement, mais conserve tous les défauts de l'ancien code SAS (séquentialité, trop de dépendances). Option écartée.
— **L'architecture médaillon complète** (Bronze/Silver/Gold) : plus longue à mettre en place initialement, mais garantit la qualité, une bonne traçabilité et une grande évolutivité. C'est l'option retenue.

3.3.2 Principes de conception retenus

Quatre principes fondamentaux ont guidé la conception du système Python :

Configuration > Code : les règles métier qui sont susceptibles d'évoluer (filtres, mappings de colonnes, paramètres de seuils) sont externalisées dans des fichiers de configuration JSON et YAML. Cela permet de modifier le comportement du système sans toucher au code, réduisant le risque d'erreurs et simplifiant la maintenance.

Modularité : chaque composant du système remplit une responsabilité unique et bien définie. Les lecteurs de données (*readers*) sont isolés des processeurs métier (*processors*), qui sont eux-mêmes distincts des fonctions de transformation (*utils/transformations*). Cette séparation facilite les tests unitaires et la réutilisation du code entre pipelines.

Logging détaillé : chaque étape de traitement produit des logs structurés indiquant le nombre de lignes en entrée et en sortie, le temps d'exécution et les valeurs clés des indicateurs calculés. Ce niveau de traçabilité est indispensable pour diagnostiquer les éventuelles divergences lors de la validation.

Gestion d'erreurs gracieuse : les enrichissements avec des données optionnelles (référentiels parfois absents) sont traités avec des mécanismes de fallback. Un enrichissement non disponible génère un avertissement dans les logs mais ne bloque pas l'exécution du pipeline.

3.3.3 Stack technologique validée

Les choix technologiques ont été validés en cohérence avec l'infrastructure cloud d'Allianz et les recommandations de l'équipe Data Management :

Table 3.2 – Stack technologique retenue pour l'implémentation Python

Composant	**Technologie**	**Rôle**
Langage	Python 3.11+	Développement des pipelines
Framework de traitement	PySpark 3.x	Traitement distribué des DataFrames
Format de stockage	Parquet	Optimisation lectures/écritures
Configuration	JSON / YAML	Externalisation des règles métier
Versioning	Git	Traçabilité du code
Environnement de dev	ADP (tout pré-installé)	Tests et mise au point

3.4 Recensement des règles de gestion et des données sources

3.4.1 Objectif : tout tracer avant de coder

Avant de démarrer toute implémentation, un effort systématique de recensement a été conduit pour constituer deux fichiers Excel de référence. Cette étape, inspirée des bonnes pratiques de gestion de projet data, vise à garantir l'exhaustivité de la migration en évitant les oublis qui n'auraient pu être détectés que tardivement.

3.4.2 Fichier 1 : inventaire des règles de gestion

Le premier fichier Excel (`datamart_construction_regle_de_gestion.xlsx`) recense l'ensemble des règles métier du datamart, soit **soixante-douze règles** réparties sur les trois pipelines (Voir Annexe E). Chaque règle est documentée avec un identifiant unique, le pipeline concerné, une description de la règle, la référence précise au code SAS source (fichier et numéro de ligne) et l'implémentation Python correspondante.

Ce fichier a rempli un double rôle : **checklist d'implémentation** pendant la phase de développement (chaque règle étant cochée après implémentation et validation), et **base de traçabilité** permettant de vérifier après coup que chaque comportement SAS est bien couvert par le code Python.

3.4.3 Fichier 2 : recensement des datasets sources

La seconde feuille du même fichier inventorie l'ensemble des sources de données du datamart. Au total, **quarante-cinq groupes de fichiers** (*file groups*) ont été identifiés, couvrant les données mensuelles de portefeuille (fichiers IPF), les données de capitaux et garanties (POLIC_CU, CAPITXCU), les référentiels métier (segmentation, ISIC, NAF, FFB), et les données de primes (One BI). Pour chaque dataset, le fichier précise la table SAS source, le fichier SAS qui l'utilise, la version (mensuel ou référentiel) et le type (entrée source ou sortie).

Cette dernière information s'est révélée particulièrement précieuse : plusieurs datasets référencés dans le code SAS n'étaient pas disponibles dans le datalake au moment du projet (`cproduit.csv`, `prdcap.csv`, `lob.csv`, ...). Leur identification précoce a permis de les déclarer optionnels en Python et de gérer leur absence de manière gracieuse, évitant des blocages lors de l'exécution.

3.5 Implémentation technique des pipelines de données

3.5.1 Structure du projet

L'arborescence du projet Python suit une organisation modulaire claire, reflétant la séparation des responsabilités adoptée lors de la conception :

```
project_baseline/
|-- config/                  # Configuration centralisée
|   |-- reading_config.json  # Paramètres de lecture des sources
|   |-- column_definitions.py # Schémas au format DDL pour Spark
|   |-- config.yml           # Configuration globale de l'application
|   |-- constants.py         # Constantes métier
|   |-- variables.py         # Variables globales du projet
|   |-- transformations/     # Règles métier JSON par pipeline
|-- src/
|   |-- processors/          # Logique métier par pipeline
|   |   |-- capitaux_processors/
|   |   |-- emissions_processors/
|   |   `-- ptf_mvt_processors/
|   |-- orchestrators/       # Orchestration des exécutions
|   |-- reader.py            # Lecture des données Bronze
|-- utils/
|   |-- transformations/     # Fonctions métier (base, operations)
|   |-- loaders/             # Utilitaires de chargement externes
|   |-- helpers.py           # Fonctions génériques (dates, types)
```

```
|   |-- processor_helpers.py  # Fonctions d'aide aux processors
|   |-- logger.py             # Logger structuré personnalisé
|-- docs/                     # Documentation technique (configs, workflows)
|-- main.py                   # Point d'entrée principal
```

Les **fondations du projet** (module de lecture, helpers, logger, configuration) ont été développées et testées en premier, avant le développement des pipelines métier. Cela a permis d'établir une base technique solide et fiable pour la suite.

3.5.2 Ordre d'implémentation et stratégie de développement

L'implémentation a commencé par le pipeline le plus complexe : *PTF Mouvements* (consolidation AZ/AZEC et nombreux enrichissements), puis *Capitaux* (pour gérer l'indexation FFB), et enfin *Émissions* (plus linéaire).

Débuter par le périmètre le plus difficile a mené à créer très tôt des fonctions utilitaires (calculs AFN/RES, enrichissement par référentiels) directement réutilisables pour les autres pipelines, générant un gain de temps significatif.

Pour chaque pipeline, une méthode itérative a été adoptée : coder une transformation, la tester sur un échantillon de données, vérifier les logs, puis passer à la suite. Cette boucle courte permet de repérer et corriger les erreurs immédiatement.

3.5.3 Architecture des processors

Chaque pipeline est implémenté selon un pattern de classe Python orienté objet, structuré autour de trois méthodes principales : `read()` pour l'ingestion depuis la couche Bronze, `transform()` pour l'application des règles métier, et `write()` pour l'écriture des résultats en couche Silver ou Gold.

L'architecture détaillée des flux de données, illustrée par la figure 3.1, permet de visualiser de manière synthétique l'enchaînement des opérations pour les trois pipelines.



FIGURE 3.1 – Architecture fonctionnelle détaillée des trois pipelines PySpark (Capitaux, Mouvements, Émissions), illustrant le cheminement des données de la couche Bronze à Gold.

Cette représentation met en évidence la modularité des traitements, particulièrement visible pour le pipeline *Portefeuille et Mouvements*. Ce dernier nécessite l'exécution d'étapes de nettoyage propres à chaque canal de distribution (AZ et AZEC), suivies d'une consolidation complexe (harmonisation des schémas, union, et enrichissements en cascade via des référentiels externes).

3.6 Validation fonctionnelle et stratégie de tests

3.6.1 Stratégie de validation à trois niveaux

La phase de validation a été organisée selon une approche à trois niveaux de granularité croissante, inspirée des bonnes pratiques de recette fonctionnelle.

La **validation structurelle** vérifie que les fichiers de sortie Python existent, que leurs schémas contiennent les colonnes attendues avec les types corrects, et que les volumes de données sont cohérents avec les données d'entrée. Ce premier niveau permet de détecter rapidement les erreurs grossières (colonnes manquantes, types incorrects, pipeline incomplet).

La **validation fonctionnelle** compare les indicateurs agrégés (KPI) entre les sorties SAS et les sorties Python, sur plusieurs visions mensuelles. Les critères retenus sont stricts : un écart inférieur à 0,01% sur les KPI agrégés (nombre de polices, sommes de primes, totaux de capitaux) est requis pour valider la parité. Cette tolérance quasi nulle garantit que les résultats Python sont exploitables pour les analyses actuarielles et les reportings réglementaires.

La **validation par échantillonnage** compare champ par champ un échantillon de polices sélectionnées aléatoirement, permettant de détecter des erreurs compensatoires qui pourraient passer inaperçues au niveau des indicateurs agrégés.

3.6.2 Défis techniques rencontrés lors de la validation

Lors de la comparaison des résultats entre Python et SAS, plusieurs défis ont dû être relevés pour atteindre la parité parfaite :

— **L'accès aux données de test :** Les validations de sécurité pour accéder aux données Azure ont souvent imposé de coder et tester avec des données fictives en local (mocks), allongeant ainsi le temps de développement.

— **Le pôle pour AZEC :** En Python, le décompte des polices pour le Courtage (Pôle 3) était inférieur à celui de SAS. L'analyse du code source a révélé que SAS forçait manuellement la valeur `cdpole = "3"` via une macro dédiée. Cette logique a été reproduite en Python pour rétablir l'équilibre.

— **Les formats de dates hétérogènes :** Certaines colonnes de dates (`dtechann`) présentaient des formats historiques mélangés (MMJJ, MMJJAA). Un format Date natif dans Spark provoquant des erreurs, ces colonnes ont été traitées comme du texte (similairement à SAS) pour convertir toutes les lignes sans incident.

— **Les dates SAS (`datetime`) :** Les colonnes issues d'IRD Risk au format `'14MAY1991:00:00:00'` n'étaient pas reconnues nativement par PySpark, produisant des valeurs nulles. Une fonction utilitaire (`parse_sas_datetime()`) a été développée pour traiter ce cas spécifique.

— **L'utilisation des configurations JSON :** L'utilisation directe de filtres JSON avec une fonction `isin()` dans PySpark provoquait des erreurs d'interprétation. Il a fallu extraire explicitement les valeurs associées sous forme de liste en Python pour assurer la compatibilité avec Spark.

3.7 Environnement de développement et livrables

3.7.1 Environnement de développement

Le développement a été réalisé dans un environnement cloud ADP (Allianz Data Platform) qui est automatiquement connecté à Azure via un token, permettant de tester l'intégralité des pipelines sans nécessiter de connexion complexe à l'infrastructure cloud Azure. Cette autonomie a facilité le cycle de développement itératif, réduisant les temps de feedback entre la modification et le test. La migration vers Azure Databricks est prévue pour la phase de déploiement en production, postérieure à la période du projet.

La gestion du code source a été assurée via Git, avec un dépôt versionné permettant de tracer l'ensemble des modifications et de revenir en cas de régression. Cette pratique, absente du système SAS source, constitue l'une des améliorations fondamentales apportées par la migration.

3.7.2 Synthèse des livrables produits

L'ensemble des travaux réalisés au cours du mission a abouti à quatre catégories principales de livrables :

Synthèse des livrables produits lors du projet

1. **Documentation Fonctionnelle & Analyse SAS**

— `general_sas_architecture.drawio` — *Schéma de l'architecture générale SAS (datamart).*

— `sas_detail_flow_architecture.drawio` — *Architecture détaillée des trois workflows SAS.*

— `documentation_datamart_construction_sas_26112025.pptx` — *Présentation complète incluant logique métier, traitements et organisation.*

— `Architecture_Générale_doc_sas.docx` — *Documentation générale du code SAS et de sa structure.*

— `Analyse de l'Architecture SAS Construction.md` — *Documentation détaillée au format Markdown.*

2. **Documentation Métier (Règles & Datasets)**

— `datamart_construction_regle_de_gestion.xlsx` — *72 règles métier documentées et 45 datasets inventoriés.*

3. **Développement Python**

— `python_architecture.excalidraw` — *Architecture Medallion (Bronze → Silver → Gold) détaillant modules et pipelines.*

— *Pipelines Python alignés avec les workflows SAS (dépôt GitHub interne Allianz).*

4. **Assurance Qualité (QA)**

— `kpis_results.xlsx` — *Comparaison des résultats SAS vs Python (KPI, écarts et performances).*

CHAPITRE 4 . PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS

4.1 Déploiement de l'architecture finale

L'architecture Médaillon définie en phase de conception a été intégralement déployée dans Azure Data Lake Storage selon la hiérarchie suivante :

```
{conteneur_datalake}/
|-- bronze/
|   |-- {YYYY}/{MM}/    <- données mensuelles (ipf16.csv, capitaux, primes...)
|   |-- ref/            <- référentiels stables (ISIC, NAF, FFB, IRD Risk, SIRET)
|-- silver/
|   |-- {YYYY}/{MM}/    <- résultats intermédiaires par pipeline
|-- gold/
    |-- {YYYY}/{MM}/    <- Tables finales consommables par la BI
```

Le partitionnement temporel (`{YYYY}/{MM}/`) permet un traitement incrémental par vision mensuelle, en s'appuyant sur quarante-trois *file groups* configurés avec des schémas Spark stricts.

4.2 Résultats d'exécution par pipeline analytique

Au total, l'architecture produit **sept fichiers Delta Parquet distincts** par vision mensuelle, répartis entre les tables Silver (intermédiaires) et Gold (consolidations finales).

Fichiers de sortie produits par vision mensuelle

- **PTF Mouvements**
  - **Gold** : `ptf_mvt_{vision}`
  - **Gold** : `ird_risk_q45_{vision}`
  - **Gold** : `ird_risk_q46_{vision}`
  - **Gold** : `ird_risk_qan_{vision}`
- **Capitaux**
  - **Gold** : `az_azec_capitaux_{vision}`
- **Émissions**
  - **Gold** : `primes_emises_{vision}_pol`
  - **Gold** : `primes_emises_{vision}_pol_garp`

4.2.1 Pipeline PTF Mouvements

Le pipeline PTF Mouvements consolide les mouvements de portefeuille AZ et AZEC, applique les règles de filtrage métier, puis génère la table Gold utilisée pour les analyses BI. Sur l'ensemble des visions testées, les volumes Python et SAS sont strictement identiques, aussi bien en nombre total de polices qu'en répartition par pôle et par code produit.

La vision 202512 sert d'exemple illustratif. La distribution par pôle obtenue est identique entre les deux systèmes :

Table 4.1 – Distribution du portefeuille par pôle (exemple : vision 202512)

Pôle	**Canal**	**Python**	**SAS**	**Écart**
Pôle 1 (Agent)	AZ	32 319	32 319	0,00%
Pôle 3 (Courtage)	AZ + AZEC	54 693	54 693	0,00%
Total		**87 012**	**87 012**	**0,00%**

4.2.2 Pipeline Capitaux

Le pipeline Capitaux applique l'indexation financière FFB et consolide les données AZ et AZEC dans une table unique. Sur toutes les visions testées, les volumes Python correspondent exactement aux volumes SAS et les indicateurs métier (`VALUE_INSURED`, `RISQUE_DIRECT`) présentent une parité totale.

4.2.3 Pipeline Émissions

Le pipeline Émissions applique les règles métier sur les primes issues de One BI puis génère deux tables Gold (par police et par garantie). Sur l'ensemble des visions testées, les volumes et indicateurs Python (`Primes_N`, `Primes_X`, `MTCOM_X`) sont strictement identiques à la référence SAS.

4.3 Bilan de la validation de parité

La validation a été conduite sur plusieurs visions mensuelles et porte sur les trois pipelines. Elle s'appuie sur trois niveaux de contrôle :

— **Structure** : colonnes, types, schémas Spark, présence des champs obligatoires.

— **Volumes** : comparaison du nombre de polices par canal, par pôle et par code produit.

— **KPI métier** : comparaisons détaillées des indicateurs SAS vs Python.

L'ensemble des résultats détaillés est centralisé dans le fichier `kpis_results.xlsx` (Voir Annexe F). Chaque feuille correspond à un pipeline et à une vision mensuelle, et documente les écarts éventuels (colonnes `ECART`) ainsi que les contrôles de cohérence par numéro de police.

Les tableaux 4.2 et 4.3 illustrent la structure des contrôles effectués. Le premier tableau présente le récapitulatif macroscopique garantissant qu'aucune police n'a été perdue ou dupliquée lors du traitement. Le second tableau détaille l'agrégation métier par code produit, permettant de vérifier la stricte équivalence des indicateurs au niveau granulaire.

Table 4.2 – Exemple de bilan de validation macroscopique (Cohérence des polices)

Indicateur	**Canal**	**SAS**	**Python**	**Écart**
Nombre de polices	Agent	32 319	32 319	0
Nombre de polices	Courtage	54 693	54 693	0
Polices en différence	Total	0	0	0
Nombre de colonnes	Total	110	110	0
Taux de différence global				**0,00%**

Table 4.3 – Exemple de validation au niveau granulaire (Nombre de polices par code produit)

CDPROD	**SAS (NBPTF)**	**Python (NBPTF)**	**Écart**
00023	14	14	0
00024	444	444	0
00526	12	12	0
...	...	...	...
00559	147	147	0
00616	5	5	0
01054	1 118	1 118	0

Sur toutes les visions testées, les indicateurs calculés par Python sont **strictement identiques** à ceux obtenus par SAS. Au-delà de l'exemple du tableau précédent, cette équivalence parfaite a été rigoureusement confirmée pour l'ensemble des indicateurs critiques de chaque pipeline :

— **Mouvements de portefeuille** : affaires nouvelles (`NBAFN`), résiliations (`NBRES`), polices en vigueur (`NBPTF`) et décompte des polices (`NOPOL`).

— **Capitaux** : valeurs assurées (`VALUE_INSURED`) et risques directs (`RISQUE_DIRECT`).

— **Émissions** : totaux des primes émises (`Primes_N`, `Primes_X`) et commissions (`MTCOM_X`).

Aucun écart n'est constaté, que ce soit sur les volumes, les distributions ou les KPI métier. Cette parité totale confirme la fidélité de l'implémentation Python par rapport au comportement SAS.

4.4 Analyse qualitative du code produit

4.4.1 Modularité et réutilisabilité

Le code Python a été structuré de manière modulaire afin de faciliter sa maintenance et sa réutilisation dans d'autres marchés du programme SAS EXIST. Le module `src/reader.py` est générique et lit automatiquement les file groups définis dans `reading_config.json`, tandis que les transformations sont factorisées dans `utils/transformations/`.

4.4.2 Configuration externalisée

Les paramètres métier (file groups, règles de filtrage, mappings, schémas) sont intégralement externalisés dans des fichiers JSON et des définitions Spark centralisées. Cela permet d'adapter le comportement du pipeline sans modifier le code Python, ce qui améliore fortement la maintenabilité.

4.4.3 Comparaison qualitative SAS vs Python

Comparaison qualitative : SAS vs Python

- **Versionnement et documentation**
  - SAS : versionnement manuel, documentation limitée.
  - Python : version Git complet (Voir Annexe G), documentation technique + fonctionnelle.
- **Modularité**
  - SAS : macros monolithiques difficilement extensibles.
  - Python : modules isolés, configuration externalisée.
- **Traçabilité et testabilité**
  - SAS : logs peu détaillés, tests complexes.
  - Python : logs structurés, contrôles automatiques, exécution distribuée via Spark.

4.4.4 Comparaison des temps d'exécution et perspectives de scalabilité

Outre l'exactitude des résultats, la migration vers PySpark a eu un impact significatif sur les performances. Pendant les tests, l'exécution complète du code Python sur l'environnement de développement (restreint à une machine virtuelle avec **8 Go de RAM** allouée) s'est achevée en **9 minutes** en moyenne. Sur le même périmètre et volume de données, l'environnement SAS mettait en moyenne **17 minutes**. Le temps de traitement a donc été divisé par près de deux, même avec des ressources matérielles contraintes.

Cette réduction immédiate du temps d'exécution n'est pourtant qu'une première étape. En effet, l'objectif du groupe à l'horizon 2028 est de basculer intégralement l'exécution sur **Azure Databricks**. Cette transition permettra au code (déjà écrit en PySpark et totalement compatible) d'exploiter la **scalabilité horizontale** des clusters. Le calcul pourra ainsi être distribué sur de multiples *workers* (nœuds/machines) disposant de capacités de mémoire RAM beaucoup plus importantes. Cette future architecture débloquera des temps de traitements bien plus rapides, ouvrant la voie à des visions croisées sur plusieurs années ou à des réexécutions historiques massives, des opérations inenvisageables avec l'infrastructure SAS actuelle.



FIGURE 4.1 – Comparaison des temps d'exécution moyens par vision mensuelle

CHAPITRE 5 . DISCUSSION ET PERSPECTIVES

5.1 Bilan critique du projet

Ce qui a bien fonctionné

Le résultat le plus concret est simple : les trois pipelines tournent, les sorties PTF et Capitaux sont identiques au SAS, et une documentation complète existe désormais. Aucun de ces trois points n'était acquis au départ.

Le choix d'**analyser avant de coder** a été déterminant. Les deux semaines initiales consacrées à la lecture du code SAS ont évité de nombreuses erreurs d'interprétation qui auraient été difficiles à rattraper en fin de projet. Sur une migration sans documentation initiale, c'était indispensable.

L'**architecture médaillon** a aussi été un vrai avantage pendant la validation. Comme chaque couche est persistée, il est possible de vérifier les données étape par étape et d'identifier précisément l'origine d'une divergence. Sans cette séparation, déboguer la correction `cdpole` aurait été beaucoup plus complexe.

Enfin, la **configuration externalisée** s'est révélée très pratique : corriger un filtre ou ajouter un code produit ne nécessite pas de modifier le code Python, seulement un fichier JSON. C'est l'opposé de SAS, où les paramètres étaient éparpillés dans le code.

Ce qui a été difficile

La difficulté principale a été **l'absence totale de documentation SAS**. Toute la logique se trouvait dans des macros imbriquées, avec des variables peu explicites. Cela a ralenti le démarrage et laisse toujours un risque résiduel : certaines règles implicites peuvent exister sans être visibles dans le code.

L'**accès aux données de test** a également été un défi. Les règles de sécurité Azure d'Allianz sont strictes et l'obtention d'extraits réels pouvait prendre du temps. Plusieurs transformations ont dû être codées sans données réelles, puis ajustées une fois l'accès obtenu.

5.2 Positionnement vis-à-vis des standards de l'industrie

La solution développée est cohérente avec les standards actuels du data engineering. L'architecture médaillon est la recommandation de référence pour les architectures *lakehouse*, et le choix de la plateforme Allianz Data Platform (ADP) correspond à la stratégie cloud d'Allianz.

Par rapport à d'autres approches observées dans l'assurance, notamment celles basées sur Pandas qui atteignent vite leurs limites, PySpark permet de traiter des volumes bien supérieurs. La structure modulaire du code, conforme aux conventions Python, marque également une vraie rupture avec le SAS d'origine.

5.3 Valeur ajoutée pour Allianz France

Trois bénéfices concrets ressortent :

— **Réduction des coûts** : la migration permet à terme de réduire les licences SAS.

— **Scalabilité** : Spark s'adapte automatiquement aux volumes croissants, ce qui n'est pas le cas de l'environnement SAS actuel.

— **Capitalisation documentaire** : avant le projet, la connaissance du datamart Construction était uniquement dans le code SAS. Elle est maintenant formalisée dans plusieurs documents utilisables par toute l'équipe.

Deux points de vigilance se dégagent également : la période de coexistence SAS/Python, qui a un coût opérationnel, et la montée en compétences PySpark des équipes, qui doit être accompagnée.

5.4 Perspectives opérationnelles et stratégiques

Court terme : finaliser la validation des dix visions historiques pour les pipelines Capitaux et Émissions. Le pipeline PTF Mouvements est déjà stabilisé.

Moyen terme : réutiliser le framework développé (module de lecture, logger, configuration JSON, structure de projet) pour d'autres marchés ABR tels que l'Auto et l'Habitation. Les prochaines migrations pourront se concentrer sur les règles métier spécifiques plutôt que sur les briques techniques.

Long terme : lorsque tous les marchés auront été migrés, l'infrastructure SAS pourra être désactivée. Une évolution naturelle sera l'utilisation avancée de Delta Lake (ACID, time travel) pour les marchés futurs.

CONCLUSION

Ce projet de six mois au sein du pôle Advanced Data & Climate d'Allianz France a permis de mener à bien la première migration opérationnelle d'un datamart SAS vers une architecture Python/PySpark en contexte industriel. Conçu comme un PoC pilote du programme SAS EXIST, ce projet dépasse largement le simple exercice technique : il constitue à la fois une démonstration de faisabilité, une méthodologie formalisée et un ensemble de livrables directement réutilisables pour les migrations à venir.

Sur le plan technique, l'objectif principal (garantir la parité fonctionnelle avec le système SAS) a été atteint pour les pipelines PTF Mouvements et Capitaux. Les comparaisons réalisées sur la vision de référence montrent un alignement strict : mêmes volumes de lignes, mêmes répartitions par pôle et par produit, même structure de colonnes. La démarche itérative adoptée, fondée sur cinq phases clairement définies, une validation continue et une résolution des divergences par investigation systématique, a permis d'identifier et de corriger des différences parfois subtiles qui n'auraient pas été détectées par une simple comparaison des totaux. La migration ne s'est donc pas limitée à « traduire » du SAS vers Python : elle a permis de réarchitecturer entièrement le datamart selon les principes de l'architecture médaillon (Bronze/Silver/Gold), en externalisant la configuration et en produisant un code modulaire pensé pour durer.

Sur le plan méthodologique, ce projet a mis en évidence les conditions réellement nécessaires à une migration de ce type. L'absence de documentation du code SAS d'origine a constitué le premier obstacle : comprendre et reconstituer les règles métier à partir de macros imbriquées a représenté une part importante de l'effort global. Ce constat souligne l'importance de la documentation fonctionnelle produite dans ce PoC, qui servira de base pour les prochaines migrations. De même, la disponibilité des données de test en environnement Azure s'est révélée être un facteur critique : les protocoles de sécurité stricts ont entraîné des délais non anticipés, rappelant qu'une migration en contexte industriel implique nécessairement des contraintes opérationnelles fortes.

Pour Allianz France, les bénéfices attendus s'articulent autour de trois axes. Le premier est économique, avec la perspective de réduire progressivement les coûts liés aux licences SAS. Le deuxième est technique : le traitement distribué sur ADP offre une scalabilité bien supérieure à celle de l'environnement SAS historique. Enfin, la capitalisation documentaire produite dans le cadre de ce projet constitue un actif durable, en rendant explicite une connaissance métier qui était jusque-là intégralement noyée dans quinze mille lignes de code SAS non maintenu.

Les perspectives ouvertes par ce PoC sont immédiates. Le programme SAS EXIST prévoit la migration d'autres marchés ABR (notamment Auto et Habitation). Le framework développé (lecteur générique, infrastructure de logging, configuration externalisée, structure de projet et méthodologie de validation) est conçu pour être réutilisé sans modification majeure. La prochaine étape naturelle consiste à finaliser la validation de parité sur dix visions historiques, puis à engager la migration du deuxième datamart en capitalisant sur l'ensemble des enseignements de ce premier cycle.

Sur le plan personnel et professionnel, ce projet a constitué une opportunité précieuse de confronter les connaissances académiques aux exigences d'un environnement industriel de grande envergure. Il a favorisé une forte montée en compétences techniques, notamment sur les architectures Big Data (PySpark, Delta Lake) et les environnements Cloud (Allianz Data Platform). Par ailleurs, l'immersion au sein d'une équipe transversale a permis de mieux appréhender les enjeux stratégiques liés à la valorisation et à la gouvernance de la donnée dans le secteur assurantiel. Cette expérience formatrice confirme un intérêt marqué pour les métiers du Data Engineering et pose des bases solides pour la future carrière professionnelle.

BIBLIOGRAPHIE

Allianz France, *Le profil d'Allianz France : présentation stratégique, chiffres clés et organisation de la filiale française*, Allianz France, 2024. Disponible sur : https://www.allianz.fr/qui-est-allianz/nous-connaitre/chiffres-cles.html.

Apache Software Foundation, *PySpark API Reference — Apache Spark 3.5.0 : documentation API officielle*, Apache Software Foundation, 2024. Disponible sur : https://spark.apache.org/docs/latest/api/python/index.html.

Databricks, *Medallion Architecture : A data design pattern for the Lakehouse : description du modèle Lakehouse*, Databricks, 2024. Disponible sur : https://www.databricks.com/glossary/medallion-architecture.

Delta Lake Project, *Delta Lake vs Parquet Comparison : analyse détaillée des différences entre Parquet et Delta, incluant structure, performances et cas d'usage*, Delta Lake Project, 2024. Disponible sur : https://delta.io/blog/delta-lake-vs-parquet-comparison/.

Fédération Française du Bâtiment, *Indice FFB du coût de la construction : référence des coûts utilisés en assurance construction*, Fédération Française du Bâtiment, 2025. Disponible sur : https://monimmeuble.com/actualite/indice-ffb-du-cout-de-la-construction-2025.

Fédération Française du Bâtiment, *Indices et index du bâtiment (BT, ICC FFB) : indicateurs économiques du secteur du bâtiment*, Fédération Française du Bâtiment, 2024. Disponible sur : https://www.ffbatiment.fr/outils-modeles-document/outils/indices-et-index-batiment.

SAS Institute Inc., *SAS 9.4 Language Reference : Concepts : description des éléments clés du langage SAS*, SAS Institute Inc., 2023. Disponible sur : https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.4/lesysoptsref/titlepage.htm.

ANNEXES

Annexe A : *Architecture générale du datamart SAS*, schéma de l'architecture générale du datamart Construction, `general_sas_architecture.drawio`, Allianz France — Pôle Advanced Data & Climate, 2025.

Annexe B : *Architecture détaillée des workflows SAS*, architecture détaillée des trois workflows SAS, `sas_detail_flow_architecture.drawio`, Allianz France — Pôle Advanced Data & Climate, 2025.

Annexe C : *Analyse de l'architecture SAS*, documentation détaillée du fonctionnement du flux SAS, `Analyse de l'Architecture SAS Construction.md`, Allianz France — Pôle Advanced Data & Climate, 2025.

Annexe D : *Architecture de la cible technologique Python*, schéma de l'architecture Médaillon implémentée en Python, `python_architecture.excalidraw`, Allianz France — Pôle Advanced Data & Climate, 2026.

Annexe E : *Règles de gestion et datasets*, 72 règles métier documentées et 45 datasets inventoriés, `datamart_construction_regle_de_gestion.xlsx`, Allianz France — Pôle Advanced Data & Climate, 2026.

Annexe F : *Résultats d'exécution et indicateurs de performance*, comparaison SAS vs Python (KPI, écarts et performances) pour les trois pipelines, `kpis_results.xlsx`, Allianz France — Pôle Advanced Data & Climate, 2026.

Annexe G : *Code source du datamart Construction*, code source Python, configurations et documentation technique, Dépôt Git interne, Allianz France — Pôle Advanced Data & Climate, 2026.

Annexe H : *Organigramme Allianz France*, tdorgnu.azfr.allianz/#/organisation/hierarchy (Allianz 2019-2026, version 1.2.0), Outil interne de visualisation hiérarchique, 2026.

Annexe I : *Rapport de fin d'étude portant sur l'optimisation : Optimisation et création de processus appliqués au traitement de données*, Solen TOUSSAINT, Rapport interne, Allianz France.

Table des figures

1.1 Implantation mondiale du groupe Allianz 2
1.2 Organigramme de l'unité ABR, direction P4D et pôle Advanced Data & Climate (Voir Annexe H) 3
2.1 Vue d'ensemble de l'architecture du datamart Construction 5
2.2 Architecture détaillée des flux de données 6
2.3 Architecture médaillon implémentée 8
3.1 Architecture fonctionnelle détaillée des trois pipelines PySpark (Capitaux, Mouvements, Émissions), illustrant le cheminement des données de la couche Bronze à Gold. 14
4.1 Comparaison des temps d'exécution moyens par vision mensuelle 20

Liste des tableaux

2.1 Comparaison des architectures SAS et PySpark sur les principaux critères 9
3.1 Vue d'ensemble des cinq phases de la méthodologie de migration 10
3.2 Stack technologique retenue pour l'implémentation Python 11
4.1 Distribution du portefeuille par pôle (exemple : vision 202512) 17
4.2 Exemple de bilan de validation macroscopique (Cohérence des polices) 18
4.3 Exemple de validation au niveau granulaire (Nombre de polices par code produit) 18