

MT6000/8000 系列 HMI Upload/Download 密码的修改

MT6000/8000系列触摸屏具有更严谨的密码防护，MT6000/MT8000系列触摸屏出厂设定密码为六个1(111111)。用户可根据自己的需求来修改密码，方法如下：

- 1、触控屏幕右下角“<”位置，则浮出系统状态条，点击设置按钮图标（Setting），弹出密码输入窗口，如下图：





WEINVIEW

深圳市威纶通科技有限公司

[深圳]
电话: 0755-26456333/2288
传真: 0755-86036588
商务: 0755-86036328/86036447/26650933

[苏州]
电话: 0512-69001690
传真: 0512-62990144/145
商务: 0512-62990160/61/62/63/64

[北京]
电话: 010-58819930
传真: 010-58819932
商务: 010-58819930转:101/102/103

2、输入密码；初始默认密码为“111111”，点击“OK”进入“System Settings”窗口。



3、切换至Security选项页，可以对如下图所示的四组密码进行修改：



Local Password

进入系统设定 (System Settings) 时所需的密码;

Upload Password

上传画面程序时所需的密码;

Download Password

下载画面程序时所需的密码;

Upload (History) Password

上传取样数据与事件纪录档案时所需的密码;

4、如修改Upload Password, 点击“Upload Password”按钮, 弹出如下图的对话框, 连续输入两次新密码, 若是两次输入的一致则提示Password match, 否则提示: Password NOT match! 点击“OK”按钮完成密码修改操作。



然后点击“Apply”按钮, 密码修改生效, 下次上传Project时, 需输入新密码。

其他密码修改同上操作。

操作MT6000/MT8000 HMI时, 需正确设定操作对象所需的密码。通过EB8000上传、下载时需与HMI中设置的密码保持一致。