MT8070 iH

7 吋 TFT LCD 觸控式螢幕人機界面



◆產品介紹

MT8000 系列為 Weintek 研發出的新一代人機界面。在隨時滿足客戶及堅持操作方便的原則下,MT8000不僅扮演著人機界面功能的角色,並且可以作為資料交換的中心。藉由乙太網路通訊,不同的 MT8000人機界面更能夠相互分享資料,且使用於 PC 上的SCADA/HMI 也可輕鬆自人機上擷取資料,MT8000絕對符合您自動化控制的最佳選擇。

MT8070 *i*H 搭載 USB 1.1 Host 及 USB 2.0 Client 高速傳輸埠各一組,且支援 SD 卡使用插埠。

◆ 規格說明

· 外殼材質: 工業塑膠

· 顯示器: 7" 800x480 65,536 色 TFT LCD

· 處理器: 32Bit RISC 400MHz

· 記憶體(DRAM): 64 MB DDR2 on board · 储存空間: 128 MB flash memory on board,

· 通訊界面: 3 組非同步串列式通訊埠:

Com1: RS-232/RS-485 2w/4w,

Com2: RS-232,

Com3: RS-232/RS-485 2w 1 Ethernet port (10/100Base-T)

1 USB 1.1 host

1 USB 2.0 high speed device

・聲音輸出: Line Out・萬年曆: 內建

・電源輸入: 24±20%V_{DC},250mA@24VDC ・外形尺寸(W x H x D): 200 x 146 x 42.5mm

· 重量:約 0.85kg

· 使用軟體: EB8000 V2.0.0 or later

◆ 特點

- 7" 800x480 TFT LCD
- 無風扇冷卻系統
- 內建儲存記憶體及萬年曆
- NEMA4/IP65 面板防護等級
- LED 背光燈
- USB Host 及 USB Client 各一組
- 支援 SD 卡插埠
- 內建電源隔離防護器
- Com1 RS485 及 Com3 RS485 支援 MPI 187.5K, 但同時間只能擇一使用

◆ 顯示器

顯示類型	TFT LCD
顯示尺寸(對角)	7"
顯示色彩	65536
解析度	800 x 480
映像點間距(HxV, mm)	0.1905 x 0.0635
可視角(°)	50/60/65/65(T/B/R/L)
顯示亮度(cd/m²)	500
背光類型	LED
背光壽命	30,000 小時
顯示對比	500:1

◆ 觸控面板

· 觸控類型: 4 線類比電阻式

· 觸控方式: 連續式 · 透光度: 80%以上

· 觸控次數: 最少 100 萬次

◆ 環境規範說明

·操作溫度:0°~50°C (32°~122°F)

· 儲存溫度: -20°~60°C (-4°~140°F)

· 相對濕度: 10% ~ 90% @ 40℃, 無冷凝

· 震動測試: 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30 分鐘)


· 歐盟 CE 認證: 符合 EN 55022:2006, Class A, EN 61000-3-2:2006,

EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 認證標準

· 面板防護等級: NEMA4 / IP65

MT8070 iH



Contact: WEINTEK LABS., INC. TEL: +886-2-22286770 Web: www.weintek.com