MT8104iH

10.4 吋TFT LCD 觸控式螢幕人機界面



◆產品介紹

MT8000 系列為 Weintek 研發出的新一代人機界面。在隨時滿足客戶及堅持操作方便的原則下,MT8000 不僅扮演著人機界面功能的角色,並且可以作為資料交換的中心。藉由乙太網路通訊,不同的 MT8000 人機界面更能夠相互分享資料,且使用於 PC 上的 SCADA/HMI 也可輕鬆自人機上擷取資料,MT8000 絕對符合您自動化控制的最佳選擇。

MT8104iH 搭載 USB 1.1 Host 及 USB 2.0 client 高速 傳輸埠各一組,且支援 SD 卡使用插埠。

◆ 規格說明

· 外殼材質: 工業塑膠

· 顯示器: 10.4" 800x480 65,536 色 TFT LCD

· 處理器: 32Bit RISC 400MHz

· 記憶體(DRAM): 64 MB DDR2 on board

· 儲存空間: 128 MB flash memory on board,

(User project size: 16MB, Data and Event log size: 48MB,

Recipe memory RW: 64KWord, RW_A:64KWord)

·通訊界面: 3 組非同步串列式通訊埠:

Com1: RS-232/RS-485 2w/4w,

Com2: RS-232,

Com3: RS-232/RS-485 2w

1 Ethernet port (10/100Base-T)

1 USB 1.1 host

1 USB 2.0 high speed device

· 學音輸出: Line Out

萬年曆: 內建

· 電源輸入: 24±20%V_{DC},400mA@24VDC

外形尺寸(W x H x D): 286 x 212 x 50mm

· 重量: 1.6kg

· 使用軟體: EB8000 V3.4.0 or later

◆ 特點

- 10.4" 800x600 TFT LCD
- 無風扇冷卻系統
- 內建儲存記憶體及萬年曆
- NEMA4/IP65 面板防護等級
- LED 背光燈
- USB Host 及 USB client 各一組
- 支援 SD 卡插埠
- 內建電源隔離防護器

◆ 顯示器

顏示類型	TFT LCD
顯示尺寸(對角)	10.4"
顯示色彩	65536
解析度	800 x 600
可视角(°)	45/65/65/65(T/B/R/L)
顯示亮度(cd/m²)	300
背光频型	LED
背光毒命	30,000 hrs.
顏示對比	500:1

◆ 觸控面板

· 獨控類型: 4 線類比電阻式

· **觸控方式**:連續式

· **遗光度:** 80%以上

· 獨控次數: 最少 100 萬次

◆ 環境規範說明

·操作温度:0°~45°C(32°~113°F)

· **储存温度:** -20°~60°C (-4° ~ 140°F)

· 相對温度: 10%~90%@40°C, 無冷凝

· 震動測試: 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30 分鐘)

歐盟 CE 認證: 符合 EN 55022:2006+A1:2007, Class A

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003

認證標準

· 面板防護等級: NEMA4 / IP65

MT8100 i

