

cMT3072XP (W)			cMT3108XP (W)		cMT3162X (W)	
顯示	顯示器	7" WVA	10.1" WVA		15.6" WVA	
	解析度	1024 x 600	1280 x 800		1920 x 1080	
	亮度 (cd/ m')	450	425		300	
	對比度	800:1	800:1		800:1	
	背光類型	LED	LED		LED	
	背光壽命	> 30,000 小時	> 50,000 小時		> 30,000 小時	
	色彩	16.7M	16.7M		16.2M	
	LCD 可視角 (T/B/L/R)	85/85/85/85	89/89/89/89		89/89/89/89	
	點距 (mm)	0.1506(H) x 0.1432(V)	0.1695(H) x 0.1695(V)		0.17925(H) x 0.17925(V)	
觸控面板	類型	強化玻璃電容式觸控面板 硬度 7H	強化玻璃電容式觸控面板 硬度 7H		強化玻璃電容式觸控面板 硬度 7H	
記憶體	快閃記憶體 (Flash)	4 GB	4 GB		4 GB	
	動態記憶體 (RAM)	1 GB	1 GB		1 GB	
處理器		四核心 RISC 中央處理器		四核心 RISC 中央處理器		
輸出入介面	USB Host	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1		USB 2.0 x 1	
	乙太網路	LAN 1: 10/100 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1	LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1		LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1	
	WiFi	無	M02 WiFi 擴充模組 (選購)		無	
	聲音輸出	無	內建單聲道喇叭		內建單聲道喇叭	
萬年曆		內建		內建		
電源	輸入電源	24±20%VDC	24±20%VDC		24±20%VDC	
	電源隔離	內建	內建		內建	
	消耗電流	820mA@24VDC	700mA@24VDC		1.3A@24VDC	
	耐電壓	500VAC (1 分鐘)	500VAC (1 分鐘)		500VAC (1 分鐘)	
	絕緣阻抗	超過 50MΩ @ 500VDC	超過 50MΩ @ 500VDC		超過 50MΩ @ 500VDC	
規格	PCB 塗層	有	有		有	
	外殼材質	工業塑膠	工業塑膠		前面板：工業塑膠・背蓋：鋁合金	
	外形尺寸 WxHxD	200.3 x 146.3 x 36.9 mm	266 x 196 x 42.7 mm		400 x 263 x 27.6 mm	
	開孔尺寸	192 x 138 mm	255 x 185 mm		384 x 247 mm	
	重量	約 0.7 kg	約 1.1 kg		約 1.6 kg	
	安裝方式	面板安裝	面板安裝，VESA 壁掛架 75 x 75 mm		面板安裝，VESA 壁掛架 100 x 100 mm	
操作環境	防護等級	UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel		NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel		
	儲存環境溫度	-20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)		-20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)		
	操作環境溫度	0° ~ 55° C (32° ~ 131° F)		0° ~ 50° C (32° ~ 122° F)		
	相對環境濕度	10% ~ 90% (非冷凝)		10% ~ 90% (非冷凝)		
	使用海拔	3,000 公尺		3,000 公尺		
	抗震動	10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)		10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)		
認證	CE	CE marked	CE marked		CE marked	
	UL	cULus Listed	cULus Listed		cULus Listed	
	ATEX	無	ATEX Zone 2/22 Category 3 G/D		無	
軟體	瀏覽器	Chromium 132 (可更新升級)	Chromium 132 (可更新升級)		Chromium 132 (可更新升級)	
	Weincloud	EasyAccess 2.0 (選購)	EasyAccess 2.0 (選購)		EasyAccess 2.0 (選購)	

cMT X Web 面板系列

工業 4.0 智慧操控解決方案



www.weintekiiot.com

電話：+886-2-22286770 | 傳真：+886-2-22286771
業務洽詢：salesmail@weintek.com | 產品支援：servicemail@weintek.com
地址：235029 新北市中和區橋和路 11 號 14 樓

WEINTEK 和 WEINTEK 標誌是威綸科技股份有限公司在多個國家的商標或註冊商標。
© 2025 All rights reserved.

CHT | 2025.06.03



Follow Us on





官網

資訊整合 All-in-One Web 面板，您的線上數據指揮官！

威綸科技全新推出 cMT X Web 面板，以支援網頁瀏覽器為核心，讓您即時掌握第一手資訊。無論應用於生產設備、管理系統，還是後台資料中心，都能迅速獲取完整資訊，達到線上監控、資訊整合與分析預測的全面應用需求。



cMT3162X (W)

cMT3072XP (W)

cMT3108XP (W)

即時網頁瀏覽，資訊一手掌握

內建

Chromium 瀏覽器

免用 EasyBuilder Pro，直接啟用 Web 面板，以 Chromium 瀏覽器立即連線網頁，省佈線、省硬體。

強化玻璃

7H 電容式面板

提供 7 吋、10.1 吋與 15.6 吋三種尺寸，採用電容式觸控技術，支援手套操作，實現高靈敏度的觸控輸入、縮放、滑動等手勢。

顯示面板

178°^{MAX} 清晰寬視角

LED 顯示面板具備 170°~178° 廣視角，從上下左右角度觀看，畫面清晰、不偏色，適合多工位操作、站立與側視場景。

高規硬體，效能與耐用兼具



四核心高效 CPU

處理器搭配 4 GB Flash 與 1 GB RAM，網頁載入速度快，執行多工任務不卡頓，如設備監控、數據視覺化、遠端連線操作等。



三重工業級設計

從裡到外三重保護，PCB 塗層防止元件腐蝕；前面板通過 IP66 認證，承受高壓水柱與粉塵入侵；全機身外殼符合 NEMA 4 標準。



資料設備無縫連接

雙乙太網路孔靈活串接上下游設備，提升部署自由度。USB 介面用於機密資料傳輸、程式更新下載及資料備份。

工業級 Web 面板，延伸應用無界限



智慧工廠

Web 面板直接作為 Client 端，開啟 PLC 網頁系統，可部署於不同區域，如產線旁、控制站等，快速連接到 SCADA、Dashboard 等後台，查詢製程數據、設備狀態或警告紀錄。

樓宇管理

作為智慧家居中控面板，透過瀏覽器，一鍵操作燈光、冷氣、窗簾與保全等設備，提供更舒適的居住體驗。亦可擴充至商辦大樓、飯店或社區管理，實現集中監控管理。



倉儲物流

適合用於物流倉庫，管理人員藉由倉儲管理系統 (WMS) 查詢檢貨資訊，依指示取貨並觸控螢幕確認，自走車 (AGV) 隨即離站前往下一站點，提升揀貨效率，降低人工作業疏失。

