GTT Gateway Series-G05/G06





SECS 系列通訊閘道 cMT-G05/cMT-G06,為機台添增 SECS/GEM EQP 端通訊能力,能應用於半導體、印刷電路板 (PCB)、太陽能、LED、面板等先進產業中。圖形介面的設定方式,讓您不需撰寫複雜程式,就可快速將設備連接到 CIM/EAP 等生產自動化整合系統。

產品特點

- ▶ 提供機台 SECS Equipment 端通訊能力
- ▶ 支援 SEMI 標準規範: SECS/GEM、PCBECI
- ▶ 提供 400+ 驅動程式,可支援大量設備類型
- ▶ 圖形化設定 SECS 變數與 PLC 位址對應設定
- ▶ 圖形化設定 GEM 報表、事件、與報警
- ▶ 雙模式 Process Program 管理
- ▶ 支援自定義指令 (SxFy),可彈性支援 GEM 以外行為
- ▶ 支援巨集 (Macro) 撰寫功能,提高應用彈性
- ▶ 支援資料取樣、事件警報以及資料庫 (SQL) 連結
- ▶ 支援 IIoT 通訊: OPC UA、MQTT、MODBUS TCP













太陽能產業

印刷電路板產業


半導體產業

面板產業

LED產業



	Model	cMT-G05	cMT-G06
記憶體	快閃記憶體 (Flash)	256 MB	256 MB
	動態記憶體 (RAM)	256 MB	256 MB
處理器		單核心 RISC 中央處理器	單核心 RISC 中央處理器
輸出入介面	SD 卡	SD/SDHC	SD/SDHC
	USB Host	USB 2.0 x 1	USB 2.0 x 1
	乙太網路	10/100/1000 Base-T x 2	10/100/1000 Base-T x 1
	WiFi	無	IEEE 802.11 b/g/n 802.11b: max 18.01 dBm 802.11g: max 11.02 dBm 802.11n: max 12.20 dBm
	序列埠	COM1: RS-232 2W COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W	COM1: RS-232 2W COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W
萬年曆		內建	內建
電源	輸入電源	24±20%VDC	10.5~28VDC
	電源隔離	內建	內建
	消耗電流	230mA@24VDC	1000mA@12VDC; 450mA@24VD
	耐電壓	500VAC (1 分鐘)	500VAC (1 分鐘)
	絕緣阻抗	超過 50MΩ @ 500VDC	超過 50MΩ @ 500VDC
規格	PCB 塗層	有	有
	外殼材質	工業塑膠	工業塑膠
	外形尺寸 WxHxD	27 x 130 x 115 mm	27 x 130 x 115 mm
	重量	約 0.18 kg	約 0.18 kg
	安裝方式	35 mm DIN rail 鋁軌固定	35 mm DIN rail 鋁軌固定
操作環境	防護等級	IP20	IP20
	儲存環境溫度	-20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F)	-20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F)
	操作環境溫度	-20° ~ 55° C (-4° ~ 131° F)	-10° ~ 55° C (14° ~ 131° F)
	相對環境濕度	10%~90%(非冷凝)	10%~90%(非冷凝)
	適用海拔高度(氣壓)	3,000 公尺以下 (70.1kPa)	3,000 公尺以下 (70.1kPa)
	抗震動	10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
認證	CE	CE marked	CE marked
軟體	Weincloud	EasyAccess 2.0 (選購)	EasyAccess 2.0 (選購)



聯絡我們

聯繫電話: 02-2228-6770 傳真號碼: 02-2228-6771

地址: 235029 新北市中和區橋和路 11 號 14 樓

公司網站: www.weintekiiot.com 業務洽詢: salesmail@weintek.com 產品支援: servicemail@weintek.com